

MISE EN CONFORMITE
Accélérateur Grand Louvre d'Analyses Élémentaires
AGLAE

Maître d'ouvrage :

OPPIC
30, Rue du Château des Rentiers
75013 PARIS

Occupant des Lieux :

C2RMF

Maître D'œuvre :

EGIS
168,170, Avenue Thiers
69 455 LYON Cedex 06

LOT N°5 - SECOND ŒUVRE

SABISTONE
11, rue Marcel Biérry - 94320 THIAIS
Tél : 01 43 91 41 29
Fax : 01 43 91 41 30

PEINTURE DE SOL
FREITATRAFFIC AQUA - RAL 7040

N°	indice	Modifications
06	0	Mémoire technique
	23/03/2017 ^A	D.D.E
	28.04.17 ^B	D.D.E RAL ajouté

FREITATRAFFIC AQUA



PEINTURE DE SOL ÉPOXY
EN PHASE AQUEUSE



Conforme
C.O.V.
2010

Int

Satiné



Définition • Peinture de sol époxy en phase aqueuse.

Utilisation • Protection et décoration de sols industriels, de parkings, garages, entrepôts, etc.
• Travaux neufs et rénovation.
• Pour les parkings, s'applique en 2 couches sur les zones de stationnement et 3 couches sur les zones de circulation.

Principales qualités • Sans odeur de solvant ; particulièrement adapté quand les conditions d'hygiène et de sécurité interdisent l'emploi de produits solvantés.
• Bonne résistance à l'abrasion.
• Résiste aux agents chimiques.
• Anti-poussière.
• Peut être rendu antidérapant.

Caractéristiques techniques

Présentation : 2 composants.

Aspect du film sec : Satiné.

Teintes : 10 teintes de stock + toutes teintes usine.

Densité à 20° C : $1,25 \pm 0,05$.

Extrait sec volumique : 47 % \pm 2.

Séchage : Hors poussière : 4 heures.

(à 20° C et 65 % Recouvrable : 24 heures.

humidité relative) Circulation piétons : 2 jours.

Trafic lourd : 4 jours.

Rendement moyen : 6,2 à 9,4 m²/litre.

Point éclair : Néant.

Teneur en COV : C.O.V. en g/l sans dilution : 116

Suivant la directive n° 2004/42/CE, ce produit appartient à la catégorie A/ Revêtements bicomposants à fonction spéciale.

Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants et des diluants éventuels préconisés sur notre fiche technique.

Classification Afnor : Famille I classe 6b2.
NF T 36-005

N° de fiche : FS04

01/12



Mise en œuvre

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en œuvre seront en conformité avec le DTU 59-3 pour le sol et 59-1 pour les surfaces verticales. Dans tous les cas, le support devra être sain, sec et propre avant mise en peinture.

Préparation des fonds

- Sur béton ou ciment : élimination des laitances et des produits de cure par tous moyens appropriés, dépoussiérage.
- Sur support bitumineux stabilisé : lavage, séchage.
- Sur anciennes peintures adhérentes et compatibles de type époxy, alkyde, uréthane, acrylique : dégraissage suivi d'un rinçage soigné à l'eau claire et séchage.

Préparation du produit

- Mélanger la base et incorporer le durcisseur sous agitation mécanique < 300 tr/mn.
 - Délai de mûrissement à 20° C : 20 minutes*.
 - Après le temps de mûrissement, procéder à la dilution.
 - Durée du mélange à 20° C : 1 heure 30 minutes*.
- * A respecter impérativement pour obtenir un aspect homogène.

Matériel d'application et dilution

- Brosse (surfaces réduites)/Rouleau : 5 à 10 % avec de l'eau.
- Pistolet sans air : buse 15 à 17/1000°, pression 150 à 200 bars, dilution 5 à 10 % avec de l'eau.

Nettoyage des outils

- Eau (si le produit a séché, diluant n° 1).

Système recommandé

- 1 couche de **FREITATRAFFIC AQUA** diluée impérativement avec 20 % d'eau et appliquée de préférence au rouleau.
- Suivant les sollicitations, 1 à 2 couches de **FREITATRAFFIC AQUA** (la dilution sera adaptée au mode d'application).

Conditionnement

- 10 litres (5 l base + 5 l durcisseur).

Conservation

12 mois en emballage d'origine non entamé, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

Hygiène et sécurité

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site www.quickfds.com et aux indications portées sur l'emballage.

N° de fiche : FS04

01/12

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes au DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Des renseignements complémentaires sur les produits et préparations de surface sont disponibles sur notre site internet www.freitag.fr.