

CHANTIER : Louvre AGLAE N° : 324 134 Date : 26-janv-17

ADRESSE : \_\_\_\_\_ Responsable : D.LEBRANCHU

Conforme au CCTP : ☒ Variante au CCTP : ☐ Repère N° : \_\_\_\_\_

Fournisseur retenu : LEGRAND

Référence: 038003

Désignation du matériel : ARRET D'URGENCE

Localisation du matériel :

SALLE AGLAE  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Description du matériel :

Type rouge sur fond rouge  
IK07  
IP44  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Fiche établie par : F.BAATA

Fiche vérifiée par : C.GILLES

Fiche émise le : \_\_\_\_\_

Fiche technique : ☐

Procès verbale : ☐

Pièces jointes : \_\_\_\_\_

**AVIS**

Maître d'Oeuvre

Contrôleur Technique

**VISA**

Maître d'Ouvrage

Date :

Date :

Date :



## Coffret de sécurité "bris de glace" - coup de poing - rouge - saillie

REF. 0 380 03

### VUE D'ENSEMBLE

Marque Legrand

Emballage 1 unité

Volume 1.515 dm<sup>3</sup>

Poids 413 g

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

#### Coffrets bris de glace

- En application de la norme NF X 08-003 sur les couleurs et signaux de sécurité, les coffrets de coupure d'urgence doivent être rouges ou jaunes
- Dans le cadre de la lutte contre l'incendie, le coffret de coupure d'urgence, obligatoire dans les établissements recevant du public et destiné à être manipulé par les services de secours, doit être de couleur rouge
- Le décret du 14 novembre 1988 qui traite de la sécurité des travailleurs face aux risques électriques, demande un dispositif de coupure d'urgence pour tout circuit terminal
- Dans ce cas, le coffret de coupure d'urgence, destiné à être manipulé par le personnel de l'établissement, doit être de couleur jaune
- Répondent aux exigences d'installation de la norme NF C 15-100
- Classe II - IK 07
- Equipés de :
  - porte vitrée, sur charnières avec possibilité de serrure à clé n° 850 (réf. 0 013 90)
  - 3 arrivées de câble pour PE ISO 20 (par le haut ou par le bas grâce au socle réversible)
  - 2 entrées par l'arrière du produit Ø20

- 2 entrées latérales pour moulures 20 x 12,5 et 32 x 12,5 mm
- 1 contact NF, 1 contact NO 230 V~ - 6 A / 400 V~ - 4,5 A 48 V= - 1 A / 24 V= - 1,5 A
- Encastrement possible avec boîtes Ø85
- Dimensions :
- 125 x 125 x 71 mm (saillie)
- 125 x 125 x 33 mm (encastré)
- Livrés sans marteau (réf. 0 380 91)

## **Coffrets coup de poing**

- Coup de poing à accrochage
- Déverrouillage par clé n° 850
- Coffret rouge sans voyant
- Saillie IP 44

## **Caractéristiques Générales**

### **Coffrets de sécurité - bris de glace**