


Cloison en carreaux de plâtre PF3 D70 mm plein - EI120

- Cloison constituée par assemblage de carreaux de 7 cm solidarisés par encollage des tenons et des mortaises.

APPLICATION

- Cloisonnement des logements collectifs ou individuels, bureaux, hôtellerie, réhabilitation et hospitalier. Paroi Coupe-feu.
- Carreaux PF3 Hydro sur toutes les parois en pièces humides privatives EB+p (SdB, douche, cellier non chauffé...).



DESCRIPTIF TYPE

Fourniture et pose d'une cloison de distribution non porteuse de hauteur d'étage en carreaux de plâtre PF3, de chez Siniat ou techniquement équivalent, assemblés à la colle PF3 par emboîtement tenon/mortaise. Finition des cueillies par bande à joint posée à la colle PF3. Protection des angles saillants par cornière de renfort d'angle. Incorporation de gaines électriques par saignées réalisées exclusivement avec rainureuse et scie cloche. Mise en oeuvre selon le DTU 25-31 et suivant les recommandations Siniat.

ATTRIBUTS TECHNIQUES

Composition du système	EI120 avec désolidarisation de la partie haute en mousse PU + cordon en Laine de Roche ou avec une bande résiliente de liège
Épaisseur totale	70mm
Hauteur maximale	4m
Référence PV feu	CSTB RS 05-112/B
Classement de protection incendie	EI 120
Résistance au feu	120min
Référence acoustique	CEBTP B212.050/2
Rw+C	34dB
Référence mécanique	DTU 25-31 - Surface maxi entre raidisseurs : 14m²
Supports compatibles	Tout support

La mise en oeuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.