

Version 1 du 24/04/2025 - validé par Nathalie VOISINE

REPERAGE PORTE		TYPE											SERRURES						CYLINDRES				EQUIPEMENTS													OBSERVATIONS
N° de porte	Nom et n° des locaux	Côtes hors tout (largeur x hauteur en mm)											à larder 3 points						Cylindre traversant				Pivot linteau asservie													
		Largeur de passage (en mm)											à larder 1 point						Cylindre à bouton molleté				Ferme porte à Bandeau													
		Quantités											Bec de cane						1/2 Cylindre				Ferme porte													
		sens d'ouverture											Bec de cane à condamnation						1/2 cylindre à bouton molleté				Ventouses													
		1 Vantail											Loqueteau à rouleau										Ventouses de confort													
		2 Vantaux égaux											Contrôle d'accès / Organigramme										Sélecteur d'ouverture													
		2 Vantaux tiers											Déverrouillage à distance										BP vert - buzzer sonore à l'ouverture													
		Double action																					Contact position													
		Huissierie bois à vernir																					Gache électrique / Serrure électrique													
		Finition (stratifiée (S) ou à vernir (V))																					Barre anti-panique													
	épaisseur cloison pour fourrure (en mm)																					Rosace gaine technique														
		Resistance au feu (E ou EI)																					Béquillage (1 face ou 2 faces)													
		isophonique en dB(A)																					Crémone													
		Ame pleine																					Poigné de tirage / plaque de poussé													
		Porte pleine (PP), Oculus (OC) ou porte vitrée (PV) (dimensions vitrage en mm)																					Butée de porte													
																							Signalétique du local													

Menuiseries intérieures :																																																	
001	Attente niveau 1	1020x2100	900	1	D	X				X	S	Existante	E30		X	PP		X	X										X		X		X	X		X		2			X	X			Ouverture 180° + signal sonore à l'ouverture				
002	RP076 - DEG réunion	1420x2100	1300	1	D+G			X		X	S	98	E30		X	PP		X				X							X		X		X			X	X		2	X	X	X					Sortie libre		
003	Attente orientation	1020x2100	900	1	D	X				X	V	98	E30			PV		X				X							X							X			2			X							
004	Orientation	1020x2100	900	1	G	X				X	V	98		30		PV		X				X							X							X			2			X							
006	Box A	1020x2100	900	1	G	X				X	V	98		39		PV		X					X													X			2			X						Sortie libre + ouverture à distance + diode	
007	Box B	1020x2100	900	1	G	X				X	V	98		39		PV		X					X													X			2			X						Sortie libre + ouverture à distance + diode	
008	Box C	1020x2100	900	1	G	X				X	V	98		39		PV		X					X													X			2			X						Sortie libre + ouverture à distance + diode	
009	Box D	1020x2100	900	1	G	X				X	V	98		39		PV		X					X													X			2			X						Sortie libre + ouverture à distance + diode	
010	Box E	1020x2100	900	1	G	X				X	V	98		39		PV		X					X													X			2			X						Sortie libre + ouverture à distance + diode	
011	Espace Pluriel	1520x2100	1400	1	G+D			X		X	V	98		39		PV						X			X				X				X	X	X	X		2	X		X								
012	Espace Pluriel	1020x2100	900	1	G	X				X	V	98		30		PV						X							X							X			2			X							
013	Box E	1020x2100	900	1	D	X				X	V	98		35		PV		X	X			X			X														2			X							
014	Box D	1020x2100	900	1	D	X				X	V	98		35		PV		X	X			X			X														2			X							
015	Box C	1020x2100	900	1	G	X				X	V	98		35		PV		X	X			X			X														2			X							
016	Box B	1020x2100	900	1	D	X				X	V	98		35		PV		X	X			X			X														2			X							
017	Box A	1020x2100	900	1	G	X				X	V	98		35		PV		X	X			X			X														2			X							
018	ELS + Télépro	1020x2100	900	1	G	X				X	V	98		30		PV						X							X								X			2			X						
019	Bureau Responsable	1020x2100	900	1	G	X				X	V	98				PV		X	X			X			X														2			X							
020	Bureau Assistante technique	1020x2100	900	1	D	X				X	V	98				PV		X	X			X			X														2			X							
021	Orientation	1020x2100	900	1	G	X				X	V	98		30		PV												X									X			2			X						
022	Salle de Pause	1020x2100	900	1	G	X				X	V	98				PV		X	X			X			X														2			X							
023	Box F	1020x2100	900	1	G	X				X	V	98		39		PV							X														X			2			X						Sortie libre + ouverture à distance + diode
024	Box F	1020x2100	900	1	G	X				X	V	98		35		PV		X	X			X			X														2			X							
Total :			23																15	6	0	10	0	0																23	0								