



Eclairage
L'éclairage de la sous face de toiture et de la halle sera installé entre les éléments moisés des portiques

- Légende**
- 1. Défonçage sur 30 x 75 mm de la panne pour passage des câbles. Fixation des câbles via collier plastique de serrage noir.
Au plus défavorable:
- 2 câbles type 5G6mm² - Ø 20 mm
- 4 câbles type 5G1,5mm² - Ø10 mm
 - 2. Descente du chemin de câbles sur les poteaux. Câbles noirs
 - 3. Profil aluminium noir support de bandeau LED RGBW pour rétroéclairer la sous-face de toiture. Profil de type Standard XL de la marque LEDUX
 - 4. Élément bois support de fixation des profils aluminium d'éclairage 45 x 100 mm.
Dimensionnement en fonction de l'entreprise du lot 03 - Charpente - Couverture avec VISA du BET Structure Bois

 Éléments en bois





1. Profil aluminium noir support de bandeau LED RGBW pour rétroéclairer la sous-face de toiture. Profil de type Standard XL de la marque LEDUX
2. Vis de fixation des supports de bandeau LED
3. Elément bois support de fixation des profils aluminium d'éclairage 45 x 100 mm.
Dimensionnement en fonction de l'entreprise du lot 03 - Charpente - Couverture avec VISA du BET Structure Bois
4. Contreventement latéraux de portique, 125 x 50 mm, peint à l'ocre naturel noir (noir de vigne)

A horizontal number line starting at 0 and ending at 40. Major tick marks are labeled at 0, 10, 20, 30, and 40. Below the line, there are two brackets. The first bracket starts at 0 and ends at 10, with "10cm" written above it. The second bracket starts at 20 and ends at 30, also with "10cm" written above it.