



Garde corps

Le garde-corps est en acier thermolaqué de couleur rouge (RAL 3016 Corail Rouge). Composé de fers plats 80 x 10 mm, chaque montant est soudé en partie basse sur une cornière en rive de la rampe. La lisse supérieure, elle aussi en fer plat, est soudée aux montants assurant une hauteur de garde-corps et de main courante de 1,00 m.

Rampe en béton

La rampe en béton, d'une pente de 3,8% est en porte-à-faux sur ses rives. Les cornières de rive support de garde-corps ont un rôle d'accessibilité en servant de bordure chasse-roue. de 5 cm de haut. La largeur de la rampe de 180 cm permet un usage plus confortable avec une libre circulation dans les deux sens.

Éclairage

L'éclairage de la rampe est réalisé par les profilés d'éclairage entre les contreventements. L'éclairage au sol est de 100 lux dimmable.

Légende

- 1. Lisse haute de garde-corps en fer plat 80 x 10 mm, RAL 3016 Corail Rouge
- 2. Montant verticaux en fers plats 1230 x 80 x 10 mm, tramé tous les 10 cm, RAL 3016 Corail Rouge
- 3. Bordure chasse roues de 5 cm de haut tout le long de la rampe
- 4. Cornière métallique type 200 x 100 x 10 mm de la marque AccelorMittal, chevillée en rive de la rampe béton, RAL 3016 Corail Rouge
- 5. Rampe béton aux normes PMR de 1,80m de large sur une pente de 3,8%. Dimensionnements suivant plans EXE du lot 01. Démolition - Gros Oeuvre
- 6. Pied de poteau métallique rectangulaire, de dimension 20 x 10 x 100 cm
- 7. Dimensionnement des fondation selon les plans EXE du lot 03 - Maçonnerie

Couleur des éléments métalliques, RAL 3016 Corail Rouge

Eléments en béton

Eléments en bois

