



11 bd de la Sous Préfecture 63500-ISSOIRE
Tél: 09 75 98 03 46 - Fax: 04 73 89 00 84
christelle.cregut@orange.fr

PALAIS DE JUSTICE D'AURILLAC : Réfection des Salles d'Audience

21, Place du Square
15 000 AURILLAC



ARCHITECTE MANDATAIRE :

EIRL CREGUT Christelle
11, Bd de la Sous Préfecture
63 500 ISSOIRE
Tél : 09.75.98.03.46
Mél : contact@cregut-architecte.fr

ARCHITECTE :

PRONAOS ARCHITECTURE
Rue du Castellat
12 330 VALADY
Tél : 05.65.71.86.95
Mél : philippe.blondin@pronaos.fr

BE FLUIDES :

LARBRE INGENIERIE
47, Rue du Montais
03 100 MONTLUCON
Tél : 04.70.08.07.58
Mél : bet-03@larbre-ingenierie.fr

BE STRUCTURE :

IDEUM PARTNERS
32, Rue de Sarliève
63 800 CURNON D'AUVERGNE
Tél : 04.73.41.05.94
Mél : contact@ideum.fr

BE ACOUSTIQUE :

ECHO Acoustique
2, Rue Mathieu de Bourbon
42 160 ANDREZIEUX-BOUTHEON
Tél : 04.77.61.93.32
Mél : alex.julien@echo-acoustique.com

BUREAU CONTROLE :

SOCOTEC
14, Avenue du Garric
15 000 AURILLAC

BUREAU SPS :

APAVE
1, Rue Schuman Maurice
43 700 ST GERMAIN LAPRADE
Tél : 04 71 04 27 49

MAITRE D'OUVRAGE

MINISTERE DE LA JUSTICE
Département de l'Immobilier de Lyon
20, bd Eugène Deruelle - Immeuble le Britannia
69 432 LYON Cedex 03

Lot n°04

MENUISERIE BOIS INTERIEURE

CCTP

Dossier	
Date	05/05/2025
Phase	DCE
Indice	

Code	Désignation
04.1	Généralités
04.1.1	Généralités <p>Le présent quantitatif est établi pour constituer une base de consultation des entreprises, un allègement de leur travail et un moindre investissement pour le cas où elles ne seraient pas retenues. Parallèlement à ce bordereau, l'Entreprise pourra fournir un additif signalant tout ouvrage omis qu'elle considère nécessaire au parfait achèvement de l'ouvrage. Sauf spécifications inverses incluses dans les documents techniques fournis, les dimensions, sections, etc. ..., retenues pour l'établissement de ce bordereau ne sauraient être considérées comme des côtes imposées, et l'Entreprise est tenue de déterminer, par ses propres calculs et sous son entière responsabilité, les dits éléments en fonction des charges et des sollicitations calculées, des résistances et contraintes admissibles par les matériaux à mettre en œuvre.</p> <p>En aucun cas, l'Entrepreneur ne pourra arguer de l'imprécision des plans, prescriptions techniques, descriptifs et documents annexes, ou d'omission s'il y a lieu pour refuser d'exécuter dans le cadre et les conditions de son marché, tout ou partie des travaux nécessaires au complet achèvement et à la parfaite utilisation des ouvrages.</p> <p>L'Entreprise pressentie à l'issue de l'appel d'offre devra, soit entériner les quantités du présent bordereau dont le détail sera remis sur sa demande, soit solliciter une révision de ce quantitatif en fonction de métrés justificatifs. Aucune modification à ce bordereau ne sera admise après signature des marchés, les travaux supplémentaires éventuels devront faire l'objet d'ordres de service séparés.</p>
04.1.2	Normes et règlements <p>Tous les travaux ci-après seront exécutés selon les règles de l'art et en particulier suivant les différents DTU correspondants à chaque ouvrage.</p> <p>En l'absence de DTU, il sera fait obligatoirement référence aux normes françaises en vigueur.</p> <p>Dans tous les cas, la réglementation existante relative à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les bâtiments sera respectée ainsi que les normes d'hygiène et de sécurité.</p>
04.1.3	Conditions d'établissement des prix et de la réalisation des ouvrages <p>L'entrepreneur du présent lot s'engage de par sa proposition à effectuer la réalisation parfaite des ouvrages en application des documents et des règles de l'art. Il met en œuvre tous les moyens techniques, personnels et encadrement nécessaires au déroulement normal des travaux tous corps d'état suivant les délais d'exécution impartis.</p> <p>Les conditions d'établissement des prix et de la réalisation des ouvrages doivent obligatoirement inclure les clauses suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none">" Tous les frais d'approvisionnement, de fourniture et de mise en œuvre des matériaux, quelles que soient les difficultés et les sujétions inhérentes à l'emplacement du chantier." La réfection des ouvrages défectueux constatés soit en cours d'exécution soit à la réception" La notice technique de chaque matériau authentifié par le fournisseur à remettre au concepteur" Aucun supplément ne sera admis par omission, l'entrepreneur est tenu de prendre connaissance du descriptif des autres corps d'état afin de contrôler, prévoir et compléter tous les travaux lui incombant." Les protections de quelle que nature qu'elles soient ainsi que tout bâchage évitant les détériorations pendant le chantier." Les échelles, platelages et garde-corps nécessaires aux travaux comprenant les montages, démontages avec le repli." Tous les dispositifs réglementaires de protection, sécurité et signalisation pendant la durée du chantier." participation à la synthèse." études de détails concernant la conception et mise en œuvre de leurs matériaux ainsi que les incidences sur les ouvrages environnants." coordination avec les autres entreprises." réalisation et mise en place de leurs ouvrages." plans de recollement et D.O.E. <p>Les plans techniques ne sont pas prioritaires par rapport aux plans d'architecture. Au cas où l'entrepreneur remarque quelques divergences par rapport à ces derniers, il est tenu avant exécution d'en faire état au maître d'œuvre, pour régularisation.</p>
04.1.4	Diagnostics <p>Amiante : Le diagnostic Amiante ne fait pas apparaître de zone impactée par l'amiante au droit des travaux prévus.</p> <p>Plomb: un diagnostic plomb avant travaux a été réalisé, repérant différents éléments avec du Plomb. L'entreprise devra se référer à ce document qui est joint à l'appel d'offre afin de localiser les éléments contenant du plomb et prendre les mesures à mettre en œuvre pour protéger les travailleurs. De même l'entreprise devra respecter les dispositions fixées dans le document INRS - ED 909 "Intervention sur les peintures contenant du plomb".</p>
04.2	Spécification des matériaux
04.2.1	Matériaux employés <p>Si le document fait état de matériaux et articles dont le fournisseur est indiqué dans le texte ; cette référence est donnée afin de préciser la nature, le type et l'aspect des éléments qu'il y aura lieu de mettre en œuvre.</p> <p>L'entrepreneur pourra proposer à l'agrément des concepteurs un article ou un matériau d'un autre fournisseur aux conditions</p>

Code	Désignation
	<p>suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> o Qu'il soit de même nature, de durabilité et de qualité équivalentes au matériau ou article proposé, l'aspect devant être identique. o Qu'il soit nettement défini dans la proposition de l'entrepreneur, le concepteur exigera dans tous les cas la mise en œuvre du matériau ou de l'article précisément indiqué.
04.3	Mode d'exécution des travaux
04.3.1	<p>Protection des ouvrages</p> <p>Tous les ouvrages seront soigneusement protégés en cours de chantier et en particulier les ouvrages qui risquent d'être soumis aux éclats, coups ou encore à la projection d'eau ou d'autres produits. Toute dégradation quelle qu'elle soit, provenant d'un défaut ou d'une insuffisance de protection, devra être réparée aux frais de l'Entrepreneur responsable.</p>
04.3.2	<p>Responsabilités</p> <p>L'Entrepreneur reste responsable :</p> <ul style="list-style-type: none"> o De la protection de tous les ouvrages pendant la durée des travaux. o De la solution différente de celle présentée dans les plans de base et éventuellement proposée par lui. o De la vérification de la tenue des ouvrages aux nouvelles contraintes résultant de son intervention. o Des implantations effectuées par ses soins. <p>L'Entrepreneur garde la responsabilité de la bonne conception et de la bonne exécution des ouvrages. Il devra signaler à la réception des plans toutes contradictions, erreurs... La vérification par le Maître d'Œuvre concerne essentiellement la conformité des dimensions à l'usage du futur ouvrage ; elle ne dégage en rien la responsabilité quant à la tenue de dimensionnement. Dans le cas de non conformité des ouvrages aux prescriptions, il pourra être demandé à l'Entrepreneur et à ses frais, soit la démolition de ces ouvrages, soit l'exécution de tous travaux complémentaires indispensables (ponçage, joints ...)</p>
04.3.3	<p>Obligation de l'Entrepreneur</p> <p>L'entrepreneur devra :</p> <ul style="list-style-type: none"> o Prendre toutes les mesures de protection des installations existantes, des matériels et matériaux entreposés même provisoirement, des piquets et autres repères. o Assurer pendant toute la durée du chantier la protection des ouvrages apparents ou cachés. Il devra toutes les réfections nécessaires à ses frais et suivant les instructions du Maître d'Œuvre. o L'ensemble des essais sur les matériaux en vue de la vérification de la qualité. o L'ensemble des essais sur les matériaux après mise en œuvre. o Tous les matériaux fournitures nécessaires à l'obtention des niveaux et des dimensions définis sur les plans et compte tenu des tolérances. o Les frais occasionnés aux autres entreprises et résultant des écarts par rapport aux tolérances. o L'entretien et la mise en état des voies, accès dégradés ou souillés par la circulation de ses engins, véhicules, du fait de charrois ou de matériaux transportés. o Le nettoyage de ces voies. o L'établissement de tous les plans d'exécution et notes de calcul relatifs aux ouvrages (ou à défaut tous les plans d'atelier) selon les prescriptions du descriptif détaillé des ouvrages. o Le nettoyage permanent du chantier. o Tous les travaux de reprise des ouvrages pour les rendre conformes aux plans et spécifications compte tenu des tolérances admises. o Tous les ouvrages du présent lot seront réalisés suivant les instructions du cahier des charges et les notes techniques du fabricant des profils employés, en particulier : <ul style="list-style-type: none"> o La couleur des ferrures apparentes devra correspondre à la teinte choisie. o La protection des ouvrages devra être assurée o Les joints d'étanchéité à la pompe devront être conforme et de première catégorie o Les pièces de fixation au gros-œuvre devront : <ul style="list-style-type: none"> o Etre conformes aux normes en vigueur o Etre en acier galvanisé à chaud, norme NF A 91 121 o Transmettre sans désordre les différentes charges au gros œuvre o Permettre le réglage des montants porteurs dans les trois dimensions o Absorber les dilatations longitudinales et verticales o Prévoir la fourniture et la pose des entrées d'air dans les menuiseries du présent lot
04.4	TRAVAUX A REALISER
04.4.1	Salle Pénale
04.4.1.1	<p>Portes Intérieures</p> <p>Menuiserie :</p>

Code	Désignation
	<p>Huissérie bois POLYWOOD® de chez Polytech ou équivalent profil standard livrée assemblée en pin lamellés collés aboutés et de section minimale 68x56.</p> <p>Montants et traverse assemblés en coupe d'onglet selon le procédé POLYKIT® de chez Polytech ou équivalent intégrant le système d'assemblage et d'écartement pour une pose sécurisée.</p> <p>Affaiblissement acoustique de 37 db</p> <p>Vantaux</p> <p>Porte d'épaisseur 40mm constituée d'une âme mono-composant, d'un cadre en pin lamellés collés aboutés et de parements compris</p> <p>Ferrage & battement</p> <p>Bloc-porte articulé par 4 paumelles par vantail en acier zingué pour les largeurs de vantaux supérieures à 927mm, pouvant être équipée de serrures à bec de cane, à bec de cane et condamnation, à pêne dormant, à pêne dormant et demi-tour et de sureté à cylindre européen. Les chants verticaux du vantail sont dégraissés.</p> <p>Garnitures :</p> <ul style="list-style-type: none">• " Y compris serrure à condamnation par l'intérieur" Bec de Cane qualité inox AISI 304. Rosaces et béquilles doubles solidaires." Finition satinée." Béquille : 19mm, rosace 53mm x10mm. Ressort de rappel" Carré 7 mm ou équivalent" Garniture de type LEGALLAIS forme cintrée ou techniquement équivalent. <div></div> <p>Ferme-Portes : Porte Simple</p> <p>Ferme-portes de type T S 91 de chez Dorma ou équivalent, adapté au point de la porte.</p> <p>Ferme-porte à glissière doté du design « Contur » taille EN 2-5. Technologie à came et contre-piston, grande souplesse à l'ouverture de la porte. Conforme à la norme EN 1154 et marqué CE. Montage sur vantail côté paumelles, montage sur huisserie côté opposé aux paumelles. Force de fermeture réglable par vis. Fonctions hydrauliques réglables confortablement sur face avant au moyen de valves. TS 93 B : Vitesse de fermeture 180°-7°, à-coup final 7°-0° accélérable, freinage à l'ouverture et retardement à la fermeture. TS 93 2S : Vitesse de fermeture 180°-15°, à-coup final 15°-0° accélérable et ralentissable, freinage à l'ouverture. Plaque de montage avec groupe de perçage universel. Réversible droite gauche. Glissière G-N au design « Contur » d'une seule pièce, réglable en hauteur.</p> <p>Finitions : Façon inox</p> <div></div> <p>04.4.1.1.1 Déplacement d'une porte</p> <p>La prestation consiste à déplacer une porte double sur ventouse dans le couloir périphérique de la salle Pénale.</p> <p>L'entreprise devra toute les prestations nécessaires à :</p> <ul style="list-style-type: none">- la dépose de la porte et du cadre.- la mise en œuvre d'un nouveau cadre en remplacement du cadre de la porte afin de maintenir la cloison restée en place.- le déplacement des ventouses (raccordement à la charge du lot électricité) <p>La porte sera mise en ouvre dans une cloison identique à la cloison existante.</p> <p>Compris toute sujétion de mise en oeuvre</p> <p>Nettoyage après intervention.</p>

Code	Désignation
04.4.1.1.2	<p>Localisation : Circulation Périphérie Salle Pénale</p> <p>Bloc Porte de type A</p> <p>Fourniture et pose d'un bloc-porte de communication double vantail simple action de type POLYCOM AME PLEINE de chez Polytech ou équivalent.</p> <p>Finition : Stratifiée</p> <p>Ferme porte : NON Sélecteur de Priorité : Non REI : Sans Objet Affaiblissement acoustique de 37 db Oculus : Sans Objet Serrure : Bouton moleté Imposte : Sans Objet</p> <p>Dimensions : (93 + 63) x (204 + 50)</p> <p>L'ajustement du nouveau cadre Mise en œuvre en tunnel dans maçonnerie refaite</p> <p>Compris toutes sujétions de mise en œuvre Compris ajustements et réglages Nettoyage après intervention</p> <p>Localisation : Entre Arrière de la Salle Pénale et Circulation</p>
04.4.1.1.3	<p>Démontage / Remontage Habillage d'Embrasure</p> <p>La prestation consiste : - à démonter l'habillage de l'embrasure existante - à découper les plinthes afin que le maçon puisse réaliser son agrandissement d'ouverture - à reposer l'habillage de l'embrasure en remplaçant l'habillage du linteau par un nouveau d'une longueur plus importante.</p> <p>Localisation : Entre Arrière de la Salle Pénale et Circulation</p>
04.4.1.1.4	<p>Bloc Porte de type B</p> <p>Fourniture et pose d'un bloc-porte de communication double vantail simple action de type POLYCOM AME PLEINE de chez Polytech ou équivalent.</p> <p>Finition à peindre</p> <p>Ferme porte : NON REI : Sans Objet Affaiblissement acoustique de 37 db Oculus : Sans Objet Serrure : Sans Objet</p> <p>Dimensions : 93 x 204</p> <p>L'ajustement du nouveau cadre Mise en œuvre en tunnel dans maçonnerie refaite</p> <p>Compris toutes sujétions de mise en œuvre Compris ajustements et réglages Nettoyage après intervention</p> <p>Localisation : Entre Salle Pénale et Sas Arrière</p>
04.4.1.1.5	<p>Verrou</p> <p>La prestation comprend la fourniture et la pose d'un verrou sur une porte existante avec toute sujétion de mise en oeuvre (perçement, vissage ...)</p> <p>Localisation : Entre Arrière de la Salle Pénale et Circulation</p>
04.4.1.1.6	<p>Butoir de Portes au de Sol en Inox</p> <p>Toutes les portes seront arrêtées en position ouverte par un butoir en inox brossé, type 937.52.010 de de chez HAFELE ou équivalent, fixé au sol par vissage tamponné ou par fixation murale, adaptation en phase chantier</p> <p>Localisation : Salle Pénale</p>

Code	Désignation
04.4.1.1.7	<p>Bouton Moleté</p> <p>Fourniture et pose de bouton moleté en lieu et place des cylindres existants.</p> <p>Bouton moleté sur organigramme existant.</p> <p>Compris la dépose des cylindres existants laissés à la disposition de la MOA</p> <p>Localisation : Salle Pénale</p>
04.4.1.2	<p>Sol</p>
04.4.1.2.1	<p>Salle</p>
04.4.1.2.1.1	<p>Plancher</p> <p>La prestation a pour objet la mise en oeuvre d'un plancher bois avec :</p> <ul style="list-style-type: none">- des lambourdes bois- un plancher en CTBH de 18 mm <p>L'ensemble devra être calé sur le sol brut (ancien support de l'ancien plancher) par mise en oeuvre d'équerre ou/et mise en oeuvre de plot de mortier à la chaux.</p> <p>Hauteur fini : - 0.012</p> <p>Toute sujétion de mise en oeuvre avec l'ensemble des fixations cachées.</p> <p>Localisation : Salle Pénale</p>
04.4.1.2.1.2	<p>Parquet</p> <p>La prestation a pour objet la pose d'un revêtement de type CHÊNE MIX TOPAZE MONOLAME 139 de chez Panaget ou équivalent</p> <p>Les travaux comprendront :</p> <p>Les réservations pour le passage des fourreaux du lot électricité</p> <p>Type de parquet Parquet contrecollé Essence de bois Chêne Collection Naturels intemporels Finition Brossé verni mat Type de finition Parquet vernis mat Largeur (mm) 139 Longueur (mm) 1210 Epaisseur (mm) 12 Epaisseur du parement (mm) 2,5 Classe d'usage 23 Type de milieu HDF Chanfrein 2 chanfreins en long</p> <p>Toutes les surfaces horizontales et verticales visibles de l'estrade seront recouvertes du parquet. (Estrade + Marches)</p> <p>Toute sujétion de mise en œuvre avec l'ensemble des fixations cachées.</p> <p>Localisation : Salle Pénale</p>
04.4.1.2.1.3	<p>Bandes d'Eveil à Vigilance</p> <p>L'entrepreneur devra la fourniture et la pose de bandes d'éveils à la vigilance podotactiles type PODO INOX de chez DURAL ou équivalent, comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none">- des clous podotactiles en inox avec tiges de scellement en inox, <p>Dimension des clous : Hauteur 5 mm de la tête 25 mm, base 8 mm, hauteur de la base 16 mm</p> <ul style="list-style-type: none">- les résines de scellements adaptées dans les supports en béton armé.- les gabarits réglementaires pour implantations suivant normes PMR en vigueur. <p>La mise en œuvre réalisée conformément aux exigences du fabricant et aux normes PMR en vigueur et comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none">- les protections nécessaires des ouvrages attenants.- l'implantation précise des éléments suivant gabarits réglementaires.- les percements de diamètre adapté dans supports en béton armé.- Compris le gabarit de pose des clous <ul style="list-style-type: none">- les scellements des éléments inox à l'aide de résine adaptée.- le nettoyage et le dépoussiérage complet des surfaces.- le chargement et l'évacuation des gravois à la décharge, compris frais de décharge.- toutes les protections mécaniques efficaces jusqu'à la livraison du chantier.- toutes les sujétions de mise en œuvre et de finition. <p>Modèle parfaitement adapté aux contraintes dimensionnelles du chantier.</p>

Code	Désignation
	Modèle parfaitement adapté aux normes PMR en vigueur : 42.5 cm de profondeur.
	Localisation : Passage de portes
04.4.1.2.2	Box
04.4.1.2.2.1	Estrade La prestation a pour objet la mise en oeuvre d'une estrade bois avec : <ul style="list-style-type: none">- une ossature bois- un plancher en CTBH de 18 mm- 1 marche côté Circulatione- 1 marche côté Salle Pénale L'ensemble devra être solidement fixé sur l'estrade. Hauteur du Solivage : 29 cm Toute sujétion de mise en oeuvre avec l'ensemble des fixations cachées.
04.4.1.2.2.2	Localisation : Box des Accusés
04.4.1.2.2.2	Parquet La prestation a pour objet la pose d'un revêtement de type CHÊNE MIX TOPAZE MONOLAME 139 de chez Panaget ou équivalent Les travaux comprendront : Les réservations pour le passage des fourreaux du lot électricité Type de parquet Parquet contrecollé Essence de bois Chêne Collection Naturels intemporels Finition Brossé verni mat Type de finition Parquet vernis mat Largeur (mm) 139 Longueur (mm) 1210 Epaisseur (mm) 12 Epaisseur du parement (mm) 2,5 Classe d'usage 23 Type de milieu HDF Chanfrein 2 chanfreins en long Toutes les surfaces horizontales et verticales visibles de l'estrade seront recouvertes du parquet. (Estrade + Marches) Toute sujétion de mise en œuvre avec l'ensemble des fixations cachées.
04.4.1.2.2.2.3	Localisation : Box des Accusés
04.4.1.2.2.3	Bandes d'Eveil à Vigilance L'entrepreneur devra la fourniture et la pose de bandes d'éveils à la vigilance podotactiles type PODO INOX de chez DURAL ou équivalent, comprenant : <ul style="list-style-type: none">- des clous podotactiles en inox avec tiges de scellement en inox, Dimension des clous : Hauteur 5 mm de la tête 25 mm, base 8 mm, hauteur de la base 16 mm <ul style="list-style-type: none">- les résines de scellements adaptées dans les supports en béton armé.- les gabarits réglementaires pour implantations suivant normes PMR en vigueur. La mise en œuvre réalisée conformément aux exigences du fabricant et aux normes PMR en vigueur et comprend notamment : <ul style="list-style-type: none">- les protections nécessaires des ouvrages attenants.- l'implantation précise des éléments suivant gabarits réglementaires.- les percements de diamètre adapté dans supports en béton armé.- Compris le gabarit de pose des clous <ul style="list-style-type: none">- les scellements des éléments inox à l'aide de résine adaptée.- le nettoyage et le dépoussiérage complet des surfaces.- le chargement et l'évacuation des gravois à la décharge, compris frais de décharge.- toutes les protections mécaniques efficaces jusqu'à la livraison du chantier.- toutes les sujétions de mise en œuvre et de finition. Modèle parfaitement adapté aux contraintes dimensionnelles du chantier. Modèle parfaitement adapté aux normes PMR en vigueur : 42.5 cm de profondeur.
	Localisation : Marches des Estrades


Code	Désignation
04.4.1.2.2.4	<p>Contraste Visuel Contre Marche</p> <p>Application d'une bande adhésive de type Visuba de chez HandiNorme ou équivalent.</p> <p>L'entreprise devra la mise en œuvre du ruban adhésif en PVC mat résistant à l'abrasion, aux UV et aux produits d'entretien.</p> <p>Couleur à définir par l'Architecte dans la gamme des 5 couleurs disponibles.</p> <p>Localisation : Marches des Estrades</p>
04.4.1.2.2.5	<p>Nez de Marches Rapportés</p> <p>L'entrepreneur devra la fourniture et la pose de nez de marches antidérapants de type TREDSAFE AA 122 en inox brossé avec DIAMONDTRED de chez DURAL ou équivalent, teinté dans la masse pour contraste visuel, rapportés sur marches intérieures d'escaliers en béton avec revêtement, avec fixations complémentaires par collage, vis inox, coupes, entailles et tous détails de mise en œuvre.</p> <p>Si nécessaire, l'entreprise devra la dépose des nez de marche existants.</p> <p>La mise en œuvre suivant notice technique du fabricant. Toutes les sujétions de mise en œuvre et de finition.</p> <p>Modèle parfaitement adapté aux contraintes dimensionnelles du chantier. Modèle parfaitement adapté aux normes PMR en vigueur.</p> <p>DIAMONDTRED - caractéristiques techniques : Matériau : Combinaison de PVC, dioxyde de silicium et plastique polymère Insert à surface antidérapante : R 10 V4 Stabilité dimensionnelle : 80°C pendant 6 heures / 0,12% Mouvement d'humidité : 23°C pendant 24 heures / 0,02% Usure à la chaleur : 70°C pendant 15 jours Protection antidérapante : Protection antidérapante Zones "pieds nus" exposées à l'humidité : classe B Inflamabilité : Classe B1 Caractéristiques de résistance : résiste aux rayons du soleil, à l'huile, la graisse, l'essence, les sels, les acides diluées et les lessives, les produits ménagers usuels et les produits de nettoyage.</p> <p>Coloris dans la gamme complète du fabricant, notamment pour la couleur l'insert (auto-adhésifs) de au choix de l'architecte.</p> <p>Cette référence n'est citée qu'à titre d'exemple, l'entrepreneur pourra proposer des produits ayant des caractéristiques techniques et esthétiques équivalentes.</p> <div></div> <p>Localisation : Marches des Estrades</p>
04.4.1.2.2.6	<p>Caisson Amovible</p> <p>La prestation comprend la fabrication et la mise à disposition d'une marche amovible de 30 x 140 pour 15 cm de haut.</p> <p>Cette marche sera constituée de 4 faces en CTBH fermée par le dessus par un autre CTBH. Elle servira à combler le trou entre la plateforme élévatrice et l'estrade du Box.</p> <p>Elle devra être adaptée aux irrégularités éventuelles de la marche d'escalier sur laquelle elle sera mise en oeuvre.</p> <p>Les bords seront ébavurés et aucune finition particulière ne sera requise.</p>
04.4.1.2.3	<p>Estrade des Juges</p>
04.4.1.2.3.1	<p>Estrade</p> <p>La prestation a pour objet la mise en oeuvre d'une estrade bois avec :</p> <ul style="list-style-type: none">- une ossature bois- un plancher en CTBH de 18 mm- 1 marche à l'opposé du Box des Accusés <p>L'ensemble devra être solidement fixé sur l'estrade.</p>

Code	Désignation
	<p>Hauteur du Solivage : 29 cm</p> <p>Toute sujétion de mise en oeuvre avec l'ensemble des fixations cachées.</p> <p>Localisation : Estrade des Juges</p>
04.4.1.2.3.2	<p>Parquet</p> <p>La prestation a pour objet la pose d'un revêtement de type CHÊNE MIX TOPAZE MONOLAME 139 de chez Panaget ou équivalent</p> <p>Les travaux comprendront : Les réservations pour le passage des fourreaux du lot électricité</p> <p>Type de parquet Parquet contrecollé Essence de bois Chêne Collection Naturels intemporels Finition Brossé verni mat Type de finition Parquet vernis mat Largeur (mm) 139 Longueur (mm) 1210 Epaisseur (mm) 12 Epaisseur du parement (mm) 2,5 Classe d'usage 23 Type de milieu HDF Chanfrein 2 chanfreins en long</p> <p>Toutes les surfaces horizontales et verticales visibles de l'estrade seront recouvertes du parquet. (Estrade + Marches)</p> <p>Toute sujétion de mise en œuvre avec l'ensemble des fixations cachées.</p> <p>Localisation : Estrade des Juges</p>
04.4.1.2.4	<p>Estrade Sas</p>
04.4.1.2.4.1	<p>Estrade</p> <p>La prestation a pour objet la mise en oeuvre d'une estrade bois avec :</p> <ul style="list-style-type: none">- une ossature bois- un plancher en CTBH de 18 mm- 3 marches d'accès- seuil de la porte d'accès à la Salle Pénale <p>L'ensemble devra être solidement fixé sur l'estrade.</p> <p>Hauteur du Solivage : 59 cm</p> <p>Toute sujétion de mise en oeuvre avec l'ensemble des fixations cachées.</p> <p>Localisation : Sas Arrière de la Salle Pénale</p>
04.4.1.2.4.2	<p>Parquet</p> <p>La prestation a pour objet la pose d'un revêtement de type CHÊNE MIX TOPAZE MONOLAME 139 de chez Panaget ou équivalent</p> <p>Les travaux comprendront : Les réservations pour le passage des fourreaux du lot électricité</p> <p>Type de parquet Parquet contrecollé Essence de bois Chêne Collection Naturels intemporels Finition Brossé verni mat Type de finition Parquet vernis mat Largeur (mm) 139 Longueur (mm) 1210 Epaisseur (mm) 12 Epaisseur du parement (mm) 2,5 Classe d'usage 23 Type de milieu HDF Chanfrein 2 chanfreins en long</p> <p>Toutes les surfaces horizontales et verticales visibles de l'estrade seront recouvertes du parquet. (Estrade + Marches)</p> <p>Toute sujétion de mise en œuvre avec l'ensemble des fixations cachées.</p>

Code	Désignation
04.4.1.2.4.3	<p>Localisation : Sas Arrière de la Salle Pénale</p> <p>Bandes d'Eveil à Vigilance</p> <p>L'entrepreneur devra la fourniture et la pose de bandes d'éveils à la vigilance podotactiles type PODO INOX de chez DURAL ou équivalent, comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - des clous podotactiles en inox avec tiges de scellement en inox, <p>Dimension des clous : Hauteur 5 mm de la tête 25 mm, base 8 mm, hauteur de la base 16 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - les résines de scellements adaptées dans les supports en béton armé. - les gabarits réglementaires pour implantations suivant normes PMR en vigueur. <p>La mise en œuvre réalisée conformément aux exigences du fabricant et aux normes PMR en vigueur et comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - les protections nécessaires des ouvrages attenants. - l'implantation précise des éléments suivant gabarits réglementaires. - les percements de diamètre adapté dans supports en béton armé. - Compris le gabarit de pose des clous <ul style="list-style-type: none"> - les scellements des éléments inox à l'aide de résine adaptée. - le nettoyage et le dépolissage complet des surfaces. - le chargement et l'évacuation des gravois à la décharge, compris frais de décharge. - toutes les protections mécaniques efficaces jusqu'à la livraison du chantier. - toutes les sujétions de mise en œuvre et de finition. <p>Modèle parfaitement adapté aux contraintes dimensionnelles du chantier. Modèle parfaitement adapté aux normes PMR en vigueur : 42.5 cm de profondeur.</p> <p>Localisation : Marches des Estrades</p>
04.4.1.2.4.4	<p>Contraste Visuel Contre Marche</p> <p>Application d'une bande adhésive de type Visuba de chez HandiNorme ou équivalent.</p> <p>L'entreprise devra la mise en œuvre du ruban adhésif en PVC mat résistant à l'abrasion, aux UV et aux produits d'entretien.</p> <p>Couleur à définir par l'Architecte dans la gamme des 5 couleurs disponibles.</p> <p>Localisation : Marches de Estrade</p>
04.4.1.2.4.5	<p>Nez de Marches Rapportés</p> <p>L'entrepreneur devra la fourniture et la pose de nez de marches antidérapants de type TREDSAFE AA 122 en inox brossé avec DIAMONDTRED de chez DURAL ou équivalent, teinté dans la masse pour contraste visuel, rapportés sur marches intérieures d'escaliers en béton avec revêtement, avec fixations complémentaires par collage, vis inox, coupes, entailles et tous détails de mise en œuvre.</p> <p>Si nécessaire, l'entreprise devra la dépose des nez de marche existants.</p> <p>La mise en œuvre suivant notice technique du fabricant. Toutes les sujétions de mise en œuvre et de finition.</p> <p>Modèle parfaitement adapté aux contraintes dimensionnelles du chantier. Modèle parfaitement adapté aux normes PMR en vigueur.</p> <p>DIAMONDTRED - caractéristiques techniques : Matériau : Combinaison de PVC, dioxyde de silicium et plastique polymère Insert à surface antidérapante : R 10 V4 Stabilité dimensionnelle : 80°C pendant 6 heures / 0,12% Mouvement d'humidité : 23°C pendant 24 heures / 0,02% Usure à la chaleur : 70°C pendant 15 jours Protection antidérapante : Protection antidérapante Zones "pieds nus" exposées à l'humidité : classe B Inflamabilité : Classe B1 Caractéristiques de résistance : résiste aux rayons du soleil, à l'huile, la graisse, l'essence, les sels, les acides diluées et les lessives, les produits ménagers usuels et les produits de nettoyage.</p> <p>Coloris dans la gamme complète du fabricant, notamment pour la couleur l'insert (auto-adhésifs) de au choix de l'architecte.</p> <p>Cette référence n'est citée qu'à titre d'exemple, l'entrepreneur pourra proposer des produits ayant des caractéristiques techniques et esthétiques équivalentes.</p>

Code	Désignation																		
	<div><div><p>DIAMONDRED – bande souple de sécurité à structure diamantée avec face arrière autocollante.</p><p>Profils percés en ébauche</p><p>23 modèles de profils différents, adaptés à toutes les utilisations.</p></div><div><p>> TREDSAFE – le profilé</p><p>AA 122</p></div><div><table><tr><td>101 Safety White</td><td>106 Neutral Black</td><td>111 Royal Blue</td></tr><tr><td>102 Safety Yellow</td><td>107 Charcoal Grey</td><td>112 Burgundy</td></tr><tr><td>103 Safety Green</td><td>108 Light Grey</td><td>113 Mist Grey</td></tr><tr><td>116 Night Green</td><td>104 Safety Red</td><td>109 Rich Brown</td></tr><tr><td>117 Super Night Green</td><td>105 Safety Blue</td><td>110 Putty</td></tr><tr><td></td><td></td><td>118 Chevron</td></tr></table></div></div> <p>Localisation : Marches des Estrades</p> <p>04.4.1.2.4.6 Caisson Amovible</p> <p>La prestation comprend la fabrication et la mise à disposition d'un caisson amovible adapté à l'escalier.</p> <p>Ce caisson sera constituée de 4 faces en CTBH fermée par le dessus par un autre CTBH. Il servira à combler le trou entre la plateforme élévatrice et l'estrade en bois.</p> <p>Il devra être adaptée aux irrégularités éventuelles de la marche d'escalier sur laquelle elle sera mise en oeuvre.</p> <p>Les bords seront ébavurés et aucune finition particulière ne sera requise.</p> <p>04.4.1.3 Meubles</p> <p>04.4.1.3.1 Table des juges</p> <p>L'entrepreneur devra :</p> <p>L'entrepreneur devra la fourniture et la pose des Tables des Juges en Contrecollé HPL composé d'un panneau de particules bois ou MDF recouvert d'une finition stratifié haute pression contrecollé de chez Polyrey ou équivalent.</p> <p>Revêtement de finition stratifiée toutes faces y compris chants</p> <p>Devront être prévus les passes câbles pour les fils des ordinateurs.</p> <p>Les fixations devront être cachées</p> <p>Compris toute sujétion de quincaillerie nécessaire à la bonne réalisation du mobilier et de bonne mise en oeuvre.</p> <p>Couleur et motif au choix de l'Architecte dans la gamme du nuancier du fabricant.</p> <p>Nettoyage après intervention</p> <p>Description Sommaire :</p> <p>Les 1 plan de travail de 55 mm Les fonds en 19 mm Les montants intermédiaires en 19 mm Les réservations et des décaissés pour les écrans Les relevés en façade Le portillon</p> <p>Conforme au plan joint de détail.</p> <p>Compris toute sujétion de fixation</p> <p>04.4.1.3.2 Tablette d'appui</p> <p>L'entrepreneur devra la fourniture et la pose de tablettes d'appuis stratifié de 19 mm épaisseur, comprenant :</p> <p>Largeur approximative : 30 cm Profondeur : 20 cm</p> <p>La mise en oeuvre comprend :</p> <ul style="list-style-type: none">- fixations "invisibles" contre la table des juges- toutes les sujétions de bonne mise en œuvre et de bonne finition. <p>Localisation : Salle Pénale</p> <p>04.4.1.3.3 Table des Avocats</p> <p>L'entreprise devra la fourniture et la pose de tables pour les avocats;</p> <p>Description Sommaire :</p> <p>1 Ossature métallique en carrés de 35 x 35 (mm x mm) fixé au sol avant la pose du parquet</p>	101 Safety White	106 Neutral Black	111 Royal Blue	102 Safety Yellow	107 Charcoal Grey	112 Burgundy	103 Safety Green	108 Light Grey	113 Mist Grey	116 Night Green	104 Safety Red	109 Rich Brown	117 Super Night Green	105 Safety Blue	110 Putty			118 Chevron
101 Safety White	106 Neutral Black	111 Royal Blue																	
102 Safety Yellow	107 Charcoal Grey	112 Burgundy																	
103 Safety Green	108 Light Grey	113 Mist Grey																	
116 Night Green	104 Safety Red	109 Rich Brown																	
117 Super Night Green	105 Safety Blue	110 Putty																	
		118 Chevron																	

Code	Désignation
	<div>2 Habillages en panneaux d'agglomérés revêtus de stratifié pour cette structure métallique</div> <div>1 Plan de travail Stratifié</div> <div>2 piétements en fer plat de 10 mm x 50 mm formant un rectangle servant de support au plateau</div> <div>Longueur développée : 2000 mm</div> <div>Finition : Thermolaqué blanc</div> <div>Les renforts nécessaires à la fixation des strapontins</div> <div>L'entreprise devra les rainurages nécessaires pour la pose de l'ensemble et l'encastrement des fers afin qu'ils ne dépassent pas du niveau du sol fini.</div> <div>Toute sujétion de fixation au sol et de renforts si nécessaire.</div> <div>Localisation : Salle Pénale</div>
04.4.1.3.4	<div>Table Huissier</div> <div>L'entrepreneur devra :</div> <div>L'entrepreneur devra la fourniture et la pose de la Table de l'Huissier en Contrecollé HPL composé de panneaux de particules bois ou MDF recouverts d'une finition stratifié haute pression contrecollé de chez Polyrey ou équivalent.</div> <div>Revêtement de finition stratifiée toutes faces y compris chants</div> <div>Les fixations devront être cachées</div> <div>Compris :</div> <div>toute sujétion de quincaillerie nécessaire à la bonne réalisation du mobilier et de bonne mise en oeuvre.</div> <div>Les réservations pour le passage des câbles</div> <div>Couleur et motif au choix de l'Architecte dans la gamme du nuancier du fabricant.</div> <div>Description Sommaire :</div> <div>2 Montants en panneaux d'agglomérés revêtus de stratifié</div> <div>1 Fond en Stratifié d'une épaisseur de 60 mm</div> <div>1 Plan de travail</div> <div>L'entreprise devra les rainurages nécessaires pour la pose de l'ensemble et l'encastrement des fers afin qu'ils ne dépassent pas du niveau du sol fini.</div> <div>Toute sujétion de fixation au sol et de renforts si nécessaire.</div> <div>Localisation : Salle Pénale</div>
04.4.1.3.5	<div>Table PMR</div> <div>Fourniture une table PMR composée de :</div> <div>2 piétements en fer plat de 10 mm x 50 mm formant un rectangle servant de support au plateau</div> <div>Longueur développée : 2000 mm</div> <div>Finition : Thermolaqué blanc</div> <div>1 plateau en stratifié de 30 mm d'épaisseur x 600 mm de large x 800 mm de long avec 2 bords chanfreinés sur la longueur fixé sur le piétement</div> <div>Compris fixation sur plancher sur plancher CTBH + Contrecollé</div> <div>Compris toute sujétion de transport et de livraison</div> <div>Localisation : Salle Pénale</div>
04.4.1.3.6	<div>Présentoir des Pièces à Conviction</div> <div>L'entreprise devra la fourniture et la pose du Présentoir des Pièces à Conviction</div> <div>Description Sommaire :</div> <div>2 piétements en fer plat de 10 mm x 50 mm formant un rectangle servant de support au plateau comprenant 2 traverses intermédiaires support de rayons</div> <div>Longueur développée : 3600 mm</div> <div>Finition : Thermolaqué blanc</div> <div>2 Joues en panneaux d'agglomérés revêtus de stratifié</div> <div>1 Fond en panneau d'agglomérés revêtus de stratifié</div> <div>2 Rayons en panneau d'agglomérés revêtus de stratifié</div> <div>6 Vitrages sécurit</div> <div>4 Roulettes dont au moins une freinée</div> <div>3 charnières pour l'ouverture par soulèvement et rotation de toute la partie vitrée</div> <div>2 vérins pneumatiques de 380 Newton</div> <div>1 loquet de condamnation</div> <div>Compris la fixation au sol</div> <div>Toute sujétion de fixation au sol et de renforts si nécessaire.</div>


Code	Désignation
	<p>Localisation : Salle Pénale</p>
04.4.1.3.7	<p>Barre de Justice</p> <p>L'entrepreneur devra la fourniture et la pose d'une barre de justice réglable en hauteur.</p> <p>Description Sommaire :</p> <ul style="list-style-type: none">1 piétement en U en fer plat de 10 mm x 50 mm formant un rectangle servant de support au pupitre général Longueur développée : 1800 mm Finition : Thermolaqué blanc2 plats de 10 mm x 50 mm formant un L d'un développé de 200 mm servant de rail1 montant en U en fer plat de 10 mm x 50 mm formant un rectangle servant de support au pupitre et aux habillages Longueur développée : 3000 mm Finition : Thermolaqué blanc2 plats de 10 mm x 50 mm soudé sur le montant perforés 3 fois chacun2 joues en panneaux de particules Stratifié 2 x 0.72 x 0.501 pupitre en tôle de 5/10 Dimensions : 0.25 x 0.50 Finition : Thermolaqué blanc <p>L'entreprise devra également les réservations des passages du câble du micro.</p> <p>L'entreprise devra l'ensemble des sujétion de mise en œuvre y compris les fixations au sol de la barre.</p> <p>Localisation : Salle Pénale</p>
04.4.1.3.8	<p>Repose-Pieds</p> <p>La prestation comprendra la fabrication, la fourniture et la livraison de repose-pieds en 3 plis mélèze de 19 mm composés comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none">- 2 montants trapézoïdaux de 25.0 cm de long avec un côté de 7.0 cm et l'autre de 14.5 cm- 1 plateau de 42.5 cm par 26.0 cm- 4 tampons caoutchouc en sous-face <p>Assemblage non visible de type boîtiers excentriques en sous-face du plateau et goujons sur les montants.</p> <p>Compris toute sujétion de mise en oeuvre.</p> <div></div> <p>Localisation : Salle Pénale</p>
04.4.1.4	<p>Assises</p>
04.4.1.4.1	<p>Support Assise Relevable 4 Places</p> <p>L'entreprise devra la fourniture et la pose de support d'assises relevables.</p> <p>Description Sommaire :</p> <ul style="list-style-type: none">1 Ossature métallique en carrés de 35 x 35 (mm x mm) fixé au sol avant la pose du parquet2 Habillages en panneaux d'agglomérés revêtus de stratifié pour cette structure métallique1 Plateau supérieur en stratifié2 Habillages latéraux en Stratifié <p>Les renforts nécessaires à la fixation des strapontins</p> <p>L'entreprise devra les rainurages nécessaires pour la pose de l'ensemble et l'encastrement des fers afin qu'ils ne dépassent pas du niveau du sol fini.</p> <p>Toute sujétion de fixation au sol et de renforts si nécessaire.</p> <p>Compris toute sujétion de mise en œuvre.</p>
04.4.1.4.2	<p>Support Assise Relevable 7 Places</p> <p>Fourniture et pose du support : Cadre en acier fixé au sol renforcé au droit des fixations des assises et habillé de panneau stratifié sur toute sa périphérie. Colori du stratifié au choix de l'architecte.</p> <p>Strapontins : au nombre de 5 par ossatures</p> <p>Dimensions</p> <p>H : 44 cm</p> <p>Larg : 41 cm</p>

Code	Désignation
	<p>Prof : 12 / 42 cm Poids : 8.05 kg</p> <p>Assise et dossier en contreplaqué chêne naturel de 10 mm Châssis : Acier avec peinture époxy poudrée gris texturé Charge supportée : 200 kg Classement au feu : M2</p> <p>Compris toute sujétion de mise en oeuvre.</p>
04.4.1.4.3	<p>Assise Relevable Bois</p> <p>L'entreprise devra la fourniture et la pose de strapontin automatique Twist Plus chêne naturel de chez All HALL ou équivalent.</p> <p>Caractéristiques DIMENSIONS H 44cm, Larg. 41cm, Prof. 12cm / 42cm ENTR'AXE HORIZONTAL (PERÇAGE) 320mm ENTR'AXE VERTICAL (PERÇAGE) 155mm / 170mm POIDS 8,05kg MATÉRIAU(X) acier (laque epoxy), multilpi 10mm plaqué chêne naturel CHARGE MAX. 200kg TYPE DE MÉCANISME automatique DÉTAIL DE MÉCANISME vérin à gaz, amortisseur PROPRIÉTÉS PHONIQUES toujours silencieux</p> <p>Compris tout sujétion de mise en oeuvre. Localisation : Salle Pénale</p>
04.4.1.4.4	<p>Assise Relevable Textile</p> <p>L'entreprise devra la fourniture et la pose de strapontin automatique HLA Wall Rembourré de chez Hamari ou équivalent.</p> <p>Construction : Structure en acier fixée au mur sans pieds séparés. Le siège fonctionne avec un contrepoids placé au-dessus du siège à l'intérieur du revêtement. Le dessous de l'assise sera en contreplaqué. Le dossier rembourré, la mousse est façonnée pour offrir un bon confort d'assise. Le dos est monté sur les plaques de panneau.</p> <p>Tablette écriteire : Tous les types sont disponibles sauf table en accoudoir.</p> <p>Accoudoirs : Accoudoir en bois droit ou en forme de L, ou panneaux d'accoudoir rembourrés. Également sans accoudoir.</p> <p>Mousses : Assise 5 cm CMHR50, dossier 4 cm/6 cm CMHR35</p> <p>Angle du dos : 12 degrés</p> <p>Pièces en bois : Bouleau, hêtre, frêne, érable, chêne etc. laquées, teintées ou peintes de la couleur souhaitée</p> <p>Parties métalliques : Peinture époxy de la couleur RAL souhaitée</p> <p>Compris tout sujétion de mise en oeuvre. Localisation : Salle Pénale</p>
04.4.1.4.5	<p>Assise Relevable Textile sur Pieds</p> <p>L'entreprise devra la fourniture et la pose de strapontin automatique C100 Baldanzi & Novellide chez Lamm ou équivalent.</p> <p>Assise et dossier Assise avec dispositif par gravité qui permet de la renverser avec un mouvement amorti. Dossier bas</p> <p>Flancs Flanc avec profondeur standard (34 cm), panneaux latéraux hauts avec revêtement en bois vernis, avec châssis structurel en acier apparent.</p> <p>Appui-bras Appui-bras ajouté en bois massif verni, coordonné aux flanc.</p> <p>Accessoires Tablette d'écriture rabattable et escamotable dans Appui-bras. Panneau sous-assise en bois verni. Panneau bas en bois verni. Panneau arrière-dossier haut en bois verni</p> <p>Compris tout sujétion de mise en oeuvre. Localisation : Salle Pénale</p>
04.4.1.4.6	<p>Banc 5 Places</p> <p>Fourniture et pose de bancs 5 places composés de :</p> <p>3 piétements en fer plat de 10 mm x 50 mm formant un rectangle servant de support à l'assise et surmonté d'un fer plat identique incliné de 7,7° servant de support de dossier. Longueur développée : 2150 mm Finition : Thermolaqué blanc</p>

Code	Désignation
	<p>1 assise en stratifié de 30 mm d'épaisseur x 500 mm de large x 2150 mm de long avec 2 bords chanfreinés sur la longueur fixé sur le piétement</p> <p>1 dossier en stratifié de 20 mm d'épaisseur x 400 mm de large x 2150 mm de long aux arrêtes vives et au sommets horizontaux emboîté sur le plat d'acier servant de support au dossier.</p> <p>Compris fixation sur plancher sur plancher CTBH + Contrecollé Compris toute sujétion de transport et de livraison</p> <p>Localisation : Salle Pénale</p>
04.4.1.4.7	<p>Banc 6 Places</p> <p>Fourniture et pose de bancs 6 places composés de :</p> <p>4 piétements en fer plat de 10 mm x 50 mm formant un rectangle servant de support à l'assise et surmonté d'un fer plat identique incliné de 7,7° servant de support de dossier. Longueur développée : 2150 mm Finition : Thermolaqué blanc</p> <p>1 assise en stratifié de 30 mm d'épaisseur x 500 mm de large x 2700 mm de long avec 2 bords chanfreinés sur la longueur fixé sur le piétement</p> <p>1 dossier en stratifié de 20 mm d'épaisseur x 400 mm de large x 2700 mm de long aux arrêtes vives et au sommets horizontaux emboîté sur le plat d'acier servant de support au dossier.</p> <p>Compris fixation sur plancher sur plancher CTBH + Contrecollé Compris toute sujétion de transport et de livraison</p> <p>Localisation : Salle Pénale</p>
04.4.1.4.8	<p>Banc 7 Places</p> <p>Fourniture et pose de bancs 7 places composés de :</p> <p>4 piétements en fer plat de 10 mm x 50 mm formant un rectangle servant de support à l'assise et surmonté d'un fer plat identique incliné de 7,7° servant de support de dossier. Longueur développée : 2150 mm Finition : Thermolaqué blanc</p> <p>1 assise en stratifié de 30 mm d'épaisseur x 500 mm de large x 3500 mm de long avec 2 bords chanfreinés sur la longueur fixé sur le piétement</p> <p>1 dossier en stratifié de 20 mm d'épaisseur x 400 mm de large x 3500 mm de long aux arrêtes vives et au sommets horizontaux emboîté sur le plat d'acier servant de support au dossier.</p> <p>Compris fixation sur plancher sur plancher CTBH + Contrecollé Compris toute sujétion de transport et de livraison</p> <p>Localisation : Salle Pénale</p>
04.4.1.4.9	<p>Banc 8 Places</p> <p>Fourniture et pose de bancs 8 places composés de :</p> <p>5 piétements en fer plat de 10 mm x 50 mm formant un rectangle servant de support à l'assise et surmonté d'un fer plat identique incliné de 7,7° servant de support de dossier. Longueur développée : 2150 mm Finition : Thermolaqué blanc</p> <p>1 assise en stratifié de 30 mm d'épaisseur x 500 mm de large x 4000 mm de long avec 2 bords chanfreinés sur la longueur fixé sur le piétement</p> <p>1 dossier en stratifié de 20 mm d'épaisseur x 400 mm de large x 4000 mm de long aux arrêtes vives et au sommets horizontaux emboîté sur le plat d'acier servant de support au dossier.</p> <p>Compris fixation sur plancher sur plancher CTBH + Contrecollé Compris toute sujétion de transport et de livraison</p> <p>Localisation : Salle Pénale</p>
04.4.1.5	<p>Acoustiques</p>
04.4.1.5.1	<p>Feutre Acoustique</p> <p>L'entreprise devra la mise en oeuvre d'un feutre acoustique de type Artcoustik Murano 2 x 12 mm de chez Artek ou équivalent avec un coefficient d'absorption $\alpha_w > 0.9$</p> <p>Performances</p> <p>> Hydrophobe : Résistante à l'humidité, déperlante, la fibre de rPET ne retient pas l'eau. > Qualité de l'air COV : (très faibles émissions), classement A+ > Norme Feu Euroclasse : EN 13501-1 : 2007 + A1 : 2009 Classement de réaction au feu M1 ou B-s2, d0 selon la norme EN 13501-1 : 2009, norme ISO 11925-2 : 2002 et norme EN 13823 : 2002. > Performances acoustiques : Conforme à la norme (NF EN ISO 354 : 2004).</p> <p>> Mode de fixation pour application murale A l'aide d'un kit de fixation par entretoises et encollage direct par colle polyuréthane ou colle contact.</p>

Code	Désignation										
	<p>> Coloris : Selon le nuancier ARTECK, 24 coloris de rPET disponibles.</p> <p>Dimensions du panneau : 175 x 60 (cm x cm)</p> <p>Compris cadre bois périphérique 24 x 8 (mm x mm)</p> <p>Compris toute sujétion de mise en oeuvre.</p> <p>Localisation : Salle Pénale</p>										
04.4.1.6	Tapiserie et Protection										
04.4.1.6.1	Supports Muraux <p>Fourniture et pose de bandeaux bois d'une hauteur minimum de 15 cm, compris calage nécessaire. Ces bandeaux serviront de supports aux tapisseries déposées pour les travaux puis reposées. La charge à supportée sera celle des tapisseries actuelles et pourra être confirmée lors des calculs d'exécution si besoin est.</p> <p>C'est bandeau bois seront cintrés suivant le rayon de courbure du fond de salle. Ils seront en bois brut ou en lamellé-collé. Le bois ne comportera pas de tanin et les colles employées seront soumise à l'avis de l'architecte du patrimoine et du restaurateur.</p> <p>Ils seront composé de :</p> <ul style="list-style-type: none">- cales en bois pour s'affranchir du débord de la corniche tous les 25 cm environ- panneau en bois ou en contreplaqué ou en aggloméré de bois d'une hauteur de 15 cm- bande velcro sur toute la surface du panneau- crochets <p>Compris toute sujétion d'ajustement et de mise en oeuvre.</p> <p>Localisation : Salle Pénale</p>										
04.4.2	Circulation										
04.4.2.1	Rampe PMR										
04.4.2.1.1	Structure <p>Mise en œuvre d'un solivage bois servant d'une rampe PMR Cette rampe sera composée de solive en bois massif ou LC.</p> <p>Compris :</p> <ul style="list-style-type: none">- calage sur la dalle existante.- scellement des solives- découpe biaise des solives- étrésillons <p>Toute sujétion de mise en œuvre et de fixation Compris tenons/mortaises ou autre si nécessaire Les bois seront traités et réputés secs. Nettoyage après intervention.</p> <p>Section des solives : 10 x 22 (cm x cm) Entre-axe : 50 cm Longueur : Largeur :</p> <p>Localisation : Salle Pénale</p>										
04.4.2.1.2	Isolant <p>Mise en œuvre d'un isolant en laine de roche à épandre manuellement de type Flocon 3 de chez Rockwool ou équivalent.</p> <table><tr><td>Domaines d'application</td><td>Epandage manuel au râteau.</td></tr><tr><td>Masse volumique nominale</td><td>50 (kg/m³)</td></tr><tr><td>Réaction au feu</td><td>A1 incombustible Euroclasse</td></tr><tr><td>Capacité thermique massique</td><td>1030 (J/kg.K) NF EN ISO 10456</td></tr><tr><td>Etiquetage sanitaire</td><td>A</td></tr></table> <p>Compris toute sujétion de mise en œuvre.</p> <p>Localisation : Circulation</p>	Domaines d'application	Epandage manuel au râteau.	Masse volumique nominale	50 (kg/m³)	Réaction au feu	A1 incombustible Euroclasse	Capacité thermique massique	1030 (J/kg.K) NF EN ISO 10456	Etiquetage sanitaire	A
Domaines d'application	Epandage manuel au râteau.										
Masse volumique nominale	50 (kg/m³)										
Réaction au feu	A1 incombustible Euroclasse										
Capacité thermique massique	1030 (J/kg.K) NF EN ISO 10456										
Etiquetage sanitaire	A										

Code	Désignation
04.4.2.1.3	<p>Plancher en OSB de 22 mm</p> <p>Mise en oeuvre d'un plancher OSB par mise en oeuvre par vissage à vis Tête fraisée crans sous têt, Tx, Filetage partiel, Acier, Zingué</p> <p>La prestation comprendra la mise en oeuvre d'un plancher de type OSB 3</p> <p>Toute sujétion de mise en oeuvre et de fixation</p> <p>Nettoyage après intervention</p> <p>Localisation : Circulation</p>
04.4.2.1.4	<p>Plancher en plaques de sol avec isolation en fibres de bois</p> <p>Mise en oeuvre de plaques de sol contrecollées d'un isolant en fibres de bois de chez Fermacell ou équivalent</p> <p>Caractéristique Techniques</p> <p>Epaisseur Total 30 mm</p> <p>Epaisseur isolant 10 mm</p> <p>Domaine d'application P3E2</p> <p>Charge exploitable admissible 250 daN</p> <p>Indice de réduction des bruits d'impact Lw >= 20 dB</p> <p>Toute sujétion de mise en oeuvre</p> <p>Nettoyage après intervention</p> <p>Localisation : Circulation</p>
04.4.2.1.5	<p>Main courante</p> <p>Fourniture et pose d'une main courante selon plan en annexe.</p> <p>Cette main courante comprendra :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 lisse en bois "Hêtre" - 1 structure métallique en fer de 15/10 plié pour un développé de 150 mm - Des fixations intermédiaires en fer plat de 15/10 scellée dans le mur existant <p>Finition du bois : vernis incolore</p> <p>Finition du métal : peinture noire mate.</p> <p>Compris percement du mur et scellement</p> <p>Compris toute sujétion de mise en oeuvre.</p>
04.4.2.2	<p>Plinthes Bois</p> <p>La prestation comprend la mise en œuvre de plinthes bois de même hauteur et manufacture que les plinthes existantes</p> <p>. Ces plinthes seront en bois à peindre (peinture à la charge du lot Plâtrerie Peinture).</p> <p>L'entrepreneur devra la fixation par coulage et/ou clouées. l'entreprise veillera à la mise en œuvre des rebouchages, des mastics et autres enduits nécessaires à la parfaite finition de son ouvrage. Ces matériaux devront être compatible avec la finition peinture qui sera appliquée dessus.</p> <p>Compris découpe à l'onglet.</p> <p>Pas de chanfrein sur les plinthes.</p> <p>Nettoyage après intervention.</p> <p>Localisation : Circulation</p>
04.4.2.3	<p>Cimaise</p> <p>La prestation comprend la fourniture et la pose d'une cimaise identique à l'existante dans la circulation.</p> <p>Compris toute sujétion de mise en oeuvre et de calage.</p> <p>Compris nettoyage après intervention.</p> <p>Localisation : Circulation</p>
04.4.3	<p>Salle Mixte</p>
04.4.3.1	<p>Portes Intérieures</p>
04.4.3.1.1	<p>Bloc Porte de type C</p> <p>Fourniture et pose d'un bloc-porte de communication double vantail simple action de type POLYCOM AME PLEINE de chez Polytech ou équivalent.</p> <p>Finition Stratifié</p>

Code	Désignation
	<p>Ferme porte : NON REI : 30 Affaiblissement acoustique de 37 db Oculus : Sans Objet Serrure : Sans Objet</p> <p>Dimensions : 93 x 204</p> <p>L'ajustement du nouveau cadre Mise en œuvre en tunnel dans maçonnerie refaite</p> <p>Compris toutes sujétions de mise en œuvre Compris ajustements et réglages Nettoyage après intervention</p> <p>Localisation : Entre Salle Mixte et Circualtion</p>
04.4.3.1.2	<p>Habillage de l'embrasure</p> <p>La prestation comprend l'habillage bois de l'embrasure de la nouvelle porte créée dans le même style de ce qui existe dans la circulation (CF photo ci-après).</p> <p>Compris modénatures, couvre-joints, habillage de la plinthe, ... Compris toute sujétion de mise en oeuvre.</p> <div></div>
04.4.3.1.3	<p>Butoir de Portes au de Sol en Inox</p> <p>Toutes les portes seront arrêtées en position ouverte par un butoir en inox brossé, type 937.52.010 de de chez HAFELE ou équivalent, fixé au sol par vissage tamponné ou par fixation murale, adaptation en phase chantier</p> <p>Localisation : Salle Mixte</p>
04.4.3.1.4	<p>Bouton Moleté</p> <p>Fourniture et pose de bouton moleté en lieu et place des cylindres existants.</p> <p>Bouton moleté sur organigramme existant.</p> <p>Compris la dépose des cylindres existants laissés à la disposition de la MOA</p> <p>Localisation : Salle Mixte</p>
04.4.3.2	<p>Sol</p>
04.4.3.2.1	<p>Salle</p>
04.4.3.2.1.1	<p>Plancher</p> <p>La prestation a pour objet la mise en oeuvre d'un plancher bois avec :</p> <ul style="list-style-type: none">- des lambourdes bois- un plancher en CTBH de 18 mm <p>L'ensemble devra être calé sur le sol brut (ancien support de l'ancien plancher) par mise en oeuvre d'équerre ou/et mise en oeuvre de plot de mortier à la chaux.</p> <p>Hauteur fini : - 0.012</p> <p>Toute sujétion de mise en oeuvre avec l'ensemble des fixations cachées.</p>

Code	Désignation
04.4.3.2.1.2	<p>Localisation : Salle Mixte</p> <p>Parquet</p> <p>La prestation a pour objet la pose d'un revêtement de type CHÊNE MIX TOPAZE MONOLAME 139 de chez Panaget ou équivalent</p> <p>Les travaux comprendront :</p> <p>Les réservations pour le passage des fourreaux du lot électricité</p> <p>Type de parquet Parquet contrecollé Essence de bois Chêne Collection Naturels intemporels Finition Brossé verni mat Type de finition Parquet vernis mat Largeur (mm) 139 Longueur (mm) 1210 Epaisseur (mm) 12 Epaisseur du parement (mm) 2,5 Classe d'usage 23 Type de milieu HDF Chanfrein 2 chanfreins en long</p> <p>Toutes les surfaces horizontales et verticales visibles de l'estrade seront recouvertes du parquet. (Estrade + Marches)</p> <p>Toute sujétion de mise en œuvre avec l'ensemble des fixations cachées.</p> <p>Localisation : Salle Mixte</p>
04.4.3.2.1.3	<p>Bandes d'Eveil à Vigilance</p> <p>L'entrepreneur devra la fourniture et la pose de bandes d'éveils à la vigilance podotactiles type PODO INOX de chez DURAL ou équivalent, comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - des clous podotactiles en inox avec tiges de scellement en inox, <p>Dimension des clous : Hauteur 5 mm de la tête 25 mm, base 8 mm, hauteur de la base 16 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - les résines de scellements adaptées dans les supports en béton armé. - les gabarits réglementaires pour implantations suivant normes PMR en vigueur. <p>La mise en œuvre réalisée conformément aux exigences du fabricant et aux normes PMR en vigueur et comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - les protections nécessaires des ouvrages attenants. - l'implantation précise des éléments suivant gabarits réglementaires. - les percements de diamètre adapté dans supports en béton armé. - Compris le gabarit de pose des clous <ul style="list-style-type: none"> - les scellements des éléments inox à l'aide de résine adaptée. - le nettoyage et le dépoussiérage complet des surfaces. - le chargement et l'évacuation des gravois à la décharge, compris frais de décharge. - toutes les protections mécaniques efficaces jusqu'à la livraison du chantier. - toutes les sujétions de mise en œuvre et de finition. <p>Modèle parfaitement adapté aux contraintes dimensionnelles du chantier. Modèle parfaitement adapté aux normes PMR en vigueur : 42.5 cm de profondeur.</p> <p>Localisation : Passage de porte</p>
04.4.3.2.1.4	<p>Habillage Bois des marches et contre-marches</p> <p>La prestation comprend l'habillage en bois des marches et des contremarches dans l'embrasure de la nouvelle embrasure en bois identique à celui de la salle d'audience.</p> <p>L'entreprise devra donner ses cotes de réservation au lot GO et réceptionnera le support avant son intervention.</p> <p>Compris bande antidérapante sur les nez de marches Compris toute sujétion de mise en oeuvre</p>
04.4.3.2.2	<p>Box</p>
04.4.3.2.2.1	<p>Estrade</p> <p>La prestation a pour objet la mise en oeuvre d'une estrade bois avec :</p> <ul style="list-style-type: none"> - une ossature bois - un plancher en CTBH de 18 mm - 1 marche côté Circulation - 1 marche côté Salle Pénale <p>L'ensemble devra être solidement fixé sur l'estrade.</p> <p>Hauteur du Solivage : 29 cm</p> <p>Toute sujétion de mise en oeuvre avec l'ensemble des fixations cachées.</p>

Code	Désignation
04.4.3.2.2.2	<p>Localisation : Salle Mixte</p> <p>Parquet</p> <p>La prestation a pour objet la pose d'un revêtement de type CHÊNE MIX TOPAZE MONOLAME 139 de chez Panaget ou équivalent</p> <p>Les travaux comprendront :</p> <p>Les réservations pour le passage des fourreaux du lot électricité</p> <p>Type de parquet Parquet contrecollé Essence de bois Chêne Collection Naturels intemporels Finition Brossé verni mat Type de finition Parquet vernis mat Largeur (mm) 139 Longueur (mm) 1210 Epaisseur (mm) 12 Epaisseur du parement (mm) 2,5 Classe d'usage 23 Type de milieu HDF Chanfrein 2 chanfreins en long</p> <p>Toutes les surfaces horizontales et verticales visibles de l'estrade seront recouvertes du parquet. (Estrade + Marches)</p> <p>Toute sujétion de mise en œuvre avec l'ensemble des fixations cachées.</p> <p>Localisation : Box des Accusés</p>
04.4.3.2.2.3	<p>Bandes d'Eveil à Vigilance</p> <p>L'entrepreneur devra la fourniture et la pose de bandes d'éveils à la vigilance podotactiles type PODO INOX de chez DURAL ou équivalent, comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none">- des clous podotactiles en inox avec tiges de scellement en inox, <p>Dimension des clous : Hauteur 5 mm de la tête 25 mm, base 8 mm, hauteur de la base 16 mm</p> <ul style="list-style-type: none">- les résines de scellements adaptées dans les supports en béton armé.- les gabarits réglementaires pour implantations suivant normes PMR en vigueur. <p>La mise en œuvre réalisée conformément aux exigences du fabricant et aux normes PMR en vigueur et comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none">- les protections nécessaires des ouvrages attenants.- l'implantation précise des éléments suivant gabarits réglementaires.- les percements de diamètre adapté dans supports en béton armé.- Compris le gabarit de pose des clous <ul style="list-style-type: none">- les scellements des éléments inox à l'aide de résine adaptée.- le nettoyage et le dépoussiérage complet des surfaces.- le chargement et l'évacuation des gravois à la décharge, compris frais de décharge.- toutes les protections mécaniques efficaces jusqu'à la livraison du chantier.- toutes les sujétions de mise en œuvre et de finition. <p>Modèle parfaitement adapté aux contraintes dimensionnelles du chantier. Modèle parfaitement adapté aux normes PMR en vigueur : 42.5 cm de profondeur.</p> <p>Localisation : Marches des Estrades du Box des Accusés :</p>
04.4.3.2.2.4	<p>Contraste Visuel Contre Marche</p> <p>Application d'une bande adhésive de type Visuba de chez HandiNorme ou équivalent.</p> <p>L'entreprise devra la mise en œuvre du ruban adhésif en PVC mat résistant à l'abrasion, aux UV et aux produits d'entretien.</p> <p>Couleur à définir par l'Architecte dans la gamme des 5 couleurs disponibles.</p> <p>Localisation : Marches des Estrades Box des Accusés :</p>
04.4.3.2.2.5	<p>Nez de Marches Rapportés</p> <p>L'entrepreneur devra la fourniture et la pose de nez de marches antidérapants de type TREDSAFE AA 122 en inox brossé avec DIAMONDTRED de chez DURAL ou équivalent, teinté dans la masse pour contraste visuel, rapportés sur marches intérieures d'escaliers en béton avec revêtement, avec fixations complémentaires par collage, vis inox, coupes, entailles et tous détails de mise en œuvre.</p> <p>Si nécessaire, l'entreprise devra la dépose des nez de marche existants.</p> <p>La mise en œuvre suivant notice technique du fabricant. Toutes les sujétions de mise en œuvre et de finition.</p> <p>Modèle parfaitement adapté aux contraintes dimensionnelles du chantier. Modèle parfaitement adapté aux normes PMR en vigueur.</p>

Code	Désignation																		
	<p>DIAMONDTRED - caractéristiques techniques : Matériau : Combinaison de PVC, dioxyde de silicium et plastique polymère Insert à surface antidérapante : R 10 V4 Stabilité dimensionnelle : 80°C pendant 6 heures / 0,12% Mouvement d'humidité : 23°C pendant 24 heures / 0,02% Usure à la chaleur : 70°C pendant 15 jours Protection antidérapante : Protection antidérapante Zones "pieds nus" exposées à l'humidité : classe B Inflamabilité : Classe B1 Caractéristiques de résistance : résiste aux rayons du soleil, à l'huile, la graisse, l'essence, les sels, les acides diluées et les lessives, les produits ménagers usuels et les produits de nettoyage.</p> <p>Coloris dans la gamme complète du fabricant, notamment pour la couleur l'insert (auto-adhésifs) de au choix de l'architecte.</p> <p>Cette référence n'est citée qu'à titre d'exemple, l'entrepreneur pourra proposer des produits ayant des caractéristiques techniques et esthétiques équivalentes.</p> <div><div><p>DIAMONDTRED = bande souple de sécurité à structure diamantée avec face arrière autocollante.</p><p>Profilés percés en ébauche</p><p>23 modèles de profilés différents, adaptés à toutes les utilisations.</p></div><div><p>> TREDSAFE – le profilé</p><p>AA 122</p></div><div><table><tr><td>101 Luxury White</td><td>106 Neutral Black</td><td>111 Royal Blue</td></tr><tr><td>102 Safety Yellow</td><td>107 Charcoal Grey</td><td>112 Burgundy</td></tr><tr><td>103 Safety Green</td><td>108 Light Grey</td><td>113 Mist Grey</td></tr><tr><td>116 Night Green</td><td>104 Safety Red</td><td>109 Dark Brown</td></tr><tr><td>117 Super Night Green</td><td>105 Safety Blue</td><td>110 Parlay</td></tr><tr><td></td><td></td><td>118 Chevron</td></tr></table></div></div> <p>Localisation : <i>Marches des Estrades Box des Accusés</i> :</p> <p>04.4.3.2.3 Estrade des Juges</p> <p>04.4.3.2.3.1 Estrade</p> <p>La prestation a pour objet la mise en oeuvre d'une estrade bois avec :</p> <ul style="list-style-type: none">- une ossature bois- un plancher en CTBH de 18 mm- 1 marche à l'opposé du Box des Accusés <p>L'ensemble devra être solidement fixé sur l'estrade.</p> <p>Hauteur du Solivage : 29 cm</p> <p>Toute sujétion de mise en oeuvre avec l'ensemble des fixations cachées.</p> <p>Localisation : <i>Estrade des Juges</i></p> <p>04.4.3.2.3.2 Parquet</p> <p>La prestation a pour objet la pose d'un revêtement de type CHÊNE MIX TOPAZE MONOLAME 139 de chez Panaget ou équivalent</p> <p>Les travaux comprendront : Les réservations pour le passage des fourreaux du lot électricité</p> <p>Type de parquet Parquet contrecollé Essence de bois Chêne Collection Naturels intemporels Finition Brossé verni mat Type de finition Parquet vernis mat Largeur (mm) 139 Longueur (mm) 1210 Epaisseur (mm) 12 Epaisseur du parement (mm) 2,5 Classe d'usage 23 Type de milieu HDF Chanfrein 2 chanfreins en long</p> <p>Toutes les surfaces horizontales et verticales visibles de l'estrade seront recouvertes du parquet. (Estrade + Marches)</p> <p>Toute sujétion de mise en œuvre avec l'ensemble des fixations cachées.</p>	101 Luxury White	106 Neutral Black	111 Royal Blue	102 Safety Yellow	107 Charcoal Grey	112 Burgundy	103 Safety Green	108 Light Grey	113 Mist Grey	116 Night Green	104 Safety Red	109 Dark Brown	117 Super Night Green	105 Safety Blue	110 Parlay			118 Chevron
101 Luxury White	106 Neutral Black	111 Royal Blue																	
102 Safety Yellow	107 Charcoal Grey	112 Burgundy																	
103 Safety Green	108 Light Grey	113 Mist Grey																	
116 Night Green	104 Safety Red	109 Dark Brown																	
117 Super Night Green	105 Safety Blue	110 Parlay																	
		118 Chevron																	

Code	Désignation
	Localisation : Estrade des Juges
04.4.3.3	Meubles
04.4.3.3.1	Table des juges L'entrepreneur devra : L'entrepreneur devra la fourniture et la pose des Tables des Juges en Contrecollé HPL composé d'un panneau de particules bois ou MDF recouvert d'une finition stratifié haute pression contrecollé de chez Polyrey ou équivalent. Revêtement de finition stratifiée toutes faces y compris chants Devront être prévus les passes câbles pour les fils des ordinateurs. Les fixations devront être cachées Compris toute sujétion de quincaillerie nécessaire à la bonne réalisation du mobilier et de bonne mise en oeuvre. Couleur et motif au choix de l'Architecte dans la gamme du nuancier du fabricant. Nettoyage après intervention Description Sommaire : Les 1 plan de travail de 55 mm 2 Plans de travail montés sur charnière compris système de maintien en position horizontale Les fonds en 19 mm Les montants intermédiaires en 19 mm Les réservations et des décaissés pour les écrans Les relevés en façade 2 portillons Conforme au plan joint de détail. Compris toute sujétion de fixation Localisation : Salle Mixte
04.4.3.3.2	Tablette d'appui L'entrepreneur devra la fourniture et la pose de tablettes d'appuis stratifié de 19 mm épaisseur, comprenant : Largeur approximative : 30 cm Profondeur : 20 cm La mise en oeuvre comprend : - fixations "invisibles" contre la table des juges - toutes les sujétions de bonne mise en œuvre et de bonne finition. Localisation : Salle Mixte
04.4.3.3.3	Table des Avocats L'entreprise devra la fourniture et la pose de tables pour les avocats; Description Sommaire : 1 Ossature métallique en carrés de 35 x 35 (mm x mm) fixé au sol avant la pose du parquet 2 Habillages en panneaux d'agglomérés revêtus de stratifié pour cette structure métallique 1 Plan de travail Stratifié 2 piétements en fer plat de 10 mm x 50 mm formant un rectangle servant de support au plateau Longueur développée : 2000 mm Finition : Thermolaqué blanc Les renforts nécessaires à la fixation des strapontins L'entreprise devra les rainurages nécessaires pour la pose de l'ensemble et l'encastrement des fers afin qu'ils ne dépassent pas du niveau du sol fini. Toute sujétion de fixation au sol et de renforts si nécessaire. Localisation : Salle Mixte
04.4.3.3.4	Barre de Justice L'entrepreneur devra la fourniture et la pose d'une barre de justice réglable en hauteur. Description Sommaire : 1 piétement en U en fer plat de 10 mm x 50 mm formant un rectangle servant de support au pupitre général Longueur développée : 1800 mm

Code	Désignation
	<p>Finition : Thermolaqué blanc</p> <p>2 plats de 10 mm x 50 mm formant un L d'un développé de 200 mm servant de rail</p> <p>1 montant en U en fer plat de 10 mm x 50 mm formant un rectangle servant de support au pupitre et aux habillages</p> <p>Longueur développée : 3000 mm</p> <p>Finition : Thermolaqué blanc</p> <p>2 plats de 10 mm x 50 mm soudé sur le montant perforés 3 fois chacun</p> <p>2 joues en panneaux de particules Stratifié</p> <p>2 x 0.72 x 0.50</p> <p>1 pupitre en tôle de 5/10</p> <p>Dimensions : 0.25 x 0.50</p> <p>Finition : Thermolaqué blanc</p> <p>L'entreprise devra également les réservations des passages du câble du micro.</p> <p>L'entreprise devra l'ensemble des sujétion de mise en œuvre y compris les fixations au sol de la barre.</p> <p>Localisation : Salle Mixte</p>
04.4.3.3.5	<p>Repose-Pieds</p> <p>La prestation comprendra la fabrication, la fourniture et la livraison de repose-pieds en 3 plis mélèze de 19 mm composés comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none">- 2 montants trapézoïdaux de 25.0 cm de long avec un côté de 7.0 cm et l'autre de 14.5 cm- 1 plateau de 42.5 cm par 26.0 cm- 4 tampons caoutchouc en sous-face <p>Assemblage non visible de type boîtiers excentriques en sous-face du plateau et goudjons sur les montants.</p> <p>Compris toute sujétion de mise en oeuvre.</p> <div></div> <p>Localisation : Salle Mixte</p>
04.4.3.4	<p>Assises</p>
04.4.3.4.1	<p>Support Assise Relevable 3 Places</p> <p>L'entreprise devra la fourniture et la pose de support d'assises relevables.</p> <p>Description Sommaire :</p> <ul style="list-style-type: none">1 Ossature métallique en carrés de 35 x 35 (mm x mm) fixé au sol avant la pose du parquet2 Habillages en panneaux d'agglomérés revêtus de stratifié pour cette structure métallique1 Plateau supérieur en stratifié2 Habillages latéraux en Stratifié <p>Les renforts nécessaires à la fixation des strapontins</p> <p>L'entreprise devra les rainurages nécessaires pour la pose de l'ensemble et l'encastrement des fers afin qu'ils ne dépassent pas du niveau du sol fini.</p> <p>Toute sujétion de fixation au sol et de renforts si nécessaire.</p> <p>Compris toute sujétion de mise en oeuvre.</p> <p>Localisation : Salle Mixte</p>
04.4.3.4.2	<p>Assise Relevable Bois</p> <p>L'entreprise devra la fourniture et la pose de strapontin automatique Twist Plus chêne naturel de chez All HALL ou équivalent.</p> <p>Caractéristiques</p> <p>DIMENSIONS H 44cm, Larg. 41cm, Prof. 12cm / 42cm</p> <p>ENTR'AXE HORIZONTAL (PERÇAGE) 320mm</p> <p>ENTR'AXE VERTICAL (PERÇAGE) 155mm / 170mm</p> <p>POIDS 8,05kg</p> <p>MATERIAU(X) acier (laque epoxy), multipli 10mm plaqué chêne naturel</p> <p>CHARGE MAX. 200kg</p> <p>TYPE DE MÉCANISME automatique</p> <p>DÉTAIL DE MÉCANISME vérin à gaz, amortisseur</p> <p>PROPRIÉTÉS PHONIQUES toujours silencieux</p> <p>Compris tout sujétion de mise en oeuvre.</p>

Code	Désignation
	Localisation : Salle Mixte
04.4.3.4.3	Banc 2 Places Fourniture et pose de bancs 7 places composés de : 2 piétements en fer plat de 10 mm x 50 mm formant un rectangle servant de support à l'assise et surmonté d'un fer plat identique incliné de 7,7° servant de support de dossier. Longueur développée : 2150 mm Finition : Thermolaqué blanc 1 assise en stratifié de 30 mm d'épaisseur x 500 mm de large x 3500 mm de long avec 2 bords chanfreinés sur la longueur fixé sur le piétement 1 dossier en stratifié de 20 mm d'épaisseur x 400 mm de large x 3500 mm de long aux arrêtes vives et au sommets horizontaux emboîté sur le plat d'acier servant de support au dossier. Compris fixation sur plancher sur plancher CTBH + Contrecollé Compris toute sujétion de transport et de livraison
	Localisation : Salle Mixte
04.4.3.4.4	Banc 3 Places Fourniture et pose de bancs 7 places composés de : 2 piétements en fer plat de 10 mm x 50 mm formant un rectangle servant de support à l'assise et surmonté d'un fer plat identique incliné de 7,7° servant de support de dossier. Longueur développée : 2150 mm Finition : Thermolaqué blanc 1 assise en stratifié de 30 mm d'épaisseur x 500 mm de large x 3500 mm de long avec 2 bords chanfreinés sur la longueur fixé sur le piétement 1 dossier en stratifié de 20 mm d'épaisseur x 400 mm de large x 3500 mm de long aux arrêtes vives et au sommets horizontaux emboîté sur le plat d'acier servant de support au dossier. Compris fixation sur plancher sur plancher CTBH + Contrecollé Compris toute sujétion de transport et de livraison
	Localisation : Salle Mixte
04.4.3.4.5	Banc 5 Places Fourniture et pose de bancs 5 places composés de : 3 piétements en fer plat de 10 mm x 50 mm formant un rectangle servant de support à l'assise et surmonté d'un fer plat identique incliné de 7,7° servant de support de dossier. Longueur développée : 2150 mm Finition : Thermolaqué blanc 1 assise en stratifié de 30 mm d'épaisseur x 500 mm de large x 2150 mm de long avec 2 bords chanfreinés sur la longueur fixé sur le piétement 1 dossier en stratifié de 20 mm d'épaisseur x 400 mm de large x 2150 mm de long aux arrêtes vives et au sommets horizontaux emboîté sur le plat d'acier servant de support au dossier. Compris fixation sur plancher sur plancher CTBH + Contrecollé Compris toute sujétion de transport et de livraison
	Localisation : Salle Mixte
04.4.3.4.6	Banc 6 Places Fourniture et pose de bancs 6 places composés de : 4 piétements en fer plat de 10 mm x 50 mm formant un rectangle servant de support à l'assise et surmonté d'un fer plat identique incliné de 7,7° servant de support de dossier. Longueur développée : 2150 mm Finition : Thermolaqué blanc 1 assise en stratifié de 30 mm d'épaisseur x 500 mm de large x 2700 mm de long avec 2 bords chanfreinés sur la longueur fixé sur le piétement 1 dossier en stratifié de 20 mm d'épaisseur x 400 mm de large x 2700 mm de long aux arrêtes vives et au sommets horizontaux emboîté sur le plat d'acier servant de support au dossier. Compris fixation sur plancher sur plancher CTBH + Contrecollé Compris toute sujétion de transport et de livraison
	Localisation : Salle Mixte
04.4.3.5	Acoustiques
04.4.3.5.1	Feutre Acoustique L'entreprise devra la mise en oeuvre d'un feutre acoustique de type Artcoustik Murano 2 x 12 mm de chez Artek ou équivalent avec un coefficient d'absorption aw > 0.9

Code	Désignation
	<p>Performances</p> <p>> Hydrophobe : Résistante à l'humidité, déperlante, la fibre de rPET ne retient pas l'eau.</p> <p>> Qualité de l'air COV : (très faibles émissions), classement A+</p> <p>> Norme Feu Euroclasse : EN 13501-1 : 2007 + A1 : 2009 Classement de réaction au feu M1 ou B-s2, d0 selon la norme EN 13501-1 : 2009, norme ISO 11925-2 : 2002 et norme EN 13823 : 2002.</p> <p>> Performances acoustiques : Conforme à la norme (NF EN ISO 354 : 2004).</p> <p>> Mode de fixation pour application murale</p> <p>A l'aide d'un kit de fixation par entretoises et encollage direct par colle polyuréthane ou colle contact.</p> <p>> Coloris : Selon le nuancier ARTECK, 24 coloris de rPET disponibles.</p> <p>Dimensions du panneau : 175 x 60 (cm x cm)</p> <p>Compris cadre bois périphérique 24 x 8 (mm x mm)</p> <p>Compris toute sujétion de mise en oeuvre.</p> <p>Localisation : Salle Mixte</p>
04.4.3.6	Tapisserie et Protection
04.4.3.6.1	<p>Supports Muraux</p> <p>Fourniture et pose de bandeaux bois d'une hauteur minimum de 15 cm, compris calage nécessaire. Ces bandeaux serviront de supports aux tapisseries déposées pour les travaux puis reposées. La charge à supportée sera celle des tapisseries actuelles et pourra être confirmée lors des calculs d'exécution si besoin est.</p> <p>C'est bandeau bois seront cintrés suivant le rayon de courbure du fond de salle. Ils seront en bois brut ou en lamellé-collé. Le bois ne comportera pas de tannin et les colles employées seront soumises à l'avis de l'architecte du patrimoine et du restaurateur.</p> <p>Ils seront composé de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - cales en bois pour s'affranchir du débord de la corniche tous les 25 cm environ - panneau en bois ou en contreplaqué ou en aggloméré de bois d'une hauteur de 15 cm - bande velcro sur toute la surface du panneau - crochets <p>Compris toute sujétion d'ajustement et de mise en oeuvre.</p> <p>Localisation : Salle Mixte</p>
04.4.3.6.2	<p>Film Anti UV</p> <p>Fourniture et pose d'un film PVB (anti UV) de type TrueVue 5 de chez Solar Gard ou équivalent à appliquer sur l'ensemble des vitres donnant dans la salle d'audience.</p> <p>Compris toute sujétion de mise en oeuvre et de découpe.</p> <p>Localisation : Salle Mixte</p>
04.4.3.6.3	<p>Stores</p> <p>Fourniture et pose de bises soleil extérieurs orientable de type AL 90 de chez Franciflex ou équivalent.</p> <p>RAL 7035 Gris Lumière</p> <p>Modèles identiques aux stores existants sur la salle pénale</p> <p>Branchement sur alimentation électrique laissée par le lot Electricité</p> <p>Largeur : 135 cm</p> <p>Fourniture des télécommandes</p> <p>Compris toute sujétion de mise en oeuvre.</p> <p>Localisation : Salle Mixte</p>
04.4.3.6.4	<p>Lambrequin</p> <p>Fourniture et pose de lambrequins extérieurs selon modèle existant et schéma joint à l'appel d'offre.</p> <p>Modèles identiques aux existants sur la salle pénale</p> <p>Largeur : 135 cm</p> <p>Compris toute sujétion de mise en oeuvre.</p> <p>Localisation : Salle Mixte</p>

Code	Désignation
04.4.4	Salle du Conseil
04.4.4.1	Portes Intérieures
04.4.4.1.1	<p>Butoir de Portes au de Sol en Inox</p> <p>Toutes les portes seront arrêtées en position ouverte par un butoir en inox brossé, type 937.52.010 de de chez HAFELE ou équivalent, fixé au sol par vissage tamponné ou par fixation murale, adaptation en phase chantier</p> <p>Localisation : Salle du Conseil</p>
04.4.4.1.2	<p>Bouton Moleté</p> <p>Fourniture et pose de bouton moleté en lieu et place des cylindres existants.</p> <p>Bouton moleté sur organigramme existant.</p> <p>Compris la dépose des cylindres existants laissés à la disposition de la MOA</p> <p>Localisation : Salle du Conseil</p>
04.4.4.2	Acoustiques
04.4.4.2.1	<p>Rideau Acoustique</p> <p>L'entreprise devra la mise en œuvre d'un rideau acoustique absorbants Alpha de type Rideau de chez Texaa ou équivalent.</p> <p>L'absorption acoustique sera assurée par des rideaux acoustiques absorbants Alpha de Texaa®. Très difficilement inflammables, ils sont composés de deux faces textile en Aeria indémaillable, antistatique et antisalissure, et de deux épaisseurs de ouate absorbante noire de 3 mm. Les pans de rideau, finis en partie basse par un ourlet, seront raccordés les uns aux autres par des fermetures à glissière intégrées à leurs finitions latérales et assorties au coloris choisi.</p> <p>Caractéristiques Coefficient d'absorption $a_w = 0,75$ (H) pour un rideau acoustique atténuant DB suspendu à 100 mm du fond, avec une ampleur de 2 (rideau froncé) Poids : 1,650 kg / m² (rideau à plat) Hauteur : 3.50 m Allongement avant stabilisation : environ 1 % Indice d'affaiblissement acoustique : $R_w(C, C_{tr}) = 10$ (0; -2) dB</p> <p>Robustesse de l'enveloppe textile Performances de l'Aeria 330 g/m² indémaillable Protection contre la salissure : Hydro-oléophobie = 5 (AATCC118 et AATCC193)</p> <p>Classement Européen de réaction au feu : B-s1,d0</p> <p>Environnement – Émissions de COV et formaldéhyde (ISO 16000) – Les rideaux bénéficient d'un étiquetage sanitaire français A+ et sont classés conforme selon le protocole allemand AgBB – LEED / BREEAM : 2 points pour – Très faible émission de COV (Composés Organiques Volatils) et de formaldéhyde – Contribution acoustique</p> <p>Entretien Aspiration, possibilité de démontage-remontage</p> <p>Garantie 10 ans</p> <p>Couleurs : au choix parmi 30 coloris.</p> <p>Compris tringle et toute sujétion de mise en oeuvre.</p> <p>Compris nettoyage</p> <p>Localisation : Salle du Conseil</p>
04.4.5	Salle Civile

Code	Désignation
04.4.5.1	Portes Intérieures
04.4.5.1.1	Butoir de Portes au de Sol en Inox Toutes les portes seront arrêtées en position ouverte par un butoir en inox brossé, type 937.52.010 de de chez HAFELE ou équivalent, fixé au sol par vissage tamponné ou par fixation murale, adaptation en phase chantier <i>Localisation : Salle Civile</i>
04.4.5.1.2	Bouton Moleté Fourniture et pose de bouton moleté en lieu et place des cylindres existants. Bouton moleté sur organigramme existant. Compris la dépose des cylindres existants laissés à la disposition de la MOA <i>Localisation : Salle Civile</i>
04.4.5.2	Sol
04.4.5.2.1	Salle
04.4.5.2.1.1	Plancher La prestation a pour objet la mise en oeuvre d'un plancher bois avec : - des lambourdes bois - un plancher en CTBH de 18 mm L'ensemble devra être calé sur le sol brut (ancien support de l'ancien plancher) par mise en oeuvre d'équerre ou/et mise en oeuvre de plot de mortier à la chaux. Hauteur fini : - 0.012 Toute sujétion de mise en oeuvre avec l'ensemble des fixations cachées. <i>Localisation : Salle Civile</i>
04.4.5.2.1.2	Parquet La prestation a pour objet la pose d'un revêtement de type CHÊNE MIX TOPAZE MONOLAME 139 de chez Panaget ou équivalent Les travaux comprendront : Les réservations pour le passage des fourreaux du lot électricité Type de parquet Parquet contrecollé Essence de bois Chêne Collection Naturels intemporels Finition Brossé verni mat Type de finition Parquet vernis mat Largeur (mm) 139 Longueur (mm) 1210 Epaisseur (mm) 12 Epaisseur du parement (mm) 2,5 Classe d'usage 23 Type de milieu HDF Chanfrein 2 chanfreins en long Toutes les surfaces horizontales et verticales visibles de l'estrade seront recouvertes du parquet. (Estrade + Marches) Toute sujétion de mise en œuvre avec l'ensemble des fixations cachées. <i>Localisation : Salle Civile</i>
04.4.5.2.1.3	Bandes d'Eveil à Vigilance L'entrepreneur devra la fourniture et la pose de bandes d'éveils à la vigilance podotactiles type PODO INOX de chez DURAL ou équivalent, comprenant : - des clous podotactiles en inox avec tiges de scellement en inox, Dimension des clous : Hauteur 5 mm de la tête 25 mm, base 8 mm, hauteur de la base 16 mm - les résines de scellements adaptées dans les supports en béton armé. - les gabarits réglementaires pour implantations suivant normes PMR en vigueur. La mise en œuvre réalisée conformément aux exigences du fabricant et aux normes PMR en vigueur et comprend notamment : - les protections nécessaires des ouvrages attenants. - l'implantation précise des éléments suivant gabarits réglementaires.

Code	Désignation
	<ul style="list-style-type: none"> - les percements de diamètre adapté dans supports en béton armé. - Compris le gabarit de pose des clous - les scellements des éléments inox à l'aide de résine adaptée. - le nettoyage et le dépoussiérage complet des surfaces. - le chargement et l'évacuation des gravois à la décharge, compris frais de décharge. - toutes les protections mécaniques efficaces jusqu'à la livraison du chantier. - toutes les sujétions de mise en œuvre et de finition. <p>Modèle parfaitement adapté aux contraintes dimensionnelles du chantier. Modèle parfaitement adapté aux normes PMR en vigueur : 42.5 cm de profondeur.</p> <p>Localisation : Passage de Porte</p>
04.4.5.2.2	Estrade des Juges
04.4.5.2.2.1	<p>Estrade</p> <p>La prestation a pour objet la mise en oeuvre d'une estrade bois avec :</p> <ul style="list-style-type: none"> - une ossature bois - un plancher en CTBH de 18 mm - 1 marche à l'opposé du Box des Accusés <p>L'ensemble devra être solidement fixé sur l'estrade.</p> <p>Hauteur du Solivage : 29 cm</p> <p>Toute sujétion de mise en oeuvre avec l'ensemble des fixations cachées.</p> <p>Localisation : Salle Civile</p>
04.4.5.2.2.2	<p>Parquet</p> <p>La prestation a pour objet la pose d'un revêtement de type CHÊNE MIX TOPAZE MONOLAME 139 de chez Panaget ou équivalent</p> <p>Les travaux comprendront : Les réservations pour le passage des fourreaux du lot électricité</p> <p>Type de parquet Parquet contrecollé Essence de bois Chêne Collection Naturels intemporels Finition Brossé verni mat Type de finition Parquet vernis mat Largeur (mm) 139 Longueur (mm) 1210 Epaisseur (mm) 12 Epaisseur du parement (mm) 2,5 Classe d'usage 23 Type de milieu HDF Chanfrein 2 chanfreins en long</p> <p>Toutes les surfaces horizontales et verticales visibles de l'estrade seront recouvertes du parquet. (Estrade + Marches)</p> <p>Toute sujétion de mise en œuvre avec l'ensemble des fixations cachées.</p> <p>Localisation : Salle Civile</p>
04.4.5.2.2.3	<p>Bandes d'Eveil à Vigilance</p> <p>L'entrepreneur devra la fourniture et la pose de bandes d'éveils à la vigilance podotactiles type PODO INOX de chez DURAL ou équivalent, comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - des clous podotactiles en inox avec tiges de scellement en inox, <p>Dimension des clous : Hauteur 5 mm de la tête 25 mm, base 8 mm, hauteur de la base 16 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - les résines de scellements adaptées dans les supports en béton armé. - les gabarits réglementaires pour implantations suivant normes PMR en vigueur. <p>La mise en œuvre réalisée conformément aux exigences du fabricant et aux normes PMR en vigueur et comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - les protections nécessaires des ouvrages attenants. - l'implantation précise des éléments suivant gabarits réglementaires. - les percements de diamètre adapté dans supports en béton armé. - Compris le gabarit de pose des clous - les scellements des éléments inox à l'aide de résine adaptée. - le nettoyage et le dépoussiérage complet des surfaces. - le chargement et l'évacuation des gravois à la décharge, compris frais de décharge. - toutes les protections mécaniques efficaces jusqu'à la livraison du chantier. - toutes les sujétions de mise en œuvre et de finition.

Code	Désignation																		
	<p>Modèle parfaitement adapté aux contraintes dimensionnelles du chantier. Modèle parfaitement adapté aux normes PMR en vigueur : 42.5 cm de profondeur.</p> <p>Localisation : <i>Marches des Estrades Salle Civile</i></p>																		
04.4.5.2.2.4	<p>Contraste Visuel Contre Marche</p> <p>Application d'une bande adhésive de type Visuba de chez HandiNorme ou équivalent.</p> <p>L'entreprise devra la mise en œuvre du ruban adhésif en PVC mat résistant à l'abrasion, aux UV et aux produits d'entretien.</p> <p>Couleur à définir par l'Architecte dans la gamme des 5 couleurs disponibles.</p> <p>Localisation : <i>Marches de Estrade Salle Civile</i></p>																		
04.4.5.2.2.5	<p>Nez de Marches Rapportés</p> <p>L'entrepreneur devra la fourniture et la pose de nez de marches antidérapants de type TREDSAFE AA 122 en inox brossé avec DIAMONDTRED de chez DURAL ou équivalent, teinté dans la masse pour contraste visuel, rapportés sur marches intérieures d'escaliers en béton avec revêtement, avec fixations complémentaires par collage, vis inox, coupes, entailles et tous détails de mise en œuvre.</p> <p>Si nécessaire, l'entreprise devra la dépose des nez de marche existants.</p> <p>La mise en œuvre suivant notice technique du fabricant. Toutes les sujétions de mise en œuvre et de finition.</p> <p>Modèle parfaitement adapté aux contraintes dimensionnelles du chantier. Modèle parfaitement adapté aux normes PMR en vigueur.</p> <p>DIAMONDTRED - caractéristiques techniques : Matériau : Combinaison de PVC, dioxyde de silicium et plastique polymère Insert à surface antidérapante : R 10 V4 Stabilité dimensionnelle : 80°C pendant 6 heures / 0,12% Mouvement d'humidité : 23°C pendant 24 heures / 0,02% Usure à la chaleur : 70°C pendant 15 jours Protection antidérapante : Protection antidérapante Zones "pieds nus" exposées à l'humidité : classe B Inflamabilité : Classe B1 Caractéristiques de résistance : résiste aux rayons du soleil, à l'huile, la graisse, l'essence, les sels, les acides diluées et les lessives, les produits ménagers usuels et les produits de nettoyage.</p> <p>Coloris dans la gamme complète du fabricant, notamment pour la couleur l'insert (auto-adhésifs) de au choix de l'architecte.</p> <p>Cette référence n'est citée qu'à titre d'exemple, l'entrepreneur pourra proposer des produits ayant des caractéristiques techniques et esthétiques équivalentes.</p> <div><div><p>DIAMONDTRED – bande souple de sécurité à structure diamantée avec face arrière autocollante.</p><p>Profils percés en ébauche</p><p>23 modèles de profils différents, adaptés à toutes les utilisations.</p></div><div><p>> TREDSAFE – le profilé</p><p>AA 122</p></div><div><table><tr><td>101 Safety White</td><td>106 Neutral Black</td><td>111 Royal Blue</td></tr><tr><td>102 Safety Yellow</td><td>107 Charcoal Grey</td><td>112 Burgundy</td></tr><tr><td>103 Safety Green</td><td>108 Light Grey</td><td>113 Mist Grey</td></tr><tr><td>104 Safety Red</td><td>109 Rich Brown</td><td>114 Jade Green</td></tr><tr><td>116 Night Green</td><td>105 Safety Blue</td><td>110 Putty</td></tr><tr><td>117 Super Night Green</td><td>115 Chalk</td><td></td></tr></table></div></div>	101 Safety White	106 Neutral Black	111 Royal Blue	102 Safety Yellow	107 Charcoal Grey	112 Burgundy	103 Safety Green	108 Light Grey	113 Mist Grey	104 Safety Red	109 Rich Brown	114 Jade Green	116 Night Green	105 Safety Blue	110 Putty	117 Super Night Green	115 Chalk	
101 Safety White	106 Neutral Black	111 Royal Blue																	
102 Safety Yellow	107 Charcoal Grey	112 Burgundy																	
103 Safety Green	108 Light Grey	113 Mist Grey																	
104 Safety Red	109 Rich Brown	114 Jade Green																	
116 Night Green	105 Safety Blue	110 Putty																	
117 Super Night Green	115 Chalk																		
04.4.5.3	<p>Meubles</p>																		
04.4.5.3.1	<p>Table des juges</p> <p>L'entrepreneur devra :</p> <p>L'entrepreneur devra la fourniture et la pose des Tables des Juges en Contrecollé HPL composé d'un panneau de particules bois ou MDF recouvert d'une finition stratifié haute pression contrecollé de chez Polyrey ou équivalent. Revêtement de finition stratifiée toutes faces y compris chants</p> <p>Devront être prévus les passes câbles pour les fils des ordinateurs.</p> <p>Les fixations devront être cachées</p> <p>Compris toute sujétion de quincaillerie nécessaire à la bonne réalisation du mobilier et de bonne mise en oeuvre.</p> <p>Couleur et motif au choix de l'Architecte dans la gamme du nuancier du fabricant.</p>																		

Code	Désignation
	<p>Nettoyage après intervention</p> <p>Description Sommaire :</p> <p>Les 1 plan de travail de 55 mm Les fonds en 19 mm Les montants intermédiaires en 19 mm Les réservations et des décaissés pour les écrans Les relevés en façade 2 portillons coulissants</p> <p>Conforme au plan joint de détail.</p> <p>Compris toute sujétion de fixation</p> <p>Localisation : Salle Civile</p>
04.4.5.3.2	<p>Table des Avocats</p> <p>L'entreprise devra la fourniture et la pose de tables pour les avocats;</p> <p>Description Sommaire :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Ossature métallique en carrés de 35 x 35 (mm x mm) fixé au sol avant la pose du parquet 2 Habillages en panneaux d'agglomérés revêtus de stratifié pour cette structure métallique 1 Plan de travail Stratifié 2 piétements en fer plat de 10 mm x 50 mm formant un rectangle servant de support au plateau <ul style="list-style-type: none"> Longueur développée : 2000 mm Finition : Thermolaqué blanc <p>Les renforts nécessaires à la fixation des strapontins</p> <p>L'entreprise devra les rainurages nécessaires pour la pose de l'ensemble et l'encastrement des fers afin qu'ils ne dépassent pas du niveau du sol fini.</p> <p>Toute sujétion de fixation au sol et de renforts si nécessaire.</p> <p>Localisation : Salle Civile</p>
04.4.5.3.3	<p>Table de Réunion</p> <p>L'entreprise devra la fourniture et la pose d'une table de réunion</p> <p>Description Sommaire :</p> <ul style="list-style-type: none"> 7 piétements en fer plat de 10 mm x 50 mm formant un rectangle servant de support au plateau <ul style="list-style-type: none"> Longueur développée : 230 mm Finition : Thermolaqué blanc 1 plateau en stratifié de 30 mm d'épaisseur x 1800 mm de large x 2100 mm de long avec 2 bords chanfreinés sur la longueur fixé sur le piétement <p>Compris la fixation au sol</p> <p>Toute sujétion de fixation au sol et de renforts si nécessaire.</p> <p>Localisation : Salle Civile</p>
04.4.5.3.4	<p>Barre de Justice</p> <p>L'entrepreneur devra la fourniture et la pose d'une barre de justice réglable en hauteur.</p> <p>Description Sommaire :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 piétement en U en fer plat de 10 mm x 50 mm formant un rectangle servant de support au pupitre général <ul style="list-style-type: none"> Longueur développée : 1800 mm Finition : Thermolaqué blanc 2 plats de 10 mm x 50 mm formant un L d'un développé de 200 mm servant de rail 1 montant en U en fer plat de 10 mm x 50 mm formant un rectangle servant de support au pupitre et aux habillages <ul style="list-style-type: none"> Longueur développée : 3000 mm Finition : Thermolaqué blanc 2 plats de 10 mm x 50 mm soudé sur le montant perforés 3 fois chacun 2 joues en panneaux de particules Stratifié <ul style="list-style-type: none"> 2 x 0.72 x 0.50 1 pupitre en tôle de 5/10 <ul style="list-style-type: none"> Dimensions : 0.25 x 0.50 Finition : Thermolaqué blanc <p>L'entreprise devra également les réservations des passages du câble du micro.</p> <p>L'entreprise devra l'ensemble des sujétion de mise en œuvre y compris les fixations au sol de la barre.</p> <p>Localisation : Salle Civile</p>

Code	Désignation
04.4.5.3.5	<p>Repose-Pieds</p> <p>La prestation comprendra la fabrication, la fourniture et la livraison de repose-pieds en 3 plis mélèze de 19 mm composés comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none">- 2 montants trapézoïdaux de 25.0 cm de long avec un côté de 7.0 cm et l'autre de 14.5 cm- 1 plateau de 42.5 cm par 26.0 cm- 4 tampons caoutchouc en sous-face <p>Assemblage non visible de type boîtiers excentriques en sous-face du plateau et goudjons sur les montants.</p> <p>Compris toute sujétion de mise en oeuvre.</p> <div></div> <p>Localisation : Salle Civile</p>
04.4.5.4	<p>Assises</p>
04.4.5.4.1	<p>Support Assise Relevable 4 Places</p> <p>L'entreprise devra la fourniture et la pose de support d'assises relevables.</p> <p>Description Sommaire :</p> <ul style="list-style-type: none">1 Ossature métallique en carrés de 35 x 35 (mm x mm) fixé au sol avant la pose du parquet2 Habillages en panneaux d'agglomérés revêtus de stratifié pour cette structure métallique1 Plateau supérieur en stratifié2 Habillages latéraux en Stratifié <p>Les renforts nécessaires à la fixation des strapontins</p> <p>L'entreprise devra les rainurages nécessaires pour la pose de l'ensemble et l'encastrement des fers afin qu'ils ne dépassent pas du niveau du sol fini.</p> <p>Toute sujétion de fixation au sol et de renforts si nécessaire.</p> <p>Compris toute sujétion de mise en oeuvre.</p> <p>Localisation : Salle Civile</p>
04.4.5.4.2	<p>Assise Relevable Bois</p> <p>L'entreprise devra la fourniture et la pose de strapontin automatique Twist Plus chêne naturel de chez All HALL ou équivalent.</p> <p>Caractéristiques</p> <p>DIMENSIONS H 44cm, Larg. 41cm, Prof. 12cm / 42cm</p> <p>ENTR'AXE HORIZONTAL (PERÇAGE) 320mm</p> <p>ENTR'AXE VERTICAL (PERÇAGE) 155mm / 170mm</p> <p>POIDS 8,05kg</p> <p>MATERIAU(X) acier (laque epoxy), multilpi 10mm plaqué chêne naturel</p> <p>CHARGE MAX. 200kg</p> <p>TYPE DE MÉCANISME automatique</p> <p>DÉTAIL DE MÉCANISME vérin à gaz, amortisseur</p> <p>PROPRIÉTÉS PHONIQUES toujours silencieux</p> <p>Compris tout sujétion de mise en oeuvre.</p> <p>Localisation : Salle Civile</p>
04.4.5.4.3	<p>Banc 6 Places</p> <p>Fourniture et pose de bancs 6 places composés de :</p> <ul style="list-style-type: none">4 piétements en fer plat de 10 mm x 50 mm formant un rectangle servant de support à l'assise et surmonté d'un fer plat identique incliné de 7,7° servant de support de dossier.<ul style="list-style-type: none">Longueur développée : 2150 mmFinition : Thermolaqué blanc1 assise en stratifié de 30 mm d'épaisseur x 500 mm de large x 2700 mm de long avec 2 bords chanfreinés sur la longueur fixé sur le piétement1 dossier en stratifié de 20 mm d'épaisseur x 400 mm de large x 2700 mm de long aux arrêtes vives et au sommets horizontaux emboîté sur le plat d'acier servant de support au dossier. <p>Compris fixation sur plancher sur plancher CTBH + Contrecollé</p>

Code	Désignation
	<p>Compris toute sujétion de transport et de livraison</p> <p>Localisation : Salle Civile</p>
04.4.5.5	Acoustiques
04.4.5.5.1	<p>Feutre Acoustique</p> <p>L'entreprise devra la mise en oeuvre d'un feutre acoustique de type Artcoustik Murano 2 x 12 mm de chez Artek ou équivalent avec un coefficient d'absorption $\alpha_w > 0.9$</p> <p>Performances</p> <p>> Hydrophobe : Résistante à l'humidité, déperlante, la fibre de rPET ne retient pas l'eau.</p> <p>> Qualité de l'air COV : (très faibles émissions), classement A+</p> <p>> Norme Feu Euroclasse : EN 13501-1 : 2007 + A1 : 2009 Classement de réaction au feu M1 ou B-s2, d0 selon la norme EN 13501-1 : 2009, norme ISO 11925-2 : 2002 et norme EN 13823 : 2002.</p> <p>> Performances acoustiques : Conforme à la norme (NF EN ISO 354 : 2004).</p> <p>> Mode de fixation pour application murale</p> <p>A l'aide d'un kit de fixation par entretoises et encollage direct par colle polyuréthane ou colle contact.</p> <p>> Coloris :</p> <p>Selon le nuancier ARTECK, 24 coloris de rPET disponibles.</p> <p>Dimensions du panneau : 175 x 60 (cm x cm)</p> <p>Compris cadre bois périphérique 24 x 8 (mm x mm)</p> <p>Compris toute sujétion de mise en oeuvre.</p> <p>Localisation : Salle Civile</p>
04.4.5.6	Signalétique
04.4.5.6.1	<p>Signalétique Lettres Découpées</p> <p>Fourniture et pose de lettre individuelles en métal de 15/10 laqué Noir mat</p> <p>Fixation invisible au dos par tiges filetées entretoisées</p> <p>Hauteur L 240 mm</p> <p>Finition Laqué NOIR MAT</p> <p>Toute sujétion de mise en oeuvre</p> <p>Position à droite de la porte principale de la Salle Pénale</p> <p>Localisation : Salle des Pas Perdus</p>
04.4.5.6.2	<p>Signalétique Tôles Pliée</p> <p>Fourniture et pose d'une plaque en métal de 15/10 laqué pliée à 90° avec indication du nom de la salle en peinture également</p> <p>Fixation invisible au dos par tiges filetées entretoisées</p> <p>Aile côté mur : 200 x 200 (mmxmm)</p> <p>Aile avec inscription : 200 x 200 (mmxmm)</p> <p>Développé : 400 x 200 (mmxmm)</p> <p>Toute sujétion de mise en oeuvre</p> <p>Position au droit des portes annexes de la Salle Pénale</p> <p>Localisation : Circulation</p>
04.4.5.7	Tapisserie et Protection
04.4.5.7.1	<p>Supports Muraux</p> <p>Fourniture et pose de bandeaux bois d'une hauteur minimum de 15 cm, compris calage nécessaire. Ces bandeaux serviront de supports aux tapisseries déposées pour les travaux puis reposées. La charge à supportée sera celle des tapisseries actuelles et pourra être confirmée lors des calculs d'exécution si besoin est.</p> <p>C'est bandeau bois seront cintrés suivant le rayon de courbure du fond de salle. Ils seront en bois brut ou en lamellé-collé. Le bois ne comportera pas de tanin et les colles employées seront soumise à l'avis de l'architecte du patrimoine et du restaurateur.</p> <p>Ils seront composé de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - cales en bois pour s'affranchir du débord de la corniche tous les 25 cm environ - panneau en bois ou en contreplaqué ou en aggloméré de bois d'une hauteur de 15 cm - bande velcro sur toute la surface du panneau - crochets <p>Compris toute sujétion d'ajustement et de mise en oeuvre.</p>

Code	Désignation
04.4.5.7.2	<p>Localisation : Salle Civile</p> <p>Film Anti UV</p> <p>Fourniture et pose d'un film PVB (anti UV) de type TrueVue 5 de chez Solar Gard ou équivalent à appliquer sur l'ensemble des vitres donnant dans la salle d'audience.</p> <p>Compris toute sujétion de mise en oeuvre et de découpe.</p> <p>Localisation : Salle Civile</p>
04.4.5.7.3	<p>Stores</p> <p>Fourniture et pose de bises soleil extérieurs orientable de type AL 90 de chez Franciaflex ou équivalent. RAL 7035 Gris Lumière Modèles identiques aux stores existants sur la salle pénale Branchement sur alimentation électrique laissée par le lot Electricité</p> <p>Largeur : 135 cm</p> <p>Fourniture des télécommandes</p> <p>Compris toute sujétion de mise en œuvre.</p> <p>Localisation : Salle Civile</p>
04.4.5.7.4	<p>Lambrequin</p> <p>Fourniture et pose de lambrequins extérieurs selon modèle existant et schéma joint à 'appel d'offre. Modèles identiques aux existants sur la salle pénale</p> <p>Largeur : 135 cm</p> <p>Compris toute sujétion de mise en œuvre.</p> <p>Localisation : Salle Civile</p>