ENSEMBLE PLATELAGE

Tôle lisse 5% fixée par 4fs pleins HB.
sur solivage tous les 400 %

Raidissage 130×50 5ème a. 3 50/200.

Prévoir sur longueur de 100 % sur ces 2 côtés pour adaptation aux murs sur chantier

retour pli

pli 35

I92. 1p

I93. 1p

I94. 1p

I95. 1p

I96. 1p

I97. 1p

I180

IPE 270

L50

Pli.

Prévoir 4 trs ϕ14 pour reprise GC

A la jonction prévoir un cfor 8m. sur sur 1 chevêtre en bois sur l'autre

15 15/2 trsϕ9.

• diagonale FS0×50
gl 5% trϕ14. H Nu 75

EPURE

T87. 1p gousset repris sous acier 2ϕ14

T88. 1p

T84. 1p

T85. 1p

T89. 1p

T86. 1p

T90. 1p

T91. 1p

Sur IPE 270.

L 60×40 5ème sur IPE

38 trϕ14

ϕ60×6

IPE 270

ENSEMBLE GARDE-CORPS

GC26. 1p

GC27. 1p

GC28. 1p

Passerelle

130 théorique

ϕ33/42

COUPE

ϕ40×16

grillage

30 30 trϕ14 Ec 60 (12 mm)

ϕ100×10×100 5ème a.4

JD

104°

Ossature galvanisée

TEL QUE CONSTRUIT

DATE	REV	MODIFICATIONS	ETABLI	VERIFIE	APPROUVE
19.02.93	A	1ère EMISSION	CHAUVAT	LEBOSQUAIN	LEBLOND

S.M.S.L BRIENS LAMOUREUX
CONSTRUCTIONS METALLIQUES
B.P. 39
50180 AGNEAUX
TEL: 33.05.21.58 FAX: 33.56.13.89 TELEX: 170462 F

MAITRE D'OUVRAGE: UNIVERSITE PARIS 8

MAITRE D'OEUVRE:

CHANTIER: UNIVERSITE DE PARIS 8 CRETEIL
OPERATION CAMPUS_ETE 92

DESIGNATION:
PASSERELLE ET PALIER entre rotonde et bat D
DETAIL OSSATURE (suite)

FORMAT	ECHELLE	N° AFFAIRE	EMETTEUR	TYPE	N° D'ORDRE	REV.
A0	1/10 1/4	926759	B.E	PD	CM 15	A

Ce document est la propriété de SMSL. Il ne peut être reproduit et/ou communiqué sans autorisation. SMSL CM 15 REV A