

Charpente . Contreventement longitudinal par entretoises, croisillons et deux pannes légères par versant.

Pente sur le zinc 0,058 pm

Contreventement 5/7⁵

Voligeage 18^{mm}

Ressorts de 0,080

2 fois $2^3/10$

FEUTRE "ISOLECO" STILLITE 45 m n° IF 302 colle sur brack

Plaques Placoplâtre perforées
à enduire : 1,50 x 0,40 x 0,01

enduit plâtre
ep. 1cm

PLAFOND 3^e ETAGE

1 Cornière de 0,10 de
large par ferme
ancrée dans la maçonnerie

COURPIER ARRIVÉE
- 3 NOV. 1962
SECTION DE
MUNICIPALE (Commune)

Enduit étanche + peinture :
ton gris zinc

Endut + printer

Enduit + peinture : ton blanc

pour être annexé à la délibération
de la Commission Administrative
en date du 29 JUIN 1962

Le Maire de Brive
Président de la Commission Administrative

NORD

11,72

Vu et approuvé :

TULLE, le 7 AOUT 1932

Le Préfet
Pour le Préfet
L'Attaché de Préfecture
Chef de Bureau délégué

he

 $MU+0,38$

NORD

11,72

621281

DETAILS CHARPENTE ET COUVERTURE

ICH. 0,05 mpm

Charpente: Pente s. arbalétrier : 0,10 cm pm
Fermes en planches clouées, espacées de 0,75
solidement ancrées dans la maçonnerie ou
contre elle par le moyen de fer cornières
ailes inégales 200 x 100 mm x 100 de large
scellées ou boulonnées à des tiges filetées
scellées dans le B.A.

DETAILS CHARPENTE COUVERTURE
ECH. 0.02

[illegible]