


Direction territoriale
Centre-Bourgogne

Direction
Opérationnelle Est

UTI Bourgogne

CEMI Auxois



Fiche de procédure

Canal de Bourgogne 3

Prise d'eau de Nogent – bief 63Y (BDO n°4557)

Nogent-les-Montbard



Optimisation au niveau
quantitatif de la ressource en
eau

du canal de Roanne à Digoin,

du canal latéral à la Loire,

13 avenue Albert Premier – CS 36229 – 21062 Dijon cedex
Tél. 03 45 34 13 50 – www.vnf.fr

Établissement public de l'État à caractère administratif,
article L 4311-1 du code des transports TVA intracommunautaire FR 89 130 017 791
SIRET 130 017 791 00067, Compte bancaire : DRFIP Rhône Alpes et du Rhône, ouvert à la DRFIP Rhône-Alpes et du Rhône
n° 10071 6000 00001004270 58, IBAN FR76 1007 1670 0000 0010 0609 639, BIC n°TRPUFRP1

- Localisation : PK 105,535

L'ouvrage est situé sur la commune de Nogent, au bord de la route départementale à droite au pied du Château de Nogent à 300 mètres à l'amont de l'écluse 63y, appelé vanne du Château.

- Description et fonctionnement de l'ouvrage

L'eau qui provient du château (talus et arrivée secondaire) arrive directement dans le bief 63y,

le seuil de niveau est à 1,62m.

la vanne V1 ne sert qu'à évacuer l'eau en rivière,

Si V1 est ouverte le bief 63y s'écoule dans la rivière,

de mars à novembre la vanne V1 est fermée pour récupérer la totalité de l'eau que l'on peut,

de novembre à mars, la vanne V1 est réglée suivant les conditions météo pour l'alimentation du bief 63y et des biefs en aval,

PAS DE DÉBIT RÉSERVÉ A RESPECTER PUISQUE PAS DE COURS D'EAU

Lors de fortes pluies ou crue, la vanne V1 ne peut pas tout absorber, il est nécessaire de mettre un courant à l'écluse 63y eau qui sera évacuée par le déversoir du bief 64y. Voir fiche procédure du bief 64y.



Ci-dessus la crue est importante, la vanne est levée complètement.