

ANNEXE 1_ CCATP

2025-8830-029

Objet de la consultation :

L'Office National des Forêts, UP Montagnes d'Auvergne
12 allée des Eaux et Forêts – Marmilhat
63370 Lempdes

Personne à contacter : THEROND Sandrine 06 16 82 64 47

Principales utilisations du tracteur :

Réalisation des travaux sylvicoles avec gyrobroyeur, broyeur et épareuse.

A - TRACTEUR

Poids du tracteur : moins de 2000Kg

Puissance : minimum 50 CV ; maximum 70 Cv, 4 Cylindres – 2,4 l de cylindrée minimum.

Largeur (empattement) : 1,15 m à 1,70 m

- Un blindage du tracteur type blindage forestier :

Avec :

Blindage inférieur (moteur, boîte et pont)

Protection latérale de capot moteur

Calandre et portes cabines protégées

- Prise de force : 540 Tr/min.

- Poste de conduite : Poste inversé (inverseur de sens de marche au volant).

Climatisation, chauffage, ventilation. Essuie-glace AV / AR. Siège à suspension pneumatique.

- Vitres polycarbonate sauf pare-brise.

- Transmission hydrostatique intelligente double étage (régulateur de vitesse) - boîte powershift

- Joystick à commande électronique.
- 4 sorties hydrauliques AVANT / 4 sorties hydrauliques Arrières
- masses avant (150 kg)
- Garde au sol 40 cm minimum.
- Relevage arrière crochets cat II - capacité 1580 kg
Relevage avant avec PDF 1000 Tr.min
- Pneumatiques : forestiers renforcés

B - BROYEUR A AXE HORIZONTAL - MARTEAUX

- Largeur de travail 1m50 – 1m60 maxi
- Réversible (travail avant ou arrière du tracteur)
- Déport latéral hydraulique 30 cm
- Patins
- Rideau de chaines
- Boitier PDF 540 et 1000 tr.min

Variante obligatoire garantie sur 5 ans au total