

Réaménagement intérieur des locaux
regroupant l'accueil général de la Préfecture
et le Service de la Citoyenneté

	<p>Luminaires type 1 Downlight à réflecteur éclairé LED, diffuseur micro-perforé, UGR < 19, SDCM < 3, RGR, garantie 5 ans, 3m, 3000K</p>	<p>Prix de couleur encastrement Hauteur = 0,30m du sol fin Hauteur = 0,30m du sol fini</p>
	<p>Luminaires type 2 Downlight à réflecteur éclairé LED, 24 dentelles avec réflecteur rond, DALI, UGR19, 100cd/m², 3m, 3000K RGR, GCR, ENIG, garantie 5 ans, 3,300m</p>	<p>Prix de couleur intégrée dans gouttière Hauteur = 1,60x20x20 sur réséau normal Hauteur = 0,30m du sol fini</p>
	<p>Luminaires type 3 Downlight rétro-éclairé blanc, bords arrondis avec dentelles LED sur fond blanc, 4x460mm, DALI, UGR19, SDCM3, RGR, garantie 5 ans, 210cm</p>	<p>Prix de travail type 3, encastrement éclairé de : - PC 2917 16A20x20 (réséau normal) - R445 2 modules catégorie GA Hauteur = 0,45m à l'axe</p>
	<p>Luminaires type 4 Downlight rond blanc, diffuseurs prismatiques, 100x100mm, 24 dentelles 200mm, UGR19, CRI>90, garantie 5 ans, 2275m</p>	<p>Prix de travail type 4, encastrement éclairé de : - PC 2917 16A20x20 (réséau normal) - R445 2 modules catégorie GA Hauteur = 0,45m à l'axe</p>
	<p>Luminaires type 5 Spot LED, encastrement rond, en aluminium brossé, lentille de éclairage en retrait, angle 47°, diam. 100mm, UGR19-19, garantie 5 ans, ENIG, 1610m</p>	<p>Prix de travail type 5, dans gouttière éclairée de : - PC 2917 16A20x20 (réséau normal) - R445 2 modules catégorie GA Hauteur = 0,30m du sol fini</p>
	<p>Luminaires type 6 Spot LED, encastrement rond, en aluminium brossé, lentille de éclairage en retrait, DALI, angle 47°, diam. 100mm, UGR19-19, garantie 5 ans, ENIG, 1610m</p>	<p>Prix de travail type 6, dans gouttière éclairée de : - PC 2917 16A20x20 (réséau normal) - R445 2 modules catégorie GA Hauteur = 0,30m du sol fini</p>
	<p>Luminaires type 7 Spot LED, encastrement rond, en aluminium brossé, dentelles CRI90, UGR19-19, garantie 5 ans, 940m</p>	<p>Prix de travail type 7, sur colonne équipée de : - PC 2917 16A20x20 (réséau normal) - R445 2 modules catégorie GA Hauteur = 0,30m du sol fini</p>
	<p>Luminaires type 8 Supérieur LED éclairage, directif, couleur, en encastrable blanc, Ø600mm, diffuseur micro-perforé, UGR19, RGR, garantie 5 ans, 6274m</p>	<p>Prix de couleur encastrement épaveuse Hauteur = 0,30m du sol fini</p>
	<p>Luminaires type 9 Supérieur LED éclairage, directif, couleur, en encastrable blanc, Ø600mm, diffuseur micro-perforé, UGR19, RGR, garantie 5 ans, 13071m</p>	<p>Prix de couleur épaveuse intégrée dans gouttière Hauteur = 0,30m du sol fini</p>
	<p>Luminaires type 10 Applique rétro-éclairée LED, couleur en aluminium brossé, éclairage directif, 354x108x68mm, diam. 50mm, 4500m</p>	<p>Prix de couleur épaveuse intégrée dans gouttière Hauteur = 0,30m du sol fini</p>
	<p>Luminaires type 11 Applique rétro-éclairée LED, triangle triangulaire, couleur en aluminium gris anodisé, optique large 139°x68°, diamètre 120x124mm</p>	<p>Prix de couleur épaveuse intégrée dans gouttière Hauteur = 0,30m du sol fini</p>
	<p>Bouton pushover encastré Hauteur = 1,10m du sol fini</p>	<p>Interrupteur PNC 3 commandes</p>
	<p>Bouton pushover par variation DALI encastré Hauteur = 1,10m du sol fini</p>	<p>Descente gouttière PVC 3 commandes</p>
	<p>Interrupteur va-et-vient voyant étanche encastré Hauteur = 1,10m du sol fini</p>	<p>Colonne double face</p>
	<p>Détecteur de mouvement en applique 200° 16-Click 200 mm, marque BEG ou équivalent Hauteur = 2,30m du sol fini</p>	<p>Armoire électrique</p>
	<p>Détecteur de mouvement encastré en plafond 360° PD01N-ICFP marque BEG ou équivalent</p>	<p>Baie informatique (esthétique)</p>
	<p>Détecteur de mouvement encastré en plafond 360° topper printe</p>	<p>R445 2 modules encastré catégorie 6A Hauteur = 0,30m du sol fini</p>
	<p>PD-IC-1CFF marque BEG ou équivalent</p>	<p>R445 2 modules encastré catégorie 6A Hauteur = 0,30m du sol fini</p>
	<p>Détecteur de mouvement encastré en plafond 360° PD-IC-1CFF marque BEG ou équivalent</p>	<p>Prix HCDM encastré catégorie 6A Hauteur = 0,30m du sol fini</p>
	<p>Eclairage d'occupation type decoratif Hauteur = 2,20m du sol fini</p>	<p>Puissance pré-qualifiée seule Hauteur = 0,30m du sol fini</p>
	<p>Eclairage d'occupation type standard Hauteur = 2,20m du sol fini</p>	<p>Puissance d'antenne de guichet avec miroir et hall-perforé</p>
	<p>Eclairage d'occupation type simple Hauteur = 2,20m du sol fini</p>	<p>Interphone de guichet avec miroir, hall-perforé et module magnétique Hauteur = 1,10m</p>
		<p>Déclencheur manuel rouge Hauteur = 1,10m du sol fini</p>
		<p>Diffuseur lumineux en plafond</p>
		<p>Diffuseur sonore</p>
		<p>Hauteur = 2,30m du sol fini</p>

[illegible]

RDC

Nord

