



LEGENDE

1. Main courante en fer plat (60x10), retravaillé (layé/martelé), retourné verticalement en début et fin de main courante
2. Potelets en fer forgé rond plein Ø 25mm
  - Liaison conique avec la main courante : assemblage à chaud
  - Ancrage au sol profondeur min.15cm
3. Dallage granit (l.40), joints à coupe perdue
4. Plot béton (20x20x20) sous dallage granit
5. Caniveau fente en bas de rampe à 5%
6. Drain en tête et pied de rampe

NOTA : Ensemble réalisé en fer pur, à la forge et traité, protection à l'huile chaude

87 - ORADOUR-SUR-GLANE, Village martyr	Restauration - Accessibilité du Mémorial	Mars 2025	PRO
ACCESSIBILITÉ SUD : MAIN COURANTE		État projeté	
Maîtrise d'ouvrage : Direction Régionale des Affaires Culturelles - 6, rue Haute-Comédie - 87036 LIMOGES - Tél. : 05 55 45 66 00		Ech. : 1/50 1/10 - 1/1	34
Maîtrise d'œuvre : Pascal PRUNET, A.C.M.H. - 66, rue des Binelles 92310 SEVRES - Tél. : 01 46 26 75 62 - E-mail : prunet.architecture@wanadoo.fr			