

Constructeur	Equipement	Baie	Puissance marche normale unitaire (W)	Puissance MAX unitaire (W)	Intensité totale marche normale (A)	Intensité totale MAX (A)	Dissipation thermique unitaire (BTU/h)
IBM	INTELLISTATION 9111 285	C	750	750	3,261	3,261	2560
DELL	POWEREDGE R720	C	1200	1200	5,217	5,217	4100
DELL	POWEREDGE R430	C	617	617	2,683	2,683	2107
DELL	POWEREDGE R430	C	617	617	2,683	2,683	2107
DELL	POWEREDGE R740 XD2	C	1200	1200	5,217	5,217	4100
IBM	SR550	C	958	958	4,165	4,165	3269
DELL	POWEREDGE R200	C	527	527	2,291	2,291	1800
HP	PROLIANT DL380 G7	C	1347	1347	5,857	5,857	4600
DELL	POWEREDGE R320	C	624	624	2,713	2,713	2132
DELL	POWERSHIELD MD3200	C	586	586	2,548	2,548	2000
DELL	POWEREDGE R630	B	1200	1200	5,217	5,217	4100
IBM	SYSTEM X 3650	B	675	675	2,935	2,935	2302
BULL	ESCALA P9 / 9009-22A	B	1880	1880	8,174	8,174	6416
BROADCOM	G610	B	61	74	0,265	0,322	254
BROADCOM	G610	B	61	74	0,265	0,322	254
NETAPP	BES-53248	B	325	600	1,413	2,609	2048
NETAPP	BES-53248	B	325	600	1,413	2,609	2048
NETAPP	AFF C250	B	500	500	2,174	2,174	1706
NETAPP	AFF C250	B	500	500	2,174	2,174	1706
HP	PROLIANT DL380GEN10	B	864	864	3,757	3,757	2949
DELL	POWEREDGE R650	A	1200	1200	5,217	5,217	4100
DELL	POWEREDGE R650	A	1200	1200	5,217	5,217	4100
DELL	POWEREDGE R650	A	1200	1200	5,217	5,217	4100
DELL	POWEREDGE R650	A	1200	1200	5,217	5,217	4100
DELL	POWEREDGE R650	A	1200	1200	5,217	5,217	4100
DELL	POWEREDGE R650	A	1200	1200	5,217	5,217	4100
DELL	POWEREDGE R650	A	1200	1200	5,217	5,217	4100
DELL	POWEREDGE R640	A	1200	1200	5,217	5,217	4100
SYNOLOGY	RS1619XS+	D	35	69	0,152	0,300	234
SYNOLOGY	RS3621XS+	D	73	143	0,317	0,622	486
SYNOLOGY	RS3621XS+	D	73	143	0,317	0,622	486
SYNOLOGY	RX1217RP	D	50	98	0,217	0,426	333
SYNOLOGY	RX1217RP	D	50	98	0,217	0,426	333
MWS	SMART TAMAT L3	C	120	120	0,522	0,522	410
DELL	POWEREDGE R750 XS	D	1200	1200	5,217	5,217	4300
DELL	POWEREDGE R750 XS	D	1200	1200	5,217	5,217	4300
DELL	POWEREDGE R750 XS	D	1200	1200	5,217	5,217	4300
DELL	S5224F-ON	D	200	455	0,870	1,978	1552
DELL	S5224F-ON	D	200	455	0,870	1,978	1552
HP	PROCURVE 2510G-24	D	48	48	0,209	0,209	164
CISCO	CB350	D	33	33	0,143	0,143	820
CISCO	UCS	D	36	770	0,157	3,348	2627
QUANTUM	SCALAR I3	B	1320	1320	5,739	5,739	4505
QUANTUM	SCALAR I3	B	1320	1320	5,739	5,739	4505
FORTINET	FG60F	D	10	12	0,043	0,052	42
FORTINET	FG900G	1	134	252	0,583	1,096	860
FORTINET	FG300E	2	80	167	0,348	0,726	570
CISCO CATALYST	C9500-48Y4C	1	543	810	2,361	3,522	2765
CISCO CATALYST	C9500-48Y4C	2	543	810	2,361	3,522	2765
CISCO CATALYST	C9200L-48P-4X	1	50	50	0,217	0,217	171
CISCO CATALYST	C9200L-48P-4X	2	50	50	0,217	0,217	171
CISCO NEXUS	N9K-C9336C-FX2	1	319	719	1,387	3,126	2454
CISCO NEXUS	N9K-C93180YC-FX3	1	325	600	1,413	2,609	2048
CISCO NEXUS	N9K-C93180YC-FX3	1	325	600	1,413	2,609	2048
CISCO NEXUS	N9K-C93108TC-FX3	2	420	464	1,826	2,017	1584
CISCO NEXUS	N9K-C93108TC-FX3	2	420	464	1,826	2,017	1584
			34794	38663	151,278	168,100	133325

Baie 1	1696	3031	7,374	13,178	10345
Baie 2	1513	1955	6,578	8,500	6672
Baie A	9600	9600	41,739	41,739	32800
Baie B	9031	9607	39,265	41,770	32794
Baie C	8546	8546	37,157	37,157	29185
Baie D	4408	5924	19,165	25,757	21529
Baie E	0	0	0	0	0