

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DU MUSÉE D'ORSAY ET DU MUSÉE DE L'ORANGERIE - VALÉRY GISCARD D'ESTAING

Etablissement public national à caractère administratif

Créé par le décret n°2003-1300 du 26 décembre 2003 modifié

Numéro SIREN 180 092 447 000 10 Code APE 925 C

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

OPERATION : TRAVAUX DE REFONTE DE L'ACCUEIL DU MUSEE D'ORSAY

**CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
(C.C.T.P.)**

**OBJET DU MARCHE :
LOT 13 MENUISERIE**

SOMMAIRE

1. DESCRIPTIONS DE L'OPERATION	7
1.1. OBJET DU MARCHÉ	7
1.2. PRESENTATION GENERALE DES OUVRAGES	7
1.3. ALLOTISSEMENT	7
1.4. INTERVENANTS	8
1.4.1. Maître de l'ouvrage	8
1.4.2. Maître d'œuvre	8
1.4.3. Ordonnancement - Pilotage - Coordination (O.P.C.)	10
1.4.4. Contrôle Technique	11
1.4.5. Mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (CSPS)	11
1.4.6. Coordonnateur des Systèmes de Sécurité Incendie (S.S.I.)	12
1.5. CALENDRIER ET DELAIS D'EXECUTION	12
2. DESCRIPTIONS GENERALES COMMUNES A TOUS LES LOTS	13
2.1. CONNAISSANCE DU SITE ET DES ELEMENTS AFFERENTS A L'EXECUTION DES TRAVAUX – VERIFICATION PREALABLE	13
2.2. DOCUMENTS GÉNÉRAUX DE REFERENCE	14
2.3. DOCUMENTS A FOURNIR PAR LE TITULAIRE	15
2.3.1. Format des documents à fournir	15
2.3.2. Délais de transmission des documents	15
2.3.3. Synthèse et études d'exécution Plans d'exécution, synthèse et notes de calculs - Etudes d'exécutions	15
2.3.4. Documents relatifs à l'exécution des travaux	19
2.3.5. Documents à fournir après exécution et formation et mise au courant du personnel d'exploitation du maître de l'ouvrage	20
2.4. PROVENANCE - CONTROLES ET QUALITE	20
2.4.1. Qualité des matériaux, échantillons et prototype	20
2.4.2. Contrôle	23
2.5. ORGANISATION DU CHANTIER	24
2.5.1. Direction de chantier	24
2.5.2. Rendez-vous de chantier – réunions de coordination	24
2.5.3. Installations de chantier générales	25
2.5.4. Prise en charge des ouvrages existants et état des lieux	25

2.5.5.	Livraison et évacuation	25
2.5.6.	Déchets	25
2.5.7.	Stockage sur chantier	26
2.5.8.	Horaires du chantier	26
2.5.9.	Prise en compte des nuisances – voir lien avec chartes chantier faible nuisance	27
2.5.10.	Comportement du personnel	27
2.5.11.	Nettoyage de chantier	27
2.5.12.	Prescriptions relatives à la présence d’amiante et de plomb	29
2.5.13.	Photos de chantier	31
2.5.14.	Travaux sur voirie - signalisation	31
2.5.15.	COMPTE PRORATA	31
2.6.	HYGIENE, SURETE ET SECURITE	32
2.6.1.	Chantier soumis à plan de prévention et à PPSPS	32
2.6.2.	Sureté du chantier et modalités d’accès	33
2.6.3.	Réglementation Incendie	36
2.7.	QUALITE ENVIRONNEMENTALE	39
3.	SPECIFICATIONS TECHNIQUES DETAILLEES	40
3.1.	MENUISERIE INTERIEURE	40
3.1.1.	BLOC PORTE	40
3.1.2.	BAIE VITREE	57
3.1.3.	IMPOSTES	58
3.2.	MENUISERIE EXTERIEURE	61
3.2.1.	BLOC PORTE	61
3.2.2.	FENETRE	70
3.2.3.	RESTAURATION BLOC PORTE	75
3.2.4.	BLOC PORTE TEMPORAIRE	78
3.3.	PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX PEINTURES	85
3.3.1.	DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX	85
3.3.2.	PRESTATION DU TITULAIRE	85
3.3.3.	ORIGINE DES PRODUITS	85
3.3.4.	COMPATIBILITE DES PRODUITS	85
3.3.5.	PREPARATION DES SUPPORTS	86
3.3.6.	APPLICATION DES COUCHES DE PEINTURE	86

3.3.7.	PREPARATION DES PEINTURES SUR BOISERIES	86
3.3.8.	PREPARATION DES PEINTURES SUR METAUX FERREUX	87
3.3.9.	PREPARATION DES PEINTURES SUR METALLERIE	87
3.3.10.	PREPARATION DES PEINTURES SUR METAUX GALVANISE	87
3.3.11.	ECHANTILLONS	87
3.3.12.	ESSAIS	87
3.3.13.	RECEPTION DES SUPPORTS	88
3.3.14.	MISE EN ŒUVRE SURFACE COURANTE	88
1.	DESCRIPTIONS DE L'OPERATION	7
1.1.	OBJET DU MARCHE	7
1.2.	PRESENTATION GENERALE DES OUVRAGES	7
1.3.	ALLOTISSEMENT	7
1.4.	INTERVENANTS	8
1.4.1.	Maître de l'ouvrage	8
1.4.2.	Maître d'œuvre	8
1.4.3.	Ordonnancement - Pilotage - Coordination (O.P.C.)	10
1.4.4.	Contrôle Technique	11
1.4.5.	Mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (CSPS)	11
1.4.6.	Coordonnateur des Systèmes de Sécurité Incendie (S.S.I.)	12
1.5.	CALENDRIER ET DELAIS D'EXECUTION	12
2.	DESCRIPTIONS GENERALES COMMUNES A TOUS LES LOTS	13
2.1.	CONNAISSANCE DU SITE ET DES ELEMENTS AFFERENTS A L'EXECUTION DES TRAVAUX VERIFICATION PREALABLE	13
2.2.	DOCUMENTS GÉNÉRAUX DE REFERENCE	14
2.3.	DOCUMENTS A FOURNIR PAR LE TITULAIRE	15
2.3.1.	Format des documents à fournir	15
2.3.2.	Délais de transmission des documents	15
2.3.3.	Synthèse et études d'exécution Plans d'exécution, synthèse et notes de calculs - Etudes d'exécutions	15
2.3.4.	Documents relatifs à l'exécution des travaux	19
2.3.5.	Documents à fournir après exécution et formation et mise au courant du personnel d'exploitation du maitre de l'ouvrage	20
2.4.	PROVENANCE CONTROLES ET QUALITE	20
2.4.1.	Qualité des matériaux, échantillons et prototype	20

2.4.2.	Contrôle	23	M
2.5.	ORGANISATION DU CHANTIER	24	M
2.5.1.	Direction de chantier	24	M
2.5.2.	Rendez-vous de chantier – réunions de coordination	24	M
2.5.3.	Installations de chantier générales	25	M
2.5.4.	Prise en charge des ouvrages existants et état des lieux	25	M
2.5.5.	Livraison et évacuation	25	M
2.5.6.	Déchets	25	M
2.5.7.	Stockage sur chantier	26	M
2.5.8.	Horaires du chantier	26	M
2.5.9.	Prise en compte des nuisances – voir lien avec chartes chantier faible nuisance	27	M
2.5.10.	Comportement du personnel	27	M
2.5.11.	Nettoyage de chantier	27	M
2.5.12.	Prescriptions relatives à la présence d'amiante et de plomb	29	M
2.5.13.	Photos de chantier	31	M
2.5.14.	Travaux sur voirie – signalisation	31	M
2.5.15.	COMPTE PRORATA	31	M
2.6.	HYGIENE, SURETE ET SECURITE	32	M
2.6.1.	Chantier soumis à plan de prévention et à PPSPS	32	M
2.6.2.	Sureté du chantier et modalités d'accès	33	M
2.6.3.	Réglementation Incendie	36	M
2.7.	QUALITE ENVIRONNEMENTALE	39	M
3.	SPECIFICATIONS TECHNIQUES DETAILLEES	40	M
3.1.	MENUISERIE INTERIEURE	40	M
3.1.1.	BLOC PORTE	40	M
3.1.2.	BAIE VITREE	57	M
3.1.3.	IMPOSTES	58	M
3.2.	MENUISERIE EXTERIEURE	61	M
3.2.1.	BLOC PORTE	61	M
3.2.2.	FENETRE	70	M
3.2.3.	RESTAURATION BLOC PORTE	75	M
3.2.4.	BLOC PORTE TEMPORAIRE	78	M
3.3.	PRESRIPTIONS RELATIVES AUX PEINTURES	85	M

3.3.1.	DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX	85
3.3.2.	PRESTATION DU TITULAIRE	85
3.3.3.	ORIGINE DES PRODUITS	85
3.3.4.	COMPATIBILITE DES PRODUITS	85
3.3.5.	PREPARATION DES SUPPORTS	86
3.3.6.	APPLICATION DES COUCHES DE PEINTURE	86
3.3.7.	PREPARATION DES PEINTURES SUR BOISERIES	86
3.3.8.	PREPARATION DES PEINTURES SUR METAUX FERREUX	87
3.3.9.	PREPARATION DES PEINTURES SUR METALLERIE	87
3.3.10.	PREPARATION DES PEINTURES SUR METAUX GALVANISE	87
3.3.11.	ECHANTILLONS	87
3.3.12.	ESSAIS	87
3.3.13.	RECEPTION DES SUPPORTS	88
3.3.14.	MISE EN ŒUVRE SURFACE COURANTE	88

1. **DESCRIPTIONS DE L'OPERATION**

1.1. **OBJET DU MARCHE**

Le présent CCTP a pour objet la réalisation des travaux relatifs à la refonte de l'accueil du musée d'Orsay. Le présent lot, **lot 13**, a pour objet la réalisation de travaux de menuiseries au sein des espaces de l'accueil du musée d'Orsay.

1.2. **PRESENTATION GENERALE DES OUVRAGES**

L'opération concerne les ouvrages suivants :

- Espaces intérieurs : au rez-de-chaussée le hall des arrivés, le haut de nef et le hall Montherlant, au R-1 dans la zone dite d'accueil des groupes, au R+1 dans la zone dite RIE (restaurant inter entreprise). Il s'agit d'espaces permettant l'accueil des visiteurs et abritant des fonctions tertiaires dont l'état actuel résulte de campagne de travaux successives des années 2000 à 2015.
- Parvis : les parvis du Musée sont situés le long de la rue de la Légion d'Honneur, il s'agit du Parvis Bellechasse, et le long de la rue de Lille en surplomb du niveau de la rue. L'état actuel résulte principalement des travaux de transformation de la Gare en Musée et, pour une partie au Nord de la Marquise, de 2002, année de livraison de nouveaux travaux opérés sur la Marquise d'entrée.
- Marquise : La Marquise d'entrée du Musée d'Orsay se développe à rez-de-chaussée contre la façade Ouest du Musée. Sa structure métallique date de 1900, année de fin de construction de la Gare d'Orsay dont la transformation en Musée a été achevée en 1986. En 2002, cette Marquise a de nouveau été transformée et nous la trouvons aujourd'hui dans ce dernier état.

Le présent lot intervient au sein des espaces dits « espaces intérieurs ».

1.3. **ALLOTISSEMENT**

L'opération est allotie comme suit :

MOE	LOTS	LOCALISATION
ACMH + MOE INTERNE	LOT 1 : INSTALLATIONS DE CHANTIER EXTERIEURES TOUTES ZONES	TOUTES ZONES
ACMH	LOT 2 : GROS ŒUVRE – ÉTANCHEITE (Y COMPRIS SYNTHESE PARVIS)	ZONE PARVIS
ACMH	LOT 3 : REVETEMENT DE SOL EN PIERRE ET MARBRERIE	ZONE PARVIS - MARQUISE
ACMH	LOT 4 : CHARPENTE METALLIQUE ET VERRES (Y COMPRIS SYNTHESE MARQUISE)	ZONE MARQUISE
ACMH	LOT 5 : CFO/CFA MARQUISE	ZONE PARVIS - MARQUISE
ACMH	LOT 6 : CVC-D-PLOMBERIE MARQUISE	ZONE PARVIS - MARQUISE
MOE INTERNE	LOT 7 : GROS ŒUVRE ET CLOISONNEMENT	ZONE ACCUEIL
MOE INTERNE	LOT 8 : CFO/CFA	ZONE ACCUEIL
MOE INTERNE	LOT 9 : CVC-D-PLOMBERIE	ZONE ACCUEIL
MOE INTERNE	LOT 10 : SERRURERIE- VITRERIE	ZONE ACCUEIL

MOE INTERNE	LOT 11 : MOBILIER	TOUTES ZONES
MOE INTERNE	LOT 12 : PEINTURE	ZONE ACCUEIL
ACMH + MOE INTERNE	LOT 13 : MENUISERIES	TOUTES ZONES
MOE INTERNE	LOT 14 : CELLULE DE SYNTHESE	ZONE ACCUEIL

1.4. INTERVENANTS

1.4.1. MAITRE DE L'OUVRAGE

Le maître d'ouvrage est :

L'Etablissement public du musée d'Orsay et de l'Orangerie – Valéry Giscard d'Estaing

Esplanade Valéry Giscard d'Estaing

75343 Paris CEDEX 07

Le suivi des prestations est assuré par le président de l'établissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie ou son représentant dûment habilité à cet effet.

Le maître d'ouvrage est désigné dans les différents documents sous le nom de « maître d'ouvrage », « MOA », « personne publique » ou « pouvoir adjudicateur ».

1.4.2. MAITRE D'ŒUVRE

En fonction de la localisation des travaux, la maîtrise d'œuvre est différente :

Maitrise d'œuvre	Localisation
EURL de PONTAUD ACMH 61 rue de l'Ancienne Mairie 92100 Boulogne-Billancourt MOE Externe à l'EPMO	Zone parvis - marquise
Service de la maitrise d'œuvre de l'Etablissement public du musée d'Orsay et de l'Orangerie – Direction Architecture, Maintenance et Sécurité des bâtiments - Valéry Giscard d'Estaing Esplanade Valéry Giscard d'Estaing 75343 Paris CEDEX 07 1.4.2.1.1.1. MOE Interne à l'EPMO	Zones accueil

Le maître d'œuvre est désigné dans les différents documents sous le nom de « maître d'œuvre » ou « maîtrise d'œuvre ».

Equipe de spécialistes entourant la maîtrise d'œuvre externe à l'EPMO - EURL de PONTAUD

Bureau d'études structure	NEMO K
Economiste de la construction	Cabinet ASSELIN
Bureau d'études fluide CVC-PB	INEX
Bureau d'études fluide CFA CFO	ALTERNET
Eclairagiste	8'18
Acousticien	ALHYANGE

Equipe de spécialistes entourant la maîtrise d'œuvre interne à l'EPMO – Direction de l'Architecture, de la Maintenance et de sécurité des Bâtiments, Service de la maîtrise d'œuvre :

Bureau d'études structure	SECC
Bureau d'études fluide CVC-PB	ALTERNET
Bureau d'études fluide CFA CFO	ALTERNET
Eclairagiste	8'18
Acousticien	ALHYANGE
BET environnement	PLAN 02

Le maître d'œuvre est chargé d'une mission de base conforme aux articles R2431-4 et suivants du code de la commande publique.

Il est désigné dans les différents documents sous le nom de « maître d'œuvre » ou « Moe ».

1.4.3. ORDONNANCEMENT - PILOTAGE - COORDINATION (O.P.C.)

La mission O.P.C. porte sur Conformément à l'article R.2431-17 du code de commande publique, l'ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier sur :

- 1° l'analyse les tâches élémentaires portant sur les études d'exécution et les travaux, de déterminer leurs enchaînements ainsi que leur chemin critique par des documents graphiques ;
- 2° l'harmonisation dans le temps et dans l'espace les actions des différents intervenants au stade des travaux ;
- 3° Au stade des travaux et jusqu'à la levée des réserves dans les délais impartis dans les marchés publics de travaux, la mise en application les diverses mesures d'organisation arrêtées au titre de l'ordonnancement et de la coordination.

Le détail de cette mission figure en annexe 5 C.C.A.P.

Cette mission est assurée par :

IPCS

11 rue Stanislas
75006 Paris

Il est désigné dans les différents documents sous le nom de « OPC » ou « pilote ».

L'OPC est rémunéré par le maître d'ouvrage.

1.4.4. CONTROLE TECHNIQUE

Les travaux faisant l'objet du présent marché sont soumis au contrôle technique dans les conditions prévues par le titre II de la loi du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction ainsi que par le décret n° 99-443 du 28 mai 1999.

La mission de Contrôleur technique est assurée par la société :

APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION France (AICF)

6 Rue du Général Audran

92400 Courbevoie

Le contenu de la mission du Contrôleur Technique est joint en annexe n° 4 au C.C.A.P.

La mission confiée au contrôleur technique pour la présente opération porte sur :

Mission de base : LP – LE – SEI – TH – PHA – HAND

- Mission LP relative à la solidité des ouvrages et des éléments d'équipements dissociables et indissociables ;
- Mission LE relative à la solidité des existants ;
- Mission SEI relative à la sécurité des personnes dans les ERP ;
- Mission Th relative à l'isolation thermique et économique d'énergie ;
- Mission Pha relative à l'isolation acoustique des bâtiments autres qu'à usage d'habitation ;
- Mission Hand relative à l'accessibilité des constructions pour les personnes handicapées ;

Il est désigné dans les différents documents sous le nom de « Contrôleur Technique » ou « bureau de contrôle ».

En conséquence, l'entrepreneur soumettra toutes ses études, plans, notes de calculs, procès-verbaux d'essais, avis techniques, tous documents nécessaires, ainsi que ses matériaux et matériels au contrôleur technique.

Il remettra à ses frais les exemplaires des documents nécessaires au Contrôleur Technique.

Le Contrôleur technique est rémunéré par le maître d'ouvrage.

1.4.5. MISSION DE COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE (CSPS)

L'opération est soumise aux dispositions de la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et des textes pris pour son application.

À ce titre, une mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé sera confiée à un organisme agréé. La mission relève de la catégorie n°1 et sera rémunérée par le maître d'ouvrage.

La mission de coordonnateur est assurée par :

QUALICONSULT SECURITE

4 rue du Bois Sauvage

91055 Evry

Il est désigné dans les différents documents sous le nom de « CSPS ».

Le contenu de la mission du coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé est joint en annexe **n°7** au C.C.A.P.

Le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé est rémunéré par le maître d'ouvrage.

1.4.6. COORDONNATEUR DES SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE (S.S.I.)

La mission S.S.I. porte sur les systèmes de sécurité incendie en phase conception/réalisation/réception

Le détail de cette mission figure en annexe 6 au C.C.A.P.

Cette mission est assurée par :

NEO 2SI

28, rue de la Mairie

78270 LIMETZ-VILLEZ

Il est désigné dans les différents documents sous le nom de « SSI ».

Le coordonnateur des Systèmes de Sécurité Incendie est rémunéré par le maître d'ouvrage.

1.5. CALENDRIER ET DELAIS D'EXECUTION

Les modalités d'élaboration et de suivi du calendrier d'exécution sont précisés à l'article 4 du CCAP *Délai d'exécution* ainsi qu'à l'annexe 1 au CCAP *Calendrier général des études et des travaux* et, en cas de mise à jour, au dernier planning de l'OPC notifié.

La durée prévisionnelle des travaux est de **14 mois** à compter de la notification du marché.

La notification du marché vaut ordre de service de démarrage des prestations.

La durée d'exécution du marché est précisée à l'article 4.2 du CCAP.

2. DESCRIPTIONS GENERALES COMMUNES A TOUS LES LOTS

L'entrepreneur ne pourra se prévaloir, ni pour se soustraire aux obligations de son marché, ni pour élever de réclamation, ou prétendre à une augmentation de son prix, de sujétions qui peuvent être occasionnées par :

- Les mesures de sécurité qui lui incombent, conformément à la réglementation en vigueur, du fait des risques d'incendie et de panique inhérents aux modalités d'exécution de certains travaux lors des opérations comportant la mise en œuvre, notamment d'appareils thermiques.
- L'exploitation normale du domaine public et des services publics.
- L'exécution simultanée d'autres travaux

2.1. CONNAISSANCE DU SITE ET DES ELEMENTS AFFERENTS A L'EXECUTION DES TRAVAUX – VERIFICATION PREALABLE

Conformément à l'article 8.1. *Connaissance des lieux et de tous les éléments afférents à l'exécution des travaux – vérification préalable* et en complément du CCAP, il est précisé que l'entrepreneur est réputé avoir avant la remise de son offre :

- S'être rendu sur le site et avoir procédé à une visite détaillée du terrain et des existants, et avoir pris parfaitement connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes sujétions relatives aux lieux des travaux, aux accès, aux abords, à l'exécution des travaux à pied d'œuvre, ainsi qu'à l'organisation et au fonctionnement du chantier (moyens de communication et de transport, stockage des matériaux, ressources en main-d'œuvre, énergie électrique, eau, installations de chantier, éloignement des décharges publiques ou privées, etc.)
- Avoir pris pleine connaissance du plan de masse et de tous les plans et documents utiles à la réalisation des travaux, ainsi que des sites, des lieux et des terrains d'implantation des ouvrages et de tous éléments généraux et locaux en relation avec l'exécution des travaux.
- Avoir apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'être parfaitement et totalement rendu compte de leur nature et de leur importance et par conséquent pris en compte l'ensemble des sujétions d'exécution que peut comporter l'opération envisagée, **l'entrepreneur est notamment réputé avoir bien conscience des enjeux de coactivité au sein du musée d'Orsay ainsi que des horaires de travail possible en fonction de la nature des travaux à exécuter**
- Avoir contrôlé toutes les indications des documents du dossier de consultation des entreprises (DCE), notamment celles données par les plans, les dessins d'exécution et le C.C.T.P., s'être assuré qu'elles sont exactes, suffisantes et concordantes, s'être entouré de tous renseignements complémentaires éventuels auprès du maître d'œuvre et avoir pris tous renseignements utiles auprès des services publics ou de caractère public (Service de la voirie, Services Municipaux, Service des Eaux, GRDF, gestionnaires de réseaux, concessionnaires diverses etc...).

La responsabilité de l'entrepreneur vis-à-vis du maître d'ouvrage reste entière, conformément aux engagements qu'il a souscrits ainsi qu'aux règles de l'art qu'il doit respecter dans tous les cas, sans prétendre à un supplément.

Dans la description des ouvrages à effectuer, le maître d'œuvre s'est efforcé de renseigner le titulaire sur la nature des travaux à effectuer, mais il convient de signaler que cette description n'a pas un caractère limitatif. Les travaux sont toujours exécutés conformément aux documents descriptifs ainsi qu'aux directives du maître d'œuvre et soumis à son approbation.

Le titulaire doit des ouvrages complets et parfaitement achevés suivant les normes en vigueur et les règles de l'art.

Les travaux comprennent la totalité des ouvrages énumérés dans le CCTP et le ou les pièces financières, ainsi que tous les documents nécessaires à l'exécution des travaux décrits, même s'ils ne sont pas explicitement définis, le titulaire ne pourra arguer de l'imprécision des plans, descriptifs, notes

de calculs, spécifications techniques et documents annexes ou d'omissions pour refuser d'exécuter dans le cadre et les conditions du marché tout ou partie des ouvrages nécessaires au complet achèvement et à la parfaite utilisation des locaux et installations. Le titulaire devant de par ses connaissances professionnelles, suppléer aux détails pouvant être omis.

2.2. DOCUMENTS GÉNÉRAUX DE REFERENCE

En complément de l'article 2.2. du CCAP, l'exécution des ouvrages et travaux est soumise aux clauses et spécifications des documents et des textes réglementaires en vigueur lors de l'exécution des travaux et contenues dans :

- Les normes Françaises indiquées dans les différentes pièces écrites ou leur équivalent
- Documents techniques unifiés édités par le C.S.T.B.
- Arrêté du 25 juin 1980 modifié règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) pour les dispositions générales et particulières.
- Instruction technique 246 concernant le désenfumage dans les ERP
- La notice de sécurité incendie pour les présents travaux
- La notice d'accessibilité handicapées pour les présents travaux.
- Code de la construction et de l'habitation
- Code du travail
- Arrêté du 8 décembre 2014 concernant l'accessibilité dans les ERP
- Cahier des charges D.T.U définissant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les travaux
- Textes législatifs et réglementaires édités par le C.S.T.B et citées dans les différentes pièces écrites.
- Normes applicables au bâtiment éditées par le C.S.T.B et citées dans les différentes pièces écrites.
- Avis techniques édités par le C.S.T.B et citées dans les différentes pièces écrites
- Normes AFNOR citées dans les différentes pièces écrites ou équivalent
- Règles NV 65 les effets de la neige et du vent sur les constructions
- Règles N 84 action de la neige sur les constructions
- Règles BAEL 91 (révisées 99) de conception et de calcul des ouvrages de construction en béton armé
- Règles CB 71 de calcul de charpente bois
- Eurocodes 0 à 7
- Règles de calcul des caractéristiques thermiques utiles des parois de construction et de déperdition de base des documents (règles Th, Th-K 77 et Th-G 77)
- Normes U.T.E ou équivalent
- Spécifications U.N.P
- Recommandations professionnelles et publications diverses des chambres syndicales et organismes professionnels
- Prescriptions des fabricants de matériaux et matériels
- Articles L.4532 et suivants et R.4532 à R.4325 du Code du travail

L'ensemble des textes réglementaires et normes sont réputées être connues par chaque titulaire.

Dans le cas où des ouvrages décrits dans le C.C.T.P ou toutes pièces constituant le présent marché, ne figurent pas dans les textes réglementaires et normes cités ou en sont différents par leur conception, le titulaire doit se conformer aux prescriptions du C.C.T.P. quant à la qualité et la mise en œuvre des matériaux.

Les détails de construction précisés dans les plans, pièces graphiques et C.C.T.P doivent être respectés dans tous les cas. Si les caractéristiques n'en sont pas modifiées et sous réserve de l'agrément de la maîtrise d'œuvre, le titulaire aura la possibilité de proposer des aménagements dans le choix des matériaux à employer ou dans leur mise en œuvre.

Toute dérogation aux stipulations des textes réglementaires et normes en vigueur devra être spécifiquement écrit par le maître d'œuvre et acceptée par le maître d'ouvrage pour être considéré comme valable.

La liste des textes et normes est non limitative, et ne rappelle avant tout que les documents les plus importants. Le titulaire, en tant que spécialiste, doit faire son affaire des DTU, règles de calcul, règles de l'art, règles professionnelles, règles d'exécution, normes, prescriptions liées aux ATEC, et autres guides de l'UEATC etc. en vigueur à la date du marché, concernant sa spécialité et celles des autres corps d'état dont les ouvrages sont liés aux siens.

2.3. DOCUMENTS A FOURNIR PAR LE TITULAIRE

2.3.1. FORMAT DES DOCUMENTS A FOURNIR

En complément de l'article 4.4.1. du CCAP, l'ensemble des documents sont versés sur le SEDI et transmis en version papier à la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage

Les plans doivent être exécutés impérativement sur informatique (logiciel de DAO : AUTOCAD), et en complément d'une version PDF et papier. Les documents écrits doivent être transmis en version PDF et papier.

Conformément à l'article 2.3.3. du CCAP, au cours de l'exécution du marché, les intervenants pourront éventuellement être amenés à s'échanger des informations sous forme informatique (plans, notes, etc.).

Les documents informatiques seront toujours dupliqués sous forme écrite par l'émetteur.

En cas de contradiction ou de différence entre les documents informatiques et les documents écrits, ces derniers prévaudront.

2.3.2. DELAIS DE TRANSMISSION DES DOCUMENTS

Les documents sont transmis conformément au calendrier d'exécution précisé à l'article 3 de l'acte d'engagement, à l'annexe 1 au CCAP et, en cas de mise à jour, au dernier planning de l'OPC notifié.

2.3.3. SYNTHESE ET ETUDES D'EXECUTION PLANS D'EXECUTION, SYNTHESE ET NOTES DE CALCULS - ETUDES D'EXECUTIONS

- Conformément à l'article 4.1. du CCAP - Période de préparation, il est fixé une période de préparation comprise dans le délai d'exécution du marché, tel que décrit à l'article 4.2 du C.C.A.P.
- Par dérogation à l'article 28-1 du CCAG-Travaux la période de préparation est de 4 semaines pour les lots : 1,7,8, 9 et 13 uniquement. Pour les autres lots, elle est fixée à deux mois.

La période de préparation commence à compter de la date de notification du marché au titulaire et s'achève au plus tard après la remise des documents visés ci-dessous que l'entrepreneur doit établir durant la durée de la période de préparation ou, au vu des ordres de service notifiés par le maître d'œuvre.

Au cours de cette période de préparation, l'entrepreneur doit remettre l'ensemble des documents décrits au présent article notamment les plans d'exécution, notes de calcul, études de détail seront établis par l'entrepreneur. Ce dernier soumettra l'ensemble de ces documents au visa du maître d'œuvre et à l'avis du Contrôleur Technique et le cas échéant à l'OPC dans les conditions indiquées ci-après.

Le titulaire du lot doit réaliser ses ouvrages en parfaite coordination avec tous les corps d'état.

2.3.3.1. Généralités

Conformément à l'article 8.2.1. *Généralités* du CCAP, et comme indiqué à l'article 29 du CCAG-Travaux, les plans d'exécution des ouvrages aux échelles précisées dans le C.C.T.P., les spécifications techniques détaillées, les notes de calcul et notes techniques et tous documents complémentaires à ceux du marché, nécessaires à la réalisation des ouvrages, seront dus et établis par les entreprises et soumis, après avis du contrôleur technique, à l'approbation du maître d'œuvre, avant toute exécution (VISA).

Ils devront être remis à la personne publique sous format « .pdf » pour ce qui concerne l'ensemble des documents écrits et sous format « autocad » pour les plans. L'ensemble de ces documents doit être identifiable, sécurisé et interopérable.

Chaque entrepreneur doit également la justification, soit par le calcul, soit par essais, de la tenue au feu de ses ouvrages lorsqu'une telle exigence est requise. Il fournira, en outre, les procès-verbaux, en cours de validité, de tous les matériaux utilisés lorsque leur tenue ou réaction au feu est exigée ou lorsqu'une conformité aux normes françaises (classement M) ou communautaires (Euroclasse, conformément à l'arrêté du 21 novembre 2002) est imposée.

Si l'entrepreneur détecte une erreur ou une contradiction entre les indications portées sur les plans de maîtrise d'œuvre et les renseignements pris sur le site, il doit le signaler immédiatement par écrit au maître d'œuvre qui prendra les dispositions qui s'imposent pour remédier à l'état de fait.

En application de l'article 29.1.5 du CCAG-Travaux, l'entrepreneur ne peut commencer l'exécution d'un ouvrage qu'après avoir reçu en temps utile le visa du maître d'œuvre et l'avis du contrôleur technique sur **les documents nécessaires à leur exécution. Par dérogation à l'article 29.1.5 du CCAG-Travaux, le délai de visa du maître d'œuvre est arrêté à 10 jours ouvrés à compter de la réception des documents.**

Dans le cas où il mettrait en œuvre ou en fabrication des prestations avant l'obtention de ces validations, il conservera la responsabilité des conséquences de tous ordres pouvant en découler : refus de l'ouvrage, dépose, démolition, réfection.

L'entrepreneur demeure exclusivement et entièrement responsable des erreurs ou omissions qui pourraient résulter de ses calculs, études et documents d'exécution. Il ne saurait, quel que soit l'état d'avancement des études et des travaux, y compris après leur achèvement, prétexter du visa et/ ou avis apposé sur ses documents par le maître d'œuvre et / ou les contrôleurs techniques, pour se soustraire à ses obligations contractuelles, ou pour en diminuer la portée.

Autres obligations de l'entrepreneur :

- Signaler les divergences entre les cotes numériques et les dimensions sur les plans,
- Solliciter de la part de la maîtrise d'œuvre, tous les renseignements qualitatifs ou quantitatifs qui n'apparaîtraient pas de façon suffisamment explicite sur les documents qui lui auront été remis,

- Contrôler sur place les dimensions des ouvrages exécutés par d'autres entreprises, toutes autres caractéristiques pouvant affecter l'exécution de ses propres plans,
- Respecter les graphes d'établissement et de circulation des plans et documents établis par l'O.P.C.

Les documents établis par l'entrepreneur ne peuvent en aucun cas modifier les dispositions du marché, sauf dérogation expresse qui serait alors notifiée par ordre de service au vu d'une décision préalable du pouvoir adjudicateur.

Si, à la suite de la transmission de plans d'exécution au visa du maître d'œuvre, ce dernier est conduit après contrôle à faire des observations et/ou des réserves nécessitant une reprise du ou des plans par l'entrepreneur, en aucune manière cette reprise ou mise à jour de plans ne doit remettre en cause le planning des études et ne doit engendrer une rémunération supplémentaire pour reprise d'étude.

En complément de l'article 8.2.1. *Généralités* du CCAP il est précisé que le titulaire doit indiquer les dimensions des ouvrages sur les pièces graphiques et écrites, y compris sur les notices techniques de fabrication et de façonnage jointes. Les dimensions doivent être validées par le Maître d'œuvre, le contrôleur technique et le cas échéant l'OPC.

2.3.3.2. Plans d'exécution et ses annexes

Conformément à l'article 8.2.2. *Elaboration des plans d'exécution* du CCAP, chaque entrepreneur élabore les plans d'exécution et le cas échéant les plans d'atelier et de chantier de ses propres ouvrages.

L'entrepreneur a l'obligation de recueillir en temps utile le visa du maître d'œuvre et l'avis du contrôleur technique.

S'il commandait des fabrications ou réalisait des prestations sans ces validations, il le ferait à ses risques et périls.

Les plans d'exécution des entrepreneurs devront être élaborés en concordance avec les plans de synthèse, de telle sorte qu'ils puissent recevoir le visa du maître d'œuvre et l'avis du contrôleur technique aux échéances fixées par le calendrier d'exécution des études et travaux.

Les documents (pièces graphiques et pièces écrites) établis par l'entrepreneur porteront un cartouche conforme au modèle fourni.

En complément de l'article 8.2.2 *Elaboration des plans d'exécution* du CCAP, il est précisé que le titulaire doit réaliser et établir à sa charge avant le commencement de la phase fabrication, l'ensemble des études d'exécution pour la conception de ses ouvrages, comprenant notamment :

- Plans d'exécution en concordance avec les plans de synthèses,
- Coupes,
- Détails d'exécution,
- Notes de calculs,
- Toutes les fiches techniques,
- Tous les avis techniques,
- Attestations et/ou PV d'essais.

La liste n'est pas exhaustive.

Comme prévu à l'article 8.2.3 - Annexes aux plans d'exécution du CCAP, les plans d'exécution seront accompagnés autant que nécessaire :

- Des notices explicatives et justificatives,
- Des notices et caractéristiques des matériaux et matériels utilisés, notamment des P.V. d'essais,
- Des méthodes d'essais éventuels,
- Du mode d'exécution et phasage,
- De la nomenclature des composants,
- Des avant-métrés, détail du dimensionnement, cotation, altimétrie...

2.3.3.3. Synthèse

Conformément à l'article 8.2.2. *Elaboration des plans d'exécution* et à l'article 8.2.4. *Synthèse des plans* du CCAP, le titulaire opère un report à la cellule de synthèse selon les modalités stipulées à l'annexe 3 du CCAP. *Note sur l'organisation et le fonctionnement de la cellule de synthèse.*

Il est rappelé que les études de synthèse sont coordonnées et organisées pour les lots 2,3,4,5,6 par le lot 4 et pour les lots 7,8,9,10,11 et 13 par le lot 14.

Pour les lots 7,8,9,10,11 et 13 le titulaire participe à la cellule de synthèse selon les modalités définies à l'annexe 3 du CCAP *Note sur l'organisation et le fonctionnement de la cellule de synthèse* pendant toutes la durée du chantier.

2.3.3.4. Notes de calculs

Comme précisé à l'article 8.2.5. *Notes de calculs* du CCAP, les notes de calcul devront être claires et détaillées pour en permettre une parfaite compréhension. Seules les unités du système international seront utilisées. Les symboles et notations seront conformes aux normes de la classe NF X 02.

A défaut de règles fixées par le C.C.T.G ou de normes, toute formule utilisée devra être justifiée soit par des éléments de démonstration à partir des lois connues de la physique, soit par des références très précises aux publications ou auteurs cités. Le maître d'œuvre pourra exiger la fourniture des dites publications.

L'entrepreneur devra fournir :

- La description détaillée de la méthode de calcul et les caractéristiques du programme utilisé,
- La liste des hypothèses de calculs
- La liste des données,
- La liste des résultats,
- Une note expliquant et commentant les résultats

2.3.3.5. Délais relatifs à la synthèse et aux études d'exécution

En complément de l'article 8.2. du CCAP *Plans d'exécution – Synthèse - Notes de calculs*, le titulaire doit transmettre les études d'exécution dans un délai de 10 jours ouvrés à compter de la notification du marché.

En tout état de cause, le titulaire doit fournir l'ensemble des éléments au maître d'œuvre et au contrôleur technique et le cas échéant à l'OPC pour validation préalable, avant toute mise en fabrication ou début des travaux, et ceux dans un délai permettant des corrections éventuelles suivant le planning d'exécution et le planning d'études détaillé élaborée lors de la phase de préparation de chantier.

Le délai de visa du **maitre d'œuvre est arrêté à 10 jours ouvrés** ainsi que le contrôleur technique et le cas échéant l'OPC à compter de la réception des documents.

A réception des réserves et observations du maitre d'œuvre, du contrôleur technique et le cas échéant de l'OPC, le titulaire doit transmettre des documents modifiés dans un délai maximum de 10 jours qui ne remet pas en cause le planning d'exécution et ce, par dérogation au CCAG-Travaux.

Le titulaire demeure exclusivement et entièrement responsable des erreurs ou omissions qui pourraient résulter de ses calculs, études et documents d'exécution. Il ne saurait, quel que soit l'état d'avancement des études et des travaux, y compris après leur achèvement, prétexter du visa apposé sur ses documents par la maîtrise d'œuvre et/ou le contrôleur technique, pour se soustraire à ses obligations contractuelles, ou pour en diminuer la portée.

En cas de défaillance de production de plans d'exécution par le titulaire, nécessitant l'établissement de plans par la maîtrise d'œuvre pour suppléer aux manquements, ou encore un trop grand nombre d'indices de plans d'exécution nécessitant un temps de correction très important pour la maîtrise d'œuvre, donneront lieu à la mise en place de pénalités par le maitre d'ouvrage.

2.3.4. DOCUMENTS RELATIFS A L'EXECUTION DES TRAVAUX

2.3.4.1. Documents remis en période de préparation

Les documents remis en période de préparation sont ceux définis à l'article 4.1.1 du CCAP.

2.3.4.2. Documents remis en exécution

Le titulaire met à jour et tient à la disposition du maitre d'œuvre :

- Le dossier d'exécution complet remis à jour, notamment dans le cas où des hypothèses formulées lors de la préparation de chantier ne correspondraient pas à la méthodologie finalement retenue.
- Son P.P.S.P.S et/ou celui de ses sous-traitants, et selon demande du Coordonnateur S.P.S.

Le titulaire remet des projets de décompte mensuel sur l'outil KAIRNIAL et conformément à l'article 3.6.4. du CCAP Présentation des décomptes et établissement des acomptes mensuels.

Le titulaire remet au maitre d'œuvre l'ensemble des documents du au titre du contrôle et de la qualité tels que décrit à l'article 2.4 du CCTP *PROVENANCE, CONTROLE ET QUALITE*.

2.3.5. DOCUMENTS A FOURNIR APRES EXECUTION ET FORMATION ET MISE AU COURANT DU PERSONNEL D'EXPLOITATION DU MAITRE DE L'OUVRAGE

Conformément à l'article 9.4 du CCAP Documents fournis après exécution et conformément à l'article 40 du CCAG-Travaux, l'entreprise remettra au maître d'œuvre en deux exemplaires, la liste des documents à remettre au titre du DOE :

- Les plans d'exécution conformes aux ouvrages réalisés et établis par le maître d'œuvre, avec les modifications intervenues en cours d'exécution ;
- Les prescriptions de poses,
- Les notices de fonctionnement des éléments d'équipement mis en œuvre ;
- Les conditions de garantie des fabricants rattachés aux équipements
- Les prescriptions de maintenance : le titulaire doit indiquer les opérations de maintenance à engager dans les différents délais de garantie (parfait achèvement de 1 an, bon fonctionnement de 2 ans et garantie décennale) ;
- Les notes de calcul des différents ouvrages ;
- Les fiches de données de sécurité ;
- Les notices techniques (définition, typologie, caractéristiques des matériels et matériaux utilisés...);
- Le manuel de l'utilisateur le cas échéant ;
- Les formations à l'utilisation des équipements et du matériel le cas échéant ;
- Les préconisations sur les produits d'entretien ;
- La liste des pièces détachées ;
- Les plans de recollement ;
- Les conditions de garantie des fabricants attachées aux équipements ;
- Les constats d'évacuation des déchets et les bordereaux de suivi des déchets dangereux...

En complément de l'article 9.4. du CCAP *Document fournis après exécution*, le titulaire fourni pour l'établissement du dossier d'intervention ultérieure sur les ouvrages (DIUO) tous les documents relatifs à l'emploi, l'usage, le nettoyage, l'entretien (produits, modalités et limites d'utilisation, références, contre-indications...) des équipements et des locaux.

Conformément à l'article 9.5. du CCAP *Formation et mise au courant du personnel exploitant*, les entrepreneurs titulaires des lots techniques et d'équipements spéciaux auront l'obligation d'instruire et de former, pour la mise en exploitation, le personnel technique et de service qui sera mis à leur disposition à cet effet par l'exploitant futur. L'information du personnel d'exploitation du Maître d'Ouvrage est intégralement à la charge du titulaire.

Les modalités de cette obligation seront définies en temps voulu en accord avec le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage et l'OPC. Elle peut intervenir durant le délai global d'exécution et / ou pendant la période de garantie.

2.4. PROVENANCE - CONTROLES ET QUALITE

2.4.1. QUALITE DES MATERIAUX, ECHANTILLONS ET PROTOTYPE

Conformément l'article 6. du CCAP Provenance-Qualité- Contrôle et prise en charge des matériaux et produits – échantillon, le CCTP et ces annexes précisent :

- La provenance des matériaux et produits
- Les matériaux, produits et composants de construction devant faire l'objet de vérifications ou de surveillance de la fabrication dans les usines, les magasins ou carrière de l'entrepreneur ainsi que les modalités correspondantes
- Les échantillons et modèles ou maquettes demandés et les éventuels tests destructifs
- Les prototypes

- Les pièces de rechange

2.4.1.1. Provenance des matériaux et produits

Le C.C.T.P et ses annexes fixent la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est pas laissé à l'entrepreneur ou n'est pas déjà fixé par les autres pièces du marché ou déroge aux dispositions des dites pièces. Les marques et produits référencés dans le CCTP sont indiqués afin que le titulaire puisse établir une base de prix correspondant aux objectifs de performance et d'aspects exigibles. Les dérogations éventuelles aux normes françaises homologuées seront récapitulées dans les C.C.T.P. et non dans le C.C.A.P.

Tous les matériaux utilisés seront neufs et de première qualité.

Le titulaire est tenu de produire, à la demande du maître d'œuvre, toutes les justifications sur la provenance et la qualité des matériaux.

Le présent CCTP définit pour certains matériaux et matériels, un échantillon de référence et autorise la fourniture de produit qualifié de « techniquement équivalent ». Par dérogation à l'article 23.2 du CCAG-Travaux, toute demande formulée par le titulaire et tendant à faire jouer la clause d'équivalence doit être présentée au maître d'œuvre avec tous les documents justificatifs, au moins 21 jours avant tout acte qui pourrait constituer un début d'approvisionnement. Le maître d'œuvre est le seul juge de l'équivalence des matériaux présentés par le titulaire et ne correspondant pas aux marques proposées et se réserve le droit de refuser les matériaux dont l'équivalence n'est pas avérée. Par dérogation à l'article 23.2 du CCAG-Travaux., le maître d'œuvre dispose d'un délai de 15 jours calendaires pour accepter ou refuser le produit proposé.

En particulier, tout produit livré sur le chantier, et pour lequel la clause serait invoquée sans respecter le délai précité, est réputé avoir été livrée en contradiction avec les clauses du marché et doit donc être immédiatement retiré, sans préjudice des frais directs ou indirects de retard ou d'arrêt du chantier.

Comme précisé à l'article 2.3. du CCTP Documents à fournir par le titulaire, les documentations, les fiches techniques, procès-verbaux et autre seront fournis pendant la période de préparation. Ces produits devront être conformés par écrit lors de la soumission.

Tout matériaux ou tout ouvrage dont la mise en œuvre ou la réalisation n'est pas satisfaisante (sur simple justification) ou ne répond pas aux prescriptions du marché, sera refusé par le maître d'œuvre. Le titulaire s'engage à les démolir, à les enlever hors du chantier et à les évacuer à la décharge publique dans les délais qui lui sont prescrits. A défaut et après mise en demeure restée infructueuse, les matériaux et ouvrages défectueux seront démolis ou déposés et évacués aux frais, risques et périls de du titulaire.

2.4.1.2. Echantillons

Il appartiendra à l'entrepreneur de présenter à ses frais dans les délais, à l'approbation du maître d'œuvre, tous les échantillons et modèles ou maquettes d'éléments demandés au C.C.T.P. avant passation des commandes

Les échantillons témoins conservés dans un local du bureau de chantier ne pourront, sauf dérogation explicite, être récupérés pour être incorporés dans les ouvrages. Lorsque les C.C.T.P. prévoient des essais destructifs pour certains échantillons (résistance, usure, fatigue, tenue ou réaction au feu) les échantillons détruits devront être remplacés pour servir de témoins.

L'appréciation de la similitude des matériaux présentés par l'entrepreneur avec les matériaux de référence prescrits aux C.C.T.P. appartiendra au maître d'œuvre.

En cas de divergence de vue avec l'entrepreneur en ce qui concerne cette similitude, celui-ci sera tenu de fournir les matériaux de référence eux-mêmes.

Les dates de présentation des échantillons seront déterminées par l'O.P.C. et le maître d'œuvre pour permettre le respect des dates fixées au calendrier.

Les retards qui surviendraient du fait de la non-observation de la prescription précédente seront sanctionnés comme des retards d'exécution visés à l'article 4.7.2 du CCAP.

Aucune commande de matériel ne pourra être passée avant l'accord du maître d'œuvre sur les échantillons présentés.

Le titulaire reste propriétaire de ces échantillons et il en assure la reprise après réception des travaux.

2.4.1.3. Prototypes

Les prototypes prévus au C.C.T.P. feront l'objet d'un agrément du maître d'œuvre, après quoi ils ne pourront plus être modifiés. Ils doivent être réalisés conformément aux détails présents dans les pièces graphiques et plans.

Avant sa réalisation, le titulaire doit fournir et soumettre à l'agrément du maître d'œuvre un échantillonnage complet des matériaux et couleurs de finition composant ce prototype.

Ils devront permettre de répondre aux exigences suivantes :

- Une exigence technique : vérifier à la fois la mise en œuvre correcte des matériaux, leur assemblage et les interfaces entre les différents corps d'état,
- Une exigence en termes d'esthétique permettant de juger du rendu des matériaux, de matière, de volume, de finition... (liste non exhaustive),

Des modifications ou des améliorations peuvent être demandées au titulaire sur ce prototype avant sa validation finale.

Ils seront conservés sur le chantier dans un lieu arrêté en accord avec le maître d'œuvre, et ne pourront, sauf dérogation explicite, être récupérés pour être incorporés dans l'ouvrage.

Le coût des prototypes et des modifications sont réputés inclus dans le montant du prix global et forfaitaire du marché concerné. Ces prototypes / premiers de série sont considérés comme un ouvrage à part entière, réalisé indépendamment du chantier.

La validation du prototype n'entraîne pas validation du maître d'œuvre pour la commande de l'ensemble des matériaux et produits. Ceux-ci devront faire l'objet d'une validation explicite du maître d'œuvre.

Les prototypes deviendront la propriété du maître d'ouvrage ou bien l'entrepreneur les conservera à la demande du maître d'ouvrage.

2.4.1.4. Pièces de rechange

Si des pièces de rechange sont demandées au CCTP, elles seront emballées en vue d'un stockage de longue durée. Chaque colis comprendra des pièces de même nature avec mention lisible sur l'emballage des pièces contenues dans le colis.

Le titulaire fournira également un état récapitulatif des différents colis avec mention de chaque pièce livrée.

Le titulaire acheminera les pièces jusqu'au local de stockage spécifié dans par le maître d'ouvrage.

Les opérations de vérifications et de réception seront effectuées dans le local de stockage. Le titulaire est donc responsable de toute dégradation intervenant lors de l'acheminement des colis.

2.4.2. CONTROLE

Par contrôle, on entend les contrôles, essais, épreuves et vérifications qualitatives qui s'appliquent aussi bien aux matériaux et aux produits qu'aux ouvrages et matériels fabriqués ou mis en œuvre.

En plus des vérifications, essais et tests effectués par le maître d'œuvre, conformément à l'article 24 du CCAG-Travaux., les entreprises chargées des différents lots techniques devront réaliser à leur charge les essais de fonctionnement de leurs installations (essais COPREC, notamment ainsi que tous les essais prescrits dans le CCTP de chaque lot) et communiquer les procès-verbaux relatifs à ces essais au maître d'ouvrage, au maître d'œuvre et au contrôleur technique pour avis.

2.4.2.1. Contrôle des ouvrages et/ou parties d'ouvrage

Tous les contrôles des ouvrages et / ou parties d'ouvrages définis dans le marché (particulièrement les C.C.T.G. et les C.C.T.P.) sont à la charge exclusive de l'entrepreneur.

Ces contrôles seront exécutés par un bureau de contrôle agréée ou un laboratoire notoirement compétent que l'entrepreneur soumettra au VISA du maître d'œuvre.

2.4.2.2. Contrôle en usine ou en atelier

Le maître d'œuvre peut se faire représenter dans les usines, magasins, ateliers et carrières de l'entrepreneur et de ses fournisseurs pour d'éventuelles opérations de vérification et d'essais des matières premières avant usinage, de contrôle de la fabrication et d'exécution des fournitures destinées aux travaux du marché.

Les diligences nécessaires pour permettre cette représentation auprès des fournisseurs incombent à l'entrepreneur.

Le fait que le maître d'œuvre n'utilise pas de cette faculté ne dégage en rien l'entrepreneur des responsabilités découlant de ses obligations d'autocontrôle de la qualité des matériaux qu'il emploie.

2.4.2.3. Autocontrôle

Les dispositions relatives à l'autocontrôle sont définies dans les cahiers des clauses techniques particulières. Elles devront être strictement appliquées.

Le responsable de l'autocontrôle au sein de l'entreprise pour le chantier devra être nommé pendant la période de préparation définie à l'article 4.1 du présent C.C.A.P.

2.4.2.4. Autres contrôle et essais

Le maître d'œuvre se réserve le droit d'effectuer des essais et contrôles en sus de ceux définis par le marché.

Le règlement en sera assuré par le maître d'ouvrage si les résultats sont positifs, par l'entrepreneur dans le cas contraire.

2.5. ORGANISATION DU CHANTIER

2.5.1. DIRECTION DE CHANTIER

Le titulaire, personne physique désignée dans son mémoire méthodologique est l'interlocuteur responsable technique qui suivra l'opération et qui doit justifier de compétences et expériences techniques dans le cadre de la réalisation des prestations du présent CCTP. A ce titre, il doit assurer l'ensemble des rendez-vous nécessaire à la bonne marche du projet et notamment tous les rendez-vous de chantier, d'ordonnancement, pilotage, coordination, de synthèse.

Le représentant du titulaire aux réunions doit :

- Avoir les pouvoirs d'engager l'entreprise et de prendre les décisions nécessaires en séance,
- Avoir la position hiérarchique lui permettant de donner les ordres nécessaires au personnel de l'entreprise présent sur le chantier ;
- De signer des documents d'exécution, notamment les déclarations de sous-traitance ...
-

En cas d'absence, le titulaire doit présenter au maître d'œuvre un profil dont les qualifications et l'expérience professionnelle sont équivalentes

Le titulaire assure par l'intermédiaire de l'interlocuteur-responsable la direction du chantier et notamment la coordination de l'ensemble des compagnons, sous-traitants et fournisseurs et prestataires de service.

2.5.2. RENDEZ-VOUS DE CHANTIER – REUNIONS DE COORDINATION

Conformément à l'article 8.6. du CCAP Rendez-vous de chantier, réunions de coordination.

L'entrepreneur est tenu d'assister aux rendez-vous de chantier provoqués par le maître d'œuvre et à toutes les réunions de coordination portant sur des points spécifiques et, pouvant être organisée par le maître d'ouvrage ou ses AMO, ou d'y déléguer un représentant ayant le pouvoir pour engager l'entreprise et donner sur le champ des ordres nécessaires aux personnels de l'entreprise sur le chantier.

Les rendez-vous de chantier ont lieu au moins une fois par semaine, aux jours et heures fixés par le maître d'œuvre. Une réunion de chantier pilotée par la MOE ACMH est tenue ainsi qu'une réunion de chantier pilotée par la MOE EPMO. Les lots qui interviennent sur l'ensemble des zones sont tenus d'assister à la réunion de chantier menée sur les espaces parvis-marquise par la maîtrise d'œuvre ACMH et à la réunion de chantier menée sur les espaces intérieurs tenue par la maîtrise d'œuvre EPMO : il s'agit des lots 1,13.

Des rendez-vous extraordinaires peuvent être fixés par le maître de l'ouvrage ou le maître d'œuvre.

La fréquence des rendez-vous de coordination est mensuelle, elle se tiendra en présence de la maîtrise d'ouvrage, des maîtrises d'œuvre et de l'ensemble des entreprises de travaux.

La présence de l'entrepreneur aux rendez-vous de chantier et aux réunions de coordination étant indispensable, son absence ou son remplacement par des personnes insuffisamment qualifiées à quelque titre que ce soit, entraîne sa responsabilité et mention du fait est portée sur le cahier de chantier visé ci-après, et ce, sans préjudice des pénalités citées à l'article 4.7 du CCAP.

La liste des personnes devant représenter les différentes entreprises sera soumise, pendant la période de préparation, au maître d'œuvre pour agrément.

L'entrepreneur est responsable dans le cas d'inexécution des dispositions du présent article et des dommages en résultant.

2.5.3. INSTALLATIONS DE CHANTIER GENERALES

On entend par installations de chantiers générales l'ensemble des bases-vies et l'espace de chargement/déchargement prises en charge par le titulaire du lot 1. Le titulaire fait un usage respectueux des installations de chantier générales et est garant, au titre de la direction de chantier, de la bonne application des consignes de sureté et de sécurité au sein de ces espaces.

Les installations de chantiers propres au lot sont décrites à l'article 3. du CCTP *Prescriptions spécifiques*.

2.5.4. PRISE EN CHARGE DES OUVRAGES EXISTANTS ET ETAT DES LIEUX

Avant tout démarrage des travaux le titulaire veillera à la bonne application de l'article 1.5. du CCAP *Prises en charge des ouvrages existants et état des lieux* et notamment à la réalisation des constats des lieux.

2.5.5. LIVRAISON ET EVACUATION

La gestion des déchets se fait conformément aux engagements du titulaire dans son schéma de gestion et d'organisation des déchets (SOGED) remis au maître d'ouvrage, en application de l'article 36.2 du CCAG-Travaux et en conformité aux dispositions du CCTP.

Les livraisons et évacuation des gravois devront se faire dans le cadre des horaires de chantier définis ci-après.

Le lot 1 met à disposition des entreprises un outil de gestion / réservation des livraisons ainsi qu'une prestation d'homme trafic.

Chaque lot doit assurer l'acheminement de l'ensemble des éléments utiles à la réalisation des travaux qui leur sont confiés depuis l'aire de livraison vers les emprises travaux. Compte tenu du contexte du chantier dans un tissu urbain dense, il n'existe pas d'espace de stockage sur la base d'approche.

Aucune place de stationnement ne sera mise à disposition du titulaire.

2.5.6. DECHETS

- Les matériels et matériaux sans réemploi seront évacués et triés au fur et à mesure de l'avancement des travaux conformément aux modalités décrites à l'article 2.5 du CCTP *Organisation du chantier*.
- Concernant les gestions des déchets de chantier, le titulaire est considéré comme étant « producteur » des déchets résultant de ses interventions. Le titulaire a la charge de la gestion de ses déchets.

A ce titre, il doit respecter les obligations qui lui sont faites à l'article 36 du CCAG-travaux et notamment, en ce qui concerne la collecte, le transport, l'entreposage, les tris éventuels et l'évacuations des déchets vers les sites susceptibles de les recevoir.

Il devra par ailleurs, assurer la traçabilité des matériaux et déchets issus du chantier.

L'entreprise, titulaire du présent marché doit veiller :

- Au respect de l'hygiène et de la propreté dans l'ouvrage ;
- Au phasage de l'opération de travaux et au maintien de l'exploitation des locaux occupés ;
- Au nettoyage régulier du chantier ;
- À la prise en compte et à la coordination de l'exécution simultanée des autres travaux.

A défaut d'exécution de tout ou partie de ces prescriptions, après OS resté sans effet et mise en demeure par le maître d'ouvrage le marché sera résilié.

Compte tenu du contexte du chantier en site occupé, chaque titulaire doit assurer un traitement des déchets en continu de manière à limiter le stockage des déchets au sein de l'emprise chantier.

Le traitement des déchets industriels spéciaux (DIS) et les déchets toxiques ou dangereux (hydrocarbures, peintures, solvants, cartouches de mastic etc.) ne peuvent être déposés dans les bennes à déchets, et doivent obligatoirement recevoir le traitement approprié respectant les directives du PGC, sous la responsabilité du titulaire utilisateur.

En complément des prescriptions du CCTP, le titulaire devra se conformer à l'annexe A.4 du CCTP *Charte de chantier à faibles nuisances*.

La gestion des déchets est réputée incluse dans le montant du prix global et forfaitaire

Compte tenu de l'espace limité disponible sur le chantier et en dérogation au décret du 16 juillet 2021, **le tri des déchets devra être fait en décharge/déchetterie**. Les entreprises ont l'obligation de travailler avec des centres de tris qui doivent justifier d'un tri à la réception des bennes.

2.5.7. STOCKAGE SUR CHANTIER

Compte tenu du contexte du chantier dans un tissu urbain dense, il n'existe pas d'espace de stockage sur la base d'approche. Le stockage doit être réalisé au sein des emprises chantiers et manutentionnés par le lot travaux concerné autant que nécessaire à l'avancement des travaux.

Le stockage sur site ne doit pas entraîner de risque incendie et donc être limité. Il ne doit en aucun cas entraver les cheminements d'évacuation des visiteurs et personnels du musée sous peine d'application de pénalités sur simple constatation, conformément à l'article 4.7.2 du CCAP.

2.5.8. HORAIRES DU CHANTIER

Les horaires de chantier doivent prendre en compte l'activité du site. Ils ne doivent en aucun cas perturber la bonne exploitation du musée et son ouverture au public.

Les travaux bruyants, les approvisionnements et les évacuations de gravats devront être réalisés en dehors des horaires d'ouverture du musée au public.

Pour le chantier en zone accueil les travaux bruyants, approvisionnements et évacuations peuvent avoir lieu :

- Lundi : 0h-0h
- Mardi, mercredi, vendredi : 0h-8h30 / 18h-0h
- Jeudi : 0h-8h30 / 22h-0h

Pour le chantier en zones parvis et marquise, les travaux bruyants, approvisionnements et évacuations peuvent avoir lieu :

- Lundi : 6h-22h
- Mardi, mercredi, vendredi : 6h-8h30 / 18h-22h
- Jeudi : 6h-8h30

Ces plages horaires sont réduites au créneau 0h-8h30 sur des périodes dédiées précisés à l'annexe **A.9 Planning évènements et horaires décalés**.

En dehors des travaux bruyants, les travaux peuvent être réalisés en journée du lundi au vendredi.

2.5.9. PRISE EN COMPTE DES NUISANCES – VOIR LIEN AVEC CHARTES CHANTIER FAIBLE NUISANCE

Le titulaire doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour réduire au maximum les nuisances de chantier, et respecter ainsi la réglementation en vigueur à ce sujet et à l'annexe **A.4 Charte chantier faibles nuisances**.

2.5.10. COMPORTEMENT DU PERSONNEL

Le personnel du Titulaire doit observer les règles de tenue et de comportement propres à l'environnement dans lequel il intervient.

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'interdire l'accès ou d'exiger le départ immédiat de toute personne ne lui paraissant pas présenter les qualités morales ou techniques nécessaires, notamment si elle ne semble pas avoir connaissance des obligations dont il est fait état dans l'article 2.5. du CCTP *ORGANISATION DU CHANTIER* et 2.6. du CCTP *HYGIENE, SURETE ET SECURITE*

2.5.11. NETTOYAGE DE CHANTIER

2.5.11.1. Nettoyage des installations de chantier générales

Le nettoyage des installations de chantier générales est assuré par le lot 1 et porté aux dépenses communes conformément à l'article 3.3.7 du CCAP *Tableau de répartition des dépenses d'investissement*

Des tests lignettes sont réalisés tous les 15 jours par le titulaire du lot 1 et porté aux dépenses communes conformément à l'article 3.3.7 du CCAP *Tableau de répartition des dépenses d'investissement*

2.5.11.2. Nettoyage des emprises chantier

Le chantier doit être maintenu en parfait état de propreté et ce pendant toute la durée de l'opération.

À l'intérieur du bâtiment, les nettoyages au balai sont proscrits car ils engendrent une diffusion de la poussière.

Tous les titulaires doivent donc réaliser leur nettoyage par aspiration et ce pendant toute la durée de l'opération.

Les nettoyages intérieurs doivent être assurés de la façon suivante :

- Nettoyages quotidiens à la charge du titulaire :
 - En application du Code du Travail, chaque titulaire a l'obligation de tenir continuellement propres ses zones de travail sur le chantier et doit, en conséquence, évacuer ses propres gravois. Ce nettoyage doit être impérativement quotidien.

- Le titulaire du lot 1 « Installation de chantier » a à sa charge le nettoyage quotidien des cheminements d'évacuation. Ces cheminements doivent être impérativement maintenus quotidiennement en état de propreté et libre de tout éléments (emballages, déchets...) pouvant gêner la circulation.
- Nettoyages hebdomadaires :
 - Une fois par semaine, au jour défini par le MOE et l'OPC, il doit être effectué sur le chantier un nettoyage complémentaire général, exécuté comme suit :
 - Les circulations par le titulaire du lot 1 « Installation de chantier ».
 - Les zones de travail et de stockage à la charge de chaque titulaire.

Dans le cas de non-réalisation du nettoyage demandé, le MOE fera exécuter le nettoyage de la zone concernée par une titulaire spécialisée aux frais et risques du titulaire défaillant.

2.5.11.3. Nettoyages spécifiques

Certains nettoyages dits de "parachèvement" définis ci-dessous doivent être réalisés quelle que soit l'origine des salissures rencontrées suivant instructions du MOE ou de l'OPC :

- Après exécution des travaux de démolition et des travaux structurels dans les locaux et zones concernées ;
- Après exécution des enduits (plâtre et ciment) dans les locaux concernés ;
- Après exécution des cloisons sèches et des travaux de plâtrerie dans les locaux concernés ;
- Avant et après carrelage, y compris nettoyage des sanitaires dans les locaux concernés ;
- Après revêtements intérieurs (murs et sols) en pierre dans les zones et locaux concernés ;
- Avant et après le revêtement de sols collés, y compris caniveaux techniques, dans les locaux concernés ;
- Avant et après travaux de peintures y compris vitrerie et miroiterie intérieure dans les locaux concernés ;
- Après travaux d'aménagement, menuiseries vitrées, cloisons démontables dans les locaux concernés ;
- Des locaux techniques à compter de la date de prise en possession par l'entrepreneur d'équipement et jusqu'à la réception

2.5.11.4. Nettoyage des circulations extérieures

Le nettoyage des circulations extérieures est à la charge du lot 1.

2.5.11.5. Nettoyage de fin de chantier

En fin de chantier le titulaire de chaque lot doit enlever toutes les protections et effectuer tous les nettoyages nécessaires dans tous les locaux touchés par les travaux. Il doit restituer les existants dans le même état de propreté que celui dans lequel il les a trouvés au démarrage du chantier. Il procède à ses frais au nettoyage définitif des surfaces terminées avant réception.

2.5.12. PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA PRESENCE D'AMIANTE ET DE PLOMB

Le titulaire devra tenir compte du PGC CSPS ainsi que des diagnostics plomb et amiante avant travaux, et veiller respect des dispositions règlementaires relatives au plomb, notamment (liste non exhaustive) :

- Décret n°65-48 du 08 janvier 1965 pour l'exécution des dispositions du code du travail, hygiène et sécurité des travailleurs,
- Code de la Santé Publique, Livre 3, Titre 3, Chapitre 4 : Lutte contre la présence de plomb ou d'amiante,
- Décret no 2012-746 du 9 mai 2012 fixant des valeurs limites d'exposition professionnelle contraignantes pour certains agents chimiques,
- Circulaire DGT/2010/03 du 13 avril 2010 relative au contrôle du risque chimique,
- Articles R4412-156, R4412-157, R4412-158, R4412-159 et R4412-160 du code du travail relatif à la protection du plomb et ses composés.

Le désamiantage des éléments contenant de l'amiante doit être réalisé suivant les articles R4412-94 à 148 du code du travail, décret n°2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante.

Les entreprises intervenantes sur le chantier ont l'obligation de respecter l'arrêté du 23 Février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante.

Des prescriptions complémentaires au P.G.C.S.P.S. pourront être décrites et devront être suivies par les entrepreneurs (techniques d'intervention, de protection, d'isolement, de nettoyage, mode de tri, de stockage et procédure d'acheminement et d'élimination des déchets, etc.).

Dans le cas de suspicion en chantier de présence de plomb ou d'amiante, le titulaire du présent lot a l'obligation de saisir la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage et de procéder à un arrêt de chantier dans l'attente de tests.

Il est porté à l'attention du titulaire du présent lot que le maître d'ouvrage confiera une mission de contrôle à un prestataire qualifié. Celui-ci assurera notamment les mesures suivantes dans le cadre de levées de doute :

Mesures surfaciques des poussières de plomb (tests lingettes)

Mesures de contrôle des expositions des travailleurs (VLEP) ;

Diagnostics complémentaires (amiante et plomb)

Dans le cas de valeur de 10% de la VLEP (Valeur limite d'exposition professionnelle) est retenue comme valeur d'alerte au-delà de laquelle il convient de prendre des mesures spécifiques à l'égard du risque plomb.

Le tableau suivant résume les protections individuelles et collectives minimales requises selon les expositions constatées.

Niveau d'exposition aux poussières de plomb	Protections collectives et individuelles
0 à 10% de la VLEP (**)	Sans objet
10 à 20% de la VLEP	Dispositifs d'aspiration à la source des poussières Protections des sols avec films plastiques Demi-masque filtrant à usage unique FFP3 (*)
20 à 30% de la VLEP	Dispositifs d'aspiration à la source des poussières Isolation de la zone de travail Protection des sols avec films plastiques Accès par pédiluve Zone de lavage des mains et du visage à proximité Douche d'hygiène obligatoire Demi-masque avec filtre P3 (*)
30 à 50% de la VLEP	Confinement de la zone de travail Accès par sas de décontamination équipé d'une douche Protection des sols avec films plastiques Dispositifs d'aspiration à la source des poussières Ventilation de la zone et filtration Demi-masque à ventilation assistée TM3P ou masque complet à ventilation assistée TM3P
50 à 100% de la VLEP	Confinement de la zone de travail Accès par sas de décontamination à 5 compartiments équipé de 2 douches Dispositifs d'aspiration à la source des poussières Protection des sols avec films plastiques Ventilation de la zone et filtration Masque complet à ventilation assistée TM3P
au-delà de 100% de la VLEP	Confinement de la zone de travail Accès par sas de décontamination à 5 compartiments équipé de 2 douches Dispositifs d'aspiration à la source des poussières Protection des sols avec films plastiques Ventilation de la zone et filtration voire mise en dépression contrôlée Masque complet à ventilation assistée TM3P ou aduction d'air selon les expositions mesurées

(*) Recommandation de l'INRS : Les demi-masques ou masques complets filtrants à ventilation libre deviennent inconfortables lorsqu'ils sont correctement portés pendant plus d'une heure. Il est

recommandé pour des durées de port supérieures à une heure d'utiliser des appareils filtrants à ventilation assistée.

(**) VLEP : Valeur Limite d'exposition Professionnelle définie à l'article R4412-149 du Code du Travail. Elle est égale à la date de rédaction du présent cahier des charges à la valeur de 100µg/m3 sur 8 heures de travail pour le plomb métallique et ses composés.

2.5.13. PHOTOS DE CHANTIER

Pendant toute la durée du chantier, l'entreprise chargée du lot **7 pour les espaces intérieurs et l'entreprise chargée du lot 2 pour les espaces extérieurs** fournira mensuellement des relevés photographiques en fonction du programme de prises de vues remis par le maître d'œuvre.

Ces prestations comporteront la prise de vue et l'envoi par mail des clichés réalisés.

Ces prestations seront cédées à titre gratuit au maître d'ouvrage et seront libres de tout droits d'exploitation (droits de représentation et droits de reproduction).

Elles devront être transmises au centre de documentation du maître d'ouvrage et pourront être utilisées par la personne publique pour sa communication sur tous supports numériques et / ou analogique.

2.5.14. TRAVAUX SUR VOIERIE - SIGNALISATION

Lorsque les travaux intéressent la circulation publique, la signalisation à l'usage du public doit être conforme aux instructions réglementaires en la matière ; elle est réalisée, sous le contrôle des services compétents, par le titulaire, ce dernier ayant à sa charge la fourniture et la mise en place des panneaux et des dispositifs de signalisation.

Si l'exécution des travaux entraîne la déviation de la circulation, le titulaire a la charge, dans les mêmes conditions, de la mise en place et de l'entretien de la signalisation aux extrémités des sections où la circulation est interrompue et de la signalisation des itinéraires déviés.

Elle doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que les travaux ne causent un danger aux tiers, notamment pour la circulation publique si celle-ci n'a pas été déviée.

Les points de passage dangereux, le long et à la traversée des voies de communication, doivent être protégés par des garde-corps provisoires ou par tout autre dispositif approprié et doivent être au besoin éclairés.

La police de la circulation aux abords des chantiers ou aux extrémités des sections où la circulation est interrompue et le long des itinéraires déviés incombe aux services compétents.

Le titulaire doit informer par écrit les services compétents, au moins cinq jours à l'avance, de la date de commencement des travaux en mentionnant, s'il y a lieu, le caractère mobile du chantier.

Le titulaire doit, dans les mêmes formes et délai, informer les services compétents du repliement ou du déplacement du chantier.

Une signalisation visible en permanence sera mise en place pendant toute la durée du chantier. Elle indiquera notamment les accès et cheminements provisoires nécessités par l'exécution des travaux.

2.5.15. COMPTE PRORATA

Le titulaire provisionne 1% du montant de son offre pour participation aux dépenses communes telles que décrites à l'annexe Notice organisation de chantier. Le gestionnaire du compte prorata est le lot 1.

2.6. HYGIENE, SURETE ET SECURITE

Conformément à l'article GN13 de l'arrêté du 25 juin 1980, les travaux ne doivent faire courir aucun danger au public ou perturber son évacuation. La société doit mettre en place toutes les mesures nécessaires pour assurer cette protection.

Il est interdit :

- En respect du décret 2006-1386 du 01/02/2007 relatif à l'interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif, de fumer dans tous les locaux et salles de l'établissement y compris dans les bureaux individuels, sur les balcons et aux fenêtres. Il n'existe pas de locaux fumeurs ;
- D'installer des tentures dans les circulations ;
- De masquer le balisage des issues de secours ou de maintenir des portes coupe-feu calées en position ouverte ;
- De stocker des matériels et matériaux dans les cheminements d'évacuation ainsi que sur les voies réservées aux véhicules de secours. A cet effet, les compagnons s'assurent de la bonne délimitation de l'emprise de chantier afin qu'aucun tiers n'ait accès à celle-ci ;
- De stocker des produits et matériaux inflammables dans l'enceinte du chantier et à moins de 8 m des façades de l'établissement (cas d'une emprise extérieure de chantier). Après chaque intervention, les produits dangereux et inflammables seront évacués de l'emprise du chantier et stockés dans des locaux appropriés ou évacués du site ;
- De masquer, de bloquer ou d'interdire, par des installations, l'accès aux moyens de secours (extincteurs, R.I.A., extinction automatique, colonnes humides, déclencheurs manuels, portes coupe-feu, désenfumage, détection automatique, etc.) ;
- De réaliser des aménagements qui ne tiennent pas compte des critères de réaction au feu des matériaux (d'une manière générale M1 pour les plafonds, M2 pour les murs et M4 pour les revêtements de sol). Le gros mobilier devra être M3.
- D'effectuer en présence de public, des travaux qui feraient courir un danger quelconque à ce dernier ou qui apporterait une gêne à son évacuation ;
- D'effectuer des travaux par points chauds sans autorisation préalable (permis de feu) et sans respect des consignes particulières concernant ces types de travaux ;
- D'effectuer des travaux par points chauds simultanément à d'autres travaux présentant des risques d'explosion (utilisation de solvants, colles, cires, peintures, etc.) ;
- De quitter un chantier sans avoir effectué une ronde de sécurité ;
- D'effectuer des branchements électriques sur les installations existantes sans autorisation préalable.

2.6.1. CHANTIER SOUMIS A PLAN DE PREVENTION ET A PPSPS

2.6.1.1. Plan de prévention

En respect des articles R.4511-1 et suivants du Code du travail, du décret 92-158 du 20/02/1992 et, avant toute intervention sur un chantier, un plan de prévention aura été obligatoirement établi entre l'EPMO, entreprise utilisatrice et, la ou les entreprises extérieures en charge de réaliser les travaux (sous-traitants compris).

Avant le démarrage des travaux, l'EPMO conviera les représentants des entreprises extérieures à une visite d'inspection commune sur site. Cette dernière est obligatoire.

Toute entreprise extérieure pour laquelle aucun plan de prévention n'aurait été préalablement établi avec l'EPMO ne pourrait accéder au chantier.

Pour rappel un plan de prévention écrit est obligatoire dans les cas suivants :

- Le nombre d'heures totales travaillées par l'ensemble des personnels de(des) l'entreprise(s) extérieure(s) (y compris les personnels des entreprises sous-traitantes) atteint 400 heures sur une période inférieure ou égale à 12 mois que les travaux soient continus ou discontinus ;
- Si l'une des interventions de l'entreprise est comprise dans la liste des 21 travaux dangereux définis dans l'arrêté du 19/03/1993.

Un plan de prévention oral est à minima obligatoire dès lors que l'une des prescriptions ci-dessus n'est pas satisfaite.

2.6.1.2. PPSPS et PGC

Le chantier est un chantier de catégorie 1.

Le chantier est soumis aux dispositions des articles L.4532-2 à L.4532-7 et R.4532 à R.4535 du Code du travail concernant la sécurité et la protection de la santé des travailleurs.

Par ailleurs, il est rappelé que les travailleurs indépendants intervenant sur le chantier sont tenus de se soumettre aux prescriptions réglementaires résultant des obligations faites par le code du travail.

A ce titre, il est rappelé la mission du CSPS.

Le coordonnateur a pour mission de veiller à l'application des principes généraux de prévention énoncés aux articles L.4121-1 à L.4122-2 du code du travail. Sa mission a pour but de prévenir les risques résultant des interventions simultanées ou successives des entreprises sur le chantier. Sa mission concerne la phase étude et travaux.

L'intervention du coordonnateur ne modifie ni la nature ni l'étendue des responsabilités qui incombent, en application des autres dispositions du code du travail, à chacun des participants à l'opération, et notamment celle de l'entreprise, de ses cotraitants et sous-traitants.

L'entreprise doit permettre au coordonnateur d'exercer sa mission telle que définie dans son marché.

Le coordonnateur a accès à toutes les réunions organisées par le maître d'œuvre, il est présent sur le chantier dans les conditions fixées par le maître de l'ouvrage. Il organise, avec le maître d'œuvre et avec chaque entreprise les relations qui sont nécessaires à l'exercice de sa mission. Il assiste au minimum à toutes les réunions de chantier portant sur les sujets qui l'intéressent. L'entreprise transmet au coordonnateur toutes les remarques de la maîtrise d'œuvre et les observations des organismes concernant la sécurité et la protection des travailleurs

Il est fait application de l'article 31.4 du CCAG Travaux. Le CSPS intervient en tant qu'autorité compétente au sens du premier alinéa de l'article 31.4.1 du CCAG-Travaux.

Tout travail qui n'est pas réalisé suivant les prescriptions du PGCSPPS ou des P.P.S.P.S. peut justifier l'ajournement total ou partiel des travaux, sans préjudice des dispositions ci-dessus. Dans ce cas, et par dérogation à l'article 49 du CCAG-Travaux, l'entrepreneur ne peut prétendre à aucune indemnité à ce titre.

Le respect de ces dispositions s'impose également au sous-traitant.

En application des dispositions susvisées, les entreprises sont tenues de compléter le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (PGCSPPS), d'établir le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (P.P.S.P.S.) et, le cas échéant, de participer au collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail (CISSCT) suivant les stipulations de l'annexe n° 7 du CCAP *Détail de la mission du CSPS* et à l'annexe n°2 du CCTP *PGC*.

2.6.2. SURETE DU CHANTIER ET MODALITES D'ACCES

2.6.2.1. Accès au site et surveillance

L'accès des compagnons à la base vie se fera après délivrance d'un badge de chantier. Au préalable les demandes d'accès devront être formulée au lot 1 accompagnée de la photo et de la carte pro BTP du compagnon.

L'accès aux emprises de chantier se feront sur présentation du badge de chantier. Les compagnons devront porter des tenues permettant d'identifier clairement leur entreprise de rattachement.

Les espaces en travaux feront l'objet d'une vidéosurveillance installée par le maître d'ouvrage avec un report à la centrale de surveillance de l'EPMO.

Les compagnons doivent veiller à refermer l'ensemble des accès derrière eux. Au sein du musée d'Orsay ils doivent signaler toute circulation en dehors des emprises chantier à la centrale de surveillance (44 34).

2.6.2.2. Arrivée sur le site

Les compagnons signaleront systématiquement à la centrale de surveillance (tél 44 34) :

- Leur arrivée dans l'emprise du chantier ;
- Toute absence momentanée (exemple : pause repas, ...) de l'emprise du chantier. Ils s'assurent à leur départ de verrouiller l'accès à l'emprise chantier. Aucun tiers ne doit pouvoir accéder à l'intérieur ;
- Leur retour dans l'emprise du chantier ;
- S'assurent de la bonne délimitation de l'emprise de chantier afin qu'aucun tiers n'ait accès à celle-ci ;
- Leur départ à la fin de chacune de leur intervention. Ils verrouilleront l'accès à l'emprise du chantier.

Quelle que soit l'opération, ni les détecteurs de présence, ni les caméras de surveillance ne doivent être occultés ou déplacés sans avoir eu l'accord du Chef du Service Exploitation et Sécurité (tél : 01 40 49 49 13) ou de son adjoint (tél : 01 40 49 46 41). En cas d'absence de ces derniers, le chef de la centrale de surveillance doit être contacté (tél : 01 40 49 49 51).

2.6.2.3. Équipements de Protection Individuels EPI

Conformément à l'article R 4321-4 du Code du travail, les entreprises extérieures sont tenues de mettre à disposition de leurs salariés des EPI.

Le port des EPI au-delà des prescriptions spécifiques précisées dans un plan de prévention ou dans un Plan Général de de Coordination élaboré par un Coordinateur de Prévention de la Santé et de la Sécurité (CSPS) sera obligatoire pour l'ensemble des personnels intervenant sur le chantier

L'absence du port des EPI sera signifiée aux responsables des entreprises extérieures concernées. Le cas échéant, si les conditions de ports des EPI ne sont pas respectées, les travaux pourront être stoppés par le maître d'œuvre ou le maître d'ouvrage.

2.6.2.4. Engins, équipements et outillages de chantier

En application des articles R 4323-22 et suivants du Code du travail, les responsables des entreprises extérieures veilleront à ce que les équipements et outillages utilisés sur le chantier ne soient pas détériorés et ne présentent pas de risques susceptibles de compromettre la sécurité de leurs personnels. Ces appareils devront justifier d'un contrôle périodique par un organisme agréé.

Toute anomalie constatée par l'EPMO sera signifiée à l'entreprise extérieure. Les équipements qui présenteraient des risques à l'utilisation et/ou qui pourraient compromettre la sécurité du site pourront être retirés à la demande de l'EPMO.

Après chaque fin de travaux et avant leur départ du chantier, les personnels des entreprises extérieures débrancheront les outillages et installations électriques de chantier pour les mettre hors tension.

2.6.2.5. Consignes diverses

Les entreprises extérieures devront se conformer aux consignes spécifiées dans les plans de prévention ou le plan de coordination générale. Enfin elles prendront toutes les mesures utiles et complémentaires qu'elles jugeront nécessaires pour réduire les risques d'accidents sur le chantier.

Toutefois les entreprises extérieures sont tenues notamment de :

- Baliser correctement les zones et emprises de chantier ;
- Matérialiser les zones où des risques de chute de toute hauteur existent. Disposer des garde-corps de chantier ;
- Baliser et établir des périmètres de sécurité autour des zones de chantier où des risques de chutes d'éléments constructifs ou autres pourraient survenir. Durant ces opérations de travaux, des personnels seront disposés de sorte à empêcher quiconque de pénétrer dans ces zones ;
- Baliser et confiner si nécessaire des zones de chantier qui nécessiteraient l'emploi par diffusion ou application de produits toxiques. Un mode opératoire aura été auparavant établi et porté à la connaissance de l'EPMO et, proposé au CSPS pour validation ;
- S'assurer qu'aucun câble électrique nu sous tension soit accessible. Les zones de réseaux électriques qui présenteraient un danger doivent être balisées et rendues inaccessibles aux personnes non habilitées ;
- Ne pas encombrer les dégagements nécessaires à l'évacuation du public et du personnel ;
- Ne pas bloquer les issues de secours ;

Numéros de téléphones utiles

Les numéros de téléphone précédés du 40 49 peuvent être appelés de l'extérieur.

Chef de centrale de surveillance (responsable opérationnel exploitation-sûreté-sécurité présent sur site 24h/24)	01 40 49 49 51
Pupitre incendie (pompiers du musée)	50 18 (urgence) ou 44 35
Pupitre GTC (électricité, climatisation, ascenseurs, escalators)	44 32
Pupitre V/E (gestion des alarmes intrusion et vidéo-surveillance)	4434
Intervention jour (ouverture de portes, accompagnements)	44 40
Poste de contrôle et d'accès Aire de Livraison	44 41
Poste de contrôle et d'accès du 62 rue de Lille	43 58
Musée d'Orsay (de l'extérieur)	01 40 49 48 14

Des téléphones rouges d'appel d'urgence sont aussi à disposition et permettent de joindre directement le pupitre incendie du musée. Le cas échéant, un téléphone portatif DECT pourra être remis à un responsable d'équipe d'une entreprise extérieure.

2.6.3. REGLEMENTATION INCENDIE

2.6.3.1. Alarme d'évacuation d'urgence

L'alarme d'évacuation générale du musée est déclenchée par un retentissement de sirènes et la diffusion de messages sonores. En cas d'alarme le titulaire doit de conforter aux consignes d'évacuation.

Dans le cadre du présent chantier, un dispositif spécifique d'alarme d'évacuation sera déployé par le maitre d'ouvrage. Aucune atteinte au dispositif ne devra être réalisé par le titulaire sous peine d'application de pénalité conformément à l'article 4.7. du CCAP *Pénalités*

Dès lors que l'un de ces dispositifs d'alarme est déclenché, les personnels des entreprises extérieures doivent évacuer la zone de chantier en se conformant aux instructions des personnels du musée.

2.6.3.2. Permis au feu - Consignes particulières concernant les travaux par points chauds

Tout travail par point chaud (meulage, tronçonnage, soudure, etc.) ou comportant l'usage d'une flamme doit faire obligatoirement l'objet d'une autorisation préalable du Maître d'Œuvre et du SPSI de l'EPMO (tel : 44 35).

Les permis de feu seront établis par le titulaire et visés par le Maître d'Œuvre, le SES et le SPSI de l'EPMO, les moyens de protections adaptés seront installés (extincteurs, protections diverses, etc.). Les travaux par points chauds ne pourront commencer qu'après la ronde sur le chantier des pompiers du SPSI. Ces derniers pourront prescrire des mesures de protection contre l'incendie complémentaires que l'entreprise extérieure sera tenue de respecter et de mettre en œuvre.

A la fin des travaux par points chauds, le responsable désigné de l'entreprise extérieure contacte le pupitre incendie (tél : 44 35) et attend la venue des pompiers du SPSI sur le chantier. Le responsable des travaux par points chauds ne doit en aucun cas quitter le chantier sans avoir eu au préalable l'autorisation des pompiers du SPSI.

Les personnels du titulaire doivent prendre toutes précautions utiles afin qu'aucun sinistre ne se déclare et notamment respecter les mesures suivantes :

Avant les travaux

1. Repérer les moyens d'alerte et d'extinction ;
2. Disposer de moyens d'extinctions propres, pour chaque lieu de travaux, au minimum un extincteur à eau pulvérisée de 9 litres ou un seau - pompe et un extincteur approprié aux risques ;
3. Afficher un exemplaire du permis de feu sur les lieux des travaux ;
4. Vérifier que le matériel de soudage, découpage, etc. est en parfait état de fonctionnement
5. S'assurer que les chalumeaux sont équipés de clapets anti-retour ;
6. Vérifier que la tension d'utilisation des matériels est compatible avec la tension d'alimentation de l'installation ;
7. Vérifier que l'organe de coupure de l'alimentation électrique est accessible et identifié ;
8. Prendre les mesures nécessaires pour que les bouteilles de gaz soient facilement déplaçables en cas de sinistre ;
9. Colmater les ouvertures susceptibles de laisser passer des projections incandescentes, à l'aide de matériaux incombustibles ;
10. Écarter les matériaux combustibles en contact avec les parties métalliques et conduites surchauffées
11. Dégager les matériaux combustibles à environ dix mètres autour du lieu des travaux par points chauds

12. Protéger les parties exposées par des plaques incombustibles, des bâches mouillées ou tout autre procédé équivalent ;
13. Si le travail doit être effectué sur un récipient, réservoir, canalisation ou autre corps creux ayant contenu des produits inflammables ou explosibles, s'assurer de leur dégazage.

Pendant les travaux

1. Mouiller les parties en bois pouvant entrer en contact avec la flamme du chalumeau ;
2. Surveiller les projections incandescentes et leurs points de chute ;
3. Refroidir les parties ou objets chauffés, s'il y a impossibilité les déposer sur des supports incombustibles
4. Assurer en permanence la surveillance du chantier, y compris pendant les heures de repas.

Après l'exécution des travaux

1. Arrêter les travaux par points chauds deux heures avant la cessation du travail et maintenir une surveillance rigoureuse des lieux ;
2. Indiquer in situ par des flèches rouges ou sur un plan affiché les points exacts des travaux par points chauds pour faciliter les rondes ;
3. Fermer les bouteilles de gaz et démonter les manomètres des bouteilles ;
4. Inspecter les lieux des travaux, les locaux et espaces adjacents.

En cas de manquement le titulaire s'expose à des pénalités sur simple constatation comme prévu à l'article 4.7. du CCAP *Pénalités*. **Tout manquement à la procédure d'exécution des permis de feu pourra faire l'objet d'une exclusion temporaire ou définitive des personnels de l'entreprise extérieure concernée.**

2.6.3.3. Moyens de protection et secours

Les entreprises extérieures sont tenues d'apporter sur le chantier les moyens de protection (exemple : bâches ignifugées, ...) et leurs propres moyens d'extinction nécessaire pour éviter la propagation d'un feu. Ces derniers doivent être adaptés au type de risque (classe de feu).

Ces moyens sont à minima :

- Un extincteur CO2 à proximité des installations électriques ;
- Un extincteur à eau pulvérisée de 6 litres minimum, à raison d'un appareil pour 200 m2.

Ces moyens d'extinction sont précisés dans l'article 3 du CCTP et devront comporter l'étiquetage faisant mention des vérifications annuelles. **Le Service Prévention et Sécurité Incendie de l'EPMO (SPSI) se réserve le droit d'effectuer des contrôles des moyens d'extinction des entreprises extérieures.**

2.6.3.4. En cas d'Incendie

Si les personnels du titulaire sont témoins d'un début d'incendie, ils doivent impérativement contacter le pupitre incendie au moyen d'un téléphone rouge (appel direct) ou contacter le n° 50 18 avec un téléphone fixe ou un DECT en précisant au moins :

- La localisation de l'incendie dans le bâtiment ;
- L'importance de l'incendie ;
- S'il y a des personnes à proximité ou en danger.

Ne jamais raccrocher le premier tant que la personne qui a pris en charge l'appel ne l'autorise pas.

Sans se mettre en danger, les autres compagnons utilisent si possible les moyens d'extinction à leur disposition pour commencer à lutter contre le feu. Auquel cas ils évacuent la zone sinistrée, se mettent en sécurité et attendent la venue des pompiers du SPSI.

2.6.3.5. Secours à victime

Dans le cas où les personnels des entreprises extérieures sont témoins d'un malaise, d'un accident du travail sur le chantier, ils doivent impérativement contacter le pupitre incendie au moyen d'un téléphone rouge (à disposition dans les salles et locaux du musée) ou contacter le n° 50 18. Ils précisent au moins :

- La localisation de l'incident dans le bâtiment ;
- Le nombre de victimes ;
- La nature des blessures (exemple : fracture, hémorragie, perte de connaissance, ...).

Ne jamais raccrocher le premier tant que la personne qui a pris en charge l'appel ne l'autorise pas.

Les personnels attendent l'arrivée des pompiers du SPSI et se mettent à leur disposition.

2.7. QUALITE ENVIRONNEMENTALE

L'EPMO-VGE est engagé dans une démarche de responsabilité sociétale ambitieuse inscrite dans le cœur de ses missions de service public et décrite dans la Stratégie RSO 2021-2024 disponible sur demande. Cette démarche recouvre l'ensemble des missions de l'Etablissement ; elle a pour objet l'intégration systématique des enjeux sociaux et environnementaux dans toutes les activités. L'EPMO-VGE s'inscrit entre autres dans la transition écologique à travers trois axes d'action principaux : sobriété énergétique, décarbonation, économie circulaire.

L'EPMO-VGE œuvre à limiter l'impact de ses activités sur l'environnement notamment en promouvant un modèle de production et de consommation responsable visant à limiter les émissions de gaz à effet de serre, la surexploitation des ressources naturelles, et l'émission de polluants et de substances dangereuses pour la santé.

Le titulaire doit dans cet esprit utiliser des méthodes de réalisation pour ces prestations correspondantes aux objectifs de la transition écologique : limiter les consommations d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre, intégrer les principes de l'économie circulaire, former les salariés sur ces enjeux.

Le titulaire veille à ce que les prestations qu'il effectue respectent les prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en matière d'environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de préservation du voisinage.

Il doit être en mesure d'en justifier, en cours d'exécution du marché, sur simple demande du représentant du pouvoir adjudicateur.

A cet effet, le titulaire prend les mesures permettant de maîtriser les éléments susceptibles de porter atteinte à l'environnement, notamment les déchets produits en cours d'exécution du contrat, les émissions de poussières, les fumées, les émanations de produits polluants, le bruit, les impacts sur la faune et sur la flore, la pollution des eaux superficielles et souterraines.

Dans le cadre de la démarche environnementale les exigences définies à l'annexe **A.4 Charte chantier faibles nuisances** doivent IMPERATIVEMENT être respectées par toutes les entreprises.

Celles-ci portent notamment sur :

- L'organisation du chantier
- La limitation des nuisances causées aux riverains
- La limitation des risques sur la santé du personnel
- La limitation des pollutions de proximité
- La réduction et la maîtrise des consommations en eau et en énergie
- La gestion des déchets

En cas d'évolution de la législation sur la protection de l'environnement en cours d'exécution du marché, les modifications éventuelles, demandées par le représentant du pouvoir adjudicateur, afin de se conformer aux règles nouvelles donnent lieu à la signature, par les parties au marché, d'un avenant.

Il est attendu du titulaire dans le cadre de la qualité environnementale :

- Qu'il réalise la qualité environnementale projetée en mettant en œuvre des matériaux, des produits, des équipements de qualité au moins égale à celle préconisée. De ce fait, tout changement devra faire l'objet d'une demande de visa accompagnée d'une fiche environnementale avec la documentation concernant le remplacement proposé.
- Que leur mise en œuvre soit respectueuse de l'environnement.
- Qu'il contribue à faciliter l'exploitation du bâtiment en donnant des renseignements précis sur l'entretien à prévoir pour chaque ouvrage réalisé ou chaque équipement installé.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES DETAILLEES

Le titulaire du présent lot assure des travaux de menuiserie

3.1. MENUISERIE INTERIEURE

3.1.1. BLOC PORTE

3.1.1.1. A1002 (hall Montherlant – librairie)

Le titulaire a à sa charge la fourniture et pose de menuiseries intérieures en bois en remplacement des existantes, détaillées comme suite : portes vitrées à deux vantaux.

Généralités :

Menuiserie en chêne destinée à être peinte, cf. chapitre peinture.

Le titulaire doit les prestations suivantes :

- Dépose et évacuation des existants
- Pose des portes neuves et adaptation de quincaillerie existant.
- Menuiseries en chêne massif et de conception traditionnelle, résistance PF 1/2h

Constitution :

Menuiseries à deux ouvrants à la française, dimensions 1800x3350mm, avec 2 deux vantaux vitrés. Epaisseur 60mm.

Moulurations, profils et décorations selon pièces graphique.

Vitrages :

Vitrage 6mm

Traitement vitrage clair, miroir, ou miroir sans tain au choix de la maîtrise d'œuvre.

Portes :

Ouvrages réalisés dans encadrements en maçonnerie et suivant indications du Maître d'œuvre. Portes comprenant bâtis dormant et deux vantaux ouvrants à la française :

- Calage du bâti dans les encadrements en bois ou les ouvrages existantes.
- Châssis de porte ouvrant à la française à deux vantaux, comprenant montants verticaux et horizontaux droits.
- Accessoires de quincaillerie comprenant pattes à scellement, paumelles en laiton renforcées, équerre d'angle, etc.
- Réalisation des couches d'impressions compris parties de bois en contact avec les ouvrages de maçonnerie.
- La fourniture et pose de joints d'étanchéité en feuilure avec protection par pellicule pelable.
- Traitement insecticide et fongicide écologique des bois.
-

Equipements de sûreté et de sécurité incendie :

- Sélecteur de fermeture GSR-GMF avec un arrêt

- Ventouses comprenant l'asservissement DAS compris dans sélecteur de fermeture
- Adapté pour recevoir un détecteur d'ouverture magnétique, fourni et posé par l'EPMO
- Le titulaire doit prévoir tous les cheminements techniques pour les câblages.
-

Ferrage - quincaillerie :

La quincaillerie, comme la visserie, seront spécialement étudiées de sorte que les menuiseries répondent aux exigences des essais mécaniques spécifiques de la réglementation.

Tous les ouvrages recevront une protection anti-rouille durable par peinture, galvanisation, métallisation, etc...

- Pose d'un ferme-porte traditionnel de type groom serie 9 complet champagne ou équivalent.
- Bâton maréchal en laiton, model dito existant.
- Cylindre européen temporaire 40/10 ou techniquement équivalent. A l'issue des travaux, l'EPMO prend à sa charge son remplacement par un modèle définitif à la charge de la maîtrise d'œuvre. Le titulaire doit assurer la compatibilité du futur model avec l'équipement installé.
- Fourniture et pose de butée en inox avec entourage en caoutchouc, mis en place dans les ébrasements intérieurs des baies au droit de chaque vantail, pour éviter de dégrader les ébrasements
-

Mise en œuvre :

Ouvrages réalisés dans encadrements en maçonnerie et suivant indications du maître d'œuvre

- Calage et scellement du bâti dans les encadrements en bois
- Protection des ouvrages en pierre de Dimension et des appareils.
- Reprise si nécessaire des joints pierre à l'aide de mortiers validés MH.
- Remise en état des pierres si dégradations suite à la dépose.
- Réalisation des couches d'impressions compris parties de bois en contact avec les ouvrages de maçonnerie.
- Calfeutrement aux deux faces des menuiseries par mise en œuvre d'un compri-bande en retrait puis mise en œuvre d'un joint silicone et ensuite d'un joint ton pierre.
- Repose des baguettes moulurées, façon de chambranle et plinthes existantes en périphérie des fenêtres, déposées au préalable, compris toutes sujétions de fixation pour repose.
- Prévoir passage de câbles dans feuillures pour CFA, détection, ventouses, serrures, etc.

Localisation :

Suivant **carnet de repérage**

A prévoir pour les menuiseries RDC numérotées A1002.

3.1.1.2. A1003 (hall Montherlant – boutique)

Le titulaire a à sa charge la fourniture et pose de menuiseries intérieures en bois en remplacement des existantes, détaillées comme suite : portes vitrées à deux vantaux.

Généralités :

Menuiserie en chêne destinée à être peinte, cf. chapitre peinture.

Le titulaire doit les prestations suivantes :

- Dépose et évacuation des existants
- Pose des portes neuves et adaptation de quincaillerie existant.
- Menuiseries en chêne massif et de conception traditionnelle, résistance PF 1/2h

Constitution :

Menuiseries à deux ouvrants à la française, dimensions 1800x3350mm, avec 2 deux vantaux vitrés. Epaisseur 60mm.

Moulurations, profils et décorations selon pièces graphique.

Vitrages :

Vitrage 6mm

Traitement vitrage clair, miroir, ou miroir sans tain au choix de la maîtrise d'œuvre.

Portes :

Ouvrages réalisés dans encadrements en maçonnerie et suivant indications du Maître d'œuvre. Portes comprenant bâtis dormant et deux vantaux ouvrants à la française :

- Calage du bâti dans les encadrements en bois ou les ouvrages existantes.
- Châssis de porte ouvrant à la française à deux vantaux, comprenant montants verticaux et horizontaux droits.
- Accessoires de quincaillerie comprenant pattes à scellement, paumelles en laiton renforcées, équerre d'angle, etc.
- Réalisation des couches d'impressions compris parties de bois en contact avec les ouvrages de maçonnerie.
- La fourniture et pose de joints d'étanchéité en feuilure avec protection par pellicule pelable.
- Traitement insecticide et fongicide écologique des bois.
-

Equipements de sûreté et de sécurité incendie :

- Sélecteur de fermeture GSR-GMF avec un arrêt
- Ventouses comprenant l'asservissement DAS compris dans sélecteur de fermeture
- Adapté pour recevoir un détecteur d'ouverture magnétique, fourni et posé par l'EPMO
- Le titulaire doit prévoir tous les cheminements techniques pour les câblages.
-

Ferrage - quincaillerie :

La quincaillerie, comme la visserie, seront spécialement étudiées de sorte que les menuiseries répondent aux exigences des essais mécaniques spécifiques de la réglementation.

Tous les ouvrages recevront une protection antirouille durable par peinture, galvanisation, métallisation, etc...

- Pose d'un ferme-porte traditionnel de type groom serie 9 complet champagne ou équivalent.

- Bâton maréchal en laiton, model dito existant.
- Cylindre européen temporaire 40/10 ou techniquement équivalent. A l'issue des travaux, l'EPMO prend à sa charge son remplacement par un modèle définitif à la charge de la maîtrise d'œuvre. Le titulaire doit assurer la compatibilité du futur model avec l'équipement installé.
- Fourniture et pose de butée en inox avec entourage en caoutchouc, mis en place dans les ébrasements intérieurs des baies au droit de chaque vantail, pour éviter de dégrader les ébrasements

Mise en œuvre :

Ouvrages réalisés dans encadrements en maçonnerie et suivant indications du maître d'œuvre

- Calage et scellement du bâti dans les encadrements en bois
- Protection des ouvrages en pierre de Dimension et des appareils.
- Reprise si nécessaire des joints pierre à l'aide de mortiers validés MH.
- Remise en état des pierres si dégradations suite à la dépose.
- Réalisation des couches d'impressions compris parties de bois en contact avec les ouvrages de maçonnerie.
- Calfeutrement aux deux faces des menuiseries par mise en œuvre d'un compri-bande en retrait puis mise en œuvre d'un joint silicone et ensuite d'un joint ton pierre.
- Repose des baguettes moulurées, façon de chambranle et plinthes existantes en périphérie des fenêtres, déposées au préalable, compris toutes sujétions de fixation pour repose.
- Prévoir passage de câbles dans feuillures pour CFA, détection, ventouses, serrures, etc.

Localisation :

Suivant **carnet de repérage**

A prévoir pour les menuiseries RDC numérotées A1003

3.1.1.3. PDR 1039 (hall Montherlant – sortie directe)

Le titulaire a à sa charge la fourniture et pose de menuiseries intérieures en bois en remplacement des existantes, détaillées comme suite : portes vitrées à deux vantaux avec impostes fixes et parties latérales fixes.

Généralités :

Menuiserie en chêne destinée à être peinte, cf. chapitre peinture.

Le titulaire doit les prestations suivantes :

- Dépose et évacuation des existants
- Pose des portes neuves et adaptation de quincaillerie existant.
- Menuiseries en chêne massif et de conception traditionnelle, résistance PF 1/2h

Constitution :

Dimension totale 2800x3333mm avec imposte. Menuiseries à deux ouvrants à la française, dimensions 1889x2428mm, avec imposte fixe de 2800x855mm et deux vantaux vitrés fixes de 455x2428mm. Epaisseur 60mm.

Moulurations, profils et décorations selon pièce graphique.

Vitrages :

Vitrage 6mm

Traitement vitrage clair, miroir, ou miroir sans tain au choix de la maîtrise d'œuvre.

Portes :

Ouvrages réalisés dans encadrements en maçonnerie et suivant indications du Maître d'œuvre. Portes comprenant bâtis dormant et deux vantaux ouvrants à la française, composé d'un panneau plein en soubassement, de deux carreaux avec petits bois moulurés :

- Calage du bâti dans les encadrements en bois ou les ouvrages existantes.
- Châssis de porte ouvrant à la française à deux vantaux, comprenant montants verticaux et horizontaux droits.
- Accessoires de quincaillerie comprenant pattes à scellement, paumelles en laiton renforcées, équerre d'angle, etc.
- Réalisation des couches d'impressions compris parties de bois en contact avec les ouvrages de maçonnerie.
- La fourniture et pose de joints d'étanchéité en feuilure avec protection par pellicule pelable.
- Traitement insecticide et fongicide écologique des bois.
-

Equipements de sureté et de sécurité incendie :

- Sélecteur de fermeture GSR-GMF avec un arrêt
- Ventouses comprenant l'asservissement DAS compris dans sélecteur de fermeture
- Adapté pour recevoir un détecteur d'ouverture magnétique, fourni et posé par l'EPMO
- Le titulaire doit prévoir tous les cheminements techniques pour les câblages.
-

Ferrage - quincaillerie :

La quincaillerie, comme la visserie, seront spécialement étudiées de sorte que les menuiseries répondent aux exigences des essais mécaniques spécifiques de la réglementation.

Tous les ouvrages recevront une protection antirouille durable par peinture, galvanisation, métallisation, etc...

- Pose d'un ferme-porte traditionnel de type groom serie 9 complet champagne ou équivalent.
- Bâton maréchal en laiton, model dito existant.
- Cylindre européen temporaire 40/10 ou techniquement équivalent. A l'issue des travaux, l'EPMO prend à sa charge son remplacement par un modèle définitif à la charge de la maîtrise d'œuvre. Le titulaire doit assurer la compatibilité du futur model avec l'équipement installé.
- Fourniture et pose de butée en inox avec entourage en caoutchouc, mis en place dans les ébrasements intérieurs des baies au droit de chaque vantail, pour éviter de dégrader les ébrasements
-

Mise en œuvre :

Ouvrages réalisés dans encadrements en maçonnerie et suivant indications du maître d'œuvre

- Calage et scellement du bâti dans les encadrements en bois
- Protection des ouvrages en pierre de Dimension et des appareils.
- Reprise si nécessaire des joints pierre à l'aide de mortiers validés MH.
- Remise en état des pierres si dégradations suite à la dépose.
- Réalisation des couches d'impressions compris parties de bois en contact avec les ouvrages de maçonnerie.
- Calfeutrement aux deux faces des menuiseries par mise en œuvre d'un compri-bande en retrait puis mise en œuvre d'un joint silicone et ensuite d'un joint ton pierre.
- Repose des baguettes moulurées, façon de chambranle et plinthes existantes en périphérie des fenêtres, déposées au préalable, compris toutes sujétions de fixation pour repose.
- Prévoir passage de câbles dans feuillures pour CFA, détection, ventouses, serrures, etc.
-

Localisation :

Suivant **carnet de repérage**

A prévoir pour les menuiseries RDC numérotées PDR1003

3.1.1.4. ENSEMBLE PDR 1036 (hall Montherlant – carte blanche) & PDR 1040 (hall Montherlant – sortie 2)

Le titulaire a à sa charge la fourniture et pose de menuiseries intérieures en bois traitées acoustiques en remplacement des existantes. L'ensemble est composé de : deux blocs de portes vitrées à deux vantaux avec impostes fixes et trois vantaux fixes centraux.

Généralités :

Menuiserie en chêne destinée à être peinte, cf. chapitre peinture.

Le titulaire doit les prestations suivantes :

- Dépose et évacuation des existants
- Pose des portes neuves et adaptation de quincaillerie existant.
- Menuiseries en chêne massif et de conception traditionnelle, résistance PF 1/2h

Les bâtis dormants seront prévus pour être posés en feuillures dans les ouvrages de structure en bois.

Constitution :

Dimension totale 5500x3333mm avec imposte. Deux menuiseries à deux ouvrants à la française, dimensions 1890x2428mm, avec imposte fixe de 1890x855mm et trois vantaux fixes (377x3333mm les deux latéraux et 870x3333mm le central). Epaisseur 60mm.

Les deux vantaux fixes latéraux sont composés d'un panneau lisse et le vantail central fixe est composé d'un panneau en soubassement avec moulurations, d'une traverse intermédiaire avec moulurations et d'un vitrage.

Moulurations, profils et décorations selon pièce graphique.

Vitrages :

Vitrage 6mm pour PDR1040

Double vitrage acoustique de type 4/16/4mm avec lame d'Argon justifiant un indice d'affaiblissement $Rw+C \geq 42$ DB pour PDR1036

Traitement vitrage clair, miroir, ou miroir sans tain au choix de la maitrise d'œuvre.

Portes :

Ouvrages réalisés dans encadrements en maçonnerie et suivant indications du Maître d'œuvre :

- Calage du bâti dans les encadrements en bois ou les ouvrages existantes.
- Châssis de porte ouvrant à la française à deux vantaux, comprenant montants verticaux et horizontaux droits.
- Accessoires de quincaillerie comprenant pattes à scellement, paumelles en laiton renforcées, équerre d'angle, etc.
- Réalisation des couches d'impressions compris parties de bois en contact avec les ouvrages de maçonnerie.
- La fourniture et pose de joints d'étanchéité en feuilure avec protection par pellicule pelable.
- Traitement insecticide et fongicide écologique des bois.
-

Equipements de sureté et de sécurité incendie :

- PDR 1036 :
 - Adapté pour recevoir un cylindre type digital dormakaba ou équivalent, fourniture à la charge de l'EPMO
 - Le titulaire doit prévoir tous les cheminements techniques pour les câblages
 -
- PDR 1040 :
 - Sélecteur de fermeture GSR-GMF avec un arrêt
 - Ventouses comprenant l'asservissement DAS, compris dans sélecteur de fermeture
 - Détecteur ouverture magnétique sur chaque vantail
 - Le titulaire doit prévoir tous les cheminements techniques pour les câblages

Ferrage - quincaillerie :

La quincaillerie, comme la visserie, seront spécialement étudiées de sorte que les menuiseries répondent aux exigences des essais mécaniques spécifiques de la réglementation.

Tous les ouvrages recevront une protection antirouille durable par peinture, galvanisation, métallisation, etc...

-
- Bâton maréchal en laiton, model dito existant.
- Cylindre européen temporaire 40/10 ou techniquement équivalent. A l'issue des travaux, l'EPMO prend à sa charge son remplacement par un modèle définitif à la charge de la maitrise d'œuvre. Le titulaire doit assurer la compatibilité du futur model avec l'équipement installé.
- Fourniture et pose de butée en inox avec entourage en caoutchouc, mis en place dans les ébrasements intérieurs des baies au droit de chaque vantail, pour éviter de dégrader les ébrasements
-

Mise en œuvre :

Ouvrages réalisés dans encadrements en maçonnerie et suivant indications du Maître d'œuvre.

- Calage et scellement du bâti dans les encadrements en bois
- Protection des ouvrages en pierre de Dimension et des appareils.
- Reprise si nécessaire des joints pierre à l'aide de mortiers validés MH.
- Remise en état des pierres si dégradations suite à la dépose.
- Réalisation des couches d'impressions compris parties de bois en contact avec les ouvrages de maçonnerie.
- Repose des baguettes moulurées, façon de chambranle et plinthes existantes en périphérie des fenêtres, déposées au préalable, compris toutes sujétions de fixation pour repose.
- Prévoir passage de câbles dans feuillures pour CFA, détection, ventouses, serrures, etc.

Localisation :

Suivant **carnet de repérage**

A prévoir pour les menuiseries numérotées PDR 1036 et PDR 1040.

3.1.1.5. PDR 1023 (hall Montherlant – bureau 1)

Le titulaire a à sa charge la fourniture et pose de menuiseries intérieures en bois traitées acoustiques en remplacement des existantes. L'ensemble est composé de : d'un bloc de porte vitré tiercée avec impostes fixes et d'un vantail fixe vitré.

Généralités :

Menuiserie en chêne destinée à être peinte, cf. chapitre peinture.

Le titulaire doit les prestations suivantes :

- Dépose et évacuation des existants
- Pose des portes neuves et adaptation de quincaillerie existant.
- Menuiseries en chêne massif et de conception traditionnelle, résistance PF 1/2h

Constitution :

Dimension totale 2300x3830mm avec imposte. Menuiserie avec une porte tiercée, dimensions 1490x3110mm, avec imposte fixe de 1490x640mm et un vantail vitré fixe de 664x3830mm. Entre la porte et le vantail vitré un panneau fixe de 146x3830mm. Epaisseur 60mm.

Moulurations, profils et décorations selon pièce graphique.

Vitrages :

Double vitrage acoustique de type 4/16/4mm avec lame d'Argon justifiant un indice d'affaiblissement $Rw+C \geq 42$ DB pour PDR1036

Traitement vitrage clair, miroir, ou miroir sans tain au choix de la maîtrise d'œuvre.

Portes :

Ouvrages réalisés dans encadrements en maçonnerie et suivant indications du Maître d'œuvre :

- Calage du bâti dans les encadrements en bois ou les ouvrages existantes.
- Châssis de porte tiercée, comprenant montants verticaux et horizontaux droits.

- Accessoires de quincaillerie comprenant pattes à scellement, paumelles en laiton renforcées, équerre d'angle, etc.
- Réalisation des couches d'impressions compris parties de bois en contact avec les ouvrages de maçonnerie.
- La fourniture et pose de joints d'étanchéité en feuilure avec protection par pellicule pelable.
- Traitement insecticide et fongicide écologique des bois.

Equipements de sureté et de sécurité incendie : Sans objet

Ferrage - quincaillerie :

La quincaillerie, comme la visserie, seront spécialement étudiées de sorte que les menuiseries répondent aux exigences des essais mécaniques spécifiques de la réglementation.

Tous les ouvrages recevront une protection antirouille durable par peinture, galvanisation, métallisation, etc...

- Bâton maréchal en laiton, model dito existant.
- A l'issue des travaux, l'EPMO prend à sa charge son remplacement par un modèle définitif à la charge de la maîtrise d'œuvre. Le titulaire doit assurer la compatibilité du futur model avec l'équipement installé.
- Adapté pour recevoir un cylindre type digital Dormakaba ou équivalent, fourniture à la charge de l'EPMO
- Fourniture et pose de butée en inox avec entourage en caoutchouc, mis en place dans les ébrasements intérieurs des baies au droit de chaque vantail, pour éviter de dégrader les ébrasements
-

Mise en œuvre :

Ouvrages réalisés dans encadrements en maçonnerie et suivant indications du Maître d'œuvre.

- Calage et scellement du bâti dans les encadrements en bois
- Protection des ouvrages en pierre de Dimension et des appareils.
- Reprise si nécessaire des joints pierre à l'aide de mortiers validés MH.
- Remise en état des pierres si dégradations suite à la dépose.
- Réalisation des couches d'impressions compris parties de bois en contact avec les ouvrages de maçonnerie.
- Repose des baguettes moulurées, façon de chambranle et plinthes existantes en périphérie des fenêtres, déposées au préalable, compris toutes sujétions de fixation pour repose.
- Prévoir passage de câbles dans feuilures pour CFA, détection, ventouses, serrures, etc.

Localisation :

Suivant **carnet de repérage**

A prévoir pour les menuiseries numérotées PDR 1023.

3.1.1.6. PNR 1002 (hall Montherlant – WC PMR)

Le titulaire a à sa charge la fourniture et pose de menuiseries intérieures en bois en remplacement des existantes. L'ensemble est composé de : d'un bloc de porte vitré à un vantail avec une imposte fixe et deux vantaux fixes vitrés. Dito menuiseries existantes.

Généralités :

Menuiserie en chêne destinée à être peinte, cf. chapitre peinture.

Le titulaire doit les prestations suivantes :

- Dépose et évacuation des existants
- Pose des portes neuves et adaptation de quincaillerie existant.
- Menuiseries en chêne massif et de conception traditionnelle, résistance PF 1/2h

Les bâtis dormants seront prévus pour être posés en feuillures dans les ouvrages de structure en bois.

Constitution :

Dimension totale 2100x4380mm avec imposte. Menuiserie à un ouvrant à la française, dimensions 1010x3130mm, avec imposte fixe de 2100x1250mm et deux vantaux vitrés fixes de 545x3130mm. Epaisseur 60mm.

Moulurations, profils et décorations selon pièce graphique.

Vitrages :

- Vitrage 6mm
- Traitement vitrage miroir côté hall des arrivées et menuisé côté WC.

Portes :

Ouvrages réalisés dans encadrements en maçonnerie et suivant indications du Maître d'œuvre :

- Calage du bâti dans les encadrements en bois ou les ouvrages existantes.
- Châssis de porte ouvrant à la française à deux vantaux, comprenant montants verticaux et horizontaux droits.
- Accessoires de quincaillerie comprenant pattes à scellement, paumelles en laiton renforcées, équerre d'angle, etc.
- Réalisation des couches d'impressions compris parties de bois en contact avec les ouvrages de maçonnerie.
- La fourniture et pose de joints d'étanchéité en feuillure avec protection par pellicule pelable.
- Traitement insecticide et fongicide écologique des bois.

Equipements de sûreté et de sécurité incendie : Sans objet

Ferrage - quincaillerie :

La quincaillerie, comme la visserie, seront spécialement étudiées de sorte que les menuiseries répondent aux exigences des essais mécaniques spécifiques de la réglementation.

Tous les ouvrages recevront une protection antirouille durable par peinture, galvanisation, métallisation, etc...

- Bâton maréchal en laiton, model dito existant.
- Cylindre européen temporaire 40/10 ou techniquement équivalent. A l'issue des travaux, l'EPMO prend à sa charge son remplacement par un modèle définitif à la charge de la maîtrise d'œuvre. Le titulaire doit assurer la compatibilité du futur model avec l'équipement installé.

- Fourniture et pose de butée en inox avec entourage en caoutchouc, mis en place dans les ébrasements intérieurs des baies au droit de chaque vantail, pour éviter de dégrader les ébrasements

Mise en œuvre :

Ouvrages réalisés dans encadrements en maçonnerie et suivant indications du Maître d'œuvre.

- Calage et scellement du bâti dans les encadrements en bois
- Protection des ouvrages en pierre de Dimension et des appareils.
- Reprise si nécessaire des joints pierre à l'aide de mortiers validés MH.
- Remise en état des pierres si dégradations suite à la dépose.
- Réalisation des couches d'impressions compris parties de bois en contact avec les ouvrages de maçonnerie.
- Repose des baguettes moulurées, façon de chambranle et plinthes existantes en périphérie des fenêtres, déposées au préalable, compris toutes sujétions de fixation pour repose.
- Prévoir passage de câbles dans feuillures pour CFA, détection, ventouses, serrures, etc.

Localisation :

Suivant **carnet de repérage**

A prévoir pour les menuiseries numérotées PNR 1002.

3.1.1.7. PNR 1003 (hall Montherlant –circulation vers asc 14)

Le titulaire a à sa charge la fourniture et pose de menuiseries intérieures en bois en remplacement des existantes. L'ensemble est composé de : d'un bloc de porte vitré à un vantail avec une imposte fixe et deux vantaux fixes vitrés. Dito menuiseries existantes.

Généralités :

Menuiserie en chêne destinée à être peinte, cf. chapitre peinture.

Le titulaire doit les prestations suivantes :

- Dépose et évacuation des existants
- Pose des portes neuves et adaptation de quincaillerie existant.
- Menuiseries en chêne massif et de conception traditionnelle, résistance PF 1/2h

Les bâtis dormants seront prévus pour être posés en feuillures dans les ouvrages de structure en bois.

Constitution :

Dimension totale 2100x4380mm avec imposte. Menuiserie à un ouvrant à la française, dimensions 1010x3130mm, avec imposte fixe de 2100x1250mm et deux vantaux vitré fixes de 545x3130mm. Epaisseur 60mm.

Moulurations, profils et décorations selon pièce graphique, dito existant d'après relevé précis sur site.

Vitrages :

- Vitrage 6mm
- Traitement vitrage clair, miroir, ou miroir sans tain au choix de la maîtrise d'œuvre.

Portes :

Ouvrages réalisés dans encadrements en maçonnerie et suivant indications du Maître d'œuvre :

- Calage du bâti dans les encadrements en bois ou les ouvrages existantes.
- Châssis de porte ouvrant à la française à deux vantaux, comprenant montants verticaux et horizontaux droits.
- Accessoires de quincaillerie comprenant pattes à scellement, paumelles en laiton renforcées, équerre d'angle, etc.
- Réalisation des couches d'impressions compris parties de bois en contact avec les ouvrages de maçonnerie.
- La fourniture et pose de joints d'étanchéité en feuille avec protection par pellicule pelable.
- Traitement insecticide et fongicide écologique des bois.

Equipements de sûreté et de sécurité incendie :

- Sélecteur de fermeture GSR-GMF avec un arrêt
- Boitier à clés, fourniture et pose à la charge du Lot 8 CFO/CFA
- Ventouse avec asservissement DAS, compris dans le sélecteur de fermeture GSR-GMF
- Détecteur d'ouverture magnétique, fourni pour installation au lot 8 CFO/CFA
- Le titulaire doit prévoir tous les cheminements techniques pour les câblages

Ferrage - quincaillerie :

La quincaillerie, comme la visserie, seront spécialement étudiées de sorte que les menuiseries répondent aux exigences des essais mécaniques spécifiques de la réglementation.

Tous les ouvrages recevront une protection antirouille durable par peinture, galvanisation, métallisation, etc...

- Bâton maréchal en laiton, model dito existant.
- Cylindre européen temporaire 40/10 ou techniquement équivalent. A l'issue des travaux, l'EPMO prend à sa charge son remplacement par un modèle définitif à la charge de la maîtrise d'œuvre. Le titulaire doit assurer la compatibilité du futur model avec l'équipement installé.
- Fourniture et pose de butée en inox avec entourage en caoutchouc, mis en place dans les ébrasements intérieurs des baies au droit de chaque vantail, pour éviter de dégrader les ébrasements

-

Mise en œuvre :

Ouvrages réalisés dans encadrements en maçonnerie et suivant indications du Maître d'œuvre.

- Calage et scellement du bâti dans les encadrements en bois
- Protection des ouvrages en pierre de Dimension et des appareils.
- Reprise si nécessaire des joints pierre à l'aide de mortiers validés MH.
- Remise en état des pierres si dégradations suite à la dépose.
- Réalisation des couches d'impressions compris parties de bois en contact avec les ouvrages de maçonnerie.
- Repose des baguettes moulurées, façon de chambranle et plinthes existantes en périphérie des fenêtres, déposées au préalable, compris toutes sujétions de fixation pour repose.
- Prévoir passage de câbles dans feuillures pour CFA, détection, ventouses, serrures, etc.

Localisation :

Suivant **carnet de repérage**

A prévoir pour les menuiseries numérotées PNR 1003.

3.1.1.8. A 1005 (hall Montherlant – sortie 1)

Le titulaire a à sa charge la fourniture et pose de menuiseries intérieures en bois en remplacement des existantes. L'ensemble est composé de : d'un bloc de porte vitré à un vantail avec une imposte fixe et deux vantaux fixes vitrés.

Généralités :

Menuiserie en chêne destinée à être peinte, cf. chapitre peinture.

Le titulaire doit les prestations suivantes :

- Dépose et évacuation des existants
- Pose des portes neuves et adaptation de quincaillerie existant.
- Menuiseries en chêne massif et de conception traditionnelle, résistance PF 1/2h

Les bâtis dormants seront prévus pour être posés en feuillures dans les ouvrages de structure en bois.

Constitution :

Dimension totale 1920x4410mm avec imposte. Menuiseries à un ouvrant à la française, dimensions 994x3130mm, avec imposte fixe de 1920x1280mm et deux vantaux vitré fixes de 468x3130mm. Epaisseur 60mm.

Moulurations, profils et décorations selon pièces graphique.

Vitrages :

Vitrage 6mm

Traitement vitrage clair, miroir, ou miroir sans tain au choix de la maîtrise d'œuvre.

Portes :

Ouvrages réalisés dans encadrements en maçonnerie et suivant indications du Maître d'œuvre :

- Calage du bâti dans les encadrements en bois ou les ouvrages existantes.
- Châssis de porte ouvrant à la française à deux vantaux, comprenant montants verticaux et horizontaux droits.
- Accessoires de quincaillerie comprenant pattes à scellement, paumelles en laiton renforcées, équerre d'angle, etc.
- Réalisation des couches d'impressions compris parties de bois en contact avec les ouvrages de maçonnerie.
- La fourniture et pose de joints d'étanchéité en feuillure avec protection par pellicule pelable.
- Traitement insecticide et fongicide écologique des bois.

Equipements de sureté et de sécurité incendie :

- Sélecteur de fermeture GSR-GMF avec un arrêt
- Boitier à clés, fourniture et pose à la charge du Lot 8 CFO/CFA
- Ventouse avec asservissement DAS, compris dans le sélecteur de fermeture GSR-GMF
- Détecteur d'ouverture magnétique, fourni pour installation au lot 8 CFO/CFA
- Le titulaire doit prévoir tous les cheminements techniques pour les câblages

Ferrage - quincaillerie :

La quincaillerie, comme la visserie, seront spécialement étudiées de sorte que les menuiseries répondent aux exigences des essais mécaniques spécifiques de la réglementation.

Tous les ouvrages recevront une protection antirouille durable par peinture, galvanisation, métallisation, etc...

- Bâton maréchal en laiton, model dito existant.
- Cylindre européen temporaire 40/10 ou techniquement équivalent. A l'issue des travaux, l'EPMO prend à sa charge son remplacement par un modèle définitif à la charge de la maîtrise d'œuvre. Le titulaire doit assurer la compatibilité du futur model avec l'équipement installé.
- Fourniture et pose de butée en inox avec entourage en caoutchouc, mis en place dans les ébrasements intérieurs des baies au droit de chaque vantail, pour éviter de dégrader les ébrasements.
-

Mise en œuvre :

Ouvrages réalisés dans encadrements en maçonnerie et suivant indications du Maître d'œuvre.

- Calage et scellement du bâti dans les encadrements en bois
- Protection des ouvrages en pierre de Dimension et des appareils.
- Reprise si nécessaire des joints pierre à l'aide de mortiers validés MH.
- Remise en état des pierres si dégradations suite à la dépose.
- Réalisation des couches d'impressions compris parties de bois en contact avec les ouvrages de maçonnerie.
- Repose des baguettes moulurées, façon de chambranle et plinthes existantes en périphérie des fenêtres, déposées au préalable, compris toutes sujétions de fixation pour repose.
- Prévoir passage de câbles dans feuillures pour CFA, détection, ventouses, serrures, etc.

Localisation :

Suivant **carnet de repérage**

A prévoir pour les menuiseries numérotées A 1005.

3.1.1.9. PGV 1010 (hall des arrivées– circulation vers asc 3)

Le titulaire aura à sa charge la fourniture et pose de menuiseries intérieures en bois en remplacement des existantes. L'ensemble est composé de : d'un bloc de porte vitré à un vantail avec une imposte fixe et un vantail fixe vitré.

Généralités :

Menuiserie en chêne destinée à être peinte, cf. chapitre peinture.

Le titulaire doit les prestations suivantes :

- Dépose et évacuation des existants
- Pose des portes neuves et adaptation de quincaillerie existant.
- Menuiseries en chêne massif et de conception traditionnelle, résistance PF 1/2h

Les bâtis dormants seront prévus pour être posés en feuillures dans les ouvrages de structure en bois.

Constitution :

Dimension totale 2390x3830mm avec imposte. Menuiseries avec porte tiercée, dimensions 1540x3110mm avec imposte fixe de 1540x640mm et un vantail vitré fixe de 710x3830mm. Entre la porte et le vantail vitré un panneau fixe de 146x3830mm. Epaisseur 60mm.

Moulurations, profils et décorations selon pièce graphique.

Vitrages :

- Vitrage 6mm
- Traitement vitrage clair, miroir, ou miroir sans tain au choix de la maîtrise d'œuvre.

Portes :

Ouvrages réalisés dans encadrements en maçonnerie et suivant indications du Maître d'œuvre :

- Calage du bâti dans les encadrements en bois ou les ouvrages existantes.
- Châssis de porte ouvrant à la française à deux vantaux, comprenant montants verticaux et horizontaux droits.
- Accessoires de quincaillerie comprenant pattes à scellement, paumelles en laiton renforcées, équerre d'angle, etc.
- Réalisation des couches d'impressions compris parties de bois en contact avec les ouvrages de maçonnerie.
- La fourniture et pose de joints d'étanchéité en feuillure avec protection par pellicule pelable.
- Traitement insecticide et fongicide écologique des bois.

Equipements de sûreté et de sécurité incendie :

- Sélecteur de fermeture GSR-GMF avec un arrêt
- Boitier à clés, fourniture et pose à la charge du Lot 8 CFO/CFA
- Ventouse avec asservissement DAS, compris dans le sélecteur de fermeture GSR-GMF
- Détecteur d'ouverture magnétique, fourni pour installation au lot 8 CFO/CFA
- Le titulaire doit prévoir tous les cheminements techniques pour les câblages

Ferrage - quincaillerie :

La quincaillerie, comme la visserie, seront spécialement étudiées de sorte que les menuiseries répondent aux exigences des essais mécaniques spécifiques de la réglementation.

Tous les ouvrages recevront une protection antirouille durable par peinture, galvanisation, métallisation, etc...

- Bâton maréchal en laiton, model dito existant.
- Cylindre européen temporaire 40/10 ou techniquement équivalent. A l'issue des travaux, l'EPMO prend à sa charge son remplacement par un modèle définitif à la charge de la maîtrise d'œuvre. Le titulaire doit assurer la compatibilité du futur model avec l'équipement installé.

- Fourniture et pose de butée en inox avec entourage en caoutchouc, mis en place dans les ébrasements intérieurs des baies au droit de chaque vantail, pour éviter de dégrader les ébrasements

Mise en œuvre :

Ouvrages réalisés dans encadrements en maçonnerie et suivant indications du Maître d'œuvre.

- Calage et scellement du bâti dans les encadrements en bois
- Protection des ouvrages en pierre de Dimension et des appareils.
- Reprise si nécessaire des joints pierre à l'aide de mortiers validés MH.
- Remise en état des pierres si dégradations suite à la dépose.
- Réalisation des couches d'impressions compris parties de bois en contact avec les ouvrages de maçonnerie.
- Repose des baguettes moulurées, façon de chambranle et plinthes existantes en périphérie des fenêtres, déposées au préalable, compris toutes sujétions de fixation pour repose.
- Prévoir passage de câbles dans feuillures pour CFA, détection, ventouses, serrures, etc.

Localisation :

Suivant **carnet de repérage**

A prévoir pour les menuiseries numérotées PGV 1010.

3.1.1.10. A1009 (haut de nef-circulation vers asc 3)

Le titulaire a à sa charge la fourniture et pose de menuiseries intérieures en bois en remplacement des existantes. L'ensemble est composé de : d'un bloc de porte vitré à un vantail avec une imposte fixe et deux vantaux fixes vitrés. Dito menuiseries existantes.

Généralités :

Menuiserie en chêne destinée à être peinte, cf. chapitre peinture.

Le titulaire doit les prestations suivantes :

- Dépose et évacuation des existants
- Pose des portes neuves et adaptation de quincaillerie existant.
- Menuiseries en chêne massif et de conception traditionnelle, résistance PF 1/2h

Les bâtis dormants seront prévus pour être posés en feuillures dans les ouvrages de structure en bois.

Constitution :

Dimension totale 2450x4430mm avec imposte. Menuiseries à un ouvrant à la française, dimensions 1190x3110mm, avec imposte fixe de 2450x1320mm et deux vantaux vitrés fixes de 630x3110mm. Epaisseur 60mm.

Moulurations, profils et décorations selon pièce graphique, dito existant d'après relevé précis sur site.

Vitrages :

- Vitrage 6mm
- Traitement vitrage clair, miroir, ou miroir sans tain au choix de la maîtrise d'œuvre.

Portes :

Ouvrages réalisés dans encadrements en maçonnerie et suivant indications du Maître d'œuvre :

- Calage du bâti dans les encadrements en bois ou les ouvrages existantes.
- Châssis de porte ouvrant à la française à deux vantaux, comprenant montants verticaux et horizontaux droits.
- Accessoires de quincaillerie comprenant pattes à scellement, paumelles en laiton renforcées, équerre d'angle, etc.
- Réalisation des couches d'impressions compris parties de bois en contact avec les ouvrages de maçonnerie.
- La fourniture et pose de joints d'étanchéité en feuille avec protection par pellicule pelable.
- Traitement insecticide et fongicide écologique des bois.

Equipements de sûreté et de sécurité incendie :

- Sélecteur de fermeture GSR-GMF avec un arrêt
- Boitier à clés, fourniture et pose à la charge du Lot 8 CFO/CFA
- Ventouse avec asservissement DAS, compris dans le sélecteur de fermeture GSR-GMF
- Détecteur d'ouverture magnétique, fourni pour installation au lot 8 CFO/CFA
- Le titulaire doit prévoir tous les cheminements techniques pour les câblages

Ferrage - quincaillerie :

La quincaillerie, comme la visserie, seront spécialement étudiées de sorte que les menuiseries répondent aux exigences des essais mécaniques spécifiques de la réglementation.

Tous les ouvrages recevront une protection antirouille durable par peinture, galvanisation, métallisation, etc...

- Bâton maréchal en laiton, model dito existant.
- Cylindre européen temporaire 40/10 ou techniquement équivalent. A l'issue des travaux, l'EPMO prend à sa charge son remplacement par un modèle définitif à la charge de la maîtrise d'œuvre. Le titulaire doit assurer la compatibilité du futur model avec l'équipement installé.
- Fourniture et pose de butée en inox avec entourage en caoutchouc, mis en place dans les ébrasements intérieurs des baies au droit de chaque vantail, pour éviter de dégrader les ébrasements

-

Mise en œuvre :

Ouvrages réalisés dans encadrements en maçonnerie et suivant indications du Maître d'œuvre.

- Calage et scellement du bâti dans les encadrements en bois
- Protection des ouvrages en pierre de Dimension et des appareils.
- Reprise si nécessaire des joints pierre à l'aide de mortiers validés MH.
- Remise en état des pierres si dégradations suite à la dépose.
- Réalisation des couches d'impressions compris parties de bois en contact avec les ouvrages de maçonnerie.
- Repose des baguettes moulurées, façon de chambranle et plinthes existantes en périphérie des fenêtres, déposées au préalable, compris toutes sujétions de fixation pour repose.
- Prévoir passage de câbles dans feuillures pour CFA, détection, ventouses, serrures, etc.

Localisation :

Suivant **carnet de repérage**

A prévoir pour les menuiseries numérotées A 1009.

3.1.2. BAIE VITREE

3.1.2.1. B1001 (hall Montherlant – boutique)

Le titulaire aura à sa charge la fourniture et pose de menuiseries intérieures en bois en remplacement des existantes. L'ensemble est composé d'un vantail fixe vitré.

Généralités :

Menuiserie en chêne destinée à être peinte, cf. chapitre peinture.

Le titulaire doit les prestations suivantes :

- Dépose et évacuation des existants
- Pose des portes neuves et adaptation de quincaillerie existant.
- Menuiseries en chêne massif et de conception traditionnelle, résistance PF 1/2h

Constitution :

Dimension totale 1500x3470mm. Menuiseries à un vantail vitré fixe. Epaisseur 60mm.

Moulurations, profils et décorations selon pièce graphique.

Vitrages :

- Vitrage 6mm
- Traitement vitrage clair, miroir, ou miroir sans tain au choix de la maîtrise d'œuvre.
-

Equipements de sûreté et de sécurité incendie : Sans objet

Ferrage - quincaillerie : Sans objet

Mise en œuvre :

Ouvrages réalisés dans encadrements en maçonnerie et suivant indications du Maître d'œuvre.

- Calage et scellement du bâti dans les encadrements en bois.
- Protection des ouvrages en pierre de Dimension et des appareils.
- Reprise si nécessaire des joints pierre à l'aide de mortiers validés MH.
- Remise en état des pierres si dégradations suite à la dépose.
- Réalisation des couches d'impressions compris parties de bois en contact avec les ouvrages de maçonnerie.
- Repose des baguettes moulurées, façon de chambranle et plinthes existantes en périphérie des fenêtres, déposées au préalable, compris toutes sujétions de fixation pour repose.
- Prévoir passage de câbles dans feuillures pour CFA, détection, ventouses, serrures, etc.

Localisation :

Suivant **carnet de repérage**

A prévoir pour les menuiseries numérotées B 1001.

3.1.2.2. B1002 (hall Montherlant –librairie)

Le titulaire aura à sa charge la fourniture et pose de menuiseries intérieures en bois en remplacement des existantes. L'ensemble est composé d'un vantail fixe vitré.

Généralités :

Menuiserie en chêne destinée à être peinte, cf. chapitre peinture.

Le titulaire doit les prestations suivantes :

- Dépose et évacuation des existants
- Pose des portes neuves et adaptation de quincaillerie existant.
- Menuiseries en chêne massif et de conception traditionnelle, résistance PF 1/2h

Constitution :

Dimension totale 1500x3470mm. Menuiseries à un vantail vitré fixe. Epaisseur 60mm.

Moulurations, profils et décorations selon pièce graphique.

Vitrages :

- Vitrage 6mm
- Traitement vitrage clair, miroir, ou miroir sans tain au choix de la maîtrise d'œuvre.

Equipements de sureté et de sécurité incendie : Sans objet

Ferrage - quincaillerie : Sans objet

Mise en œuvre :

Ouvrages réalisés dans encadrements en maçonnerie et suivant indications du Maître d'œuvre.

- Calage et scellement du bâti dans les encadrements en bois.
- Protection des ouvrages en pierre de Dimension et des appareils.
- Reprise si nécessaire des joints pierre à l'aide de mortiers validés MH.
- Remise en état des pierres si dégradations suite à la dépose.
- Réalisation des couches d'impressions compris parties de bois en contact avec les ouvrages de maçonnerie.
- Repose des baguettes moulurées, façon de chambranle et plinthes existantes en périphérie des fenêtres, déposées au préalable, compris toutes sujétions de fixation pour repose.
- Prévoir passage de câbles dans feuillures pour CFA, détection, ventouses, serrures, etc.

Localisation :

Suivant **carnet de repérage**

A prévoir pour les menuiseries numérotées B 1002.

3.1.3. IMPOSTES

Intervention au droit des deux portes monumentales dans la marquise pour adaptation des impostes fixes en impostes ouvrantes à la française au droit des locaux CTA créés par le lot 4 : remplacement des impostes et remise en peinture de l'ensemble des menuiseries.

Le rapport de repérage des matériaux et revêtements contenant du plomb avant travaux révèle la présence de plomb sur les bâtis et portes monumentale en bois concernées par les travaux. Le titulaire du présent lot devra prévoir toutes les protections collectives et individuelles nécessaire à la réalisation des travaux de modification des impostes conformément à la réglementation en vigueur.

Travaux de dépose

Les travaux comprendront :

L'ensemble du matériel nécessaire y compris la mise en place d'échafaudage pour accès aux deux faces des portes ; le titulaire devra prévoir la mise en place de confinement adapté pour éviter la propagation de poussière de plomb

- Réalisation des tests lingette avant, pendant et après travaux au droit des zones de travail
- Toutes sujétions de protections collectives et EPI, mise en place de sas de décontamination pour intervenant et matériaux
- La réalisation d'un relevé précis des dispositions existantes avant travaux de dépose
- La dépose avec soin des vantaux ouvrants pour permettre l'intervention sur l'imposte, compris engin de levage pour la manutention des vantaux. Les vantaux ne pourront être stockés sur le chantier, toutes sujétions de manutention et transport vers atelier de stockage y compris protection durant le transport et toutes les précautions nécessaires (emballage soigneux, calage...)
- Stockage en atelier
- Occultation provisoire pendant la dépose de la menuiserie
- La dépose en démolition de l'imposte compris bâtis dormant scellé dans la maçonnerie : le titulaire devra prendre toutes les précautions nécessaires lors des déposes pour ne pas abîmer les tableaux maçonnés et éléments adjacents
- La protection des parties conservées
- Récupération des éléments de quincaillerie réutilisables
- Récupération des déchets dans des sacs imperméables et étanches portant la signalisation DANGER, stockage après nettoyage des sacs (aspiration et essuyage avec chiffon humide) dans un local ou zone définie balisée, inaccessible au public
- Évacuation des déchets par une entreprise spécialisée et agréée vers un centre de traitement, compris traitement et transport,
- Établissement du bordereau de suivi des déchets et diffusion au Maître d'œuvre, Maître d'Ouvrage et au CSPS
- Le nettoyage des zones de travaux après dépose.

Traitement des peintures au plomb en atelier des vantaux

Traitement des peintures au plomb des vantaux préalablement déposés et transportés en atelier ; technique de décapage laissée au choix du titulaire après réalisation de test au préalable pour définir la méthodologie la mieux adaptée en fonction de la finition retenue.

Travaux à réaliser suivant les recommandations de l'INRS.

Réalisation des couches d'impression à l'huile de lin et application d'une peinture antirouille sur quincaillerie et éléments métalliques.

A noter que les dormants conservés devront également être décapés.

Fabrication d'une imposte ouvrante et repose de l'ensemble

Fabrication et pose d'une imposte ouvrante suivant carnet de détail comprenant :

- Les prises de mesures et côtes très précises sur place

- L'établissement des plans de détails et d'exécution pour validation par l'architecte avant le début de l'intervention
- La réalisation d'éléments de menuiserie en chêne de France 1^{er} choix, destinées à être peintes par le présent lot. Les bois seront traités insecticide et fongicide
- La fabrication d'une imposte vitrée ouvrant à la française comprenant des montants et traverses moulurées d'imposte pour pose de double vitrage
- L'adaptation des ferrures originelles lorsque récupérable et/ou la fourniture et pose de quincailleries adaptées (paumelles, équerres d'angles, crémone)
- Tous les ouvrages recevront une protection antirouille durable adaptée par peinture, galvanisation, métallisation
- La fourniture et pose d'un vitrage dito existant feuilleté 44.2 sur les impostes créées.
- Les feuillures devront impérativement être drainées. Réservations dans traverse basse pour façon de trou de buée.
- Toutes sujétions d'assemblages, coupes d'onglets, fixation par pointes acier et chevilles bois.
- Impression sur les bois neufs en contact avec la maçonnerie à l'huile de lin
- Mise en jeu, réglage, équerrages
- Etablissement d'un constat d'état à l'atelier avant transport retour
- Protection durant le transport retour comprenant toutes les précautions nécessaires (calages, portes à équerrer, contreventement provisoire, emballage soigneux...)
- Transport retour de l'atelier vers le chantier (vantaux et imposte)
- Constat d'état après transport retour : les éléments abîmés durant le transport seront refusés, l'entreprise devra à ses frais faire les réparations nécessaires sur site ou en atelier.
- La reprise des planités et feuillures des maçonneries des tableaux au droit de l'imposte, avant repose
- La pose du cadre dormant, de la traverse, des vantaux de l'imposte puis calage et réglage général
- La repose des vantaux
- Ajustement et réglages des quincailleries puis mise en jeu finale
- Remaniement/remise en place et complément des bouchements de baie réalisés par le titulaire du lot 1
- Protection jusqu'à l'opération de réception
- Nettoyage avant réception
- Enlèvement et évacuation des déchets issus des travaux jusqu'aux bennes de tri mises à disposition sur l'aire de stockage

• **Mise / remise en peinture**

Mise en peinture l'imposte et bâtis et remise en peinture des vantaux et bâtis conservés.

Les travaux comprendront :

- Pour les supports existants, application de primaire/glacis nourrissant adapté au support
- Pour les supports neufs, application d'un primaire à l'oxyde de zinc
- Finition par application, sur place, de deux couches de peinture aux huiles naturelles de type La Malouinière,
- Finition soignée.
- Teinte au choix du Maître d'œuvre, essais à soumettre au préalable pour validation avant impression
- Le titulaire intégrera dans son prix unitaire toutes protections des ouvrages attenants conservés.

Localisation :

Suivant **carnet de repérage**

A prévoir pour les deux portes monumentales en bois PB02 et PB08 au droit des locaux CTA créés dans la marquise.

3.2. MENUISERIE EXTERIEURE

3.2.1. BLOC PORTE

3.2.1.1. PDR 1003 (hall Montherlant – SAS Seine)

Le titulaire a à sa charge la fourniture et pose de menuiseries de la façade Seine en bois traitées acoustiques en remplacement des existantes. L'ensemble est composé de : d'un bloc de porte vitré à deux vantaux avec une imposte fixe et deux vantaux vitrés fixes. Dito menuiseries existantes.

Généralités :

Menuiserie en chêne destinée à être peinte, cf. chapitre peinture.

Le titulaire doit les prestations suivantes :

- Dépose et évacuation des existants
- Pose des portes neuves et adaptation de quincaillerie existant.
- Menuiseries en chêne massif et de conception traditionnelle

Les bâtis dormants seront prévus pour être posés en feuillures dans les ouvrages de structure en bois.

Constitution :

Dimension totale 3100x4466mm avec imposte. Menuiseries à deux ouvrant à la française, dimensions 1758x2972mm, avec imposte fixe de 3100x1412mm.

Moulurations, profils et décorations dito existant face extérieure d'après relevé précis sur site.

Vitrages :

- Double vitrage acoustique 30 dB et thermique $U_g=1.1$ et $U_w=1.5$ avec film anti-UV sur face intérieure.
- P6B verre CR 3 serrure et bâti
- Traitement vitrage clair, miroir, ou miroir sans tain au choix de la maîtrise d'œuvre.
- Pose sous pareclose

Portes :

Ouvrages réalisés dans encadrements en maçonnerie et suivant indications du Maître d'œuvre. Portes comprenant bâtis dormant et deux vantaux ouvrants à la française, composé d'un panneau plein en soubassement, de deux carreaux avec petits bois moulurés côté intérieur :

- Bâti dormant posé en feuillure dans les encadrements en maçonnerie.
- Protection de la pièce d'appui du bâti dormant par mise en œuvre d'une feuille en laiton vissée sur l'appui.
- Bloc porte sur bâti à sceller
- Châssis de porte ouvrant à la française à deux vantaux, comprenant montants verticaux et horizontaux droits :

- Soubassement en panneau plein à grand cadre hauteur 38cm environ, composé d'une traverse haute avec réservation pour trou de buée, traverse basse avec jet d'eau.
- Deux carreaux avec petits bois et mortaisés et moulurés côté intérieur.
- Façon de jets d'eau en partie basse de l'ouvrant
- Accessoires de quincaillerie comprenant pattes à scellement, paumelles en laiton renforcées, équerre d'angle, etc.
- Réalisation des couches d'impressions compris parties de bois en contact avec les ouvrages de maçonnerie.
- La fourniture et pose de joints d'étanchéité en feuilure avec protection par pellicule pelable.
- Traitement insecticide et fongicide écologique des bois.
- Les portes devront avoir un dispositif susceptible d'accueillir un mode ponctuel de verrouillage de secours (autre qu'avec des chaînes et simple cadenas)
- Disposer d'une résistance à l'effraction, voir normes EN 1627 à 1630 ou équivalent avec respect des prescriptions du référentiel A2P H64 ou équivalent

Equipements de sûreté et de sécurité incendie (porte UGIS):

Ferme porte mécanique à glissière modèle type ITS 96 de chez Dorma ou équivalent compris encastrement dans le châssis pour pose invisible. Pose invisible dans les châssis ouvrant et dormant. Pose avec limiteur d'ouverture.

- Fourniture et pose d'un sélecteur de porte mécanique pour porte double à simple action réversible
- Ferme porte à glissière modèle type ITS 96 de chez Dorma ou équivalent compris encastrement dans le châssis pour pose invisible. Pose invisible dans les châssis ouvrant et dormant. Pose avec limiteur d'ouverture.
- Détecteur d'ouverture magnétique. La fourniture est à la charge du lot 8, CFO/CFA.
- Dispositif de tringlerie sur chaque ouvrant à fermeture permettant un verrouillage mécanique en partie basse
- Prévoir passage de câbles dans feuillures, réservations et passe-fils.
- Le titulaire doit prévoir tous les cheminements techniques pour les câblages.

Ferrage - quincaillerie:

La quincaillerie, comme la visserie, seront spécialement étudiées de sorte que les menuiseries répondent aux exigences des essais mécaniques spécifiques de la réglementation.

Tous les ouvrages recevront une protection antirouille durable par peinture, galvanisation, métallisation, etc...

Le dimensionnement important de ces portes nécessite une structure métallique de renforcement.

- Bâton maréchal en laiton, model dito existant.
- Cylindre européen temporaire 40/10 ou techniquement équivalent. A l'issue des travaux, l'EPMO prend à sa charge son remplacement par un modèle définitif à la charge de la maîtrise d'œuvre. Le titulaire doit assurer la compatibilité du futur model avec l'équipement installé.
- Fourniture et pose de butée en inox avec entourage en caoutchouc, mis en place dans les ébrasements intérieurs des baies au droit de chaque vantail, pour éviter de dégrader les ébrasements
- Fermeture/ouverture imposte par système groom adapté dito existant, commande manuelle, système de fermeture par serrure adaptée
- Trois paumelles picardes pour actionner l'imposte en soufflet

Mise en œuvre :

Ouvrages réalisés dans encadrements en maçonnerie et suivant indications du Maître d'œuvre.

- Calage et scellement du bâti dans les encadrements en bois
- Protection des ouvrages en pierre de Dimension et des appareils.
- Reprise si nécessaire des joints pierre à l'aide de mortiers validés MH.
- Remise en état des pierres si dégradations suite à la dépose.
- Réalisation des couches d'impressions compris parties de bois en contact avec les ouvrages de maçonnerie.
- Repose des baguettes moulurées, façon de chambranle et plinthes existantes en périphérie des fenêtres, déposées au préalable, compris toutes sujétions de fixation pour repose.
- Prévoir passage de câbles dans feuillures pour CFA, détection, ventouses, serrures, etc.

Localisation :

Suivant **carnet de repérage**

A prévoir pour les menuiseries numérotées PDR 1003.

3.2.1.2. PDR 1005 (hall Montherlant – SAS parvis 1)

Le titulaire a à sa charge la fourniture et pose de menuiseries de la façade Bellechasse en bois traitées acoustiques en remplacement des existantes. L'ensemble est composé de : d'un bloc de porte vitré à un vantail avec une imposte ouvrante.

Généralités :

Le titulaire doit les prestations suivantes :

- Dépose et évacuation des existants
- Pose des portes neuves et adaptation de quincaillerie existant.
- Menuiseries en chêne massif et de conception traditionnelle

Les bâtis dormants seront prévus pour être posés en feuillures dans les ouvrages de structure en bois.

Constitution :

Dimension totale 1400x3663mm avec imposte. Menuiserie à un ouvrant, dimensions 1400x2725mm, avec imposte ouvrante de 1400x773mm.

Moulurations, profils et décorations selon pièce graphique, dito existant d'après relevé précis sur site. Les moulurations doivent simuler une porte à deux vantaux pour conserver l'esthétique existante de la façade.

Vitrages :

- Double vitrage acoustique 30 dB et thermique $U_g=1.1$ et $U_w=1.5$ avec film anti-UV sur face intérieure.
- P6B verre CR 3 serrure et bâti
- Traitement vitrage clair, miroir, ou miroir sans tain au choix de la maîtrise d'œuvre.
- Pose sous pareclose.

Portes :

Ouvrages réalisés dans encadrements en maçonnerie et suivant indications du Maître d'œuvre. Portes comprenant bâtis dormant et deux vantaux ouvrants à la française, composé d'un panneau plein en soubassement, et d'un carreau vitré :

- Bâti dormant posé en feuillure dans les encadrements en maçonnerie.
- Protection de la pièce d'appui du bâti dormant par mise en œuvre d'une feuille en laiton vissée sur l'appui.
- Bloc porte sur bâti à sceller
- Châssis de porte ouvrant à la française à deux vantaux, comprenant montants verticaux et horizontaux droits :
 - Soubassement en panneau plein à grand cadre
 - Façon de jets d'eau en partie basse de l'ouvrant
- Accessoires de quincaillerie comprenant pattes à scellement, paumelles en laiton renforcées, équerre d'angle, etc.
- Réalisation des couches d'impressions compris parties de bois en contact avec les ouvrages de maçonnerie.
- La fourniture et pose de joints d'étanchéité en feuillure avec protection par pellicule pelable.
- Traitement insecticide et fongicide écologique des bois.
- Les portes devront avoir un dispositif susceptible d'accueillir un mode ponctuel de verrouillage de secours (autre qu'avec des chaînes et simple cadenas)
- Calfeutrement aux deux faces des menuiseries par mise en œuvre d'un compribande en retrait puis mise en œuvre d'un joint silicone et ensuite d'un joint ton pierre
- Repose des baguettes moulurées, façon de chambranle et plinthes existantes en périphérie des fenêtres, déposées au préalable, compris toutes sujétions de fixation pour repose
- Disposer d'une résistance à l'effraction, voir normes EN 1627 à 1630 ou équivalent avec respect des prescriptions du référentiel A2P H64 ou équivalent

Equipements de sûreté et de sécurité incendie (porte UGIS):

- Pose d'un sélecteur de porte mécanique pour porte double à simple action réversible
- Ferme porte à glissière modèle type ITS 96 de chez Dorma ou équivalent compris encastrement dans le châssis pour pose invisible. Pose invisible dans les châssis ouvrant et dormant. Pose avec limiteur d'ouverture.
- Détecteur d'ouverture magnétique. La fourniture est à la charge du lot 8, CFO/CFA.
- Dispositif de tringlerie sur chaque ouvrant à fermeture permettant un verrouillage mécanique en partie basse
- Béquille électronique, Dormakaba model c-lever pro. La fourniture est à la charge de l'EPMO
- Prévoir passage de câbles dans feuillures, réservations et passe-fils.
- Le titulaire doit prévoir tous les cheminements techniques pour les câblages.

Ferrage – quincaillerie :

La quincaillerie, comme la visserie, seront spécialement étudiées de sorte que les menuiseries répondent aux exigences des essais mécaniques spécifiques de la réglementation.

Tous les ouvrages recevront une protection antirouille durable par peinture, galvanisation, métallisation, etc...

Le dimensionnement important de ces portes nécessite une structure métallique de renforcement.

- Bâton maréchal en laiton, model dito existant.

- Cylindre européen temporaire 40/10 ou techniquement équivalent. A l'issue des travaux, l'EPMO prend à sa charge son remplacement par un modèle définitif à la charge de la maîtrise d'œuvre. Le titulaire doit assurer la compatibilité du futur modèle avec l'équipement installé.
- Fermeture/ouverture imposte par système groom adapté d'origine existant, commande manuelle, système de fermeture par serrure adaptée
- Trois paumelles picardes pour actionner l'imposte en soufflet
- Fourniture et pose de butée en inox avec entourage en caoutchouc, mis en place dans les ébrasements intérieurs des baies au droit de chaque vantail, pour éviter de dégrader les ébrasements

Mise en œuvre :

Ouvrages réalisés dans encadrements en maçonnerie et suivant indications du Maître d'œuvre.

- Calage et scellement du bâti dans les encadrements en bois
- Protection des ouvrages en pierre de Dimension et des appareils.
- Reprise si nécessaire des joints pierre à l'aide de mortiers validés MH.
- Remise en état des pierres si dégradations suite à la dépose.
- Réalisation des couches d'impressions comprises parties de bois en contact avec les ouvrages de maçonnerie.
- Repose des baguettes moulurées, façon de chambranle et plinthes existantes en périphérie des fenêtres, déposées au préalable, comprises toutes sujétions de fixation pour repose.
- Prévoir passage de câbles dans feuillures pour CFA, détection, ventouses, serrures, etc.

Localisation :

Suivant **carnet de repérage**

A prévoir pour les menuiseries numérotées PDR 1005.

3.2.1.3. PDR 1007 (hall Montherlant – SAS parvis 2)

Le titulaire a à sa charge la fourniture et pose de menuiseries de la façade Bellechasse en bois traitées acoustiques en remplacement des existantes. L'ensemble est composé de : d'un bloc de porte vitré à deux vantaux avec une imposte ouvrante. Dito menuiseries existantes.

Généralités :

Le titulaire doit les prestations suivantes :

- Dépose et évacuation des existants
- Pose des portes neuves et adaptation de quincaillerie existant.
- Menuiseries en chêne massif et de conception traditionnelle

Les bâtis dormants seront prévus pour être posés en feuillures dans les ouvrages de structure en bois.

Constitution :

Dimension totale 1610x3658mm avec imposte. Menuiseries à deux ouvrant à la française, dimensions 1610x2728mm, avec imposte ouvrante de 1400x773mm.

Moulurations, profils et décorations selon pièce graphique, d'origine existant d'après relevé précis sur site.

Vitrages :

- Double vitrage acoustique 30 dB et thermique $U_g=1.1$ et $U_w=1.5$ avec film anti-UV sur face intérieure.
- P6B verre CR 3 serrure et bâti
- Traitement vitrage clair, miroir, ou miroir sans tain au choix de la maîtrise d'œuvre.
- Pose sous pareclose.

Portes :

Ouvrages réalisés dans encadrements en maçonnerie et suivant indications du Maître d'œuvre. Portes comprenant bâtis dormant et deux vantaux ouvrants à la française, composé d'un panneau plein en soubassement, et d'un carreau vitré :

- Bâti dormant posé en feuillure dans les encadrements en maçonnerie.
- Protection de la pièce d'appui du bâti dormant par mise en œuvre d'une feuille en laiton vissée sur l'appui.
- Bloc porte sur bâti à sceller
- Châssis de porte ouvrant à la française à deux vantaux, comprenant montants verticaux et horizontaux droits :
 - Soubassement en panneau plein à grand cadre
 - Façon de jets d'eau en partie basse de l'ouvrant
- Accessoires de quincaillerie comprenant pattes à scellement, paumelles en laiton renforcées, équerre d'angle, etc.
- Réalisation des couches d'impressions compris parties de bois en contact avec les ouvrages de maçonnerie.
- La fourniture et pose de joints d'étanchéité en feuillure avec protection par pellicule pelable.
- Traitement insecticide et fongicide écologique des bois.
- Les portes devront avoir un dispositif susceptible d'accueillir un mode ponctuel de verrouillage de secours (autre qu'avec des chaînes et simple cadenas)
- Calfeutrement aux deux faces des menuiseries par mise en œuvre d'un compribande en retrait puis mise en œuvre d'un joint silicone et ensuite d'un joint ton pierre
- Repose des baguettes moulurées, façon de chambranle et plinthes existantes en périphérie des fenêtres, déposées au préalable, compris toutes sujétions de fixation pour repose
- Disposer d'une résistance à l'effraction, voir normes EN 1627 à 1630 ou équivalent avec respect des prescriptions du référentiel A2P H64 ou équivalent

Equipements de sûreté et de sécurité incendie (porte UGIS):

- Fourniture et pose d'un sélecteur de porte mécanique pour porte double à simple action réversible
- Ferme porte à glissière modèle type ITS 96 de chez Dorma ou équivalent compris encastrement dans le châssis pour pose invisible. Pose invisible dans les châssis ouvrant et dormant. Pose avec limiteur d'ouverture.
- Détecteur d'ouverture magnétique. La fourniture est à la charge du lot 8, CFO/CFA.
- Dispositif de tringlerie sur chaque ouvrant à fermeture permettant un verrouillage mécanique en partie basse
- Prévoir passage de câbles dans feuillures, réservations et passe-fils.
- Le titulaire doit prévoir tous les cheminements techniques pour les câblages.

Ferrage – quincaillerie :

La quincaillerie, comme la visserie, seront spécialement étudiées de sorte que les menuiseries répondent aux exigences des essais mécaniques spécifiques de la réglementation.

Tous les ouvrages recevront une protection antirouille durable par peinture, galvanisation, métallisation, etc...

Le dimensionnement important de ces portes nécessite une structure métallique de renforcement.

- Bâton maréchal en laiton, model dito existant.
- Cylindre européen temporaire 40/10 ou techniquement équivalent. A l'issue des travaux, l'EPMO prend à sa charge son remplacement par un modèle définitif à la charge de la maîtrise d'œuvre. Le titulaire doit assurer la compatibilité du futur model avec l'équipement installé.
- Verrouillage bas de porte + béquille fourni par l'EPMO
- Fermeture/ouverture imposte par système groom adapté dito existant, commande manuelle, système de fermeture par serrure adaptée
- Si hauteur de porte supérieure à 2,50m : fourniture et pose d'Amortisseur de fermeture de portes battantes en acier zingué.
- Trois paumelles picardes pour actionner l'imposte en soufflet
- Fourniture et pose de butée en inox avec entourage en caoutchouc, mis en place dans les ébrasements intérieurs des baies au droit de chaque vantail, pour éviter de dégrader les ébrasements

Mise en œuvre :

Ouvrages réalisés dans encadrements en maçonnerie et suivant indications du Maître d'œuvre.

- Calage et scellement du bâti dans les encadrements en bois
- Protection des ouvrages en pierre de Dimension et des appareils.
- Reprise si nécessaire des joints pierre à l'aide de mortiers validés MH.
- Remise en état des pierres si dégradations suite à la dépose.
- Réalisation des couches d'impressions compris parties de bois en contact avec les ouvrages de maçonnerie.
- Repose des baguettes moulurées, façon de chambranle et plinthes existantes en périphérie des fenêtres, déposées au préalable, compris toutes sujétions de fixation pour repose.
- Prévoir passage de câbles dans feuillures pour CFA, détection, ventouses, serrures, etc.

Localisation :

Suivant **carnet de repérage**

A prévoir pour les menuiseries numérotées PDR 1007.

3.2.1.4. PDR 1008 (hall Montherlant – parvis)

Le titulaire a à sa charge la fourniture et pose de menuiseries de la façade Bellechasse en bois traitées acoustiques en remplacement des existantes. L'ensemble est composé de : d'un bloc de porte vitré à un vantail avec une imposte ouvrante. Dito menuiseries existantes.

Généralités :

Le titulaire doit les prestations suivantes :

- Dépose et évacuation des existants

- Pose des portes neuves et adaptation de quincaillerie existant.
- Menuiseries en chêne massif et de conception traditionnelle

Les bâtis dormants seront prévus pour être posés en feuillures dans les ouvrages de structure en bois.

Constitution :

Dimension totale 1400x3648mm avec imposte. Menuiserie à un vantail, dimensions 1400x2709mm, avec imposte ouvrante de 1400x773mm.

Moulurations, profils et décorations selon pièce graphique, dito existant face extérieure d'après relevé précis sur site.

Vitrages :

- Double vitrage acoustique 30 dB et thermique $U_g=1.1$ et $U_w=1.5$ avec film anti-UV sur face intérieure.
- P6B verre CR 3 serrure et bâti
- Traitement vitrage clair, miroir, ou miroir sans tain au choix de la maîtrise d'œuvre.
- Pose sous pareclose.

Portes :

Ouvrages réalisés dans encadrements en maçonnerie et suivant indications du Maître d'œuvre. Portes comprenant bâtis dormant et deux vantaux ouvrants à la française, composé d'un panneau plein en soubassement, et d'un carreau vitré :

- Bâti dormant posé en feuillure dans les encadrements en maçonnerie.
- Protection de la pièce d'appui du bâti dormant par mise en œuvre d'une feuille en laiton vissée sur l'appui.
- Bloc porte sur bâti à sceller
- Châssis de porte ouvrant à la française à deux vantaux, comprenant montants verticaux et horizontaux droits :
 - Soubassement en panneau plein à grand cadre
 - Façon de jets d'eau en partie basse de l'ouvrant
- Accessoires de quincaillerie comprenant pattes à scellement, paumelles en laiton renforcées, équerre d'angle, etc.
- Réalisation des couches d'impressions compris parties de bois en contact avec les ouvrages de maçonnerie.
- La fourniture et pose de joints d'étanchéité en feuillure avec protection par pellicule pelable.
- Traitement insecticide et fongicide écologique des bois.
- Les portes devront avoir un dispositif susceptible d'accueillir un mode ponctuel de verrouillage de secours (autre qu'avec des chaînes et simple cadenas)
- Calfeutrement aux deux faces des menuiseries par mise en œuvre d'un compribande en retrait puis mise en œuvre d'un joint silicone et ensuite d'un joint ton pierre
- Repose des baguettes moulurées, façon de chambranle et plinthes existantes en périphérie des fenêtres, déposées au préalable, compris toutes sujétions de fixation pour repose
- Disposer d'une résistance à l'effraction, voir normes EN 1627 à 1630 ou équivalent avec respect des prescriptions du référentiel A2P H64 ou équivalent

Equipements de sûreté et de sécurité incendie (porte UGIS):

- Fourniture et pose d'un sélecteur de porte mécanique pour porte double à simple action réversible

- Ferme porte à glissière modèle type ITS 96 de chez Dorma ou équivalent compris encastrement dans le châssis pour pose invisible. Pose invisible dans les châssis ouvrant et dormant. Pose avec limitateur d'ouverture.
- Détecteur d'ouverture magnétique. La fourniture est à la charge du lot 8, CFO/CFA.
- Dispositif de tringlerie sur chaque ouvrant à fermeture permettant un verrouillage mécanique en partie basse
- Prévoir passage de câbles dans feuillures, réservations et passe-fils.
- Le titulaire doit prévoir tous les cheminements techniques pour les câblages.

Ferrage – quincaillerie :

La quincaillerie, comme la visserie, seront spécialement étudiées de sorte que les menuiseries répondent aux exigences des essais mécaniques spécifiques de la réglementation.

Tous les ouvrages recevront une protection antirouille durable par peinture, galvanisation, métallisation, etc...

Le dimensionnement important de ces portes nécessite une structure métallique de renforcement.

- Bâton maréchal en laiton, model dito existant.
- Cylindre européen temporaire 40/10 ou techniquement équivalent. A l'issue des travaux, l'EPMO prend à sa charge son remplacement par un modèle définitif à la charge de la maîtrise d'œuvre. Le titulaire doit assurer la compatibilité du futur model avec l'équipement installé.
- Verrouillage bas de porte + béquille fourni par l'EPMO
- Fermeture/ouverture imposte par système groom adapté dito existant, commande manuelle, système de fermeture par serrure adaptée
- Si hauteur de porte supérieure à 2,50m : fourniture et pose d'Amortisseur de fermeture de portes battantes en acier zingué.
- Trois paumelles picardes pour actionner l'imposte en soufflet
- Fourniture et pose de butée en inox avec entourage en caoutchouc, mis en place dans les ébrasements intérieurs des baies au droit de chaque vantail, pour éviter de dégrader les ébrasements

Mise en œuvre :

Ouvrages réalisés dans encadrements en maçonnerie et suivant indications du Maître d'œuvre.

- Calage et scellement du bâti dans les encadrements en bois
- Protection des ouvrages en pierre de Dimension et des appareils.
- Reprise si nécessaire des joints pierre à l'aide de mortiers validés MH.
- Remise en état des pierres si dégradations suite à la dépose.
- Réalisation des couches d'impressions compris parties de bois en contact avec les ouvrages de maçonnerie.
- Repose des baguettes moulurées, façon de chambranle et plinthes existantes en périphérie des fenêtres, déposées au préalable, compris toutes sujétions de fixation pour repose.
- Prévoir passage de câbles dans feuillures pour CFA, détection, ventouses, serrures, etc.

Localisation :

Suivant **carnet de repérage**

A prévoir pour les menuiseries numérotées PDR 1008.

3.2.2. FENETRE

3.2.2.1. C1001 (HALL MONTHERLANT – BOUTIQUE)

Le titulaire a à sa charge la fourniture et pose de menuiseries de la façade Seine RDC en bois traitées acoustiques en remplacement des existantes. L'ensemble est composé de : d'une fenêtre à deux vantaux ouvrant à la française, composée de carreaux vitrés. Dito menuiseries existantes.

Généralités :

Le titulaire doit les prestations suivantes :

- Dépose et évacuation des existants
- Pose des menuiseries neuves et adaptation de quincaillerie existant.
- Menuiseries en chêne massif et de conception traditionnelle

Les bâtis dormants seront prévus pour être posés en feuillures dans les ouvrages de structure en bois.

Constitution :

Dimension totale 1450x2166mm. Menuiseries à deux ouvrant à la française, dimensions 1450x2077mm.

Vitrages :

- Double vitrage acoustique 30 dB et thermique $U_g=1.1$ et $U_w=1.5$ avec film anti-UV sur face intérieure.
- P6B verre CR 3 serrure et bâti
- Traitement vitrage clair, miroir, ou miroir sans tain au choix de la maîtrise d'œuvre.
- Pose sous pareclose.

Fenêtres :

Ouvrages réalisés dans encadrements en maçonnerie et suivant indications de l'Architecte. Fenêtres comprenant bâtis dormant et deux vantaux ouvrants à la française, composé de deux carreaux avec petits bois moulurés côté intérieur

- Bâti dormant posé en feuillure dans les encadrements en maçonnerie, mise en œuvre d'un rejingot en bois de classe 4, dimensions environ 30x50mm (dimensions à adapter à la configuration de l'appui en maçonnerie)
- Calage et scellement du bâti dans les encadrements en pierre
- Châssis ouvrants à la française à deux vantaux, ouverture à noix et gueule de loup comprenant montants verticaux et traverses droites, deux carreaux avec petits bois et mortaisés moulurés côté intérieur ;
- Façon de jets d'eau en partie basse de l'ouvrant
- Accessoires de quincaillerie comprenant pattes à scellement, paumelles en laiton, équerre d'angle, etc.
- Réalisation des couches d'impressions compris parties de bois en contact avec les ouvrages de maçonnerie.
- La fourniture et pose de joints d'étanchéité en feuillure avec protection par pellicule pelable.
- Traitement insecticide et fongicide écologique des bois.
- Calfeutrement aux deux faces des menuiseries par mise en œuvre d'un compri-bande en retrait puis mise en œuvre d'un joint silicone et ensuite d'un joint ton pierre

- Repose des baguettes moulurées, façon de chambranle et plinthes existantes en périphérie des fenêtres, déposées au préalable, compris toutes sujétions de fixation pour repose.

Ferrage – quincaillerie :

La quincaillerie, comme la visserie, seront spécialement étudiées de sorte que les menuiseries répondent aux exigences des essais mécaniques spécifiques de la réglementation.

Tous les ouvrages recevront une protection anti-rouille durable par peinture, galvanisation, métallisation, etc...

Le dimensionnement important de ces portes nécessite une structure métallique de renforcement.

- Fermeture par fourniture et pose d'une crémone neuve sans poignée (ouverture au moyen d'une serrure à demi canon qui devra correspondre à la norme européenne « cylindre européen 40/10), suivant modèle existant, à soumettre à l'architecte pour approbation
- Fourniture et pose de butée en inox avec entourage en caoutchouc, mis en place dans les ébrasements intérieurs des baies au droit de chaque vantail, pour éviter de dégrader les ébrasements.

Localisation :

Suivant **carnet de repérage**

A prévoir pour les menuiseries numérotées C 1001.

3.2.2.2. C1002 (HALL MONTHERLANT – BOUTIQUE)

Le titulaire a à sa charge la fourniture et pose de menuiseries de la façade Seine RDC en bois traitées acoustiques en remplacement des existantes. L'ensemble est composé de : d'une grande fenêtre à deux vantaux ouvrant à la française, composée de carreaux vitrés. Dito menuiseries existantes.

Généralités :

Le titulaire doit les prestations suivantes :

- Dépose et évacuation des existants
- Pose des menuiseries neuves et adaptation de quincaillerie existant.
- Menuiseries en chêne massif et de conception traditionnelle

Les bâtis dormants seront prévus pour être posés en feuillures dans les ouvrages de structure en bois.

Constitution :

Dimension totale 1450x2166mm. Menuiseries à deux ouvrant à la française, dimensions 1450x2077mm.

Vitrages :

- Double vitrage acoustique 30 dB et thermique $U_g=1.1$ et $U_w=1.5$ avec film anti-UV sur face intérieure.
- P6B verre CR 3 serrure et bâti
- Traitement vitrage clair, miroir, ou miroir sans tain au choix de la maîtrise d'œuvre.
- Pose sous pareclose.

Fenêtres :

Ouvrages réalisés dans encadrements en maçonnerie et suivant indications de l'Architecte. Fenêtres comprenant bâtis dormant et deux vantaux ouvrants à la française, composé de deux carreaux avec petits bois moulurés côté intérieur

- Bâti dormant posé en feuillure dans les encadrements en maçonnerie, mise en œuvre d'un rejingot en bois de classe 4, dimensions environ 30x50mm (dimensions à adapter à la configuration de l'appui en maçonnerie)
- Calage et scellement du bâti dans les encadrements en pierre
- Châssis ouvrants à la française à deux vantaux, ouverture à noix et gueule de loup comprenant montants verticaux et traverses droites, deux carreaux avec petits bois et mortaisés moulurés côté intérieur ;
- Façon de jets d'eau en partie basse de l'ouvrant
- Accessoires de quincaillerie comprenant pattes à scellement, paumelles en laiton, équerre d'angle, etc.
- Réalisation des couches d'impressions compris parties de bois en contact avec les ouvrages de maçonnerie.
- La fourniture et pose de joints d'étanchéité en feuillure avec protection par pellicule pelable.
- Traitement insecticide et fongicide écologique des bois.
- Calfeutrement aux deux faces des menuiseries par mise en œuvre d'un compri-bande en retrait puis mise en œuvre d'un joint silicone et ensuite d'un joint ton pierre
- Repose des baguettes moulurées, façon de chambranle et plinthes existantes en périphérie des fenêtres, déposées au préalable, compris toutes sujétions de fixation pour repose.

Ferrage – quincaillerie :

La quincaillerie, comme la visserie, seront spécialement étudiées de sorte que les menuiseries répondent aux exigences des essais mécaniques spécifiques de la réglementation.

Tous les ouvrages recevront une protection antirouille durable par peinture, galvanisation, métallisation, etc...

Le dimensionnement important de ces portes nécessite une structure métallique de renforcement.

- Fermeture par fourniture et pose d'une crémone neuve sans poignée (ouverture au moyen d'une serrure à demi canon qui devra correspondre à la norme européenne « cylindre européen 40/10), suivant modèle existant, à soumettre à l'architecte pour approbation
- Fourniture et pose de butée en inox avec entourage en caoutchouc, mis en place dans les ébrasements intérieurs des baies au droit de chaque vantail, pour éviter de dégrader les ébrasements.

Localisation :

- Suivant **carnet de repérage**
- A prévoir pour les menuiseries numérotées C 1002.

3.2.2.3. C1003 (HALL MONTHERLANT – LIBRARIE)

Le titulaire a à sa charge la fourniture et pose de menuiseries de la façade Seine RDC en bois traitées acoustiques en remplacement des existantes. L'ensemble est composé de : d'une grande fenêtre à deux vantaux ouvrant à la française, composée de carreaux vitrés. Dito menuiseries existantes.

Généralités :

Le titulaire doit les prestations suivantes :

- Dépose et évacuation des existants
- Pose des menuiseries neuves et adaptation de quincaillerie existant.
- Menuiseries en chêne massif et de conception traditionnelle

Les bâtis dormants seront prévus pour être posés en feuillures dans les ouvrages de structure en bois.

Constitution :

Dimension totale 1450x2166mm. Menuiseries à deux ouvrant à la française, dimensions 1450x2077mm.

Vitrages :

- Double vitrage acoustique 30 dB et thermique $U_g=1.1$ et $U_w=1.5$ avec film anti-UV sur face intérieure.
- P6B verre CR 3 serrure et bâti
- Traitement vitrage clair, miroir, ou miroir sans tain au choix de la maîtrise d'œuvre.
- Pose sous pareclose.

Fenêtres :

Ouvrages réalisés dans encadrements en maçonnerie et suivant indications de l'Architecte. Fenêtres comprenant bâtis dormant et deux vantaux ouvrants à la française, composé de deux carreaux avec petits bois moulurés côté intérieur

- Bâti dormant posé en feuillure dans les encadrements en maçonnerie, mise en œuvre d'un rejingot en bois de classe 4, dimensions environ 30x50mm (dimensions à adapter à la configuration de l'appui en maçonnerie)
- Calage et scellement du bâti dans les encadrements en pierre
- Châssis ouvrants à la française à deux vantaux, ouverture à noix et gueule de loup comprenant montants verticaux et traverses droites, deux carreaux avec petits bois et mortaisés moulurés côté intérieur ;
- Façon de jets d'eau en partie basse de l'ouvrant
- Accessoires de quincaillerie comprenant pattes à scellement, paumelles en laiton, équerre d'angle, etc.
- Réalisation des couches d'impressions compris parties de bois en contact avec les ouvrages de maçonnerie.
- La fourniture et pose de joints d'étanchéité en feuillure avec protection par pellicule pelable.
- Traitement insecticide et fongicide écologique des bois.
- Calfeutrement aux deux faces des menuiseries par mise en œuvre d'un compri-bande en retrait puis mise en œuvre d'un joint silicone et ensuite d'un joint ton pierre
- Repose des baguettes moulurées, façon de chambranle et plinthes existantes en périphérie des fenêtres, déposées au préalable, compris toutes sujétions de fixation pour repose.

Ferrage – quincaillerie :

La quincaillerie, comme la visserie, seront spécialement étudiées de sorte que les menuiseries répondent aux exigences des essais mécaniques spécifiques de la réglementation.

Tous les ouvrages recevront une protection antirouille durable par peinture, galvanisation, métallisation, etc...

Le dimensionnement important de ces portes nécessite une structure métallique de renforcement.

- Fermeture par fourniture et pose d'une crémone neuve sans poignée (ouverture au moyen d'une serrure à demi canon qui devra correspondre à la norme européenne « cylindre européen 40/10), suivant modèle existant, à soumettre à l'architecte pour approbation
- Fourniture et pose de butée en inox avec entourage en caoutchouc, mis en place dans les ébrasements intérieurs des baies au droit de chaque vantail, pour éviter de dégrader les ébrasements.

Localisation :

- Suivant **carnet de repérage**
- A prévoir pour les menuiseries numérotées C 1003.

3.2.2.4. C1004 (HALL MONTHERLANT – LIBRARIE)

Le titulaire a à sa charge la fourniture et pose de menuiseries de la façade Seine RDC en bois traitées acoustiques en remplacement des existantes. L'ensemble est composé de : d'une grande fenêtre à deux vantaux ouvrant à la française, composée de carreaux vitrés. Dito menuiseries existantes.

Généralités :

Le titulaire doit les prestations suivantes :

- Dépose et évacuation des existants
- Pose des portes neuves et adaptation de quincaillerie existant.
- Menuiseries en chêne massif et de conception traditionnelle

Les bâtis dormants seront prévus pour être posés en feuillures dans les ouvrages de structure en bois.

Constitution :

Dimension totale 1450x2166mm. Menuiseries à deux ouvrant à la française, dimensions 1450x2077mm.

Vitrages :

- Double vitrage acoustique 30 dB et thermique $U_g=1.1$ et $U_w=1.5$ avec film anti-UV sur face intérieure.
- P6B verre CR 3 serrure et bâti
- Traitement vitrage clair, miroir, ou miroir sans tain au choix de la maîtrise d'œuvre.
- Pose sous pareclose.

Fenêtres :

Ouvrages réalisés dans encadrements en maçonnerie et suivant indications de l'Architecte. Fenêtres comprenant bâtis dormant et deux vantaux ouvrants à la française, composé de deux carreaux avec petits bois moulurés côté intérieur

- Bâti dormant posé en feuillure dans les encadrements en maçonnerie, mise en œuvre d'un rejingot en bois de classe 4, dimensions environ 30x50mm (dimensions à adapter à la configuration de l'appui en maçonnerie)
- Calage et scellement du bâti dans les encadrements en pierre
- Châssis ouvrants à la française à deux vantaux, ouverture à noix et gueule de loup comprenant montants verticaux et traverses droites, deux carreaux avec petits bois et mortaisés moulurés côté intérieur ;
- Façon de jets d'eau en partie basse de l'ouvrant
- Accessoires de quincaillerie comprenant pattes à scellement, paumelles en laiton, équerre d'angle, etc.
- Réalisation des couches d'impressions compris parties de bois en contact avec les ouvrages de maçonnerie.
- La fourniture et pose de joints d'étanchéité en feuillure avec protection par pellicule pelable.
- Traitement insecticide et fongicide écologique des bois.
- Calfeutrement aux deux faces des menuiseries par mise en œuvre d'un compri-bande en retrait puis mise en œuvre d'un joint silicone et ensuite d'un joint ton pierre
- Repose des baguettes moulurées, façon de chambranle et plinthes existantes en périphérie des fenêtres, déposées au préalable, compris toutes sujétions de fixation pour repose.

Ferrage – quincaillerie :

La quincaillerie, comme la visserie, seront spécialement étudiées de sorte que les menuiseries répondent aux exigences des essais mécaniques spécifiques de la réglementation.

Tous les ouvrages recevront une protection antirouille durable par peinture, galvanisation, métallisation, etc...

Le dimensionnement important de ces portes nécessite une structure métallique de renforcement.

- Fermeture par fourniture et pose d'une crémone neuve sans poignée (ouverture au moyen d'une serrure à demi canon qui devra correspondre à la norme européenne « cylindre européen 40/10), suivant modèle existant, à soumettre à l'architecte pour approbation
- Fourniture et pose de butée en inox avec entourage en caoutchouc, mis en place dans les ébrasements intérieurs des baies au droit de chaque vantail, pour éviter de dégrader les ébrasements.

Localisation :

Suivant **carnet de repérage**

A prévoir pour les menuiseries numérotées C 1004.

3.2.3. RESTAURATION BLOC PORTE

3.2.3.1. PDR 1001 (buffet de la gare)

Le titulaire doit la restauration des menuiseries extérieures en bois existantes conservées, suivant plans de repérage, comprenant :

- a) Etat sanitaire des menuiseries extérieures à restaurer

Avant le début des travaux de restauration, le titulaire doit établir un constat complet des travaux à réaliser, avec établissement d'un rapport d'examen et de repérage, incluant l'état sanitaire des bois et les désordres rencontrés.

b) Dépose / Transport en atelier pour restauration / Transport retour sur site / Repose des ouvrants des menuiseries extérieures existantes

Dépose des ouvrants comprenant :

- Le dégondage des ouvrants et la dépose des quincailleries ;
- Le repérage des éléments ;
- La manutention, les protections nécessaires et le transport jusqu'à l'atelier pour restauration.

Le retour des éléments in situ après restauration, comprenant :

- La manutention, les protections nécessaires et le transport retour in situ des éléments ;
- La manutention et le stockage en conservation avant repose et accord du Maître d'œuvre, dans un lieu sécurisé et à hygrométrie contrôlée du restaurateur.

La repose des éléments, comprenant :

- Les manutentions de distribution sur site des éléments suivant repérages.
- Le regondage des vantaux et la repose des quincailleries.
- Les réglages, ajustements, équilibrages des jeux à la demande.

c) Restauration in situ des dormants et parties fixes des menuiseries extérieures existantes

Restauration in situ des dormants et parties fixes des menuiseries extérieures existantes comprenant :

- Le nettoyage et décapage total de la peinture et de l'enduit toutes faces apparentes compris grattage des écailles avec sujétions pour peinture au plomb.
- Le nettoyage et la réfection nécessaire des gorges d'écoulement et trous de buée.
- La réfection par racle de la mouluration sur la traverse d'imposte, de la pièce d'appui et toutes autres parties ravalées par le temps, le repérage selon nécessité des trous d'écoulement.
- La réparation par pâte à rénover PLASTUR legno-résine ou équivalent ou par pièces rapportées profilées en chêne vieux bois, des trous, éclats, épaufrures.
- La révision et la réparation complète du bâti dormant, compris le remplacement à neuf des joints métalliques ou autres.
- La révision et la réfection nécessaire des joints d'étanchéité au pourtour du dormant contre maçonnerie de façade.
- Le remplacement des éléments altérées, dégradées, endommagées, etc..., selon nécessité et état sanitaire.
- La réalisation des modifications suivants plans de détails du Maître d'œuvre, par complément et/ou suppression d'éléments de menuiseries et d'accessoires.

L'attention du titulaire est attirée sur la présence de peinture au plomb dans les peintures existantes des menuiseries existantes suivant le rapport plomb.

L'entreprise doit prendre toutes les mesures pour la protection des personnes intervenants sur les baies, confinement, filtration de l'air, protection individuelle suivant recommandation CRAMIF Enlèvement aux décharges publiques spécifiques pour matériaux plombés.

d) Restauration en atelier des ouvrants et éléments de quincaillerie des menuiseries extérieures existantes

Restauration en atelier des ouvrants et éléments de quincaillerie des menuiseries extérieures existantes comprenant :

- Démastiquage et la dépose des vitrages, le nettoyage des feuillures.
- Le dé chevillage et le re chevillage des éléments de menuiseries.
- Le remplacement des éléments altérées, dégradées, endommagées, etc..., selon nécessité et état sanitaire.
- La réparation par pâte à rénover PLASTUR legno-résine ou équivalent ou par pièces rapportées profilées en chêne vieux bois, des trous, éclats, épaufures et joints d'embranchements sur les panneaux et parties pleines.
- La réfection des contre-noix, des gueules de loup sur montants de fermeture, feuillures, etc... nécessaires à la mise en jeu, compris ponçage soigné.
- La mise en jeu des ouvrants par simple rabotage ou recoupe à la scie, compris dressement et ponçage soigné ou apport d'alaises en chêne dito profilé à la demande.
- La réfection des moulures autour des carreaux par entures selon nécessité.
- La réfection par raclage et ponçage de la mouluration des jets d'eau, de la goutte d'eau et toutes autres parties ravalées par le temps.
- Le ré entaillage des équerres, le décapage complet dito, et le remplacement si nécessaire.
- La révision du ferrage, ré entaillage, remplacement des vis de fixation, graissage, remplacement des éléments H.S., dégradées, endommagées, etc....
- La réalisation des modifications suivants plans de détails du Maître d'œuvre, par complément et/ou suppression d'éléments de menuiseries et d'accessoires.

L'attention de l'entreprise est attirée sur la présence de peinture au plomb dans les peintures existantes des menuiseries existantes suivant le rapport plomb.

L'entreprise doit prendre toutes les mesures pour la protection des personnes intervenants sur les baies, confinement, filtration de l'air, protection individuelle suivant recommandation CRAMIF Enlèvement aux décharges publiques spécifiques pour matériaux plombés.

e) Réfection des joints d'étanchéité des ouvrants

Réfection des joints d'étanchéité des ouvrants des menuiseries extérieures existantes comprenant :

- La dépose des joints de toutes natures, inclus toutes les fixations, enlèvement au centre de tri agréé.
- La création d'une rainure à la machine aux 4 sens pour recevoir le joint sur le bâti dormant et sur le battant de fermeture à doucine de l'ouvrant.
- La création, si nécessaire, d'une feuillure de décompression sur les ouvrants.
- La fourniture et pose de joint neuf du type Calfeutral ou équivalent en acier inoxydable ou équivalent, de dimensions appropriées au profil des menuiseries.
- Les essais à la fermeture et à l'ouverture des ouvrants, inclus toutes les façons complémentaires nécessaires au bon fonctionnement, mise en jeu, réglage des quincailleries etc....

f) Vitrages neufs

Fourniture et pose de vitrages neufs pour les menuiseries extérieures existantes restaurées comprenant :

- L'approfondissement des feuillures des menuiseries en chêne pour recevoir le vitrage d'épaisseur prévue ci-après, selon nécessité, et suivant épaisseur du vitrage. Le titulaire devra définir avec précision l'épaisseur maximale des feuillures à conserver pour la bonne tenue des menuiseries et du vitrage.

- L'application d'une couche de peinture pour impression et deux couches de peinture de finition, 2 tons au choix du Maître d'œuvre (1 ton par face), pour les feuillures avant pose des verres.
- La pose et calage du vitrage sur double bain de mastic, compris tous ajustements, fixation par pare closes neuves vissées. Les pare closes devront être rigoureusement alignées avec les bois intérieurs des menuiseries. Le titulaire devra également la mise en peinture intérieur de ces pare closes avant leur pose, ton et aspect aux choix du Maître d'œuvre.
- Vitrage menuiseries à grands carreaux :
 - Il sera prévu la mise en place de verre double vitrage épaisseur 4/16/4mm avec lame d'Argon

g) Peinture d'impression

Réalisation de peinture d'impression sur l'ensemble des éléments des menuiseries extérieures existantes restaurées, comprenant :

- L'application d'une couche de peinture microporeuse pour impression sur tous les ouvrages en bois avant pose.

Localisation :

Suivant **carnet de repérage**

A prévoir pour les menuiseries numérotées PDR1001.

3.2.3.2. PDR 1020 (SALLE 24)

Localisation :

Suivant **carnet de repérage**

A prévoir pour les menuiseries numérotées PDR1020

3.2.4. BLOC PORTE TEMPORAIRE

3.2.4.1. PDR 1003 TEMPORAIRE (hall Montherlant – SAS SEINE)

Fourniture et pose d'une porte de chantier provisoire en lieu et place de la PDR 1003.

Dimensions extérieures : larg 1730 mm x haut 2970 mm.

Les parties fixes latérales existantes sont à conserver et à protéger avec une bâche type polyane M1 sur tous les éléments vitrés donnant sur l'extérieur pour masquer la visibilité du chantier depuis l'extérieur.

Généralités :

Cette porte est une issue de secours UGIS

Elle doit contenir tous les dispositifs susceptibles d'accueillir un mode ponctuel de verrouillage de secours (autre qu'avec des chaînes et simple cadenas)

Elle doit disposer d'une résistance à l'effraction voir normes EN 1627 à 1630 ou équivalent avec respect des prescriptions du référentiel A2P H64 ou équivalent

Portes:

Ferme porte mécanique à glissière modèle type ITS 96 de chez Dorma ou équivalent.

- Poignées et gâches
- Canons européen et caches.
- Dépose pour conservation et repose de la gâche existante sur chacun des ouvrants.
- Sûreté mécanique : Dispositif de tringlerie sur chaque ouvrant à fermeture permettant un verrouillage mécanique en partie hausse et basse par un cylindre européen
- Fourniture et pose des passes câbles et câbles vers les équipements de sûreté
- Verrous UGIS (recâblés par le lot 8).
- Prévoir passage de câbles dans feuillures, réservations et passe-fils.
- Le titulaire doit prévoir tous les cheminements techniques pour les câblages.

Huisseries :

Épaisseur des huisseries selon parois supports

Huisserie bois en chêne à gorge avec joint isophonique / qualité feu,

Vantaux :

Vantail d'épaisseur 56 mm

Cadre en bois exotique

Âme pleine composite coupe-feu

2 parements en fibres de bois prépeints

Chants droits.

Étanchéité sur traverse haute et sur chant de battement ouvrant part joints intumescents.

Serrures :

Double Cetexel Alligator ou équivalent

Cylindre de chantier :

Pendant la phase "chantier", il doit être mis en place des cylindres provisoires pour l'ensemble des portes équipées en définitif de cylindre.

Quincailleries et accessoires :

4 paumelles de 140 mm en acier ;

1 butoir de porte en aluminium, avec butées en élastomère ou avec capotage en élastomère.



Compris toutes sujétions de finition, adaptation, accessoires et moyens de mise en œuvre pour le parfait achèvement des ouvrages.

Localisation :

Suivant **carnet de repérage**

A prévoir pour les menuiseries numérotées PDR1003 temporaire

3.2.4.2. PDR 1007 TEMPORAIRE (hall Montherlant – SAS 2 Parvis)

Fourniture et pose d'une porte de chantier provisoire en lieu et place de la PDR 1007.

Dimensions extérieures : larg 1610 mm x haut 3660 mm.

Généralités :

Cette porte est une issue de secours UGIS

Elle doit contenir tous les dispositifs susceptibles d'accueillir un mode ponctuel de verrouillage de secours (autre qu'avec des chaînes et simple cadenas)

Elle doit disposer d'une résistance à l'effraction voir normes EN 1627 à 1630 ou équivalent avec respect des prescriptions du référentiel A2P H64 ou équivalent

Portes:

Ferme porte mécanique à glissière modèle type ITS 96 de chez Dorma ou équivalent.

- Poignées et gâches
- Canons européen et caches.
- Dépose pour conservation et repose de la gâche existante sur chacun des ouvrants.
- Sûreté mécanique : Dispositif de tringlerie sur chaque ouvrant à fermeture permettant un verrouillage mécanique en partie hausse et basse par un cylindre européen

- Fourniture et pose des passes câbles et câbles vers les équipements de sûreté
- Verrous UGIS (recâblés par le lot 8).
- Prévoir passage de câbles dans feuillures, réservations et passe-fils.
- Le titulaire doit prévoir tous les cheminements techniques pour les câblages.

Huisseries :

Épaisseur des huisseries selon parois supports

Huisserie bois en chêne à gorge avec joint isophonique / qualité feu,

Vantaux :

Vantail d'épaisseur 56 mm

Cadre en bois exotique

Âme pleine composite coupe-feu

2 parements en fibres de bois prépeints

Chants droits.

Étanchéité sur traverse haute et sur chant de battement ouvrant part joints intumescents.

Serrures :

Double Cetexel Alligator ou équivalent

Cylindre de chantier :

Pendant la phase "chantier", il doit être mis en place des cylindres provisoires pour l'ensemble des portes équipées en définitif de cylindre.

Quincailleries et accessoires :

4 paumelles de 140 mm en acier ;

1 butoir de porte en aluminium, avec butées en élastomère ou avec capotage en élastomère.

Compris toutes sujétions de finition, adaptation, accessoires et moyens de mise en œuvre pour le parfait achèvement des ouvrages.

Localisation :

Suivant **carnet de repérage**

A prévoir pour les menuiseries numérotées PDR1007 temporaire

3.2.4.3. PDR 1008 TEMPORAIRE (hall Montherlant – Sortie Parvis)

Fourniture et pose d'une porte de chantier provisoire en lieu et place de la PDR 1008.

Dimensions extérieures : larg 1400 Mm x haut 3605 mm.

Généralités :

Cette porte est une issue de secours UGIS

Elle doit contenir tous les dispositifs susceptibles d'accueillir un mode ponctuel de verrouillage de secours (autre qu'avec des chaînes et simple cadenas)

Elle doit disposer d'une résistance à l'effraction voir normes EN 1627 à 1630 ou équivalent avec respect des prescriptions du référentiel A2P H64 ou équivalent

Portes:

Ferme porte mécanique à glissière modèle type ITS 96 de chez Dorma ou équivalent.

- Poignées et gâches
- Canons européen et caches.
- Dépose pour conservation et repose de la gâche existante sur chacun des ouvrants.
- Sûreté mécanique : Dispositif de tringlerie sur chaque ouvrant à fermeture permettant un verrouillage mécanique en partie hausse et basse par un cylindre européen
- Fourniture et pose des passes câbles et câbles vers les équipements de sûreté
- Verrous UGIS (recâblés par le lot 8).
- Prévoir passage de câbles dans feuillures, réservations et passe-fils.
- Le titulaire doit prévoir tous les cheminements techniques pour les câblages.

Huisseries :

Épaisseur des huisseries selon parois supports
Huisserie bois en chêne à gorge avec joint isophonique / qualité feu,

Vantaux :

Vantail d'épaisseur 56 mm

Cadre en bois exotique

Âme pleine composite coupe-feu

2 parements en fibres de bois prépeints

Chants droits.

Étanchéité sur traverse haute et sur chant de battement ouvrant part joints intumescents.

Serrures :

Double Cetexel Alligator ou équivalent

Cylindre de chantier :

Pendant la phase "chantier", il doit être mis en place des cylindres provisoires pour l'ensemble des portes équipées en définitif de cylindre.

Quincailleries et accessoires :

4 paumelles de 140 mm en acier ;

1 butoir de porte en aluminium, avec butées en élastomère ou avec capotage en élastomère.

Compris toutes sujétions de finition, adaptation, accessoires et moyens de mise en œuvre pour le parfait achèvement des ouvrages.

Localisation :

Suivant **carnet de repérage**

A prévoir pour les menuiseries numérotées PDR1008 temporaire

3.2.4.4. PDR 1001 TEMPORAIRE (buffet de la gare)

Fourniture et pose d'une porte provisoire en lieu et place de la PDR 1001.

Dimensions extérieures : larg 2285 mm x haut 3182 mm, avec une porte double ouvrante à la française larg 2285 mm x haut 2345 mm et une imposte fixe opaque larg 2285 mm x haut 836 mm.

Les parties fixes latérales existantes sont à conserver.

Généralités :

Cette porte est une issue de secours UGIS

Elle doit contenir tous les dispositifs susceptibles d'accueillir un mode ponctuel de verrouillage de secours (autre qu'avec des chaînes et simple cadenas)

Elle doit disposer d'une résistance à l'effraction voir normes EN 1627 à 1630 ou équivalent avec respect des prescriptions du référentiel A2P H64 ou équivalent

Portes:

Ferme porte mécanique à glissière modèle type ITS 96 de chez Dorma ou équivalent.

- Poignées et gâches
- Canons européen et caches.
- Dépose pour conservation et repose de la gâche existante sur chacun des ouvrants.
- Sûreté mécanique : Dispositif de tringlerie sur chaque ouvrant à fermeture permettant un verrouillage mécanique en partie hausse et basse par un cylindre européen
- Fourniture et pose des passes câbles et câbles vers les équipements de sûreté
- Verrous UGIS (recâblés par le lot 8).
- Prévoir passage de câbles dans feuillures, réservations et passe-fils.
- Le titulaire doit prévoir tous les cheminements techniques pour les câblages.

Huisseries :

Épaisseur des huisseries selon parois supports

Huisserie bois en chêne à gorge avec joint isophonique / qualité feu,

Vantaux :

Vantail d'épaisseur 56 mm

Cadre en bois exotique

Âme pleine composite coupe-feu

2 parements en fibres de bois prépeints

Chants droits.

Étanchéité sur traverse haute et sur chant de battement ouvrant part joints intumescents.

Serrures :

Double Cetexel Alligator ou équivalent

Cylindre de chantier :

Pendant la phase "chantier", il doit être mis en place des cylindres provisoires pour l'ensemble des portes équipées en définitif de cylindre.

Quincailleries et accessoires :

4 paumelles de 140 mm en acier ;

1 butoir de porte en aluminium, avec butées en élastomère ou avec capotage en élastomère.

Localisation :

Suivant **carnet de repérage**

A prévoir pour les menuiseries numérotées PDR 1001 temporaire.

3.2.4.5. PDR 1020 TEMPORAIRE (SALLE 24)

Fourniture et pose d'une porte provisoire en lieu et place de la PDR 1020.

Dimensions extérieures : larg 2285 mm x haut 4029 mm, avec une porte double ouvrante à la française larg 2285 mm x haut 2326 mm et une imposte fixe opaque larg 2285 mm x haut 1703 mm avec un petit bois central.

Les parties fixes latérales existantes sont à conserver.

Généralités :

Cette porte est une issue de secours UGIS

Elle doit contenir tous les dispositifs susceptibles d'accueillir un mode ponctuel de verrouillage de secours (autre qu'avec des chaînes et simple cadenas)

Elle doit disposer d'une résistance à l'effraction voir normes EN 1627 à 1630 ou équivalent avec respect des prescriptions du référentiel A2P H64 ou équivalent

Portes:

Ferme porte mécanique à glissière modèle type ITS 96 de chez Dorma ou équivalent.

- Poignées et gâches
- Canons européen et caches.
- Dépose pour conservation et repose de la gâche existante sur chacun des ouvrants.
- Sûreté mécanique : Dispositif de tringlerie sur chaque ouvrant à fermeture permettant un verrouillage mécanique en partie hausse et basse par un cylindre européen
- Fourniture et pose des passes câbles et câbles vers les équipements de sûreté
- Verrous UGIS (recâblés par le lot 8).
- Prévoir passage de câbles dans feuillures, réservations et passe-fils.
- Le titulaire doit prévoir tous les cheminements techniques pour les câblages.

Huisseries :

Épaisseur des huisseries selon parois supports

Huisserie bois en chêne à gorge avec joint isophonique / qualité feu,

Vantaux :

Vantail d'épaisseur 56 mm

Cadre en bois exotique

Âme pleine composite coupe-feu

2 parements en fibres de bois prépeints

Chants droits.

Etanchéité sur traverse haute et sur chant de battement ouvrant part joints intumescents.

Serrures :

Double Cetexel Alligator ou équivalent

Cylindre de chantier :

Pendant la phase "chantier", il doit être mis en place des cylindres provisoires pour l'ensemble des portes équipées en définitif de cylindre.

Quincailleries et accessoires :

4 paumelles de 140 mm en acier ;

1 butoir de porte en aluminium, avec butées en élastomère ou avec capotage en élastomère.

Localisation :

Suivant **carnet de repérage**

A prévoir pour les menuiseries numérotées PDR 1020 temporaire.

3.3. PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX PEINTURES

3.3.1. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Il sera dérogé aux stipulations des normes ou D.T.U chaque fois que les dispositions archéologiques ou autres de l'édifice l'imposeront.

3.3.2. PRESTATION DU TITULAIRE

Les menuiseries neuves recevront une couche d'impression Menuiseries extérieure bois extérieures.

3.3.3. ORIGINE DES PRODUITS

Tous les produits utilisés seront titulaires d'une marque NF environnement ou équivalent

La Marque NF environnement est une marque volontaire de certification qui atteste qu'un produit respecte plus l'environnement, tout en étant aussi efficace et aussi performant qu'un produit semblable destiné au même usage. L'ensemble des peintures devront être sans rémanence polluante.

3.3.4. COMPATIBILITE DES PRODUITS

Les différentes couches constituant un revêtement devront être compatibles entre elles.

Dans le cas d'origine de produit différent pour un même revêtement, Le titulaire devra fournir à la Maîtrise d'œuvre un justificatif de chaque fabricant concerné pour garantir leur compatibilité.

3.3.5. PREPARATION DES SUPPORTS

D'une façon générale, le titulaire devra prendre toutes les précautions qui s'imposent pour assurer la protection des surfaces qui pourraient être tachées, attaquées, etc...

Les travaux ne devront être exécutés que sur des supports parfaitement secs.

L'application des peintures et préparations ne devra être effectuée que si la température ambiante est suffisante. Avant application de toute couche, la surface qui la reçoit devra être débarrassée de saletés, poussières, tâches de graisse, etc...

Le taux d'humidité sera contrôlé avant mise en peinture.

3.3.6. APPLICATION DES COUCHES DE PEINTURE

L'application des diverses couches de peinture et travaux préparatoires devra être effectuée suivant un cheminement régulier et continu. La peinture de chaque couche devra être correctement croisée. Avant application d'une nouvelle couche, toute révision sera faite, les gouttes, coulures, et toutes irrégularités effacées. Une couche ne devra être appliquée qu'après séchage complet de la couche précédente. La mise en peinture pourra être réalisée en atelier avant mise en œuvre sur le chantier. Il faudra toutefois prévoir des possibles retouches sur le chantier.

Le ton définitif devra être tout à fait régulier et conforme à celui de la surface témoin

Le bois ne doit pas contenir plus de 15 % d'humidité.

La température du bois, du produit et de l'air, lors de l'application et du séchage doivent être entre 10°C et 30°C. Ne jamais appliquer en plein soleil.

Les supports doivent être propres et exempts de toutes matières grasses.

Les bois gras doivent être lessivés et les coulures de résine supprimées.

Le mastic à l'huile de lin doit être parfaitement sec.

Application d'un apprêt à base d'huile de lin pour imprégnation du bois. Primaire à l'huile avec oxyde de zinc.

Glacis aux huiles naturelles avec oxyde de zinc, protection du bois qui pénètre profondément et qui ne s'écaille pas. Il relève le caractère naturel du bois. Le produit est composé de différentes huiles naturelles cuites. Le titulaire peut toutefois proposer un procédé équivalent qui devra être validé par le Maître d'œuvre, et attester de sa bonne tenue aux intempéries pour les menuiseries extérieures. Un procédé en base aqueuse pourra être éventuellement proposé pour les menuiseries intérieures tout en attestant de sa bonne résistance.

Application de deux couches de peintures extérieures aux huiles naturelles.

Peinture aux huiles naturelles aux solvants pour bois extérieur à haut pouvoir couvrant, extrêmement résistant aux intempéries et aux UV. Prête à l'emploi.

Thixotrope et facile à appliquer. Elle a un très bon accrochage sur le bois.

Elle répond aux normes DIN EN 9271-6 ou équivalent. Elle contient un conservateur de film qui protège la surface de l'encrassement par des micro-organismes tels que les moisissures.

Domaine d'utilisation :

Pour les extérieurs en bois comme les revêtements de façade, avant toit, bande de rive, clôtures, tous les composants selon DIN 927-1 ou équivalent,

Composition :

Base du liant: Huile de lin, huile de tung, huile de tall, huile de ricin, huile de poissons et de colophane. Dilué avec une essence minérale, elle contient également un conservateur de film et du siccatif.

3.3.7. PREPARATION DES PEINTURES SUR BOISERIES

Avant impression, certaines essences seront lavées ou dégraissées. Les produits seront soumis à l'accord du Maître d'œuvre avant utilisation. Les menuiseries seront préparées et peintes en atelier. Prévoir toutes retouches qui seraient nécessaire sur le chantier.

L'emploi à la brosse sera obligatoire pour l'application des couches primaires sur bois vernis.

3.3.8. PREPARATION DES PEINTURES SUR METAUX FERREUX

Brossage à la brosse métallique. Dégraissage à l'aide de solvant, essuyage soigné et complété par un décapage et application d'une peinture d'accrochage réactive

3.3.9. PREPARATION DES PEINTURES SUR METALLERIE

Les métaux seront dégraissés, brossés et époussetés. Les points ou tâches de rouille, ainsi que la calamine seront éliminés dans toute leur épaisseur.

Le dégraissage sera effectué par toute méthode assurant une élimination parfaite des graisses

Le rebouchage consistera en un masticage parfaitement exécuté et dissimulera les fentes, fissures, irrégularités, crevasses, et comportera un enduisage sur une couche primaire anti rouille de toutes les pièces et ferrures entaillées.

3.3.10. PREPARATION DES PEINTURES SUR METAUX GALVANISE

Brossage et dégraissage au trichloréthylène et application d'une peinture d'accrochage réactive.

3.3.11. ECHANTILLONS

Avant passation de ses commandes, Le titulaire devra présenter au Maître d'œuvre, un échantillon des différents matériaux dont elle prévoit l'emploi.

Tous les frais relatifs à cette présentation font partie intégrante du marché de Le titulaire.

Faute d'avoir souscrit à cette présentation, le Maître d'œuvre se réserve le droit d'imposer les matériaux prévus dans les documents contractuels.

Les nuanciers de fabricant, servant de référence de teinte, devront correspondre à la marque du produit mis en œuvre.

Avant l'exécution du travail, des surfaces témoins seront réalisées en vérifiant que les caractéristiques imposées par le présent CCTP en ce qui concerne la nature du travail et la qualité des matériaux sont conformes aux règles de l'art.

3.3.12. ESSAIS

L'existence d'un défaut entraîne la dépose, le nettoyage, et le remplacement aux frais du titulaire du présent corps d'états des surfaces jugées défectueuses.

En cas de doute, les essais suivants pourront être demandés par l'architecte. Ils seront réalisés par Le titulaire sans supplément de prix.

Contrôle de l'épaisseur

Déterminée sur métaux ferrière, avec une jauge magnétique. Sur autres métaux, sur bois par mesure directe. Elle devra présenter la mesure moyenne indiquée en microns, conforme à la spécification technique du fabricant assurant la garantie biennale à l'intérieur, et quinquennale à l'extérieur.

Contrôle de l'adhérence

Elle devra être totale sur toute la surface en contact avec les matériaux, qu'il s'agisse de rebouchage ou d'enduit ou de couches de peintures. Elle devra se maintenir dans le temps.

Les peintures, les mastics et les enduits devront dans tous les cas résister sans cloquer ni feuiller à la chaleur des radiateurs à eau, à la réaction alcaline des matériaux de ciment et des plâtres à la chaux, sous condition que plâtre et ciment soient de qualité normale et complètement secs, c'est-à-dire terminés depuis généralement un mois l'été et deux mois l'hiver au moment de la mise en peinture.

Résistance au choc

L'essai consiste à contrôler l'effet du choc d'une bille de 500g, tombant d'une hauteur de 75 cm, d'un mouvement pendulaire. On vérifie, à l'endroit de l'embout provoqué par le choc, l'absence de décollement ou d'écaillage.

Pour les vernis, on vérifie le non blanchissement.

Susceptibilité au ruissellement

On applique sur la surface à examiner, un tampon humidifié, maintenue en place par un ruban adhésif. Au bout d'une heure (minimum), l'essai peut se faire très simplement à l'ongle, en grattant la surface sèche au-dessus de la partie humidifiée et en continuant avec la même pression sur la surface mouillée. On note très facilement la différence ou l'absence des différences de dureté.

La dureté doit être la même.

Les vernis ne doivent pas blanchir.

Susceptibilité au lustrage

La surface lustrée par un seul passage d'un chiffon doux devra pouvoir reprendre son aspect mat par un simple tamponnement à l'éponge humide.

3.3.13. RECEPTION DES SUPPORTS

Avant tout commencement de travaux le titulaire devra s'assurer sur place de la conformité des subjectiles aux dispositions du marché et à celles des documents approuvés par le Maître d'œuvre.

Les supports des revêtements en peinture sont obtenus par des ouvrages en bois dont les surfaces soignées et leurs spécifications de réalisations sont mentionnées dans les CCTP du présent accord-cadre.

3.3.14. MISE EN ŒUVRE SURFACE COURANTE

Conforme aux DTU, normes et règles en vigueur suivant (cf. article 2.1). Les travaux ne seront réalisés que sur des subjectiles propres. Le titulaire devra prendre toutes précautions qui s'imposent pour assurer les protections des surfaces.

Le titulaire n'exécutera les travaux de peinture que lorsque le taux d'humidité des subjectiles sera inférieur ou égal à :

- 18 % pour les menuiseries extérieures.
- 22% pour les menuiseries recevant un système microporeux.
- 14% pour les menuiseries intérieures

Page 4 : [1] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 4 : [2] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 4 : [3] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 4 : [4] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 4 : [5] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 4 : [6] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 4 : [7] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 4 : [8] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 4 : [9] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 4 : [10] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 4 : [11] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 4 : [12] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 4 : [13] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 4 : [14] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 4 : [15] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 4 : [16] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		

Page 4 : [17] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 4 : [18] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 4 : [19] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 4 : [20] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 4 : [21] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 4 : [22] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 4 : [23] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 4 : [24] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 4 : [25] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 4 : [26] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 4 : [27] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 4 : [28] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 4 : [29] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 4 : [30] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 4 : [31] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 4 : [32] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		

Page 4 : [33] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 4 : [34] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 4 : [35] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 4 : [36] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 4 : [37] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 4 : [38] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 4 : [39] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 4 : [40] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 4 : [41] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 4 : [42] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 4 : [43] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 4 : [44] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 4 : [45] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 4 : [46] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 5 : [47] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 5 : [47] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		

Page 5 : [48] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 5 : [48] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 5 : [49] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 5 : [49] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 5 : [50] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 5 : [50] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 5 : [51] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 5 : [51] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 5 : [52] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 5 : [52] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 5 : [53] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 5 : [53] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 5 : [54] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 5 : [54] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 5 : [55] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 5 : [55] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		

Page 5 : [56] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 5 : [56] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 5 : [57] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 5 : [57] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 5 : [58] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 5 : [58] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 5 : [59] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 5 : [59] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 5 : [60] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 5 : [60] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 5 : [61] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 5 : [61] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 5 : [62] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 5 : [62] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 5 : [63] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 5 : [63] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		

Page 5 : [64] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 5 : [64] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 5 : [65] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 5 : [65] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 5 : [66] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 5 : [66] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 5 : [67] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 5 : [67] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 5 : [68] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 5 : [68] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 5 : [69] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 5 : [69] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 5 : [70] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 5 : [70] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 5 : [71] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 5 : [71] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		

Page 5 : [72] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 5 : [72] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 5 : [73] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 5 : [73] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 5 : [74] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 5 : [74] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 5 : [75] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 5 : [75] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 5 : [76] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 5 : [76] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 5 : [77] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 5 : [77] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 5 : [78] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 5 : [78] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 5 : [79] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 5 : [79] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		

Page 6 : [80] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 6 : [81] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 6 : [82] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 6 : [83] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 6 : [84] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 6 : [85] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 6 : [86] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 6 : [87] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		
Page 6 : [88] Mis en forme	BODIN Amelie	03/07/2025 16:57:00
Police par défaut, Police :10 pt, Condensé de 0,05 pt		