



POTEAUX PROFILÉS EN TÔLE GALVANISÉE,
PLASTIFIÉS, AVEC SYSTÈME DE FIXATION.

S P É C I F I C A T I O N S T E C H N I Q U E S

Profil

- Avec encoches pour positionner les clips de fixation des panneaux
- Section du poteau : 70 x 44 mm
- Mesure intérieure de la feuillure : 43 mm
- I/V : 6,48 cm³
- Epaisseur du profil :
 - < 2000 mm : 1,25 mm
 - ou égal à 2000 mm : 1,50 mm
- Poteau tubulaire avec un profil en H
- Avec une feuillure pour y insérer les panneaux de part et d'autre
- Pré-percé avec 3 trous pour la fixation des clips métalliques de sécurité à l'aide d'un boulon



Accessoires

- Système de fixation de sécurité : Clips métallique plastifié équipé d'un trou. En option et pour plus de sécurité, un boulon autocassant en inox complète la fixation.
- Clips polyamide
- Pince à clipser Bekafix
- Platine à emboîter
- Bavolet à emboîter



Couleurs

Vert RAL 6005 - Blanc RAL 9010 ☒ ☐
Autres couleurs possibles sur demande.

Revêtement

Galvanisation intérieure et extérieure et plastification polyester (min. 60 microns)

POTEAUX BEKAFIX		
Longueur des poteaux en mm	Nombre de fixations par poteau	
	Poteaux intermédiaires et d'angles	Poteaux d'extrémités
1100	2x2	1x2
1500	2x2	1x2
1700	2x2	1x2
2000	2x3	1x3
2200	2x3	1x3
2400	2x4	1x4
2600	2x4	1x4
3200	2x4	1x4

BETAFENCE France SA
 Parc de Haute Technologie
 2, rue Alexis de Tocqueville
 F-92183 Antony-Cedex
 France
 Tél.: + 33 (01) 40 96 26 22
 Fax: + 33 (01) 40 96 26 06
 info.france@betafence.com
 www.betafence.com

Applications

Pour les panneaux Nylofor type
 Medium - 3D - 3-M - F - 2D & 2D
 Super

