

# GUIFER

Peinture-laque antirouille brillante tendue à base de résines  
allyde-uréthane et agents inhibiteurs de rouille



peinture  
intérieure



peinture  
extérieure



solvant

ABSOLU  
SYSTEM

## DESTINATION

Pour la protection et la décoration des métaux ferreux

## QUALITÉS DOMINANTES

- Structure légèrement thixotropique pour un meilleur confort d'application
- Pouvoir garnissant permettant d'améliorer l'efficacité de la protection du métal
- Pouvoir opacifiant élevé
- Contient des inhibiteurs de rouille renforçant la durabilité

## TEINTES

Blanc, 1170 teintes du nuancier Chromatic® et teintes RAL

## DEGRÉ DE BRILLANCE

80% sous 60°

## Caractéristiques techniques

### RENDMENT

10 à 12 m<sup>2</sup>/litre

### CONDITIONNEMENT

1 litre, 3 litres et 10 litres

### DENSITÉ MOYENNE

1,25 (± 0,05) à 20 °C (densité variable selon les teintes)

### EXTRAIT SEC EN VOLUME

55% (± 2%)

### TEMPS DE SÈCHAGE

(20 °C et 65% Humidité Relative)

- Hors poussière : 3 heures
- Sec : 8 heures
- Recouvrable : 24 heures

## Mise en œuvre

### MATÉRIEL D'APPLICATION

- Brosse ou rouleau à poils ras

### NETTOYAGE DU MATÉRIEL

White-Spirit

Fiches techniques disponibles sur le site Internet [www.guittet.com](http://www.guittet.com)

