



LÉGENDE CLOISONS

- Cloison 72/48** type STL M48 & STL M48/50
 - Face côté pièce sèche : 1 plaque de plâtre cartonnée standard, 13mm d'épaisseur
 - Face côté pièce humide : 1 plaque de plâtre cartonnée hydraulique, 13mm d'épaisseur
 - Isolation acoustique : Pannou serré rigide en fibres minérales type laine de roche (AA - R2 -10dB, réaction feu : E00)
- Cloison 98/48** type STL M48 & STL M48/50
 - Face côté pièce sèche : 2 plaques de plâtre cartonnées standard, 13mm d'épaisseur
 - Face côté pièce humide : 2 plaques de plâtre cartonnées hydraulique, 13mm d'épaisseur
 - Isolation acoustique : Pannou serré rigide en fibres minérales type laine de roche (AA - R2 -10dB, jusqu'à 9dB, réaction feu : E00)
- Cloison Mobile Pleine** type Partition 40, ABCD ou équivalent
 - Pannou assemblable par pale et suspendu sur chariot central. Équipé de 4 roulettes en polymères autoc lubrifiant et insubmersible dans le rail supérieur (sans guidage au rail)
- Cloison Mobile Vitrée** type Partition 40, ABCD ou équivalent
 - CF in

Tribunal Judiciaire | Nanterre

Immeuble Via Verde, 55 place Mandela - 92 000 Nanterre

Plan des Cloisons

Niveau	Date	Echelle Format	Indice
R+4	21/03/2022	1/80e A0	Ind.0

Maitrise d'ouvrage :
Ministère de la Justice
représenté par M le chef du département immobilier de Paris

Maitrise d'oeuvre :
ARCHITECTE : Bruno Huere Architecte - M. HUERE
3 avenue St Chasay BIAL 2500-75013 Paris
Tel : 01 43 27 12 13 info@bruno-huere.com

GIE INGENIERIE & CO BET- M. MUREAU
85 rue du Desdoux des Berges- 75013 Paris
Tel : 01 71 60 61 77 - omureau@icobet.com

Obs :

- 1/ Première Diffusion



Rea concept
Réhabilitation Aménagement