



LÉGENDE CLOISONS

- Cloison 72/48** type STL M48 & STL M48/50 - 300cm H
- Face côté pièce sèche : 1 plaque de plâtre cartoné standard, 13mm d'épaisseur
- Face côté pièce humide : 1 plaque de plâtre cartoné hydraté, 13mm d'épaisseur
- Isolation acoustique : Pannou serré rigide en fibres minérales type laine de roche (AA - R2 -35dB, jusqu'à 50dB, réaction feu : E00)
- Cloison 98/48** type STL M48 & STL M48/50 - 270cm H
- Face côté pièce sèche : 2 plaques de plâtre cartoné standard, 13mm d'épaisseur
- Face côté pièce humide : 2 plaques de plâtre cartoné hydraté, 13mm d'épaisseur
- Isolation acoustique : Pannou serré rigide en fibres minérales type laine de roche (AA - R2 -45dB, jusqu'à 50dB, réaction feu : E00)
- Cloison Mobile Pleine** type Partition 40, ABCD ou équivalent - 270cm H
- Pannou assemblé par poire et suspendu sur chariot central. Équipé de 4 roulettes en polyuréthane autocouffant et insécable dans le rail supérieur (sans guidage au rail)
- Cloison Mobile Vitrée** type Partition 40, ABCD ou équivalent - 270cm H
- CF 1h

Tribunal Judiciaire | Nanterre

Immeuble Via Verde, 55 place Mandela - 92 000 Nanterre

Plan des Cloisons

Niveau	Date	Echelle Format	Indice
R+1	21/03/2022	1/80e A0	Ind.0
Maîtrise d'ouvrage : Ministère de la Justice représenté par M le chef du département immobilier de Paris		Obs : - 1/ Première Diffusion	
Maîtrise d'œuvre : ARCHITECTE : Bruno Huere Architecte - M. HUERE 3 avenue de Chassigny BAL 2500-75013 Paris Tel : 01 43 27 12 13 - info@bruno-huere.com		GIE INGENIERIE & CO BET - M. MUREAU 85 rue du Desdoux des Berges, 75013 Paris Tel : 01 71 60 61 77 - omureau@icobet.com	



Rea concept
Réhabilitation Aménagement