

Design
Gamme
Type
Poids
Envers

Esthétique

Nombre de coloris
Motif
Texture
Rendu

Réglementation

Classement feu
PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur)
Acoustique
Résistance à la lumière
Traitement Biocide
Traitement Tedlar®
Entretien

Conditionnement

Livraison en 48/72 heures (sur stock)
Longueur des rouleaux
Largeur des rouleaux

Mise en œuvre

Colle (fonds absorbants)
Application de la colle
Raccord
Sens de pose
Joint
Arrachage
Contre collage cloison

Préparation Fourniture Pose

DOLOMITE

PANOLINE

Revêtement Mural PVC à usage intense
290 g/m²
Papier

18
Unis
Moyenne
Aspect satiné

Euro Class B S2 D0 / M1

5,503 Mj/m²

$\alpha\omega=0,1$

7/8 - Excellent

OUI

Option

Super lessivable

200 m (Vente à la coupe possible)
130 cm

Murabond Standard
Sur le mur +Mouiller le dos
SANS
Inversé
Pose en surcoupe
Pelable
Oui

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation Fourniture Pose

Descriptif type

Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type **Muraspec Dolomite** (coloris: _____ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un enversPapier enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 290 g/m².

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B S2 D0 / M1**, et un coefficient d'absorption acoustique $\alpha\omega=0,1$.

Un uni avec une texture moyenne et un aspect satiné est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, désinfectable et être résistant aux bactéries (Traitement Biocide).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).

Informations non contractuelles.

Informations à jour Mars 2014

MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DECORATIVES

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex

Tel : 01.34.32.42.00

Fax : 01.34.32.42.01

www.muraspec.fr