



DOSSIERS DES OUVRAGES EXECUTES

**TRIBUNAL JUDICIAIRE
55 Place Nelson Mandela
92000 NANTERRE**

LOT N° 1 - CLOISONS AMOVIBLES

| | |
|--|--|
| <i>OPERATION</i> | Fourniture de cloisons amovibles aux R-1, R+1 et R+4 du Tribunal Judiciaire de Nanterre 55 Place Nelson Mandela 92000 NANTERRE |
| <i>DATE DE MISE EN OEUVRE</i> | Du 18 mai 2022 au 15 juillet 2022 |
| <i>TYPE D'OUVRAGE MIS EN OEUVRE</i> | CLOISON PLEINE TH P40 CLOISON VITREE TH P40 BLOC-PORTE BOIS STANDARD + IMPOSTE VITREE BLOC-PORTE CADRE ALU TOUTE HAUTEUR BARRIERE PHONIQUE FAUX-PLAFOND |
| <i>ENTREPRISE</i> | SOBAC CLOISONS 4-8 rue des Carriers Italiens ZAC CENTRE VILLE 91 350 GRIGNY TEL : 01.69.12.45.45 FAX : 01. 69.12.45.44 |

DOSSIER MATERIAUX ET ESSAIS

➤ **LA CLOISON PLEINE TOUTE HAUTEUR PARTITION DE 40 DE 77 MM DE CHEZ ABCD INTERNATIONAL – HAUTEUR : 2 700 MM**

[=> Ci-joint Descriptif technique de la cloison P40](#)

[=> Ci-joint Documentation technique de la cloison P40](#)

[=> Ci-joint FDES Cloison aluminium remplissage opaque](#)

[=> Ci-joint PV acoustique Cloison pleine P40 BF13 + MV 3,5 N° BPI3.6.6088-2](#)

[=> Ci-joint PV acoustique Cloison pleine P40 BF13 + MV 5 N° BEB2.D.6058-21](#)

1. PROFILES ALUMINIUM

- Les profilés aluminium pour les lisses hautes et lisses basses de 40 x 1,5 mm et couvre-joints de 26 et 40 x 1,5 mm
- La finition des profilés est en aluminium laqué **RAL 7016 Gris Anthracite sablé**

2. PARTIE PLEINE

- 2 panneaux plaques de plâtre BF13 revêtus d'un revêtement PVC DOLOMITE P6608 PANOLINE MURASPEC de chez CORAMINE.

[=> Ci-joint Fiche produit PLACOPLATRE BA/BF13](#)

[=> Ci-joint FDES PLACOPLATRE BA/BF13](#)

[=> Ci-joint DOP PL001 PLAQUES BA13/BF13](#)

[=> Ci-joint DVDS Plaque de plâtre BA/BF13](#)

[=> Ci-joint Déclaration de conformité PLACOPLATRE](#)

[=> Ci-joint Fiche technique revêtement PANOLINE MURASPEC](#)

3. LAINE DE VERRE

- Isolation des cloisons pleines Partition de 40 par Laine de verre de 45 mm de type URSACOUSTIC Panneaux

[=> Ci-joint Fiche technique URSACOUSTIC panneaux 45](#)

[=> Ci-joint DOP URSACOUSTIC panneau](#)

[=> Ci-joint Certificat ACERMI n° 16/083/1210 URSACOUSTIC](#)

4. MASSE VISCOELASTIQUE

- Isolation des cloisons pleines Partition de 40 par 1 masse viscoélastique de 5 mm – 8 kg/m², 1 dalle format 1140x1030 par module collée sur 1 face, STICKSON de chez TECSOUND.

[=> Ci-joint Fiche technique STICKSON TECSOUND](#)

➤ LA CLOISON VITREE TOUTE HAUTEUR PARTITION DE 40 DE 77 MM DE CHEZ ABCD INTERNATIONAL – HAUTEUR : 2 700 MM

[=> Ci-joint Descriptif technique de la cloison Partition de 40](#)

[=> Ci-joint Documentation technique de la cloison Partition de 40](#)

[=> Ci-joint FDES Cloison aluminium remplissage vitré](#)

[=> Ci-joint PV acoustique Cloison vitrée TH DV 44.2+6 N° BPI3.6.6088-3.](#)

1. PROFILES ALUMINIUM

- Les profilés aluminium pour les lisses hautes et lisses basses de 40 x 1,5 mm et couvre-joints sont de 26 et 40 x 1,5 mm
- La finition des profilés est en aluminium laqué **RAL 7016 Gris Anthracite sablé**.

2. VITRAGE

- Double vitrage : 1 vitrage Stadip Protect 44/2 et 1 vitrage clair 6 mm de chez Saint-Gobain.

[=> Ci-joint FT DOP Vitrage Stadip Protect 44/2 SAINT GOBAIN](#)

[=> Ci-joint FT DOP Vitrage Planiclear 6 mm SAINT GOBAIN](#)

➤ LE BLOC-PORTE CADRE ALU SIMPLE VITRAGE TOUTE HAUTEUR

[=> Ci-joint Documentation Technique Blocs portes ABCD International](#)

[=> Ci-joint Descriptif technique Blocs-portes ABCD International](#)

Huisserie carrée et cadre de porte en aluminium laqué **RAL 7016 Gris Anthracite sablé**, Porte cadre alu de 40 mm, Dimensions simple vantail : 930 x 2 700 mm,

1. VITRAGE

Simple vitrage : 1 vitrage Stadip 33/1 de chez ABCD International.

[=> Ci-joint DOP FT vitrage Stadip 33/1 SAINT-GOBAIN](#)

2. QUINCAILLERIE

- 1 jeu de 3 paumelles Inox, béquille inox Ethel + rosace ovale, serrure, canon européen 35x35, butée de sol nylon noir argent et ferme-porte avec bras à coulisse et arrêt mécanique TS WOOD F3 de chez GEZE, finition EV1 ton argent.

=> [Ci-joint Fiche technique Béquille inox ETHEL Porte cadre alu](#)

=> [Ci-joint Fiche technique Canon IFAM F5S](#)

=> [Ci-joint Fiche technique Butée Vachette 3737](#)

=> [Ci-joint Fiche technique ferme-porte TS WOOD de chez GEZE](#)

➤ LE BLOC-PORTE BOIS SIMPLE VANTAIL + IMPOSTE VITREE DITO CLOISONS VITREES AU-DESSUS DES PORTES (DOUBLE VITRAGE STADIP 44/2 + 6 MM)

=> [Ci-joint Documentation technique Bloc-portes ABCD International](#)

=> [Ci-joint Descriptif technique Bloc-portes ABCD International](#)

=> [Ci-joint PV acoustique porte bois N° BEB2.9.6016-8](#)

Huissierie carrée aluminium laqué **RAL 7016 Gris Anthracite sablé**.

Porte bois stratifié 2 faces de 40 mm d'épaisseur DW DORWOOD de chez REVILOX.

Dimensions : 930 x 2 040 mm en simple vantail.

=> [Ci-joint Fiche Technique Porte bois DW-ST 33 DORWOOD REVILOX](#)

1. STRATIFIE

- Porte bois acoustique 33 dB, coloris stratifié Chêne des Massifs C179 EXM de chez POLYREY

=> [Ci-joint Fiche Technique Stratifié HPL POLYREY](#)

=> [Ci-joint Nuancier décors portes gamme POLYREY](#)

=> [Ci-joint FDES POLYREY](#)

=> [Ci-joint Déclaration de conformité POLYREY](#)

=> [Ci-joint PV Classement au feu stratifié HPL POLYREY](#)

2. QUINCAILLERIE

- 1 jeu de 3 paumelles Inox, béquille inox Ethel + rosace ronde, serrure, canon européen 35x35, butée de sol nylon noir argent, joint balai phonique de chez JOINT DUAL et ferme-porte avec bras à coulisse et arrêt mécanique TS WOOD F3 de chez GEZE, finition EV1 ton argent.

[=> Ci-joint Fiche technique Béquille inox ETHEL Porte bois](#)

[=> Ci-joint Fiche technique Canon IFAM F5S](#)

[=> Ci-joint Fiche technique Butée Vachette 3737](#)

[=> Ci-joint Fiche technique joint balai JOINT DUAL](#)

[=> Ci-joint Fiche technique ferme-porte TS WOOD de chez GEZE](#)

[=> Ci-joint Documentation technique ferme-porte TS WOOD GEZE](#)

➤ **LA BARRIERE PHONIQUE FAUX- PLAFOND**

- Barrière acoustique de type Acoustimass, aluminium de 80mm d'épaisseur + Scotch alu, de 600 mm Haut, installée dans plénum faux-plafond au droit des cloisons

[=> Ci-joint Fiche technique Acoustimass ROCKFON](#)

[=> Ci-joint FDES Acoustimass ROCKFON](#)

[=> Ci-joint Déclaration durabilité Acoustimass ROCKFON](#)

[=> Ci-joint Réaction feu Acoustimass](#)

DOSSIER DE RECOLLEMENT :

PLAN EXECUTION DOE CLOISONS R-1 – Indice A – 14/06/2022 (PDF)

PLAN EXECUTION DOE CLOISONS R+1 – Indice A – 20/07/2022 (PDF et DWG)

PLAN EXECUTION DOE CLOISONS R+4 – Indice A – 20/07/2022 (DWG)

PLAN EXECUTION DOE CLOISONS R+4 ZONE NORD – Indice A – 20/07/2022 (PDF)

PLAN EXECUTION DOE CLOISONS R+4 ZONE SUD – Indice A – 20/07/2022 (PDF)

DOSSIER DE MAINTENANCE :

NOTICE POUR L'ENTRETIEN DES CLOISONS

NOTICE DE MONTAGE DE LA CLOISON PARTITION DE 40

LISTE DES OUTILLAGES UTILES A LA POSE DES CLOISONS ABCD

NOTICE DE MONTAGE BEQUILLE PORTE ALU