



NOTICE POUR L'ENTRETIEN

DES CLOISONS

Les produits ABCD sont livrés nettoyés, ils sont très faciles à entretenir, il suffit en général d'utiliser une éponge humide. Toutefois, si des salissures ne « partaient » pas, il est possible d'utiliser les produits de nettoyage désignés ci-dessous.

FILM P.V.C. :

Eau Savonneuse ou similaire

MELAMINE / STRATIFIE

PROFILES LAQUES

PROFILES P.V.C.

ALU ANODISE

*Produit ammoniacé ou alcalin dilué type
MR Propre (1 bouchon pour 4 litres d'eau)
Pas de rinçage, essuyer seulement*

VITRAGES :

Produits de nettoyage des vitres

JOINTS CAOUTCHOUC :

Alcool à bruler

ACCESSOIRES :

- | | |
|--------------------|--|
| - AXES PAUMELLES : | <i>Suif ou lubrifiant en aérosol</i> |
| - SERRURES : | <i>Paraffine sur le pêne demi-tour
Lubrifiant en aérosol dans le
mécanisme</i> |
| - CYLINDRES : | <i>Lubrifiant en aérosol</i> |

NB : - Ne jamais employer de produits abrasifs ni à base de solvants.
- Pour valider un choix, il est toujours préférable de faire un essai dans un endroit caché.

Janvier 2006