

**Nom : Hall d'accueil**

**CODE : ACC01**

## Traitement Architectural

### Accès

**Gabarit Accès :** Porte coulissante automatique côté  
Terrasse / parking + porte manuelle côté  
passerelle

**Type de porte :**

**Particularités**

**Finitions :**

### Eclairage

**Naturel :** Indispensable

**Occultation/Protection solaire :** Protection solaire extérieure

**Commande Occ. /Prot.**

**Solaire :** NC

**Eclairage Général :**

**Commande éclairage :** direct

### Sureté

**Contrôle d'accès :**

**Vidéosurv. /** Non

**Vidéo prot. :**

**Anti-intrusion :** Non

### Caractéristiques de Revêtement

**Type de Sol :** souple avec relevé en plinthe

**Revêtement Mural :** Peinture lessivable

**Protection Murale :** Espace vitré avec porte  
coulissante : côté Demorieux  
Mur beau (ne pas penser qu'on  
est à l'hôpital)

**Plafond/Faux Plaf. :** démontable

## Traitement Technique

### Courants Forts et Courants Faibles

**Nombre de** 3

**Poste de**

**Travail (PT) :**

**Nombre de** 3 + espace association avec 2-3 prises

**PCN (hors PT) :** PCN/10m<sup>2</sup>

**Nombre de** 3 x 4 prises dont 3 RJ45

**RJ45 (hors** Système d'alerte qui fait lien avec un système

**PT) :** type PTI (Protection Travailleur Isolé) pour le  
bâtiment

**Nombre** 0

**d'appel**

**Malade :**

**Nombre**

**d'interphonie :**

**Autres :**

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

**Température** +19°C

**hiver :**

**Température** NC

**été :**

**Exigences** Porter une attention particulière au

**particuliers :** confort estival

### Plomberie sanitaire :

**Appareil :** Fontaine à eau

## Equipements

### Equipement immobilier à intégrer au marché :

### Equipement mobilier hors marché :

Fauteuils (4 unités) petite table

## Observations

Solution technique contre les courants d'air / aux 2 portes

Panneau d'affichage (sous protection) système TV pour affichage

10 à 15 places assises réparties à proximité des deux sorties

Solution technique pour proposer une signalétique (mu-sol) pour guider vers l'activité d'hôpital de jour ou de CMP

Un pupitre d'accueil à proximité directe de l'entrée de l'HJ intensive pour permettre la présence de 3 personnes permettant d'accueillir soit assis soit debout (banque d'accueil ? ...)

Ambiance chaleureuse apaisante grâce aux peintures, décorations, plantes vertes.

Solution technique pour étouffer le bruit

Les fauteuils et les places assises doivent permettre l'accès à des brochures, flyers d'informations

La décoration doit être temporaires, type exposition, système de support d'œuvre mobile.

Espace pour les associations : UNAFAM, GEM et identifier comme tel

**Nom : Secrétariat CMP**

**CODE : ACC02**

## Traitement Architectural

### Accès

Gabarit Accès : 90  
Type de porte : Vitré + bandeau vitré  
Particularités  
Finitions :

### Eclairage

Naturel :  
Occultation/Protection solaire : Protection solaire extérieure  
Commande Occ. /Prot.  
Solaire : NC  
Eclairage Général :  
Commande éclairage : direct

### Sureté

Contrôle d'accès : en journée : libre suivant horaire  
et clé sinon / la nuit : clé  
uniquement  
Vidéosurv. / Non  
Vidéoprot. :  
Anti-intrusion : Non

### Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol : souple avec relevé en plinthe  
Revêtement Mural : Peinture lessivable  
Protection Murale :  
Plafond/Faux Plaf. : démontable

## Traitement Technique

### Courants Forts et Courants Faibles

Nombre de 4 (minimum 2)  
Poste de  
Travail (PT) :  
Nombre de 2  
PCN (hors PT) : 1 prise électrique pour le scan portatif x2  
1 prise pour le casque (back office)  
1 prise pour la lampe de bureau x3  
PCN/10m<sup>2</sup>  
Nombre de 2  
RJ45 (hors RJ45 téléphone  
PT) :  
Nombre  
d'appel  
Malade :  
Nombre  
d'interphonie :  
Autres  
Courants  
Faibles :

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

Température +19°C  
hiver :  
Température NC  
été :  
Exigences Porter une attention particulière au  
particuliers : confort estival

### Plomberie sanitaire :

Appareil :

## Equipements

### Equipement immobilier à intégrer au marché :

### Equipement mobilier hors marché :

Sur l'accueil administratif : 1 bureau (à variation de hauteur) avec une partie PMR et une partie + haute pour poser les affaires (documents du patients), fauteuils, bureau, placards, 1 armoire basse + 1 caisson par bureau 2 chaises patients

## Observations

Positionnement en proximité des ascenseurs, bureaux soignants et salle d'attente (pas à coté directement)  
Un grand espace secrétariat avec 2 zones, les 2 zones sont séparées par une cloison pleine à hauteur de bureau puis vitrée jusqu'au plafond.  
Un premier espace qui sera dédié à l'accueil du patient, il doit donc se trouver le plus en proximité des ascenseurs et escaliers.  
C'est un espace pour 1 poste de travail (2 écrans, 1 scanner de bureau, 1 lampe) On y retrouve une banque d'accueil (30-40 cm de profondeur) avec une partie PMR. Derrière la banque d'accueil, on trouve un bureau droit qui peut monter et descendre + un

bureau droit fixe pour faire l'angle + un fauteuil ergonomique, l'imprimante est positionnée sur ce bureau fixe + un caisson + 2 fauteuils pour l'accueil des patients.

Sur les circulations, on y trouve des vitres avec bandes de confidentialité + porte vitrée. Dans le fond de ce premier espace, porte vitrée donnant sur le second espace du secrétariat.

Le second espace est dédié au secrétariat médical + centre d'appels.

1 Bureau d'angle avec 2 écrans, 1 scanner de bureau, 1 lampe, 1 imprimante, 1 fauteuil ergonomique, un meuble bas sous fenêtre + un caisson + 1 fauteuil pour les patients.

Dans cet espace, en arrière du bureau secrétariat médical, on trouve un bureau contre cloison avec protection sonore latérale + 2 écrans et PC + 1 caisson + 1 lampe + centre téléphonique = espace central d'appels du secteur.

Cloison vitrée sur les circulations avec bandes de confidentialité + porte d'entrée vitrée

Vigilance sur le photocopieur multifonction qui ne doit pas être dans le secrétariat si accessible à tous les professionnels => pièce à part mais à proximité directe du secrétariat avec 2 portes (1 accès couloir / 1 accès secrétariat / pas de nécessité de fenêtre)

**Nom : Secrétariat**

**CODE : ACC03**

## Traitement Architectural

### Accès

**Gabarit Accès :** 90  
**Type de porte :** Pleine bois + peinture + bandeau vitré  
Pleine bois pour l'accès professionnel  
**Particularités**  
**Finitions :** Protection basse

### Eclairage

**Naturel :** Indispensable  
**Occultation/Protection solaire :** Protection solaire extérieure  
**Commande Occ. /Prot.**  
**Solaire :** NC  
**Eclairage Général :**  
**Commande éclairage :** direct

### Sureté

**Contrôle d'accès :** en journée : libre suivant horaire  
et clé sinon / la nuit : clé  
uniquement  
**Vidéosurv. /** Non  
**Vidéo prot. :**  
**Anti-intrusion :** Non

### Caractéristiques de Revêtement

**Type de Sol :** souple avec relevé en plinthe  
**Revêtement Mural :** Peinture lessivable  
**Protection Murale :**  
**Plafond/Faux Plaf. :** démontable

## Traitement Technique

### Courants Forts et Courants Faibles

**Nombre de** 2  
**Poste de**  
**Travail (PT) :**  
**Nombre de** 2 + 1 scan portatif  
**PCN (hors PT) :** PCN/10m<sup>2</sup>  
**Nombre de** 2  
**RJ45 (hors** RJ45 téléphone  
**PT) :**  
**Nombre** 0  
**d'appel**  
**Malade :**  
**Nombre**  
**d'interphonie :**  
**Autres**  
**Courants**  
**Faibles :**

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

**Température** +19°C  
**hiver :**  
**Température** NC  
**été :**  
**Exigences** Porter une attention particulière au  
**particuliers :** confort estival

### Plomberie sanitaire :

**Appareil :**

## Equipements

**Equipement immobilier à intégrer au marché :**

**Equipement mobilier hors marché :**

fauteuils, bureau, placards

## Observations

Prévoir 1 poste de travail en accueil physique et 1 postes en back office (accueil téléphonique)  
1 aménagement bureau délimitant l'espace de travail en L fermé et donc un espace carré pour accueil des usagers  
Panneau d'affichage // 2 fauteuils // 2 chaises // armoire fermable à clé // des plantes // ordinateur avec 2 écrans pour  
chaque poste de travail => attention à la position des écrans  
Positionnement en RDC, côté HJ intensif en toute proximité du hall  
Vigilance sur le photocopieur multifonction qui ne doit pas être dans le secrétariat si accessible à tous les professionnels => pièce à  
part mais à proximité du secrétariat  
Penser à la signalétique du secrétariat HJ-CATTP

**Nom : Salle d'attente CMP**

**CODE : ACC04**

## Traitement Architectural

### Accès

**Gabarit Accès :** 120  
**Type de porte :** Pleine Pleine  
**Particularités** Avec dégagement pour pouvoir la laisser ouverte  
**Finitions :** Protection basse

### Sureté

**Contrôle d'accès :** ouvert sur hall en journée / fermé par clé la nuit et week-end  
**Vidéosurv. /** Non  
**Vidéoprot. :**  
**Anti-intrusion :** Non

### Eclairage

**Naturel :** Indispensable  
**Occultation/Protection solaire :** Store à lamelle électrique non accessible patient  
**Commande Occ. /Prot.**  
**Solaire :** NC  
**Eclairage Général :**  
**Commande éclairage :** direct - plafonnier lumière naturelle avec variateur

### Caractéristiques de Revêtement

**Type de Sol :** souple avec relevé en plinthe  
**Revêtement Mural :** Peinture lessivable  
**Protection Murale :** Mur vitrée sur la circulation avec vitrophanie  
**Plafond/Faux Plaf. :** démontable

## Traitement Technique

### Courants Forts et Courants Faibles

**Nombre de** 0  
**Poste de**  
**Travail (PT) :**  
**Nombre de** 7  
**PCN (hors PT) :** à répartir  
 1 pour poste radio qui sera dans un coffre fermé à clé  
**Nombre de** 1  
**RJ45 (hors** RJ45 téléphone  
**PT) :**  
**Nombre** 0  
**d'appel**  
**Malade :**  
**Nombre**  
**d'interphonie :**  
**Autres**  
**Courants**  
**Faibles :**

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

**Température** +19°C  
**hiver :**  
**Température** 26°C  
**été :**  
**Exigences** Porter une attention particulière au  
**particuliers :** confort estival

### Plomberie sanitaire :

**Appareil :** Fontaine à eau

## Equipements

### Equipement immobilier à intégrer au marché :

### Equipement mobilier hors marché :

Fauteuils contre le mur (min 10 max 15 fauteuils) qui peuvent être sous la forme de rail de banquettes avec plateau/table au bout , plantes, affichages information patient, présentoir avec prospectus, table basse avec 2 petites chaises enfant, 1 poubelle

## Observations

A proximité du bureau infirmier mais séparé par une pièce Stockage  
 Un sanitaire doit être à proximité  
 Pas trop prêt du secrétariat pour éviter d'entendre les conversations

**Nom : Salle d'attente**

**CODE : ACC05**

## Traitement Architectural

### Accès

**Gabarit Accès :** 120  
**Type de porte :** Pleine Pleine  
**Particularités** Avec dégagement pour pouvoir la laisser ouverte  
**Finitions :** Protection basse

### Eclairage

**Naturel :** Indispensable  
**Occultation/Protection solaire :** Store à lamelle électrique non accessible patient  
**Commande Occ. /Prot.**  
**Solaire :** NC  
**Eclairage Général :**  
**Commande éclairage :** direct - plafonnier lumière naturelle avec variateur

### Sureté

**Contrôle d'accès :** ouvert sur hall en journée / fermé par clé la nuit et week-end  
**Vidéosurv. / Vidéoport. :** Non  
**Anti-intrusion :** Non

### Caractéristiques de Revêtement

**Type de Sol :** souple avec relevé en plinthe  
**Revêtement Mural :** Peinture lessivable  
**Protection Murale :** Mur vitrée sur la circulation avec vitrophanie  
**Plafond/Faux Plaf. :** démontable

## Traitement Technique

### Courants Forts et Courants Faibles

**Nombre de Poste de Travail (PT) :** 0  
**Nombre de PCN (hors PT) :** 7  
 à répartir  
 1 pour poste radio qui sera dans un coffre fermé à clé  
**Nombre de RJ45 (hors PT) :** 1  
 RJ45 téléphone  
**Nombre d'appel Malade :** 0  
**Nombre d'interphonie :**  
**Autres Courants Faibles :**

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

**Température hiver :** +19°C  
**Température été :** 26°C  
**Exigences particulières :** Porter une attention particulière au confort estival

### Plomberie sanitaire :

**Appareil :** Fontaine à eau

## Equipements

### Equipement immobilier à intégrer au marché :

### Equipement mobilier hors marché :

Fauteuils contre le mur (min 10 max 15 fauteuils) qui peuvent être sous la forme de rail de banquettes avec plateau/table au bout , plantes, affichages information patient, présentoir avec prospectus, table basse avec 2 petites chaises enfant, 1 poubelle

## Observations

A proximité du bureau infirmier mais séparé par une pièce Stockage  
 Un sanitaire doit être à proximité  
 Pas trop prêt du secrétariat pour éviter d'entendre les conversations

**Nom : Salle d'attente / accueil CATTP**

**CODE : ACC06**

## Traitement Architectural

### Accès

Gabarit Accès :  
Type de porte :  
Particularités  
Finitions :

### Sureté

Contrôle d'accès : Non  
Vidéosurv. / Non  
Vidéoport. :  
Anti-intrusion : Non

### Eclairage

Naturel : Indispensable  
Occultation/Protection Store à lamelle  
solaire :  
Commande Occ. /Prot.  
Solaire : NC  
Eclairage Général :  
Commande éclairage : direct - plafonnier muni de lumière naturelle avec variateur

### Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol : souple avec relevé en plinthe  
Revêtement Mural : Peinture lessivable  
Protection Murale :  
Plafond/Faux Plaf. : démontable

## Traitement Technique

### Courants Forts et Courants Faibles

Nombre de  
Poste de  
Travail (PT) :  
Nombre de 9  
PCN (hors PT) : à répartir - 2 au niveau du plan de travail pour  
bouilloire et cafetière  
Nombre de  
RJ45 (hors  
PT) :  
Nombre  
d'appel  
Malade :  
Nombre  
d'interphonie :  
Autres  
Courants  
Faibles :

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

Température +19°C  
hiver :  
Température 26°C  
été :  
Exigences Porter une attention particulière au  
particuliers : confort estival

### Plomberie sanitaire :

Appareil : Fontaine à eau, évier, lave-vaisselle

## Equipements

### Equipement immobilier à intégrer au marché :

kitchenette : plan de travail avec évier, lave vaisselle, comptoir

### Equipement mobilier hors marché :

1 chaîne hifi, 2 espaces d'affichage (1 officiel EPSM + 1 autre Velléda magnétique) + 3 îlots de petits salons avec fauteuils et tables basses pouvant accueillir en tout 10 personnes + 1 canapé + 3 tables rondes accueillant chacune 4-5 personnes + plantes + cadres (décoration murale)

## Observations

l'espace doit être pensé pour l'accueil et l'attente d'une vingtaine de personnes + un mur végétal + penser la circulation des patients pour les accès fumeurs

**Nom : Bureau d'évaluation hall d'entrée**

**CODE : PAT01**

## Traitement Architectural

### Accès

**Gabarit Accès :** 90  
**Type de porte :** Pleine bois + peinture  
**Particularités :** Prévoir 2 issues  
**Finitions :** Ouverture côté couloir  
Protection porte des deux côtés

### Sureté

**Contrôle d'accès :** Serrure magnétique  
**Vidéosurv. /** Non  
**Vidéo prot. :**  
**Anti-intrusion :** Non

### Eclairage

**Naturel :** Indispensable  
**Occultation/Protection** Volet roulant à lames en aluminium  
**solaire :**  
**Commande Occ. /Prot.**  
**Solaire :** Télécommande  
**Eclairage Général :**  
**Commande éclairage :** direct - plafonnier lumière naturelle  
avec variateur

### Caractéristiques de Revêtement

**Type de Sol :** souple avec relevé en plinthe  
**Revêtement Mural :** Peinture lessivable  
**Protection Murale :**  
**Plafond/Faux Plaf. :** démontable

## Traitement Technique

### Courants Forts et Courants Faibles

**Nombre de** 1  
**Poste de**  
**Travail (PT) :**  
**Nombre de** 5  
**PCN (hors PT) :** à répartir - 3 à localiser au niveau du bureau  
**Nombre de** 1  
**RJ45 (hors** RJ45 téléphone  
**PT) :**  
**Nombre** 0  
**d'appel** 0  
**Malade :**  
**Nombre** 0  
**d'interphonie :** 0  
**Autres**  
**Courants**  
**Faibles :**

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

**Température** +19°C  
**hiver :**  
**Température** 26°C  
**été :**  
**Exigences** Porter une attention particulière au  
**particuliers :** confort estival

### Plomberie sanitaire :

**Appareil :**

## Equipements

### Equipement immobilier à intégrer au marché :

### Equipement mobilier hors marché :

Table combo Ryno lestée (Pineapple) ou équivalent  
Chaises Ryno lestées (Pineapple) ou équivalent

## Observations

Bureau et chaises lestées. Bureau placé dans le hall d'accueil au R0  
2 portes  
Pas de système de fermeture automatique des portes  
Le professionnel qui fait l'entretien décide de prendre un ordinateur portable ou pas.  
Pour autant, ce bureau doit tout de même disposer d'une prise RJ45 et de prises secteur comme un bureau d'entretien classique



**Nom : Bureau d'entretiens classique**

**CODE : PAT02**

## Traitement Architectural

### Accès

Gabarit Accès : 90  
Type de porte : Pleine bois + peinture  
Particularités  
Finitions : protections porte des deux côtés

### Eclairage

Naturel : Indispensable  
Occultation/Protection solaire : Volet roulant à lames en aluminium  
Commande Occ. /Prot.  
Solaire : Télécommande  
Eclairage Général :  
Commande éclairage : direct

### Sureté

Contrôle d'accès : Serrure magnétique à badge  
Vidéosurv. / Vidéoport. : Non  
Anti-intrusion : Non - la porte doit pouvoir se verrouiller de l'extérieur

### Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol : souple avec relevé en plinthe  
Revêtement Mural : Peinture lessivable  
Protection Murale :  
Plafond/Faux Plaf. : démontable

## Traitement Technique

### Courants Forts et Courants Faibles

Nombre de Poste de Travail (PT) : 1  
Nombre de PCN (hors PT) : 5 à répartir - 3 à localiser au niveau du bureau  
Nombre de RJ45 (hors PT) : 1 RJ45 téléphone  
Nombre d'appel  
Malade :  
Nombre d'interphonie :  
Autres Courants Faibles :

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

Température hiver : +19°C  
Température été : 26°C  
Exigences particulières : Porter une attention particulière au confort estival

### Plomberie sanitaire :

Appareil :

## Equipements

### Equipement immobilier à intégrer au marché :

### Equipement mobilier hors marché :

Besoin d'accrocher des documents au mur à côté du bureau + tableaux décoratifs +1 étagère pour plante + 1 patère pour manteau + horloge  
1 bureau + 1 fauteuil de bureau + 1 chaise + 2 fauteuils lessivables et confortables + 1 plante + 1 caisson bas

## Observations

Situation du bureau : afin de sécuriser les professionnels, il est souhaité un 1er scénario idéal qui est : bureau parallèle au mur plein (perpendiculaire à la porte d'entrée, pas dos à la porte ni à la fenêtre.  
Scénario 2 : dos du professionnel à la porte d'entrée  
1 plaquette libre / occupé coulissante doit être installé sur la porte

**Nom : Bureau d'entretien type accueil familial S1**

**CODE : PAT03**

## Traitement Architectural

### Accès

Gabarit Accès : 90  
Type de porte : Pleine bois + peinture  
Particularités  
Finitions : protections porte des deux côtés

### Sureté

Contrôle d'accès : Serrure magnétique à badge  
Vidéosurv. / Non  
Vidéoport. :  
Anti-intrusion : Non

### Eclairage

Naturel : Indispensable  
Occultation/Protection solaire : Volet roulant à lames en aluminium  
Commande Occ. /Prot.  
Solaire : Télécommande  
Eclairage Général :  
Commande éclairage : direct

### Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol : souple avec relevé en plinthe  
Revêtement Mural : Peinture lessivable  
Protection Murale :  
Plafond/Faux Plaf. : démontable

## Traitement Technique

### Courants Forts et Courants Faibles

Nombre de 1  
Poste de  
Travail (PT) :  
Nombre de 9  
PCN (hors PT) : à répartir - 3 à localiser au niveau du bureau  
Nombre de 1  
RJ45 (hors RJ45 téléphone  
PT) :  
Nombre  
d'appel  
Malade :  
Nombre  
d'interphonie :  
Autres  
Courants  
Faibles :

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

Température +19°C  
hiver :  
Température 26°C  
été :  
Exigences Partir une attention particulière au  
particuliers : confort estival, les fenêtres doivent  
pouvoir être ouvertes en oscillo-battant

### Plomberie sanitaire :

Appareil :

## Equipements

### Equipement immobilier à intégrer au marché :

Placard (doit permettre le stockage de prospectus  
d'information, ETP....) , 4 patères , étagère 1 tablette murale  
qui se déplie pour permettre d'y poser un ordinateur  
portable

### Equipement mobilier hors marché :

cadres (décoration )  
4 fauteuils avec table basse au milieu et un canapé 3 places  
+ plantes

## Observations

**Nom : Bureau d'entretien type accueil familial S2**

**CODE : PAT04**

## Traitement Architectural

### Accès

Gabarit Accès : 90  
Type de porte : Pleine bois + peinture  
Particularités  
Finitions : protections porte des deux côtés

### Sureté

Contrôle d'accès : Serrure magnétique à badge  
Vidéosurv. / Non  
Vidéoport. :  
Anti-intrusion : Non

### Eclairage

Naturel : Indispensable  
Occultation/Protection solaire : Volet roulant à lames en aluminium  
Commande Occ. /Prot.  
Solaire : Télécommande  
Eclairage Général :  
Commande éclairage : direct

### Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol : souple avec relevé en plinthe  
Revêtement Mural : Peinture lessivable  
Protection Murale :  
Plafond/Faux Plaf. : démontable

## Traitement Technique

### Courants Forts et Courants Faibles

Nombre de 1  
Poste de  
Travail (PT) :  
Nombre de 8  
PCN (hors PT) : à répartir - 3 à localiser au niveau du bureau  
Nombre de 1  
RJ45 (hors PT) : RJ45 téléphone  
Nombre  
d'appel  
Malade :  
Nombre  
d'interphonie :  
Autres  
Courants  
Faibles :

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

Température +19°C  
hiver :  
Température 26°C  
été :  
Exigences Particulières : Porter une attention particulière au confort estival, les fenêtres doivent pouvoir être ouvertes en oscillo-battant

### Plomberie sanitaire :

Appareil :

## Equipements

### Equipement immobilier à intégrer au marché :

Placard (doit permettre le stockage de prospectus d'information, ETP....) , 4 patères , étagère

### Equipement mobilier hors marché :

cadres (décoration )  
Bureau avec PC + lampe + fauteuil +2chaises visiteurs +5 fauteuils avec accoudoirs + table basse + plantes +lampe sur pied

## Observations

**Nom : Salle de soins ou salle d'examen**

**CODE : PAT05**

## Traitement Architectural

### Accès

**Gabarit Accès :** 120  
**Type de porte :** Pleine bois + peinture  
**Particularités**  
**Finitions :** protections porte des deux côtés

### Eclairage

**Naturel :** Indispensable  
**Occultation/Protection solaire :** Volet roulant à lames en aluminium + filtre de confidentialité + store  
**Commande Occ. /Prot.**  
**Solaire :** Télécommande  
**Eclairage Général :**  
**Commande éclairage :** direct

### Sureté

**Contrôle d'accès :** Serrure magnétique à badge  
**Vidéosurv. /** Non  
**Vidéo prot. :**  
**Anti-intrusion :** Non

### Caractéristiques de Revêtement

**Type de Sol :** Carrelage  
**Revêtement Mural :** Peinture lessivable  
**Protection Murale :**  
**Plafond/Faux Plaf. :** démontable

## Traitement Technique

### Courants Forts et Courants Faibles

**Nombre de Poste de Travail (PT) :**  
**Nombre de PCN (hors PT) :** 1 prise électrique pour table d'examen au sol de préférence sous la table, +1 prise aspirateur bronchique + 1 de sécurité + 1 prise pour dynamap + 1 prise PC portable prêt table  
**Nombre de RJ45 (hors PT) :** 1 RJ45 téléphone  
**Nombre d'appel Malade :**  
**Nombre d'interphonie :**  
**Autres Courants Faibles :**

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

**Température hiver :** +19°C  
**Température été :** 26°C  
**Exigences particulières :** Porter une attention particulière au confort estival

### Plomberie sanitaire :

**Appareil :** 1 lave-main avec évier, alimentation eau froide, commande féminine (à ne pas positionner derrière une porte)

## Equipements

### Equipement immobilier à intégrer au marché :

Patère + toise + 1 étagère au dessus de la table pour prospectus ETP + support essuie main

### Equipement mobilier hors marché :

Table d'examen électrique avec possibilité de circuler autour+ chariot en métal + 1 petite table +1 chaise + 1 fauteuil (lessivable et confortable) + 1 pèse personne

## Observations

Sur la porte plaquette libre / occupé  
1 bureau d'entretien doit être à proximité direct pour la préparation des piluliers ou entretien post IM  
Le poste de soin et la salle de soin doivent communiquer par une porte à galandage très large (> 120cm) et verrouillable qui permet en fonction de la situation clinique que le soignant soit vu par le patient ou puisse s'isoler si besoin de concentration  
L'espace autour de la table d'examen doit permettre de circuler autour mais également de pouvoir réaliser des ECG au besoin.

**Nom : Salle à manger HJ**

**CODE : PAT06**

## Traitement Architectural

### Accès

Gabarit Accès : Libre  
Type de porte : NC  
Particularités  
Finitions : NC

### Sureté

Contrôle d'accès : Serrure magnétique  
Vidéosurv. / Non  
Vidéoport. :  
Anti-intrusion : Non

### Eclairage

Naturel : Indispensable  
Occultation/Protection Volet roulant à lames en aluminium  
solaire :  
Commande Occ. /Prot.  
Solaire : Télécommande  
Eclairage Général :  
Commande éclairage : direct

### Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol : souple avec relevé en plinthe  
Revêtement Mural : Peinture lessivable  
Protection Murale :  
Plafond/Faux Plaf. : décoratif

## Traitement Technique

### Courants Forts et Courants Faibles

Nombre de 0  
Poste de  
Travail (PT) :  
Nombre de 1  
PCN (hors PT) : PCN/10m<sup>2</sup>  
Nombre de 1  
RJ45 (hors RJ45 téléphone  
PT) :  
Nombre  
d'appel  
Malade :  
Nombre  
d'interphonie :  
Autres 4  
Courants  
Faibles :

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

Température +21°C  
hiver :  
Température -5°C/T°ext.  
été :  
Exigences Rafrachi  
particulières :

### Plomberie sanitaire :

Appareil : 2 fontaines à eau

## Equipements

### Equipement immobilier à intégrer au marché :

Créer différents espaces modulables au sein de cette grande salle à manger pour éviter la sensation d'un grand self  
Attention, lieu qui doit pouvoir se transformer en grande salle de réunion

### Equipement mobilier hors marché :

tables, chaises, vidéoprojecteur, projection sur mur ou sur écran de projection dépend de l'arbitrage salle de réunion polaire avec restaurant du personnel

## Observations

30 places pour le repas des patient de l'HJ polyvalent  
Accès à l'extérieur  
Proche sanitaires  
Espace qui doit pouvoir accueillir des assemblées de pôle ouvertes à l'ensemble des professionnels du pôle = arbitrage  
Claustres sur roulettes (amovible) ou cloisons amovibles comme aux USPMS ?  
Tables sur roulettes  
Isolation phonique au plafond type self pour réduire le bruit  
Pas de couleurs vives mais de la couleur quand même (pas de jaune poussin)  
Si système self, équipement électrique nécessaire au self (chaud et froid)  
Attention à la proximité de la salle de soins pour administration des traitements

Prises électriques disposées tout du long de la salle

Stores extérieurs

Fontaine à eau x 2

Tables + chaises en conséquence

Reflexion sur le stockage de la vaisselle (dans cet espace ou ailleurs ? si oui, prévoir armoire sécurisée)

Armoires hautes pour stocker des jeux de société

Documentation sur présentoirs

Espace pour disposer le café et le thé

Panneaux d'affichage

Pas de fauteuil

Où se trouvent les casiers pour les patients. Pièce dédiée vestiaire ? Dans cette salle, ailleurs ?

**Nom : Salle à manger HJI**

**CODE : PAT06bis**

## Traitement Architectural

### Accès

Gabarit Accès : 90  
Type de porte : NC  
Particularités  
Finitions : NC

### Sureté

Contrôle d'accès : Serrure magnétique  
Vidéosurv. / Non  
Vidéo prot. :  
Anti-intrusion : Non

### Eclairage

Naturel : Indispensable  
Occultation/Protection Volet roulant à lames en aluminium  
solaire :  
Commande Occ. /Prot.  
Solaire : Télécommande  
Eclairage Général :  
Commande éclairage : direct

### Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol : souple avec relevé en plinthe  
Revêtement Mural : Peinture lessivable  
Protection Murale :  
Plafond/Faux Plaf. : décoratif

## Traitement Technique

### Courants Forts et Courants Faibles

Nombre de 0  
Poste de  
Travail (PT) :  
Nombre de 1  
PCN (hors PT) : PCN/10m<sup>2</sup>  
Nombre de 1  
RJ45 (hors RJ45 téléphone  
PT) :  
Nombre  
d'appel  
Malade :  
Nombre  
d'interphonie :  
Autres 4  
Courants  
Faibles :

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

Température +21°C  
hiver :  
Température -5°C/T°ext.  
été :  
Exigences Rafrachi  
particulières :

### Plomberie sanitaire :

Appareil : 1 fontaine à eau

## Equipements

| Equipement immobilier à intégrer au marché : | Equipement mobilier hors marché :      |
|--|--|
|  | tables pliantes sur roulettes, chaises |

## Observations

15 à 25 places // Self non envisagé, service à l'assiette  
Armoire haute de stockage (jeux société)  
Tables pliantes à roulettes // Chaises  
Meuble pour disposer journal, café, Thé // 1 fontaine à eau  
Accès office // Accès extérieur  
Proximité salle de soins pour administration des traitements  
Proches sanitaires  
Prises de courant disposées tout du long  
Casiers pour les patients pièce dédiée vestiaire ?  
Cloisons amovibles tupes USPMS qui donnent sur la salle d'activité qui s'étend sur la salle de préparation (la salle de préparation prend la place d'un bureau)

**Nom : Espace de convivialité**

**CODE : PAT07**

## Traitement Architectural

### Accès

**Gabarit Accès :** 2x90 + 90  
**Type de porte :** Double porte avec ouverture large (par ex pour passage table de ping pong) + une autre issue porte simple

### Particularités

**Finitions :** 2 accès dont 1 double porte

### Eclairage

**Naturel :** Indispensable  
**Occultation/Protection solaire :** Volet roulant à lames en aluminium  
**Commande Occ. /Prot. Solaire :** Télécommande  
**Eclairage Général :**  
**Commande éclairage :** direct

### Sureté

**Contrôle d'accès :** Serrure magnétique  
**Vidéosurv. / Vidéoport. :** Non  
**Anti-intrusion :** Non

### Caractéristiques de Revêtement

**Type de Sol :** souple avec relevé en plinthe  
**Revêtement Mural :** Peinture lessivable  
**Protection Murale :**  
**Plafond/Faux Plaf. :** démontable

## Traitement Technique

### Courants Forts et Courants Faibles

**Nombre de Poste de Travail (PT) :** 0  
**Nombre de PCN (hors PT) :** 3  
**PCN (hors PT) :** PCN/10m<sup>2</sup>  
**Nombre de RJ45 (hors PT) :** 1  
**RJ45 (hors PT) :** RJ45 téléphone  
**Nombre d'appel Malade :**  
**Nombre d'interphonie :**  
**Autres Courants Faibles :** 4

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

**Température hiver :** +21°C  
**Température été :** -5°C/T°ext.  
**Exigences particulières :** Rafraichi

### Plomberie sanitaire :

**Appareil :** 1 Fontaine à eau  
Lavabo ou lave main sauf si sanitaire à proximité

## Equipements

### Equipement immobilier à intégrer au marché :

support TV, grand placard mural pour stockage (jeux de société et équipements ping-pong et console) verrouillable avec très grande profondeur

### Equipement mobilier hors marché :

tables, chaises, fauteuils, distributeurs gobelets, canapé, tv + console de jeux + chaîne hifi + table ping pong + babyfoot

## Observations

Pièce suffisamment grande pour accueillir table de ping-pong + babyfoot + espace jeux vidéo + tables et chaises pour jeux de société  
Attention prise informatique, électrique, quelle quantité en fonction du métrage de la pièce ?  
A proximité du salon TV HJ, salon calme HJ R+1 et bureau d'équipe R+1



**Nom : Salon TV**

**CODE : PAT08**

## Traitement Architectural

### Accès

Gabarit Accès : 90  
Type de porte : Pleine bois + peinture  
Particularités  
Finitions : Protection basse

### Sureté

Contrôle d'accès : Serrure magnétique  
Vidéosurv. / Non  
Vidéoport. :  
Anti-intrusion : Non

### Eclairage

Naturel : Indispensable  
Occultation/Protection Volet roulant à lames en aluminium  
solaire :  
Commande Occ. /Prot.  
Solaire : Télécommande  
Eclairage Général :  
Commande éclairage : indirect

### Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol : souple avec relevé en plinthe  
Revêtement Mural : Peinture lessivable  
Protection Murale :  
Plafond/Faux Plaf. : démontable

## Traitement Technique

### Courants Forts et Courants Faibles

Nombre de  
Poste de  
Travail (PT) :  
Nombre de 10  
PCN (hors PT) : à répartir  
Nombre de  
RJ45 (hors  
PT) :  
Nombre 1  
d'appel bouton  
Malade :  
Nombre  
d'interphonie :  
Autres TV:2PCN+1RJ45  
Courants  
Faibles :

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

Température +21°C  
hiver :  
Température  
été :  
Exigences Porter une attention particulière au  
particuliers : confort estival

### Plomberie sanitaire :

Appareil :

## Equipements

### Equipement immobilier à intégrer au marché :

support mural TV

### Equipement mobilier hors marché :

3 canapés 2 places et 8 fauteuils+ une grande télé avec support mural, orientable + porte manteaux (patères)

## Observations

Prévoir espace pour 3 canapés 2 places et 8 fauteuils standart avec 3 tables basses  
un mur avec partie haute vitrée afin d'avoir un visuel sur l'intérieur  
Eclairage général sur variateur  
Traitement phonique de la pièce et/ou positionnement du local permettant d'assurer le calme de l'espace  
Réflexion sur la possibilité de charger les portables avec borne / rampe de chargement (prévoir prise électrique en conséquence)  
Horloge dans chaque pièce  
A proximité du salon calme HJ, espace convivialité HJ R+1 et bureau d'équipe R+1

**Nom : Salon calme**

**CODE : PAT09**

## Traitement Architectural

### Accès

Gabarit Accès : 90  
Type de porte : Pleine bois + peinture  
Particularités  
Finitions : Protection basse

### Sureté

Contrôle d'accès : Serrure magnétique  
Vidéosurv. / Non  
Vidéoport. :  
Anti-intrusion : Non

### Eclairage

Naturel : Indispensable  
Occultation/Protection Volet roulant à lames en aluminium  
solaire :  
Commande Occ. /Prot.  
Solaire : Télécommande  
Eclairage Général :  
Commande éclairage : indirect

### Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol : souple avec relevé en plinthe  
Revêtement Mural : Peinture lessivable  
Protection Murale :  
Plafond/Faux Plaf. : démontable

## Traitement Technique

### Courants Forts et Courants Faibles

Nombre de  
Poste de  
Travail (PT) :  
Nombre de 10  
PCN (hors PT) : à répartir  
Nombre de  
RJ45 (hors  
PT) :  
Nombre  
d'appel  
Malade :  
Nombre  
d'interphonie :  
Autres  
Courants  
Faibles :

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

Température +21°C  
hiver :  
Température  
été :  
Exigences Porter une attention particulière au  
particuliers : confort estival

### Plomberie sanitaire :

Appareil :

## Equipements

### Equipement immobilier à intégrer au marché :

### Equipement mobilier hors marché :

des fauteuils confort lessivables+ des tables basses + Horloge  
-matériel permettant de diffuser de la musique (radio FM) +  
lampe à poser + 1 meuble bas  
-porte manteaux \*10

## Observations

Prévoir l'accueil de 10 fauteuils confort (ajout de prises électriques) + tables basses  
Pièce suffisamment grande pour pouvoir créer plusieurs espaces, un mur avec partie haute vitrée afin d'avoir un visuel sur  
l'intérieur  
Claustrats amovibles  
Eclairage général lumière naturelle + variateur  
Traitement phonique de la pièce et/ou positionnement du local permettant d'assurer le calme de l'espace  
A proximité du salon TV HJ, espace convivialité HJ R+1 et bureau d'équipe R+1

**Nom : Salle de repos polyvalent**

**CODE : PAT10**

## Traitement Architectural

### Accès

Gabarit Accès : 90  
Type de porte : Pleine bois + peinture  
Particularités  
Finitions : Protection basse

### Sureté

Contrôle d'accès : Serrure magnétique  
Vidéosurv. / Non  
Vidéoport. :  
Anti-intrusion : Non

### Eclairage

Naturel : Indispensable  
Occultation/Protection solaire : Volet roulant à lames en aluminium  
Commande Occ. /Prot.  
Solaire : Télécommande  
Eclairage Général :  
Commande éclairage : indirect

### Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol : souple avec relevé en plinthe  
Revêtement Mural : Peinture lessivable  
Protection Murale :  
Plafond/Faux Plaf. : démontable

## Traitement Technique

### Courants Forts et Courants Faibles

Nombre de 0  
Poste de  
Travail (PT) :  
Nombre de 5  
PCN (hors PT) : à répartir  
Nombre de 0  
RJ45 (hors  
PT) :  
Nombre  
d'appel  
Malade :  
Nombre  
d'interphonie :  
Autres  
Courants  
Faibles :

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

Température +21°C  
hiver :  
Température NC  
été :  
Exigences Porter une attention particulière au  
particulières : confort estival

### Plomberie sanitaire :

Appareil :

## Equipements

| Equipement immobilier à intégrer au marché : | Equipement mobilier hors marché :     |
|--|---------------------------------------|
|  | 1 lit médicalisé                      |
|  | Armoire basse pour linge fermée à clé |

## Observations

**Nom : Espace hypostimulant**

**CODE : PAT11**

## Traitement Architectural

### Accès

Gabarit Accès : 90  
Type de porte : Pleine bois + peinture  
Particularités : Ouverture de la porte côté couloir  
Finitions : Protections porte des deux côtés

### Eclairage

Naturel : Proscrit  
Occultation/Protection  
solaire :  
Commande Occ. /Prot.  
Solaire :  
Eclairage Général :  
Commande éclairage : Direct

### Sureté

Contrôle d'accès : Serrure magnétique de l'extérieur  
- ouverture possible depuis  
l'intérieur sans clé ni badge  
Vidéosurv. / Non  
Vidéoprot. :  
Anti-intrusion : Non

### Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol : souple avec relevé en plinthe - sol  
résistant et facilement lavable -  
sol type tapis moelleux  
Revêtement Mural : Murs souples anti arrachement  
Murs types tapis moelleux  
Revêtement lavable et résistant à  
l'abrasion.  
Protection Murale : Plinthes résistantes à  
l'arrachement  
Plafond/Faux Plaf. : démontable

## Traitement Technique

### Courants Forts et Courants Faibles

Nombre de  
Poste de  
Travail (PT) :  
Nombre de  
PCN (hors PT) :  
Nombre de  
RJ45 (hors  
PT) :  
Nombre  
d'appel  
Malade :  
Nombre  
d'interphonie :  
Autres  
Courants  
Faibles :

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

Température +19°C  
hiver :  
Température 26°C  
été :  
Exigences Porter une attention particulière au  
particuliers : confort estival

### Plomberie sanitaire :

Appareil :

## Equipements

### Equipement immobilier à intégrer au marché :

Tapis sur l'ensemble des murs et sol

### Equipement mobilier hors marché :

1 gros pouf

## Observations

Attention à l'emplacement, pas trop loin du bureau soignant, pas à proximité de nombreux passages  
Pas d'oculus mais ouverture de porte vers le couloir  
Les 2 HJ peuvent l'utiliser  
Le patient peut toujours sortir sans aucune restriction possible (pas un espace d'isolement)  
Localisation HJ polyvalent RDC

**Nom : Espace d'apaisement**

**CODE : PAT12**

## Traitement Architectural

### Accès

Gabarit Accès : 90  
Type de porte : Pleine bois + peinture  
Isolée phoniquement

### Particularités

Finitions :

### Eclairage

Naturel : Indispensable  
Occultation/Protection solaire : Volet roulant à lames en aluminium  
Commande Occ. /Prot. :  
Solaire : Bouton  
Eclairage Général :  
Commande éclairage : direct

### Sureté

Contrôle d'accès : Serrure magnétique de l'extérieur  
- ouverture possible depuis l'intérieur sans clé ni badge  
Vidéosurv. / Vidéoport. : Non  
Anti-intrusion : Non

### Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol : souple avec relevé en plinthe  
Revêtement Mural : Peinture lessivable  
Protection Murale :  
Plafond/Faux Plaf. : démontable

## Traitement Technique

### Courants Forts et Courants Faibles

Nombre de Poste de Travail (PT) :  
Nombre de 6  
PCN (hors PT) : à répartir  
Nombre de RJ45 (hors PT) :  
Nombre d'appel Malade :  
Nombre d'interphonie :  
Autres Courants Faibles :

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

Température +19°C  
hiver :  
Température 26°C  
été :  
Exigences Particulières : Porter une attention particulière au confort estival

### Plomberie sanitaire :

Appareil :

## Equipements

### Equipement immobilier à intégrer au marché :

Plafon ciel étoilé type kit ciel étoilé 6 dalles 60 x 60 Ugap

### Equipement mobilier hors marché :

Fauteuil Pineapple type levo ou équivalent + Poufs Pineapple type contessa ou équivalent + vidéoprojecteur + Colonne à bulles  
Timer fixé au mur + Lecteur musique ou système son

## Observations

Espace de relaxation à destination des patients.  
Occupation de cet espace pour un seul patient à la fois. Un soignant doit pouvoir rester avec le patient dans cet espace.  
Il peut être utilisé par d'autres équipes et donc de patients de l'HJ polyvalent ou CATTP  
Localisation HJ intensif

**Nom : Salle d'activités HJI**

**CODE : PAT13**

## Traitement Architectural

### Accès

Gabarit Accès : 140 (2 vantaux)  
Type de porte : Pleine bois + peinture  
Particularités :  
Finitions : protections porte des deux côtés

### Sureté

Contrôle d'accès : Serrure magnétique  
Vidéosurv. / Non  
Vidéoport. :  
Anti-intrusion : Non

### Eclairage

Naturel : Indispensable  
Occultation/Protection solaire : Volet roulant à lames en aluminium  
Commande Occ. /Prot.  
Solaire : Télécommande  
Eclairage Général :  
Commande éclairage : direct

### Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol : souple avec relevé en plinthe  
Revêtement Mural : Peinture lessivable  
Protection Murale :  
Plafond/Faux Plaf. : démontable

## Traitement Technique

### Courants Forts et Courants Faibles

Nombre de 0  
Poste de  
Travail (PT) :  
Nombre de 2  
PCN (hors PT) : PCN/10m<sup>2</sup>  
Nombre de 0  
RJ45 (hors PT) :  
Nombre 0  
d'appel  
Malade :  
Nombre  
d'interphonie :  
Autres sonorisation + vidéoprojecteur  
Courants  
Faibles :

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

Température +19°C  
hiver :  
Température NC  
été :  
Exigences Porter une attention particulière au  
particulières : confort estival

### Plomberie sanitaire :

Appareil :

## Equipements

### Equipement immobilier à intégrer au marché :

1 placard intégré profondeur 1 mètre

### Equipement mobilier hors marché :

Tables pliantes sur roulettes, chaises, affichage au mur, grand tableau blanc, vidéoprojecteur, système son)

## Observations

Salle d'activité au sein de l'HJ intensif qui est à proximité de la salle à manger.  
Elle permet de réaliser toutes les activités polyvalentes qui peuvent se faire au sein de l'HJ et éviter d'aller dans les salles d'activités de étages.  
Capacité d'accueil de 20 personnes avec 1 point d'eau, 1 placard intégré profondeur 1 mètre, tables pliantes sur roulettes, chaises, affichage au mur, grand tableau blanc, vidéoprojecteur, système son)

**Nom : Sanitaire avec douche**

**CODE : PAT14**

## Traitement Architectural

### Accès

Gabarit Accès : 90  
Type de porte : Pleine bois + peinture  
Particularités  
Finitions : Protection basse

### Eclairage

Naturel : Non  
Occultation/Protection  
solaire :  
Commande Occ. /Prot.  
Solaire :  
Eclairage Général :  
Commande éclairage : Direct

### Sureté

Contrôle d'accès : Serrure magnétique  
Vidéosurv. / Non  
Vidéo prot. :  
Anti-intrusion : Non

### Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol : souple avec relevé en plinthe  
Revêtement Mural : Peinture lessivable résistant à l'humidité  
Protection Murale :  
Plafond/Faux Plaf. : démontable

## Traitement Technique

### Courants Forts et Courants Faibles

Nombre de  
Poste de  
Travail (PT) :  
Nombre de  
PCN (hors PT) :  
Nombre de  
RJ45 (hors  
PT) :  
Nombre  
d'appel  
Malade :  
Nombre  
d'interphonie :  
Autres  
Courants  
Faibles :

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

Température +21°C  
hiver :  
Température NC  
été :  
Exigences  
particulières :

### Plomberie sanitaire :

Appareil : 1 lavabo + 1 baignoire + 1 douche

## Equipements

### Equipement immobilier à intégrer au marché :

Evacuation de l'eau dans le sol, douche à proximité de la baignoire  
Lavabo  
Siège dépliable pour la douche  
Barre amovible

### Equipement mobilier hors marché :

## Observations

PMR // Salle de bain identique à celle sur Chaigneau  
Evacuation de l'eau dans le sol, douche à proximité de la baignoire // Lavabo, miroir, patère,  
Lingerie attenante  
Siège dépliable pour la douche  
Barre amovible // Armoire roulante sécurisée (fermable à clé)  
Prises électriques en hauteur selon normes en vigueur (pour sèche-cheveux ou rasoir électrique)  
Pas de fenêtre

**Nom : Salle d'activités sportives n°1**

**CODE : PAT15**

## Traitement Architectural

### Accès

Gabarit Accès : 140 (2 vantaux)  
Type de porte : Pleine bois + peinture  
Particularités  
Finitions : protections porte des deux côtés

### Sureté

Contrôle d'accès : Serrure magnétique  
Vidéosurv. / Non  
Vidéo prot. :  
Anti-intrusion : Non

### Eclairage

Naturel : Indispensable  
Occultation/Protection solaire : Volet roulant à lames en aluminium  
Commande Occ. /Prot.  
Solaire : Télécommande  
Eclairage Général :  
Commande éclairage : direct

### Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol : souple avec relevé en plinthe  
Revêtement Mural : Peinture lessivable  
Protection Murale : Angles saillants + lisse haute  
Plafond/Faux Plaf. : démontable

## Traitement Technique

### Courants Forts et Courants Faibles

Nombre de 0  
Poste de  
Travail (PT) :  
Nombre de 2  
PCN (hors PT) : PCN/10m<sup>2</sup>  
Nombre de 0  
RJ45 (hors  
PT) :  
Nombre 0  
d'appel  
Malade :  
Nombre  
d'interphonie :  
Autres sonorisation  
Courants  
Faibles :

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

Température +19°C  
hiver :  
Température NC  
été :  
Exigences particulières : Système qui ne doit pas souffler sur les personnes, possibilité d'aérer en oscillobattant. Nécessité d'une ventilation suffisante en rapport avec l'effort physique

### Plomberie sanitaire :

Appareil :

## Equipements

### Equipement immobilier à intégrer au marché :

placards intégrés ou cloison amovibles type USPMS

### Equipement mobilier hors marché :

## Observations

1 salle d'activités sportives avec placards avec grande profondeur (minimum 1 mètre)  
1 salle avec très peu de matériel pour les activités type relaxation, méditation, gym douce, etc.  
Prises en nombre conséquent  
Double porte pour entrer le matériel  
Fontaine à proximité sur l'étage (les patients remplissent leurs gourdes)  
Système audio // Vidéo projecteur + système son  
Aération // Attention particulière à la chaleur l'été  
Mur non texturé  
Possibilité de stockage suspendu pour les ballons d'assise



**Nom : Salle d'activités sportives n°2**

**CODE : PAT15bis**

## Traitement Architectural

### Accès

**Gabarit Accès :** 140 (2 vantaux)  
**Type de porte :** Pleine bois + peinture  
**Particularités**  
**Finitions :** protections porte des deux côtés

### Eclairage

**Naturel :** Indispensable  
**Occultation/Protection** Volet roulant à lames en aluminium  
**solaire :**  
**Commande Occ. /Prot.**  
**Solaire :** Télécommande  
**Eclairage Général :**  
**Commande éclairage :** direct

### Sureté

**Contrôle d'accès :** Serrure magnétique  
**Vidéosurv. /** Non  
**Vidéo prot. :**  
**Anti-intrusion :** Non

### Caractéristiques de Revêtement

**Type de Sol :** souple avec relevé en plinthe  
**Revêtement Mural :** Peinture lessivable  
**Protection Murale :** Angles saillants + lisse haute  
**Plafond/Faux Plaf. :** démontable

## Traitement Technique

### Courants Forts et Courants Faibles

**Nombre de** 0  
**Poste de**  
**Travail (PT) :**  
**Nombre de** 2  
**PCN (hors PT) :** PCN/10m<sup>2</sup>  
**Nombre de** 0  
**RJ45 (hors**  
**PT) :**  
**Nombre** 0  
**d'appel**  
**Malade :**  
**Nombre**  
**d'interphonie :**  
**Autres** sonorisation  
**Courants**  
**Faibles :**

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

**Température** +19°C  
**hiver :**  
**Température** NC  
**été :**  
**Exigences** Système qui ne doit pas souffler sur les  
**particuliers :** personnes, possibilité d'aérer en oscillo-  
battant. Nécessité d'une ventilation  
suffisante en rapport avec l'effort  
physique

### Plomberie sanitaire :

**Appareil :**

## Equipements

### Equipement immobilier à intégrer au marché :

placards intégrés ou cloison amovibles type USPMS

### Equipement mobilier hors marché :

## Observations

1 salle d'activités sportives avec des portes coulissantes pour définir zone de stockage  
Le matériel est plus conséquent (vélo d'appartement, sac de frappe, vélo elliptique, ping-pong, etc.) => cloisons amovibles  
Fixation sac de frappe au plafond ? dans la zone de stockage superficie 10-15 m ?  
Prises en nombre conséquent  
Double porte pour entrer le matériel  
Fontaine à proximité sur l'étage (les patients remplissent leurs gourdes)  
Système audio // Vidéo projecteur + système son  
Aération // Attention particulière à la chaleur l'été  
Mur non texturé

**Nom : Vestiaires patients**

**CODE : PAT16**

## Traitement Architectural

### Accès

Gabarit Accès : 90  
Type de porte : Pleine bois + peinture  
Particularités  
Finitions : protections porte des deux côtés

### Sureté

Contrôle d'accès : Serrure magnétique  
Vidéosurv. / Non  
Vidéoport. :  
Anti-intrusion : Non

### Eclairage

Naturel : Indispensable  
Occultation/Protection solaire : Volet roulant à lames en aluminium  
Commande Occ. /Prot.  
Solaire : Télécommande  
Eclairage Général :  
Commande éclairage : direct

### Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol : souple avec relevé en plinthe  
Revêtement Mural : Peinture lessivable  
Protection Murale :  
Plafond/Faux Plaf. : démontable

## Traitement Technique

### Courants Forts et Courants Faibles

Nombre de Poste de Travail (PT) :  
Nombre de PCN (hors PT) : En fonction des normes en vigueur  
Nombre de RJ45 (hors PT) :  
Nombre d'appel  
Malade :  
Nombre d'interphonie :  
Autres Courants Faibles :

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

Température +21°C  
hiver :  
Température NC  
été :  
Exigences particulières :

### Plomberie sanitaire :

Appareil : 1 lavabo dans chaque vestiaire

## Equipements

| Equipement immobilier à intégrer au marché : | Equipement mobilier hors marché : |
|--|-----------------------------------|
|  | Patères x 3 dans chaque vestiaire |
|  | Banc ou chaises                   |

## Observations

1 vestiaire homme avec 2 douches individuelles  
1 vestiaire femme avec 2 douches individuelles  
Lavabos  
Patères x3  
Banc ou chaises  
Casiers ?  
A localiser dans les locaux commun HJ / CATTP à proximité salles de sports

**Nom : Salle d'activités polyvalente**

**CODE : PAT17**

## Traitement Architectural

### Accès

Gabarit Accès : 90  
Type de porte : Pleine bois + peinture  
Particularités  
Finitions : protections porte des deux côtés

### Sureté

Contrôle d'accès : Serrure magnétique  
Vidéosurv. / Non  
Vidéoport. :  
Anti-intrusion : Non

### Eclairage

Naturel : Indispensable  
Occultation/Protection solaire : Volet roulant à lames en aluminium - besoin de noir complet  
Commande Occ. /Prot.  
Solaire : Télécommande  
Eclairage Général :  
Commande éclairage : direct

### Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol : souple avec relevé en plinthe  
Revêtement Mural : Peinture lessivable  
Protection Murale :  
Plafond/Faux Plaf. : démontable

## Traitement Technique

### Courants Forts et Courants Faibles

Nombre de 0  
Poste de  
Travail (PT) :  
Nombre de 4  
PCN (hors PT) : PCN/10m<sup>2</sup>  
Nombre de 1  
RJ45 (hors  
PT) :  
Nombre 0  
d'appel  
Malade :  
Nombre  
d'interphonie :  
Autres  
Courants  
Faibles :

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

Température +19°C  
hiver :  
Température NC  
été :  
Exigences  
particulières :

### Plomberie sanitaire :

Appareil :

## Equipements

### Equipement immobilier à intégrer au marché :

placards intégrés profonds (environ 1 mètre)

### Equipement mobilier hors marché :

Pas besoin de point d'eau  
Besoin Rangement profond  
Tableaux veleda aux murs  
Tableaux velada mobile  
Tables pliantes sur roues  
Chaises  
Vidéoprojection

## Observations

Attention 1 salle d'activité cognitive et assimilée doit être disponible pour le CATTP pour faire l'activité « accueil » pouvant accueillir 12 patients minimum (capacité totale jusqu'à 20 personnes)  
A proximité du CATTP

**Nom : Salle audiovisuelle**

**CODE : PAT18**

## Traitement Architectural

### Accès

Gabarit Accès : 90  
Type de porte : Pleine bois + peinture  
Particularités  
Finitions : protections porte des deux côtés

### Sureté

Contrôle d'accès : Serrure magnétique  
Vidéosurv. / Non  
Vidéo prot. :  
Anti-intrusion : Non

### Eclairage

Naturel : Indispensable  
Occultation/Protection solaire : Volet roulant à lames en aluminium - besoin de noir complet  
Commande Occ. /Prot.  
Solaire : Télécommande  
Eclairage Général :  
Commande éclairage : direct

### Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol : souple avec relevé en plinthe  
Revêtement Mural : Peinture lessivable  
Protection Murale :  
Plafond/Faux Plaf. : démontable

## Traitement Technique

### Courants Forts et Courants Faibles

Nombre de 0  
Poste de  
Travail (PT) :  
Nombre de 4  
PCN (hors PT) : PCN/10m²  
Nombre de 1  
RJ45 (hors PT) :  
Nombre 0  
d'appel  
Malade :  
Nombre  
d'interphonie :  
Autres Sonorisation + vidéoprojecteur  
Courants  
Faibles :

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

Température +19°C  
hiver :  
Température NC  
été :  
Exigences  
particulières :

### Plomberie sanitaire :

Appareil :

## Equipements

| Equipement immobilier à intégrer au marché : | Equipement mobilier hors marché :  |
|--|--|
|  | Installation vidéo projecteur (bonne qualité pour projection films)<br>Système audio cinéma + Lecteur DVD<br>Accès informatique<br>Mur blanc sans relief (non texturé)<br>Fauteuils inclinables et déplaçables<br>Prises électriques en conséquence<br>Noir complet<br>Armoire basse<br>Isolation phonique +++ car salle très bruyante lors de projections de films ou activités chant ou musique<br>Instruments/musique/chant |

## Observations

**Nom : Salle d'activités "espace manuel et créatif" grande**

**CODE : PAT19**

## Traitement Architectural

### Accès

Gabarit Accès : 90  
Type de porte : Pleine bois + peinture  
Particularités  
Finitions : protections porte des deux côtés

### Sureté

Contrôle d'accès : Serrure magnétique  
Vidéosurv. / Non  
Vidéoport. :  
Anti-intrusion : Non

### Eclairage

Naturel : Indispensable  
Occultation/Protection solaire : Volet roulant à lames en aluminium  
Commande Occ. /Prot.  
Solaire : Télécommande  
Eclairage Général :  
Commande éclairage : direct

### Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol : souple avec relevé en plinthe  
Revêtement Mural : Peinture lessivable  
Protection Murale : Angles saillants + lisse haute  
Plafond/Faux Plaf. : démontable

## Traitement Technique

### Courants Forts et Courants Faibles

Nombre de Poste de Travail (PT) : 0  
Nombre de PCN (hors PT) : 4  
PCN/10m<sup>2</sup> + 1 bandeau central sur les tables de travail  
Nombre de RJ45 (hors PT) : 1  
Nombre d'appel Malade : 0  
Nombre d'interphonie :  
Autres Courants Faibles :

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

Température hiver : +19°C  
Température été : NC  
Exigences particulières :

### Plomberie sanitaire :

Appareil : Double vasque avec douchette  
Support à savon, essuie mains

## Equipements

### Equipement immobilier à intégrer au marché :

placards intégrés

### Equipement mobilier hors marché :

tables, chaises

## Observations

Double vasque avec douchette // Support à savon // essuie mains  
Grande salle pour circuler autour des patients  
6 tables centrales (3 tables face avec 3 autres tables) avec prises électriques centrales surélevées (bandeau central surélevé de 10-20 cm) avec protection pour chaque prise – si la protection des prises électriques peut se faire sans bandeau surélevé, cela permet de disposer les créations sur 2 tables sans être gêné par une prise électrique. Si besoin d'un bandeau pour protéger les prises, il doit rester des espaces sur les tables pour disposer les créations  
Sol facile à nettoyer  
Paillasse pour poser les créations  
Grand tableau blanc  
A proximité immédiate de la zone de stockage partagée avec la 1ère des petites salles d'activité de « l'espace manuel et créatif »  
CF plan « espace manuel et créatif »

**Nom : Salle d'activités "espace manuel et créatif" petite**

**CODE : PAT20**

## Traitement Architectural

### Accès

Gabarit Accès : 90  
Type de porte : Pleine bois + peinture  
Particularités  
Finitions : protections porte des deux côtés

### Sureté

Contrôle d'accès : Serrure magnétique  
Vidéosurv. / Non  
Vidéoport. :  
Anti-intrusion : Non

### Eclairage

Naturel : Indispensable  
Occultation/Protection solaire : Volet roulant à lames en aluminium  
Commande Occ. /Prot.  
Solaire : Télécommande  
Eclairage Général :  
Commande éclairage : direct

### Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol : souple avec relevé en plinthe  
Revêtement Mural : Peinture lessivable  
Protection Murale : Angles saillants + lisse haute  
Plafond/Faux Plaf. : démontable

## Traitement Technique

### Courants Forts et Courants Faibles

Nombre de 0  
Poste de  
Travail (PT) :  
Nombre de 4  
PCN (hors PT) : PCN/10m<sup>2</sup>  
Nombre de 1  
RJ45 (hors  
PT) :  
Nombre 0  
d'appel  
Malade :  
Nombre  
d'interphonie :  
Autres  
Courants  
Faibles :

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

Température +19°C  
hiver :  
Température NC  
été :  
Exigences  
particulières :

### Plomberie sanitaire :

Appareil : Double vasque avec douchette  
Support à savon, essuie mains

## Equipements

### Equipement immobilier à intégrer au marché :

placards intégrés

### Equipement mobilier hors marché :

tables, chaises

## Observations

Double vasque avec douchette  
Support à savon, essuie mains  
4 tables  
Sol facile à nettoyer  
Paillasse pour poser les créations  
Grand tableau blanc dans chaque salle  
1 1ère salle à proximité immédiate de la zone de stockage partagée avec la grande salle d'activité de « l'espace manuel et créatif »  
1 2ème salle à proximité immédiate de la zone de stockage art floral d'un côté et de la salle four à terre de l'autre côté dans « l'espace manuel et créatif »  
CF plan « espace manuel et créatif »

**Nom : Salle four terre cuite**

**CODE : PAT21**

## Traitement Architectural

### Accès

Gabarit Accès : 90  
Type de porte : Pleine bois + peinture  
Particularités  
Finitions : protections porte des deux côtés

### Sureté

Contrôle d'accès : Serrure magnétique  
Vidéosurv. / Non  
Vidéoport. :  
Anti-intrusion : Non

### Eclairage

Naturel : Si possible  
Occultation/Protection solaire : Volet roulant à lames en aluminium  
Commande Occ. /Prot.  
Solaire : Télécommande  
Eclairage Général :  
Commande éclairage : direct

### Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol : souple avec relevé en plinthe  
Revêtement Mural : Peinture lessivable  
Protection Murale : Angles saillants + lisse haute  
Plafond/Faux Plaf. : démontable

## Traitement Technique

### Courants Forts et Courants Faibles

Nombre de 0  
Poste de  
Travail (PT) :  
Nombre de 1  
PCN (hors PT) :  
Nombre de 0  
RJ45 (hors  
PT) :  
Nombre 0  
d'appel  
Malade :  
Nombre  
d'interphonie :  
Autres  
Courants  
Faibles :

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

Température +19°C  
hiver :  
Température NC  
été :  
Exigences  
particulières :

### Plomberie sanitaire :

Appareil :

## Equipements

Equipement immobilier à intégrer au marché :

Equipement mobilier hors marché :

## Observations

Lieu dédié pour accueillir uniquement le four (prise spécifique, chaleur très importante- 1100° pendant une dizaine d'heures « Salle four »  
+/- 5 m²  
Etagère stockage création terre ?  
A proximité immédiate de la 2ème petite salle d'activité de « l'espace manuel et créatif » à l'opposé de la zone de stockage art floral  
CF plan « espace manuel et créatif »

**Nom : Salle d'activités cognitives ou assimilées**

**CODE : PAT22**

## Traitement Architectural

### Accès

Gabarit Accès : 90  
Type de porte : Pleine bois + peinture  
Particularités  
Finitions : protections porte des deux côtés

### Sureté

Contrôle d'accès : Serrure magnétique  
Vidéosurv. / Non  
Vidéoport. :  
Anti-intrusion : Non

### Eclairage

Naturel : Indispensable  
Occultation/Protection solaire : Volet roulant à lames en aluminium  
Commande Occ. /Prot.  
Solaire : Télécommande  
Eclairage Général :  
Commande éclairage : direct

### Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol : souple avec relevé en plinthe  
Revêtement Mural : Peinture lessivable  
Protection Murale :  
Plafond/Faux Plaf. : démontable

## Traitement Technique

### Courants Forts et Courants Faibles

Nombre de 0  
Poste de  
Travail (PT) :  
Nombre de 4  
PCN (hors PT) : PCN/10m<sup>2</sup>  
Nombre de 1  
RJ45 (hors  
PT) :  
Nombre 0  
d'appel  
Malade :  
Nombre  
d'interphonie :  
Autres  
Courants  
Faibles :

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

Température +19°C  
hiver :  
Température NC  
été :  
Exigences  
particulières :

### Plomberie sanitaire :

Appareil :

## Equipements

### Equipement immobilier à intégrer au marché :

placards intégrés profonds (environ 1 mètre)

### Equipement mobilier hors marché :

Pas besoin de point d'eau  
Besoin Rangement profond  
Tableaux veleda aux murs  
Tableaux velada mobile  
Tables pliantes sur roues  
Chaises  
Vidéoprojection

## Observations



**Nom : Salle activités couture**

**CODE : PAT23**

## Traitement Architectural

### Accès

Gabarit Accès : 90  
Type de porte : Pleine bois + peinture  
Particularités  
Finitions : protections porte des deux côtés

### Sureté

Contrôle d'accès : Serrure magnétique  
Vidéosurv. / Non  
Vidéoport. :  
Anti-intrusion : Non

### Eclairage

Naturel : Indispensable  
Occultation/Protection Volet roulant à lames en aluminium  
solaire :  
Commande Occ. /Prot.  
Solaire : Télécommande  
Eclairage Général :  
Commande éclairage : direct

### Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol : souple avec relevé en plinthe  
Revêtement Mural : Peinture lessivable  
Protection Murale :  
Plafond/Faux Plaf. : démontable

## Traitement Technique

### Courants Forts et Courants Faibles

Nombre de 0  
Poste de  
Travail (PT) :  
Nombre de 10  
PCN (hors PT) : à répartir  
Nombre de 1  
RJ45 (hors  
PT) :  
Nombre 0  
d'appel  
Malade :  
Nombre  
d'interphonie :  
Autres  
Courants  
Faibles :

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

Température +19°C  
hiver :  
Température NC  
été :  
Exigences  
particulières :

### Plomberie sanitaire :

Appareil :

## Equipements

| Equipement immobilier à intégrer au marché : | Equipement mobilier hors marché : |
|--|-----------------------------------|
|  |                                   |

## Observations

Salle exclusivement dédiée à la couture ou assimilé  
Les poste de travail ne sont pas mobiles  
6 postes de travail avec 6 machines à coudre  
Poste fixe avec prise électrique dédiée à chaque poste  
Prise électrique au centre de la pièce pour arriver directement au poste de couture  
Une table de 140/160cm pour 2 personnes (ou 2 tables carrées de 160 x 160 avec au milieu les prises électriques) + 1 table supplémentaire en bout de table pour les découpes  
2 armoires hautes qui ferment à clé  
Table à repasser avec prise électrique à 1 mètre  
Espace pour déposer les projets en cours (étagères ?)

**Nom : Salle informatique**

**CODE : PAT24**

## Traitement Architectural

### Accès

Gabarit Accès : 90  
Type de porte : Pleine bois + peinture  
Particularités  
Finitions : Protection basse

### Sureté

Contrôle d'accès : Serrure magnétique  
Vidéosurv. / Non  
Vidéoport. :  
Anti-intrusion : Non

### Eclairage

Naturel : Souhaité  
Occultation/Protection Stores qui s'abaissent avec lames  
solaire :  
Commande Occ. /Prot.  
Solaire : Télécommande  
Eclairage Général :  
Commande éclairage : direct

### Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol : souple avec relevé en plinthe  
Revêtement Mural : Peinture lessivable  
Protection Murale :  
Plafond/Faux Plaf. : démontable

## Traitement Technique

### Courants Forts et Courants Faibles

Nombre de 6 (6 unités centrales + écrans) + 1  
Poste de imprimante/scanner pour le tout + 3 prises par  
Travail (PT) : postes + 2 prise au sol au milieu de la pièce  
pour installer un vidéoprojecteur et un PC  
portable sur une petite table  
Nombre de 3  
PCN (hors PT) : à répartir  
Nombre de 1  
RJ45 (hors RJ45 téléphone  
PT) :  
Nombre 0  
d'appel  
Malade :  
Nombre  
d'interphonie :  
Autres  
Courants  
Faibles :

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

Température +19°C  
hiver :  
Température 26°C  
été :  
Exigences  
particulières :

### Plomberie sanitaire :

Appareil :

## Equipements

### Equipement immobilier à intégrer au marché :

Table longue le long du mur + chaque poste de travail est  
séparé par une petite cloison fixe

### Equipement mobilier hors marché :

1 armoire basse + 6 fauteuils sans accoudoirs + 3 tabourets avec  
dossiers+ 1 table centrale pour poser vidéoprojecteur + PC  
portable +1 grand tableau velleda magnétique + 1 mur blanc  
pour projeter ou écran qui descend

## Observations

Une connexion internet est nécessaire sur chaque poste de qualité (accès extérieur comme au CRPS)

**Nom : Salle d'activités individuelles**

**CODE : PAT25**

## Traitement Architectural

### Accès

Gabarit Accès : 90  
Type de porte : Pleine bois + peinture  
Particularités  
Finitions : protections porte des deux côtés

### Sureté

Contrôle d'accès : Serrure magnétique  
Vidéosurv. / Non  
Vidéoport. :  
Anti-intrusion : Non

### Eclairage

Naturel : Indispensable  
Occultation/Protection Volet roulant à lames en aluminium  
solaire :  
Commande Occ. /Prot.  
Solaire : Télécommande  
Eclairage Général :  
Commande éclairage : direct

### Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol : souple avec relevé en plinthe  
Revêtement Mural : Peinture lessivable  
Protection Murale :  
Plafond/Faux Plaf. : démontable

## Traitement Technique

### Courants Forts et Courants Faibles

Nombre de 1  
Poste de  
Travail (PT) :  
Nombre de 4  
PCN (hors PT) : à répartir  
Nombre de 1  
RJ45 (hors RJ45 téléphone  
PT) :  
Nombre 0  
d'appel  
Malade :  
Nombre  
d'interphonie :  
Autres  
Courants  
Faibles :

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

Température +19°C  
hiver :  
Température NC  
été :  
Exigences  
particulières :

### Plomberie sanitaire :

Appareil :

## Equipements

### Equipement immobilier à intégrer au marché :

placards intégrés sécurisés

### Equipement mobilier hors marché :

Tables de massage, système son intégré, 1 équipement  
informatique de type bureau individuel

## Observations

Environ 10-15m2  
Store occultant // Lumière basse // Possibilité d'aérer  
Effort sur l'insonorisation, lieu qui doit être au calme  
Espace pouvant accueillir deux chaises et une table de massage  
Système son intégré au plafond  
Salle polyvalente, modulable entre table de massage, 2 chaises et tapis de sol  
1 petit bureau pour poser écran et ordinateur contre le mur. Cela laisse la place à de la modularité, entretien 2 chaises  
confortable avec accoudoirs

**Nom : Cuisine thérapeutique**

**CODE : PAT26**

## Traitement Architectural

### Accès

Gabarit Accès : 100  
Type de porte : coulissante  
Particularités  
Finitions : protections porte des deux côtés

### Sureté

Contrôle d'accès : Serrure magnétique  
Vidéosurv. / Non  
Vidéoprot. :  
Anti-intrusion : Non

### Eclairage

Naturel : Souhaité  
Occultation/Protection solaire : Volet roulant à lames en aluminium  
Commande Occ. /Prot.  
Solaire : Télécommande  
Eclairage Général :  
Commande éclairage : direct

### Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol : souple avec relevé en plinthe  
Revêtement Mural : Peinture lessivable  
Protection Murale : Crédence en plaque PVC agroalimentaire  
Plafond/Faux Plaf. : démontable

## Traitement Technique

### Courants Forts et Courants Faibles

Nombre de Poste de Travail (PT) : 0  
Nombre de PCN (hors PT) : 8 en plan de travail  
Nombre de RJ45 (hors PT) : 0  
Nombre d'appel Malade : 0  
Nombre d'interphonie :  
Autres Courants Faibles :

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

Température hiver : +21°C  
Température été : NC  
Exigences particulières : extraction par hotte

### Plomberie sanitaire :

Appareil : paillasse humide avec 1 lave-mains et 2 éviers

## Equipements

### Equipement immobilier à intégrer au marché :

Four, plaques induction, hottes, Réfrigérateur, micro-onde, lave-vaisselle...  
Prévoir comptoir double hauteur (plan de travail bois proscrit)

### Equipement mobilier hors marché :

Cuisine ouverte type bar américain (éclairage renforcé sur plan de travail).

## Observations

**Nom : Studio**

**CODE : PAT27**

## Traitement Architectural

### Accès

**Gabarit Accès :** 100  
**Type de porte :** A la française, ouverture vers le couloir, porte pleine  
**Particularités**  
**Finitions :** protections porte des deux côtés

### Eclairage

**Naturel :** Souhaité  
**Occultation/Protection solaire :** Stores qui s'abaissent avec lames  
**Commande Occ. /Prot.**  
**Solaire :** Télécommande  
**Eclairage Général :**  
**Commande éclairage :** direct

### Sureté

**Contrôle d'accès :** Serrure magnétique  
**Vidéosurv. /** Non  
**Vidéo prot. :**  
**Anti-intrusion :** Non

### Caractéristiques de Revêtement

**Type de Sol :** souple avec relevé en plinthe ou carrelage, lavage facile  
**Revêtement Mural :** Peinture lessivable  
**Protection Murale :** Crédence en plaque + carrelage agroalimentaire  
**Plafond/Faux Plaf. :** démontable

## Traitement Technique

### Courants Forts et Courants Faibles

**Nombre de** 0  
**Poste de**  
**Travail (PT) :**  
**Nombre de** 10 prises + 2 en bas (au dessus des machines)  
**PCN (hors PT) :** + prise plan de travail PMR  
**Nombre de** 0  
**RJ45 (hors**  
**PT) :**  
**Nombre** 0  
**d'appel**  
**Malade :**  
**Nombre**  
**d'interphonie :**  
**Autres**  
**Courants**  
**Faibles :**

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

**Température** +19°C  
**hiver :**  
**Température** 26°C  
**été :**  
**Exigences** extraction par hotte + VMC au plafond +  
**particulières :** climatisation avec télécommande pour permettre de cuisiner l'été

### Plomberie sanitaire :

**Appareil :** paillasse humide avec 1 évier + 1 arrivée  
sortie machine à laver + sanitaire (1  
lavabo + 1 douche PMR + 1 WC cloisonné  
PMR (bague antibrûlure ? )

## Equipements

### Equipement immobilier à intégrer au marché :

Four dans caisson, plaques induction, hottes, Réfrigérateur, micro-onde dans caisson, lave-vaisselle...plaques électriques à « l'ancienne »  
Prévoir comptoir double hauteur (plan de travail bois proscrit) hauteur normal + hauteur PMR ou 2 plans de travail e

### Equipement mobilier hors marché :

éclairage renforcé sur plan de travail 1 machine à laver + 1 sèche linge + fer à repasser + 1 tableau magnétique de grande taille + 1 porte manteau

## Observations

**Nom : Salle esthétique + luminothérapie**

**CODE : PAT28**

## Traitement Architectural

### Accès

Gabarit Accès : 90  
Type de porte : Pleine bois + peinture  
Particularités  
Finitions : protections porte des deux côtés

### Eclairage

Naturel : Indispensable  
Occultation/Protection solaire : Volet roulant à lames en aluminium  
Commande Occ. /Prot.  
Solaire : Télécommande  
Eclairage Général :  
Commande éclairage : direct

### Sureté

Contrôle d'accès : Serrure magnétique - le patient doit pouvoir sortir sans verrouillage de l'intérieur  
Vidéosurv. / Vidéoport. : Non  
Anti-intrusion : Non

### Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol : souple avec relevé en plinthe  
Revêtement Mural : Peinture lessivable  
Protection Murale :  
Plafond/Faux Plaf. : démontable

## Traitement Technique

### Courants Forts et Courants Faibles

Nombre de Poste de Travail (PT) :  
Nombre de PCN (hors PT) : 4 dont 2 sécurisées eau  
6 prises électriques sur les 4 murs pour brancher 1 poste de musique / 1 lampe mobile de luminothérapie que l'on peut déplacer en fonction du nombre de participants  
Nombre de RJ45 (hors PT) : 1  
Nombre d'appel Malade :  
Nombre d'interphonie :  
Autres Courants Faibles :

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

Température hiver : +19°C  
Température été : NC  
Exigences particulières :

### Plomberie sanitaire :

Appareil :

## Equipements

### Equipement immobilier à intégrer au marché :

### Equipement mobilier hors marché :

Un point d'eau + 2 postes pour accueillir 2 coiffeuses avec 1 point d'eau commun, une lumière individuelle, une prise électrique sécurisée contre l'eau  
6 Fauteuils + Patères x6 + 1 lampe mobile de luminothérapie + Armoire de stockage

## Observations

1 plan de travail commun pour 2 coiffeuses avec 1 point d'eau entre les 2 coiffeuses  
On a fixé l'implantation de l'activité de luminothérapie dans cette fiche technique salle esthétique. (cf photo jointe). Nous souhaitons demander une étude de faisabilité d'implantation de cette activité : lampe + 3-4 fauteuils avec 1 à 2 mètres de recul de la lampe sur une autre salle d'activité (propositions ?) Cette activité se déroule en début de matinée de 09h00 à 10h30 max exclusivement, donc pas d'intérêt pour une pièce spécifique.

**Nom : Espace de défoulement**

**CODE : PAT29**

## Traitement Architectural

### Accès

Gabarit Accès : 90  
Type de porte : Pleine bois + peinture  
Particularités : Ouverture de la porte côté couloir  
Finitions : Protections porte des deux côtés

### Eclairage

Naturel : Proscrit  
Occultation/Protection  
solaire :  
Commande Occ. /Prot.  
Solaire :  
Eclairage Général :  
Commande éclairage : direct

### Sureté

Contrôle d'accès : Serrure magnétique de l'extérieur  
- ouverture possible depuis  
l'intérieur sans clé ni badge  
Vidéosurv. / Non  
Vidéoprot. :  
Anti-intrusion : Non

### Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol : Sol souples avec relevé en plinthe  
- Tapie épais type salle de boxe  
Revêtement Mural : Peinture lessivable  
Protection Murale :  
Plafond/Faux Plaf. : démontable

## Traitement Technique

### Courants Forts et Courants Faibles

Nombre de  
Poste de  
Travail (PT) :  
Nombre de 4  
PCN (hors PT) : à répartir  
Nombre de  
RJ45 (hors  
PT) :  
Nombre  
d'appel  
Malade :  
Nombre  
d'interphonie :  
Autres  
Courants  
Faibles :

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

Température +19°C  
hiver :  
Température NC  
été :  
Exigences Porter une attention particulière au  
particuliers : confort estival

### Plomberie sanitaire :

Appareil :

## Equipements

### Equipement immobilier à intégrer au marché :

### Equipement mobilier hors marché :

Punching-ball (sac de frappe avec structure pour maintenir ce  
sac)

## Observations

Espace de 10m2 max // Pas de fenêtre, pas de miroir // Isolation phonique // Prise en charge en individuel exclusivement //  
Pas de placard, pas de chaise // possibilité de placer cet espace dans les étages // pas de proximité des bureaux d'entretien

**Nom : Sanitaires**

**CODE : PAT30**

## Traitement Architectural

### Accès

Gabarit Accès : 100  
Type de porte : Pleine bois + peinture  
Particularités  
Finitions : protections porte des deux côtés

### Eclairage

Naturel : Proscrit  
Occultation/Protection solaire : NC  
Commande Occ. /Prot. Solaire : NC  
Eclairage Général :  
Commande éclairage : direct - entrée de sanitaires

### Sureté

Contrôle d'accès : bouton moleté interieur  
Vidéosurv. / Vidéoport. : Non  
Anti-intrusion : Non

### Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol : souple avec relevé en plinthe  
Revêtement Mural : Peinture lessivable  
Protection Murale :  
Plafond/Faux Plaf. : démontable

## Traitement Technique

### Courants Forts et Courants Faibles

Nombre de Poste de Travail (PT) : 0  
Nombre de PCN (hors PT) : 1 à l'entrée  
Nombre de RJ45 (hors PT) : 0  
Nombre d'appel Malade : 1 tirette pour les sanitaires patients  
Nombre d'interphonie :  
Autres Courants Faibles :

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

Température hiver : +21°C  
Température été : NC  
Exigences particulières :

### Plomberie sanitaire :

Appareil : Plan vasques + WC suspendu  
Avec lavabo proportionnel au nombre de toilettes  
Lavabo à pédale fémoral ou pied => avis DPT

## Equipements

### Equipement immobilier à intégrer au marché :

Barres d'appui pour les sanitaires patients

### Equipement mobilier hors marché :

miroir PMR + poubelle ouverte essuie main suspendu à l'extérieur des toilettes + support essui main, reflexion sèche main avec filtre à air intégré + support savon + petite poubelle à pédale dans les toilettes + petite tablette (30x15cm) dans les toilettes + sanitaire PMR

## Observations

Prévoir un équipement bariatrique  
Pièce cloisonnée + toilettes cloisonnées de haut en bas  
Toilette sans abattant des toilettes  
Toilette avec porte séparant de la zone de la vasque



**Nom : Bureau professionnel 10p**

**CODE : PER01**

## Traitement Architectural

### Accès

Gabarit Accès : 90  
Type de porte : Pleine bois + peinture + bandeau vitré  
Particularités  
Finitions : protections porte des deux côtés

### Sureté

Contrôle d'accès : Serrure magnétique  
Vidéosurv. / Non  
Vidéo prot. :  
Anti-intrusion : Non

### Eclairage

Naturel : Indispensable  
Occultation/Protection solaire : Volet roulant à lames en aluminium  
Commande Occ. /Prot.  
Solaire : Télécommande  
Eclairage Général :  
Commande éclairage : direct

### Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol : souple avec relevé en plinthe  
Revêtement Mural : Peinture lessivable  
Protection Murale : Un mur mi-hauteur mi-vitré côté circulation avec bande fine opaque  
Plafond/Faux Plaf. : démontable

## Traitement Technique

### Courants Forts et Courants Faibles

Nombre de Poste de Travail (PT) : 10  
Nombre de PCN (hors PT) : à répartir  
Nombre de RJ45 (hors PT) : 8 RJ45 téléphone  
Nombre d'appel  
Malade :  
Nombre d'interphonie :  
Autres Courants Faibles :

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

Température hiver : +19°C  
Température été : NC  
Exigences particulières : Porter une attention particulière au confort estival

### Plomberie sanitaire :

Appareil :

## Equipements

### Equipement immobilier à intégrer au marché :

Placard mural portes coulissantes

### Equipement mobilier hors marché :

Placards + ordinateur + 6 lignes téléphone + 2 fois 5 bureaux pour faire un pentagone + 10 repose pieds + 5 poubelles + 1 bande magnétique sur mur à mi hauteur sur 1m + 1 tableau veleda + 10 lampes de bureau variation d'intensité + 11 blocs vestiaires carré + 1 horloge + 1 plante + 10 banettes suspendus + 2 portes manteaux sur pied + 1 meuble bas mi-hauteur

## Observations

**Nom : Poste de soins**

**CODE : PER02**

## Traitement Architectural

### Accès

Gabarit Accès : 90  
Type de porte : Pleine bois + peinture  
Particularités  
Finitions : Protection basse

### Sureté

Contrôle d'accès : Serrure magnétique  
Vidéosurv. / Non  
Vidéo prot. :  
Anti-intrusion : Non

### Eclairage

Naturel : Indispensable  
Occultation/Protection solaire : Fenêtre avec filtre de confidentialité  
Commande Occ. /Prot.  
Solaire : NC  
Eclairage Général :  
Commande éclairage : direct

### Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol : Carrelage  
Revêtement Mural : Peinture lessivable  
Protection Murale :  
Plafond/Faux Plaf. : démontable

## Traitement Technique

### Courants Forts et Courants Faibles

Nombre de 1  
Poste de  
Travail (PT) :  
Nombre de 4  
PCN (hors PT) : PCN/10m<sup>2</sup> - 1 prise pour réfrigérateur + 2  
prises au dessus de la paillasse sèche + 1 prise  
murale  
Nombre de 0  
RJ45 (hors  
PT) :  
Nombre 0  
d'appel  
Malade :  
Nombre  
d'interphonie :  
Autres 4  
Courants  
Faibles :

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

Température +19°C  
hiver :  
Température Climatisation  
été :  
Exigences  
particulières :

### Plomberie sanitaire :

Appareil :

## Equipements

### Equipement immobilier à intégrer au marché :

Nombreux rangement Placards avec Etagères muraux qui  
ferment à clé  
1 paillasse informatique  
1 frigo médicaments  
1 Paillasse sèche avec placard, réfrigérateur en dessous et  
OPCT / FHA au dessus + 1 paillasse humide avec point d'eau  
pour bac à décontamin

### Equipement mobilier hors marché :

1 armoire haute pour consommable + rouleaux papiers de la  
table d'examen + traitement des patients  
1 tableau Velléda + 1 trieur mural + tabouret roulant + 1 chariot  
de soin en métal

## Observations

Sur la porte plaquette libre / occupé  
1 bureau d'entretien doit être à proximité direct pour la préparation des piluliers ou entretien post IM  
Le poste de soin et la salle de soin doivent communiquer par une porte à galandage très large (> 120cm) et verrouillable qui  
permet en fonction de la situation clinique que le soignant soit vu par le patient ou puisse s'isoler si besoin de concentration

**Nom : Poste de soins chariot d'urgence**

**CODE : PER03**

## Traitement Architectural

### Accès

Gabarit Accès : 90  
Type de porte : Pleine bois + peinture  
Particularités  
Finitions : Protection basse

### Sureté

Contrôle d'accès : Serrure magnétique  
Vidéosurv. / Non  
Vidéoport. :  
Anti-intrusion : Non

### Eclairage

Naturel : Indispensable  
Occultation/Protection solaire : Fenêtre avec filtre de confidentialité  
Commande Occ. /Prot.  
Solaire : NC  
Eclairage Général :  
Commande éclairage : direct

### Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol : Carrelage  
Revêtement Mural : Peinture lessivable  
Protection Murale :  
Plafond/Faux Plaf. : démontable

## Traitement Technique

### Courants Forts et Courants Faibles

Nombre de Poste de Travail (PT) : 1  
Nombre de PCN (hors PT) : 4  
PCN/10m<sup>2</sup> - 1 prise pour réfrigérateur + 2 prises au dessus de la paillasse sèche + 1 prise murale  
Nombre de RJ45 (hors PT) : 0  
Nombre d'appel Malade : 0  
Nombre d'interphonie :  
Autres : 4

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

Température hiver : +19°C  
Température été : Climatisation  
Exigences particulières :

### Plomberie sanitaire :

Appareil :

## Equipements

### Equipement immobilier à intégrer au marché :

Nombreux rangement Placards avec Etagères muraux qui ferment à clé  
1 paillasse informatique  
1 frigo médicaments  
1 Paillasse sèche avec placard, réfrigérateur en dessous et OPCT / FHA au dessus + 1 paillasse humide avec point d'eau pour bac à décontamin

### Equipement mobilier hors marché :

1 armoire haute pour consommable + rouleaux papiers de la table d'examen + traitement des patients  
1 tableau Velléda + 1 trieur mural + tabouret roulant + 1 chariot de soin en métal  
1 chariot d'urgence + 1 armoire sécurisée pour la réserve unique du bâtiment

## Observations

Sur la porte plaquette libre / occupé  
1 bureau d'entretien doit être à proximité direct pour la préparation des piluliers ou entretien post IM  
Le poste de soin et la salle de soin doivent communiquer par une porte à galandage très large (> 120cm) et verrouillable qui permet en fonction de la situation clinique que le soignant soit vu par le patient ou puisse s'isoler si besoin de concentration  
A proximité de la salle à manger de l'HJ polyvalent

**Nom : Bureau ASQH**

**CODE : PER04**

## Traitement Architectural

### Accès

Gabarit Accès : 90  
Type de porte : Pleine bois + peinture + bandeau vitré  
Particularités  
Finitions : protections porte des deux côtés

### Sureté

Contrôle d'accès : Serrure magnétique  
Vidéosurv. / Non  
Vidéoport. :  
Anti-intrusion : Non

### Eclairage

Naturel : Si possible  
Occultation/Protection solaire : Volet roulant à lames en aluminium  
Commande Occ. /Prot.  
Solaire : Télécommande  
Eclairage Général :  
Commande éclairage : direct

### Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol : souple avec relevé en plinthe  
Revêtement Mural : Peinture lessivable  
Protection Murale :  
Plafond/Faux Plaf. : démontable

## Traitement Technique

### Courants Forts et Courants Faibles

Nombre de 1  
Poste de  
Travail (PT) :  
Nombre de 6  
PCN (hors PT) : à répartir  
Nombre de 1  
RJ45 (hors RJ45 téléphone  
PT) :  
Nombre  
d'appel  
Malade :  
Nombre  
d'interphonie :  
Autres  
Courants  
Faibles :

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

Température +19°C  
hiver :  
Température NC  
été :  
Exigences Porter une attention particulière au  
particuliers : confort estival

### Plomberie sanitaire :

Appareil :

## Equipements

### Equipement immobilier à intégrer au marché :

### Equipement mobilier hors marché :

1 ordinateur + 1 fauteuil de bureau + 7 chaises pliables + 1  
caisson bas + 2 tableaux véléda + 4 DECT + porte manteaux pour 5  
+ étagère sur raille + 1 plan de travail posé au mur pour 7  
personnes

## Observations

A gauche en rentrant, mur plein (mi-hauteur) puis vitré avec bande opaque

**Nom : Bureau assistantes sociales**

**CODE : PER05**

## Traitement Architectural

### Accès

Gabarit Accès : 90  
Type de porte : Pleine bois + peinture + bandeau vitré  
Particularités  
Finitions : protections porte des deux côtés

### Sureté

Contrôle d'accès : Serrure magnétique  
Vidéosurv. / Non  
Vidéoport. :  
Anti-intrusion : Non

### Eclairage

Naturel : Indispensable  
Occultation/Protection solaire : Volet roulant à lames en aluminium  
Commande Occ. /Prot.  
Solaire : Télécommande  
Eclairage Général :  
Commande éclairage : direct

### Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol : souple avec relevé en plinthe  
Revêtement Mural : Peinture lessivable  
Protection Murale :  
Plafond/Faux Plaf. : démontable

## Traitement Technique

### Courants Forts et Courants Faibles

Nombre de 5  
Poste de  
Travail (PT) :  
Nombre de 9  
PCN (hors PT) : à répartir - dont 3 prises pour meubles bas  
Nombre de 5  
RJ45 (hors PT) : RJ45 téléphone  
Nombre  
d'appel  
Malade :  
Nombre  
d'interphonie :  
Autres  
Courants  
Faibles :

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

Température +19°C  
hiver :  
Température NC  
été :  
Exigences Porter une attention particulière au  
particuliers : confort estival

### Plomberie sanitaire :

Appareil :

## Equipements

### Equipement immobilier à intégrer au marché :

### Equipement mobilier hors marché :

Placards + ordinateur + 5 téléphones + 5 bureaux droits + 5  
fauteuils + 5 meubles bas fermables avec dossier suspendus + 5  
caissons fermables + 5 lampes de bureaux + 5 patères + 1 meuble  
bas central avec 3 prises au sol

## Observations

Implantation proche équipe soignante

**Nom : Sanitaires professionnels**

**CODE : PER06**

## Traitement Architectural

### Accès

Gabarit Accès : 100  
Type de porte : Pleine bois + peinture  
Particularités  
Finitions : protections porte des deux côtés

### Eclairage

Naturel : Proscrit  
Occultation/Protection solaire : NC  
Commande Occ. /Prot. Solaire : NC  
Eclairage Général :  
Commande éclairage : direct - entrée de sanitaires

### Sureté

Contrôle d'accès : bouton moleté interieur  
Vidéosurv. / Vidéoport. : Non  
Anti-intrusion : Non

### Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol : souple avec relevé en plinthe  
Revêtement Mural : Peinture lessivable  
Protection Murale :  
Plafond/Faux Plaf. : démontable

## Traitement Technique

### Courants Forts et Courants Faibles

Nombre de Poste de Travail (PT) : 0  
Nombre de PCN (hors PT) : 1 à l'entrée  
Nombre de RJ45 (hors PT) : 0  
Nombre d'appel Malade : 1 tirette pour les sanitaires patients  
Nombre d'interphonie :  
Autres Courants Faibles :

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

Température hiver : +21°C  
Température été : NC  
Exigences particulières :

### Plomberie sanitaire :

Appareil : Plan vasques + WC suspendu  
Avec lavabo proportionnel au nombre de toilettes  
Lavabo à pédale fémoral ou pied => avis DPT

## Equipements

### Equipement immobilier à intégrer au marché :

Barres d'appui pour les sanitaires patients

### Equipement mobilier hors marché :

miroir PMR + poubelle ouverte essuie main suspendu à l'extérieur des toilettes + support essui main, reflexion sèche main avec filtre à air intégré + support savon + petite poubelle à pédale dans les toilettes + petite tablette (30x15cm) dans les toilettes + sanitaire PMR

## Observations

Pièce cloisonnée + toilettes cloisonnées de haut en bas  
Toilette sans abattant des toilettes  
Toilette avec porte séparant de la zone de la vasque

**Nom : Vestiaires professionnels**

**CODE : PER07**

## Traitement Architectural

### Accès

Gabarit Accès : 90  
Type de porte : Pleine bois + peinture  
Particularités  
Finitions : Protection basse

### Sureté

Contrôle d'accès : Serrure magnétique  
Vidéosurv. / Non  
Vidéoport. :  
Anti-intrusion : Non

### Eclairage

Naturel : Souhaité  
Occultation/Protection solaire : Protection solaire extérieure  
Commande Occ. /Prot.  
Solaire : NC  
Eclairage Général :  
Commande éclairage : direct

### Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol : souple avec relevé en plinthe  
Revêtement Mural : Peinture lessivable  
Protection Murale :  
Plafond/Faux Plaf. : démontable

## Traitement Technique

### Courants Forts et Courants Faibles

Nombre de 0  
Poste de  
Travail (PT) :  
Nombre de 2  
PCN (hors PT) : dont 1 à l'entrée  
Nombre de 0  
RJ45 (hors  
PT) :  
Nombre 0  
d'appel  
Malade :  
Nombre  
d'interphonie :  
Autres  
Courants  
Faibles :

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

Température +21°C  
hiver :  
Température NC  
été :  
Exigences Aération, ventilation renforcées  
particulières :

### Plomberie sanitaire :

Appareil : Plan vasques + WC + douches

## Equipements

**Equipement immobilier à intégrer au marché :**

**Equipement mobilier hors marché :**

casiers vestiaires et miroirs, distributeur de SHA

## Observations

Prévoir un trou dans le mur permettant de déposer le linge sale directement dans le local lingerie

**Nom : Espace détente professionnels**

**CODE : PER08**

## Traitement Architectural

### Accès

Gabarit Accès : 90  
Type de porte : Pleine bois + peinture  
Particularités  
Finitions : Ouverture vers l'extérieur

### Sureté

Contrôle d'accès : Serrure magnétique  
Vidéosurv. / Non  
Vidéoport. :  
Anti-intrusion : Non

### Eclairage

Naturel : Indispensable  
Occultation/Protection Store  
solaire :  
Commande Occ. /Prot.  
Solaire :  
Eclairage Général :  
Commande éclairage : direct

### Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol : souple avec relevé en plinthe  
Revêtement Mural : Peinture lessivable  
Protection Murale :  
Plafond/Faux Plaf. : démontable

## Traitement Technique

### Courants Forts et Courants Faibles

Nombre de 0  
Poste de  
Travail (PT) :  
Nombre de 4  
PCN (hors PT) : PCN/10m<sup>2</sup>  
Nombre de  
RJ45 (hors  
PT) :  
Nombre  
d'appel  
Malade :  
Nombre  
d'interphonie :  
Autres  
Courants  
Faibles :

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

Température +19°C  
hiver :  
Température NC  
été :  
Exigences Porter une attention particulière au  
particulières : confort estival

### Plomberie sanitaire :

Appareil :

## Equipements

### Equipement immobilier à intégrer au marché :

### Equipement mobilier hors marché :

Matériel de détente :  
lampes sur pied + canapé / coussins + fauteuil + table basse +  
plantes + fléchettes électroniques + enceinte connectée + baby  
foot + mini panier de basket

## Observations



**Nom : Tisanerie**

**CODE : PER09**

## Traitement Architectural

### Accès

Gabarit Accès : 90  
Type de porte : Pleine bois + peinture  
Particularités  
Finitions : Protection basse

### Sureté

Contrôle d'accès : Serrure magnétique  
Vidéosurv. / Non  
Vidéoport. :  
Anti-intrusion : Non

### Eclairage

Naturel : Indispensable  
Occultation/Protection solaire : Volet roulant à lames en aluminium  
Commande Occ. /Prot.  
Solaire : Télécommande  
Eclairage Général :  
Commande éclairage : direct

### Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol : souple avec relevé en plinthe  
Revêtement Mural : Peinture lessivable  
Protection Murale :  
Plafond/Faux Plaf. : démontable

## Traitement Technique

### Courants Forts et Courants Faibles

Nombre de 0  
Poste de  
Travail (PT) :  
Nombre de 9  
PCN (hors PT) : : 2 PC micro onde + 1 frigo + 1 bouilloire +1  
cafetière + 2 à répartir  
Nombre de 1  
RJ45 (hors RJ45 téléphone  
PT) :  
Nombre 1  
d'appel afficheur  
Malade :  
Nombre  
d'interphonie :  
Autres  
Courants  
Faibles :

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

Température +19°C  
hiver :  
Température NC  
été :  
Exigences  
particulières :

### Plomberie sanitaire :

Appareil : 1 évier

## Equipements

### Equipement immobilier à intégrer au marché :

Placards

### Equipement mobilier hors marché :

tables, chaises, 1 micro-ondes, 1 réfrigérateur, meuble bas,  
tableaux d'affichage

## Observations

**Nom : Bureau cadre 1p**

**CODE : TER01**

## Traitement Architectural

### Accès

Gabarit Accès : 90  
Type de porte : Pleine bois + peinture + bandeau vitré  
Particularités  
Finitions :

### Sureté

Contrôle d'accès : Serrure magnétique à badge  
Vidéosurv. / Non  
Vidéo prot. :  
Anti-intrusion : Non

### Eclairage

Naturel : Indispensable  
Occultation/Protection : Volet roulant à lames en aluminium  
solaire :  
Commande Occ. /Prot.  
Solaire :  
Eclairage Général :  
Commande éclairage : direct

### Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol : souple avec relevé en plinthe  
Revêtement Mural : Peinture lessivable  
Protection Murale :  
Plafond/Faux Plaf. : démontable

## Traitement Technique

### Courants Forts et Courants Faibles

Nombre de 1  
Poste de  
Travail (PT) :  
Nombre de 3 + 1 à mi distance entre la porte d'entrée de  
PCN (hors PT) : le mur du fond  
à répartir au niveau du bureau  
Nombre de 1  
RJ45 (hors RJ45 téléphone  
PT) :  
Nombre  
d'appel  
Malade :  
Nombre  
d'interphonie :  
Autres  
Courants  
Faibles :

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

Température +19°C  
hiver :  
Température NC  
été :  
Exigences Porter une attention particulière au  
particulières : confort estival

### Plomberie sanitaire :

Appareil :

## Equipements

### Equipement immobilier à intégrer au marché :

### Equipement mobilier hors marché :

Placards + ordinateur + téléphone + fauteuil de bureau + 2 chaise  
pliables + 3 paters derrière ou sur la porte + 1 caisson + 1 table  
ronde basse + 3 fauteuils bas + 1 bras télescopique pour porter  
l'écran de PC + 1 support PC portable + 1 station d'accueil + 1  
DECT universel + 1 meuble bas fermable à clé + 1 tableau veleda  
+ 1 lampe de bureau

## Observations

Sur le mur donnant sur les circulations, le bas en mur plein jusqu'à hauteur du meuble bas puis vitrée avec film à lame opaque jusqu'au plafond. Le bureau est situé dans l'angle opposé à la porte d'entrée. Bureau d'angle positionné dans l'angle 1/3 face fenêtre 2/3 face mur. Etagère sur raille au niveau du 2/3 du bureau

**Nom : Bureau cadre 2p**

**CODE : TER02**

## Traitement Architectural

### Accès

Gabarit Accès : 90  
Type de porte : Pleine bois + peinture + bandeau vitré  
Particularités  
Finitions :

### Sureté

Contrôle d'accès : Serrure magnétique à badge  
Vidéosurv. / Non  
Vidéoport. :  
Anti-intrusion : Non

### Eclairage

Naturel : Indispensable  
Occultation/Protection Volet roulant à lames en aluminium  
solaire :  
Commande Occ. /Prot.  
Solaire :  
Eclairage Général :  
Commande éclairage : direct

### Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol : souple avec relevé en plinthe  
Revêtement Mural : Peinture lessivable  
Protection Murale :  
Plafond/Faux Plaf. : démontable

## Traitement Technique

### Courants Forts et Courants Faibles

Nombre de 2  
Poste de  
Travail (PT) :  
Nombre de 6  
PCN (hors PT) : à répartir  
Nombre de 2  
RJ45 (hors RJ45 téléphone  
PT) :  
Nombre  
d'appel  
Malade :  
Nombre  
d'interphonie :  
Autres  
Courants  
Faibles :

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

Température +19°C  
hiver :  
Température NC  
été :  
Exigences Porter une attention particulière au  
particuliers : confort estival

### Plomberie sanitaire :

Appareil :

## Equipements

| Equipement immobilier à intégrer au marché : | Equipement mobilier hors marché :  |
|--|--|
|  | Placards + ordinateur + téléphone + 2 fauteuils de bureau + 4 chaises pliables + 4 paters derrière ou sur la porte + 2 bras télescopiques pour écran de PC fixe + 2 supports PC portable + 2 statuon d'accueil + 2 DECT + 2 tableaux véléda + 2 caissons + 2 lames de bureau + 1 arrondi en demi-lune joignant les 2 bureaux + 2 Biplans surélevés pour travailler debout + 1 meuble bas fermé à clé sous fenêtre coté circulation |

## Observations

Sur le mur donnant sur les circulations, le bas en mur plein jusqu'à hauteur du meuble bas puis vitrée avec film à lame opaque jusqu'au plafond. 1 bureau d'angle à gauche et 1 bureau d'angle à droite, la partie plus large et moins longue se positionne sur le centre. Biplans surélevés positionnés dans la continuité du retour de chaque bureau sous la fenêtre

**Nom : Salle de réunion 20p**

**CODE : TER03**

## Traitement Architectural

### Accès

Gabarit Accès : 90  
Type de porte : Pleine bois + peinture  
Particularités  
Finitions : protections porte des deux côtés

### Eclairage

Naturel : Indispensable  
Occultation/Protection solaire : Volet roulant à lames en aluminium  
Commande Occ. /Prot. :  
Solaire : Télécommande  
Eclairage Général :  
Commande éclairage : direct

### Sureté

Contrôle d'accès : Serrure magnétique ARD  
Vidéosurv. /  
Vidéoport. : Non  
Anti-intrusion : Non

### Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol : souple avec relevé en plinthe  
Revêtement Mural : Peinture lessivable  
Protection Murale : Sur les murs des espaces vededas sans rupture intégré aux murs et aimanté  
Protection murale au niveau du plan de travail (crédance)  
Plafond/Faux Plaf. : démontable

## Traitement Technique

### Courants Forts et Courants Faibles

Nombre de Poste de Travail (PT) : 1  
Nombre de PCN (hors PT) : 10 prises utilisateurs à répartir autour de la pièce à distance d'une cadre de PC  
3 prises au niveau du plan de travail à hauteur du plan  
Nombre de RJ45 (hors PT) : Prise RJ45 pour la visio, prise pour la TC visio  
Nombre d'appel Malade : 0  
Nombre d'interphonie :  
Autres Courants Faibles :

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

Température hiver : +19°C  
Température été : NC  
Exigences particulières :

### Plomberie sanitaire :

Appareil :

## Equipements

### Equipement immobilier à intégrer au marché :

placards intégrés, support TV

### Equipement mobilier hors marché :

tables, chaises, vidéoprojecteur, écran  
Tables sur roulettes permettant la modularité de la pièce, chaises empilables  
Matériel pour faire de la visio (écran TV + son=> matériel type fauvelles « sur pied »)

## Observations

Plan de travail d'au moins 1m50 pour déposer cafetière, bouilloire, ...  
Un placard bas sous plan de travail fermable à clé

**Nom : Salle de réunion 30p**

**CODE : TER04**

## Traitement Architectural

### Accès

Gabarit Accès : 90  
Type de porte : Pleine bois + peinture  
Particularités  
Finitions : protections porte des deux côtés

### Eclairage

Naturel : Indispensable  
Occultation/Protection solaire : Volet roulant à lames en aluminium  
Commande Occ. /Prot. :  
Solaire : Télécommande  
Eclairage Général :  
Commande éclairage : direct

### Sureté

Contrôle d'accès : Serrure magnétique ARD  
Vidéosurv. /  
Vidéoport. : Non  
Anti-intrusion : Non

### Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol : souple avec relevé en plinthe  
Revêtement Mural : Peinture lessivable  
Protection Murale : Sur les murs des espaces vededas sans rupture intégré aux murs et aimanté  
Protection murale au niveau du plan de travail (crédance)  
Plafond/Faux Plaf. : démontable

## Traitement Technique

### Courants Forts et Courants Faibles

Nombre de Poste de Travail (PT) : 1  
Nombre de PCN (hors PT) : 10 prises utilisateurs à répartir autour de la pièce à distance d'une cadre de PC  
3 prises au niveau du plan de travail à hauteur du plan  
Nombre de RJ45 (hors PT) : Prise RJ45 pour la visio, prise pour la TC visio  
Nombre d'appel Malade : 0  
Nombre d'interphonie :  
Autres Courants Faibles :

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

Température hiver : +19°C  
Température été : NC  
Exigences particulières :

### Plomberie sanitaire :

Appareil :

## Equipements

### Equipement immobilier à intégrer au marché :

placards intégrés, support TV

### Equipement mobilier hors marché :

tables, chaises, vidéoprojecteur, écran  
Tables sur roulettes permettant la modularité de la pièce, chaises empilables  
Matériel pour faire de la visio (écran TV + son=> matériel type fauvelles « sur pied »)

## Observations

Plan de travail d'au moins 1m50 pour déposer cafetière, bouilloire, ...  
Un placard bas sous plan de travail fermable à clé

**Nom : Salle de réunion chefferie de pôle**

**CODE : TER05**

## Traitement Architectural

### Accès

Gabarit Accès : 90  
Type de porte : Pleine bois + peinture + bandeau vitré  
Particularités  
Finitions : protections porte des deux côtés

### Sureté

Contrôle d'accès : Serrure magnétique à badge  
Vidéosurv. / Non  
Vidéoprot. :  
Anti-intrusion : Non

### Eclairage

Naturel : Indispensable  
Occultation/Protection solaire : Volet roulant à lames en aluminium  
Commande Occ. /Prot.  
Solaire : Télécommande  
Eclairage Général :  
Commande éclairage : direct

### Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol : souple avec relevé en plinthe  
Revêtement Mural : Peinture lessivable  
Protection Murale : Vitree sur la circulation  
Plafond/Faux Plaf. : démontable

## Traitement Technique

### Courants Forts et Courants Faibles

Nombre de 0  
Poste de  
Travail (PT) :  
Nombre de 8  
PCN (hors PT) : à répartir  
Nombre de 1  
RJ45 (hors RJ45 téléphone  
PT) :  
Nombre 0  
d'appel  
Malade :  
Nombre  
d'interphonie :  
Autres  
Courants  
Faibles :

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

Température +19°C  
hiver :  
Température NC  
été :  
Exigences Porter une attention particulière au  
particuliers : confort estival

### Plomberie sanitaire :

Appareil :

## Equipements

### Equipement immobilier à intégrer au marché :

### Equipement mobilier hors marché :

6 tables légères et modulables pour accueillir 10 personnes + 10 chaises (fauteuils) + 1 TV avec câble pour faire des projections via ordinateur + Visio

## Observations

Positionnement à proximité du bureau partagé de la chefferie

**Nom : Bureau simple chefferie de pôle**

**CODE : TER06**

## Traitement Architectural

### Accès

Gabarit Accès : 90  
Type de porte : Pleine bois + peinture + bandeau vitré  
Particularités  
Finitions :

### Sureté

Contrôle d'accès : Serrure magnétique à badge  
Vidéosurv. / Non  
Vidéoprot. :  
Anti-intrusion : Non

### Eclairage

Naturel : Indispensable  
Occultation/Protection solaire : Volet roulant à lames en aluminium  
Commande Occ. /Prot.  
Solaire : Télécommande  
Eclairage Général :  
Commande éclairage : direct

### Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol : souple avec relevé en plinthe  
Revêtement Mural : Peinture lessivable  
Protection Murale :  
Plafond/Faux Plaf. : démontable

## Traitement Technique

### Courants Forts et Courants Faibles

Nombre de 1  
Poste de  
Travail (PT) :  
Nombre de  
PCN (hors PT) :  
Nombre de 4  
RJ45 (hors RJ45 téléphone  
PT) :  
Nombre  
d'appel  
Malade :  
Nombre  
d'interphonie :  
Autres  
Courants  
Faibles :

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

Température +19°C  
hiver :  
Température NC  
été :  
Exigences Porter une attention particulière au  
particuliers : confort estival

### Plomberie sanitaire :

Appareil :

## Equipements

### Equipement immobilier à intégrer au marché :

### Equipement mobilier hors marché :

1 bureau droit avec arrondi + 2 chaises + 1 fauteuil + 1 lampe de bureau + 1 ordinateur

## Observations

Positionnement à proximité du bureau partagé de la chefferie

**Nom : Bureau 4p chefferie de pôle**

**CODE : TER07**

## Traitement Architectural

### Accès

Gabarit Accès : 120  
Type de porte : Pleine bois + peinture  
Particularités  
Finitions : A galandage

### Sureté

Contrôle d'accès : Serrure magnétique à badge  
Vidéosurv. / Non  
Vidéo prot. :  
Anti-intrusion : Non

### Eclairage

Naturel : Indispensable  
Occultation/Protection solaire : Volet roulant à lames en aluminium  
Commande Occ. /Prot.  
Solaire : Télécommande  
Eclairage Général :  
Commande éclairage : direct

### Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol : souple avec relevé en plinthe  
Revêtement Mural : Peinture lessivable  
Protection Murale : Vitré sur la circulation à mi hauteur  
Plafond/Faux Plaf. : démontable

## Traitement Technique

### Courants Forts et Courants Faibles

Nombre de 4  
Poste de  
Travail (PT) :  
Nombre de 8  
PCN (hors PT) : à répartir - 1 pour le photocopieur - 2 proches table haute - 2 à proximité des meubles bas  
Nombre de 4  
RJ45 (hors RJ45 téléphone  
PT) :  
Nombre d'appel  
Malade :  
Nombre d'interphonie :  
Autres  
Courants  
Faibles :

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

Température +19°C  
hiver :  
Température NC  
été :  
Exigences Porter une attention particulière au  
particuliers : confort estival

### Plomberie sanitaire :

Appareil :

## Equipements

### Equipement immobilier à intégrer au marché :

### Equipement mobilier hors marché :

4 ordinateurs + 4 téléphones + 3 bureaux d'angle avec arrondi (cf schéma) + 1 bureau droit + 4 fauteuils + 3 meubles bas + 1 grand tableau veleda sur roulettes + 1 arrondi sur les 3 bureaux d'angle + 4 lampes de bureau + 2 tableaux magnétiques au dessus des retours des 2 bureaux + 1 table rectangulaire haute + 4 chaises hautes + 1 scanner photocopieur couleur

## Observations

ATTENTION : positionnement = attenant à une salle de réunion chefferie + bureau simple chefferie + espace stockage + circulation chefferie  
1 des 3 bureaux d'angle positionné face à l'entrée de l'espace chefferie pour le secrétariat



**Nom : Espace de stockage chefferie de pôle**

**CODE : TER08**

## Traitement Architectural

### Accès

Gabarit Accès : 90  
Type de porte : Pleine bois + peinture  
Particularités  
Finitions : protections porte des deux côtés

### Sureté

Contrôle d'accès : Serrure magnétique à badge  
Vidéosurv. / Non  
Vidéoport. :  
Anti-intrusion : Non

### Eclairage

Naturel : Proscrit  
Occultation/Protection solaire : NC  
Commande Occ. /Prot.  
Solaire : NC  
Eclairage Général :  
Commande éclairage : direct

### Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol : souple avec relevé en plinthe  
Revêtement Mural : Peinture lessivable  
Protection Murale :  
Plafond/Faux Plaf. : démontable

## Traitement Technique

### Courants Forts et Courants Faibles

Nombre de 0  
Poste de  
Travail (PT) :  
Nombre de 2  
PCN (hors PT) : à l'entrée  
Nombre de 0  
RJ45 (hors  
PT) :  
Nombre 0  
d'appel  
Malade :  
Nombre  
d'interphonie :  
Autres  
Courants  
Faibles :

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

Température +16°C  
hiver :  
Température NC  
été :  
Exigences  
particulières :

### Plomberie sanitaire :

Appareil :

## Equipements

| Equipement immobilier à intégrer au marché : | Equipement mobilier hors marché : |
|--|-----------------------------------|
|  | Etagères sur crémaillère          |

## Observations

Positionnement à proximité du bureau partagé de la chefferie

**Nom : Espace coworking**

**CODE : TER09**

## Traitement Architectural

### Accès

Gabarit Accès : 90  
Type de porte : Pleine bois + peinture  
Particularités  
Finitions : protections porte des deux côtés

### Eclairage

Naturel : Indispensable  
Occultation/Protection solaire : Volet roulant à lames en aluminium  
Commande Occ. /Prot.  
Solaire : Télécommande  
Eclairage Général :  
Commande éclairage : direct

### Sureté

Contrôle d'accès : Serrure magnétique  
Vidéosurv. /  
Vidéo prot. : Non  
Anti-intrusion : Non

### Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol : souple avec relevé en plinthe  
Revêtement Mural : Peinture lessivable  
Protection Murale :  
Plafond/Faux Plaf. : Isolant phonique (type bibliothèque)

## Traitement Technique

### Courants Forts et Courants Faibles

Nombre de Poste de Travail (PT) : 5 (4 prises par poste)  
Nombre de PCN (hors PT) : 1 + 5 à 6 prises en proximité de l'espace de travail sans poste fixe Une très bonne connexion wifi PCN/10ml  
Nombre de RJ45 (hors PT) : 1 RJ45/10ml  
Nombre d'appel  
Malade :  
Nombre d'interphonie :  
Autres  
Courants  
Faibles :

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

Température hiver : +19°C  
Température été : NC  
Exigences particulières : Porter une attention particulière au confort estival

### Plomberie sanitaire :

Appareil :

## Equipements

Equipement immobilier à intégrer au marché :

Equipement mobilier hors marché :

## Observations

1 tableau veleda – 1 bibliothèque pour dépose de documentation collective professionnelle  
1 espace de travail 5 postes plutôt fixes, équipé de 5 postes informatiques, avec une disposition type « téléconseil » et petite cloison séparatrice, 5 bureaux regroupés permettant de s'isoler dans le cadre de compte rendu ou transmissions, 5 fauteuils  
1 espace de travail 5-6 personnes, bureau regroupé par roulotte permettant une modularité dans la salle, 6 fauteuils 4 chaises pliantes  
Sur le mur donnant sur les circulations, le bas en mur plein puis vitré  
Plutôt au second étage dans la zone de bureau collectifs assistantes sociales, chefferie

**Nom : Stockage des dossiers professionnels**

**CODE : LG01**

## Traitement Architectural

### Accès

Gabarit Accès : 90  
Type de porte : Pleine bois + peinture  
Particularités  
Finitions : protections porte des deux côtés

### Sureté

Contrôle d'accès : Serrure magnétique  
Vidéosurv. / Non  
Vidéoport. :  
Anti-intrusion : Non

### Eclairage

Naturel : Proscrit  
Occultation/Protection solaire : NC  
Commande Occ. /Prot.  
Solaire : NC  
Eclairage Général :  
Commande éclairage : direct

### Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol : souple avec relevé en plinthe  
Revêtement Mural : Peinture lessivable  
Protection Murale :  
Plafond/Faux Plaf. : démontable

## Traitement Technique

### Courants Forts et Courants Faibles

Nombre de 0  
Poste de  
Travail (PT) :  
Nombre de 1  
PCN (hors PT) : à l'entrée  
Nombre de 0  
RJ45 (hors  
PT) :  
Nombre 0  
d'appel  
Malade :  
Nombre  
d'interphonie :  
Autres  
Courants  
Faibles :

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

Température +16°C  
hiver :  
Température NC  
été :  
Exigences  
particulières :

### Plomberie sanitaire :

Appareil :

## Equipements

### Equipement immobilier à intégrer au marché :

1 tablette fixe pour poser dossier avec 2 étagères au dessus

### Equipement mobilier hors marché :

4 armoires hautes qui ferment à clés

## Observations

**Nom : Stockage activités**

**CODE : LG02**

## Traitement Architectural

### Accès

Gabarit Accès : 90  
Type de porte : Pleine bois + peinture  
Particularités  
Finitions : protections porte des deux côtés

### Sureté

Contrôle d'accès : Serrure magnétique  
Vidéosurv. / Non  
Vidéoport. :  
Anti-intrusion : Non

### Eclairage

Naturel : Proscrit  
Occultation/Protection solaire : NC  
Commande Occ. /Prot.  
Solaire : NC  
Eclairage Général :  
Commande éclairage : direct

### Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol : souple avec relevé en plinthe  
Revêtement Mural : Peinture lessivable  
Protection Murale :  
Plafond/Faux Plaf. : démontable

## Traitement Technique

### Courants Forts et Courants Faibles

Nombre de 0  
Poste de  
Travail (PT) :  
Nombre de 4  
PCN (hors PT) : PCN/10m<sup>2</sup>  
Nombre de 0  
RJ45 (hors  
PT) :  
Nombre 0  
d'appel  
Malade :  
Nombre  
d'interphonie :  
Autres  
Courants  
Faibles :

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

Température +19°C  
hiver :  
Température NC  
été :  
Exigences  
particulières :

### Plomberie sanitaire :

Appareil :

## Equipements

Equipement immobilier à intégrer au marché :

Equipement mobilier hors marché :

## Observations

Rangement filaire  
Étagères pour poser les créations, et des armoires sécurisées pour mettre les objets dangereux, inflammables, ventilation +++1  
Zone de stockage qui doit être entre la grande salle d'activité d'un côté et la 1ère petite salle d'activité de l'autre dans « l'espace manuel et créatif »  
CF plan « espace manuel et créatif »

**Nom : Stockage matériel de jardin et sportif**

**CODE : LG03**

## Traitement Architectural

### Accès

Gabarit Accès : 90  
Type de porte : Pleine bois + peinture  
Particularités  
Finitions : protections porte des deux côtés

### Sureté

Contrôle d'accès : Serrure magnétique  
Vidéosurv. / Non  
Vidéoport. :  
Anti-intrusion : Non

### Eclairage

Naturel : Proscrit  
Occultation/Protection solaire : NC  
Commande Occ. /Prot.  
Solaire : NC  
Eclairage Général :  
Commande éclairage : direct

### Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol : souple avec relevé en plinthe  
Revêtement Mural : Peinture lessivable  
Protection Murale :  
Plafond/Faux Plaf. : démontable

## Traitement Technique

### Courants Forts et Courants Faibles

Nombre de 0  
Poste de  
Travail (PT) :  
Nombre de 4  
PCN (hors PT) : PCN/10m<sup>2</sup>  
Nombre de 0  
RJ45 (hors  
PT) :  
Nombre 0  
d'appel  
Malade :  
Nombre  
d'interphonie :  
Autres  
Courants  
Faibles :

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

Température +19°C  
hiver :  
Température NC  
été :  
Exigences  
particulières :

### Plomberie sanitaire :

Appareil :

## Equipements

| Equipement immobilier à intégrer au marché : | Equipement mobilier hors marché : |
|--|-----------------------------------|
|  |                                   |

## Observations

Rangement filaire  
Étagères pour poser les créations, et des armoires sécurisées pour mettre les objets dangereux, inflammables, ventilation +++1  
Zone de stockage qui doit être entre la grande salle d'activité d'un côté et la 1ère petite salle d'activité de l'autre dans « l'espace manuel et créatif »  
CF plan « espace manuel et créatif »

**Nom : Stockage "espace manuel et créatif"**

**CODE : LG04**

## Traitement Architectural

### Accès

Gabarit Accès : 90  
Type de porte : Pleine bois + peinture  
Particularités  
Finitions : protections porte des deux côtés

### Sureté

Contrôle d'accès : Serrure magnétique  
Vidéosurv. / Non  
Vidéoport. :  
Anti-intrusion : Non

### Eclairage

Naturel : Proscrit  
Occultation/Protection solaire : NC  
Commande Occ. /Prot.  
Solaire : NC  
Eclairage Général :  
Commande éclairage : direct

### Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol : souple avec relevé en plinthe  
Revêtement Mural : Peinture lessivable  
Protection Murale :  
Plafond/Faux Plaf. : démontable

## Traitement Technique

### Courants Forts et Courants Faibles

Nombre de 0  
Poste de  
Travail (PT) :  
Nombre de 4  
PCN (hors PT) : PCN/10m<sup>2</sup>  
Nombre de 0  
RJ45 (hors  
PT) :  
Nombre 0  
d'appel  
Malade :  
Nombre  
d'interphonie :  
Autres  
Courants  
Faibles :

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

Température +19°C  
hiver :  
Température NC  
été :  
Exigences  
particulières :

### Plomberie sanitaire :

Appareil :

## Equipements

Equipement immobilier à intégrer au marché :

Equipement mobilier hors marché :

## Observations

Rangement filaire  
Étagères pour poser les créations, et des armoires sécurisées pour mettre les objets dangereux, inflammables, ventilation +++1  
Zone de stockage qui doit être entre la grande salle d'activité d'un côté et la 1ère petite salle d'activité de l'autre dans « l'espace manuel et créatif »  
CF plan « espace manuel et créatif »

**Nom : Stockage art floral "espace manuel et créatif"**

**CODE : LG05**

## Traitement Architectural

### Accès

Gabarit Accès : 90  
Type de porte : Pleine bois + peinture  
Particularités  
Finitions : protections porte des deux côtés

### Sureté

Contrôle d'accès : Serrure magnétique  
Vidéosurv. / Non  
Vidéoport. :  
Anti-intrusion : Non

### Eclairage

Naturel : Indispensable  
Occultation/Protection solaire : Volet roulant à lames en aluminium  
Commande Occ. /Prot.  
Solaire : NC  
Eclairage Général :  
Commande éclairage : direct

### Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol : souple avec relevé en plinthe  
Revêtement Mural : Peinture lessivable  
Protection Murale :  
Plafond/Faux Plaf. : démontable

## Traitement Technique

### Courants Forts et Courants Faibles

Nombre de 0  
Poste de  
Travail (PT) :  
Nombre de 4  
PCN (hors PT) : PCN/10m<sup>2</sup>  
Nombre de 0  
RJ45 (hors  
PT) :  
Nombre 0  
d'appel  
Malade :  
Nombre  
d'interphonie :  
Autres  
Courants  
Faibles :

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

Température +19°C  
hiver :  
Température NC  
été :  
Exigences ATTENTION à la température => aéré +  
particulières : fenêtre  
Pièce fraîche et aérée

### Plomberie sanitaire :

Appareil :

## Equipements

**Equipement immobilier à intégrer au marché :**

**Equipement mobilier hors marché :**

Etendoir art métallique pour fleurs séchées

## Observations

Pièce fraîche et aérée pour stockage des fleurs séchées  
Etendoir art métallique pour fleurs séchées  
A proximité immédiate de la 2ème petite salle d'activité de « l'espace manuel et créatif » à l'opposé de la salle four à terre  
CF plan « espace manuel et créatif »

**Nom : Office**

**CODE : LG07**

## Traitement Architectural

### Accès

**Gabarit Accès :** 100  
**Type de porte :** Pleine bois + peinture - Porte asservie au SSI avec hublot, porte coulissante à galandage

### Particularités

**Finitions :** protections porte des deux côtés

### Eclairage

**Naturel :** Souhaité fenêtre en hauteur  
**Occultation/Protection solaire :** Volet roulant à lames en aluminium  
**Commande Occ. /Prot.**  
**Solaire :** Télécommande  
**Eclairage Général :**  
**Commande éclairage :** direct

### Sureté

**Contrôle d'accès :** Serrure magnétique à badge  
**Vidéosurv. /** Non  
**Vidéo prot. :**  
**Anti-intrusion :** Non

### Caractéristiques de Revêtement

**Type de Sol :** Carrelage grand carreaux antidérapant + Relevé en plinthe  
**Revêtement Mural :** crédence inox et Peinture lessivable  
**Protection Murale :** Angles saillants  
**Plafond/Faux Plaf. :** démontable

## Traitement Technique

### Courants Forts et Courants Faibles

**Nombre de** 0  
**Poste de**  
**Travail (PT) :**  
**Nombre de** 6  
**PCN (hors PT) :**  
: 1 PCN en entrée de pièce, 1 PCN chariot chauffant et 4 PCN sur plan de travail prise frigo x2, four, lave-vaisselle => en bas de mur  
**Nombre de** 0  
**RJ45 (hors**  
**PT) :**  
**Nombre** 0  
**d'appel**  
**Malade :**  
**Nombre**  
**d'interphonie :**  
**Autres** 4 prises paillasse  
**Courants**  
**Faibles :**

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

**Température** +19°C  
**hiver :**  
**Température** NC  
**été :**  
**Exigences** Climatisation plafond  
**particulières :**

### Plomberie sanitaire :

**Appareil :** 1 paillasse humide ; 1 bac+égouttoir ; 1 lave-mains ; 1 siphon de sol ; 1 lave vaisselle ; double évier avec un égoutteur avec un placard en dessous ; avec robinetterie douchette, lave main à pédale

## Equipements

**Equipement immobilier à intégrer au marché :**  
réfrigérateur

**Equipement mobilier hors marché :**

Une horloge horodatée + un frigo avec affichage digital de la température + un lave-vaisselle professionnel (avec sortie paillasse) + un four de réchauffe pour 20 patients + hors paillasse : une cafetière professionnelle, un micro-onde, une bouilloire + un dérouleur à papier (bobine essuyage) + une desserte en inox à roulette + poubelle support (cf photo) + un tableau veleda aimanté + un plan de travail central inox sur roulette intégrant des rangements (type hospitalisation complète) + un tabouret roulant + 1 hotte + 1 DECT



Zone frigo lave-vaisselle avec placard en dessous pailasse à roulette et tiroir et placard muraux hauteur de personne

## Observations

**Nom : Local ménage**

**CODE : LG07**

## Traitement Architectural

### Accès

Gabarit Accès : 100  
Type de porte : Pleine bois + peinture  
Particularités : A gallandage protections porte des deux côtés  
Finitions :

### Eclairage

Naturel : Proscrit  
Occultation/Protection solaire : NC  
Commande Occ. /Prot. Solaire : NC  
Eclairage Général :  
Commande éclairage : direct

### Sureté

Contrôle d'accès : Serrure magnétique  
Vidéosurv. / Vidéoport. : Non  
Anti-intrusion : Non

### Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol : Antidérapant souple avec relevé en plinthe  
Revêtement Mural : Peinture lessivable  
Protection Murale : Lisse niveau haut  
Plafond/Faux Plaf. : démontable

## Traitement Technique

### Courants Forts et Courants Faibles

Nombre de Poste de Travail (PT) : 0  
Nombre de PCN (hors PT) : 3  
dont une pour autolaveuse (Avec chargeur de batterie)  
Nombre de RJ45 (hors PT) : 0  
Nombre d'appel Malade : 0  
Nombre d'interphonie :  
Autres Courants Faibles :

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

Température hiver : +16°C  
Température été : NC  
Exigences particulières : Ventilation (norme cf service technique)

### Plomberie sanitaire :

Appareil : 1 timbre office + Vidange au sol autolaveuse + dévidoir + 1 lave main + 1 arrivée d'eau spécifique pour la centrae de distribution + sihon de sol

## Equipements

### Equipement immobilier à intégrer au marché :

### Equipement mobilier hors marché :

chariot ménage bionettoyage (cf Fanny REMIOT)  
Autolaveuse ou auto porté en fonction des circulations  
1 lave vitre extérieur électrique  
1 aspirateur pour local bionettoyage RDC  
Raille pour étagère avec bac de rangement  
Porte savon, porte essui main et poubelle => suspendu  
Accroche balai

## Observations

Localisation : proximité avec le local intermédiaire salubrité (TEC03) et proche ascenseur logistique

**Nom : Lingerie commune**

**CODE : LG08**

## Traitement Architectural

### Accès

Gabarit Accès : 90  
Type de porte : Pleine bois + peinture  
Particularités  
Finitions : protections porte des deux côtés

### Sureté

Contrôle d'accès : Serrure magnétique  
Vidéosurv. / Non  
Vidéoprot. :  
Anti-intrusion : Non

### Eclairage

Naturel : Proscrit  
Occultation/Protection solaire : NC  
Commande Occ. /Prot.  
Solaire : NC  
Eclairage Général :  
Commande éclairage : direct

### Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol : souple avec relevé en plinthe  
Revêtement Mural : Peinture lessivable  
Protection Murale : Lisse niveau haut  
Plafond/Faux Plaf. : démontable

## Traitement Technique

### Courants Forts et Courants Faibles

Nombre de 0  
Poste de  
Travail (PT) :  
Nombre de 1  
PCN (hors PT) : à l'entrée  
Nombre de 0  
RJ45 (hors  
PT) :  
Nombre 0  
d'appel  
Malade :  
Nombre  
d'interphonie :  
Autres  
Courants  
Faibles :

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

Température +16°C  
hiver :  
Température NC  
été :  
Exigences  
particulières :

### Plomberie sanitaire :

Appareil :

## Equipements

### Equipement immobilier à intégrer au marché :

### Equipement mobilier hors marché :

Etagère sur rail sur la hauteur de la prise avec sous étagère  
Avec des bacs à hauteur de bassin d'une personne

## Observations

**Nom : Local linge sale + déchets**

**CODE : LG09**

## Traitement Architectural

### Accès

Gabarit Accès : 100  
Type de porte : Pleine bois + peinture  
Particularités : A gallandage protections porte des deux côtés  
Finitions :

### Sureté

Contrôle d'accès : Serrure magnétique  
Vidéosurv. / Non  
Vidéoport. :  
Anti-intrusion : Non

### Eclairage

Naturel : Proscrit  
Occultation/Protection solaire : NC  
Commande Occ. /Prot. Solaire : NC  
Eclairage Général :  
Commande éclairage : direct

### Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol : sol anti-dérapant et facile à nettoyer  
Revêtement Mural : Peinture lessivable  
Protection Murale : Lisse niveau haut  
Plafond/Faux Plaf. : démontable

## Traitement Technique

### Courants Forts et Courants Faibles

Nombre de 0  
Poste de  
Travail (PT) :  
Nombre de  
PCN (hors PT) :  
Nombre de 0  
RJ45 (hors  
PT) :  
Nombre 0  
d'appel  
Malade :  
Nombre  
d'interphonie :  
Autres  
Courants  
Faibles :

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

Température +16°C  
hiver :  
Température  
été :  
Exigences Ventilation renforcée  
particulières :

### Plomberie sanitaire :

Appareil : 1 lave main pédale au sol

## Equipements

### Equipement immobilier à intégrer au marché :

### Equipement mobilier hors marché :

un chariot fermé sur roulette (ventilation étage vers le local central salubrité) et ouverture latérale pour nettoyage (cf chariot PHAPPA)

## Observations

Support à savon + Support à essui main + Distributeur SHA => en suspendu  
Petite poubelle à essui main au sol  
Identification de la nature de la pièce  
Quel espace pour tri papier et pile ?  
Localisation : proximité avec le local bionettoage (TEC04) et proche ascenseur logistique

**Nom : Bureau admin DTL**

**CODE : LG10**

## Traitement Architectural

### Accès

Gabarit Accès : 90  
Type de porte : Pleine avec vitre  
Particularités  
Finitions : protection basse

### Sureté

Contrôle d'accès : Serrure avec clé  
Vidéosurv. / Non  
Vidéoport. :  
Anti-intrusion : Non

### Eclairage

Naturel : Indispensable  
Occultation/Protection solaire : Volet roulant à lames en aluminium  
Commande Occ. /Prot. :  
Solaire : Télécommande  
Eclairage Général :  
Commande éclairage : direct

### Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol : souple avec relevé en plinthe  
Revêtement Mural : Peinture lessivable  
Protection Murale :  
Plafond/Faux Plaf. : démontable

## Traitement Technique

### Courants Forts et Courants Faibles

Nombre de Poste de Travail (PT) :  
Nombre de PCN (hors PT) : Bloc de 5 prises de courant + 1 prise de courant à l'entrée  
Nombre de RJ45 (hors PT) :  
Nombre d'appel Malade :  
Nombre d'interphonie : 0  
Autres Courants Faibles :

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

Température hiver : +19°C  
Température été : NC  
Exigences particulières : Porter une attention particulière au confort estival

### Plomberie sanitaire :

Appareil :

## Equipements

### Equipement immobilier à intégrer au marché :

### Equipement mobilier hors marché :

Fauteuils de bureau-bureau- informatique-photocopieur-2 chaises-tableau blanc aimanté.

## Observations

WIFI + téléphonie

**Nom : Lingerie propre centralisée**

**CODE : LG11**

## Traitement Architectural

### Accès

Gabarit Accès : Porte double battant  
Type de porte : Porte coupe feu  
Particularités  
Finitions : Protection basse

### Sureté

Contrôle d'accès : Serrure avec clé  
Vidéosurv. / Non  
Vidéoport. :  
Anti-intrusion : Non

### Eclairage

Naturel :  
Occultation/Protection  
solaire :  
Commande Occ. /Prot.  
Solaire :  
Eclairage Général :  
Commande éclairage : Direct

### Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol : souple avec relevé en plinthe  
Revêtement Mural : Peinture lessivable  
Protection Murale :  
Plafond/Faux Plaf. : démontable

## Traitement Technique

### Courants Forts et Courants Faibles

Nombre de  
Poste de  
Travail (PT) :  
Nombre de 1  
PCN (hors PT) : à l'entrée  
Nombre de 1  
RJ45 (hors RJ45  
PT) :  
Nombre  
d'appel  
Malade :  
Nombre  
d'interphonie :  
Autres  
Courants  
Faibles :

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

Température 20°C  
hiver :  
Température 20°C  
été :  
Exigences  
particulières :

### Plomberie sanitaire :

Appareil :

## Equipements

| Equipement immobilier à intégrer au marché : | Equipement mobilier hors marché : |
|--|-----------------------------------|
|  | Rayonnage de stockage             |

## Observations

WIFI

**Nom : Local linge sale centralisé + déchets**

**CODE : LG12**

## Traitement Architectural

### Accès

**Gabarit Accès :** Porte double battant (Accès intérieur)  
Porte accès extérieur 1 m Porte double  
battant (Accès intérieur) Porte accès  
extérieur 1 m

**Type de porte :** Coupe feu interieur

**Particularités**

**Finitions :** Protection basse

### Eclairage

**Naturel :**

**Occultation/Protection  
solaire :**

**Commande Occ. /Prot.**

**Solaire :**

**Eclairage Général :**

**Commande éclairage :** Direct

### Sureté

**Contrôle d'accès :** Serrure avec clé

**Vidéosurv. /** Non

**Vidéo prot. :**

**Anti-intrusion :** Non

### Caractéristiques de Revêtement

**Type de Sol :** Béton lessivable avec relevé en  
plinthe

**Revêtement Mural :** Peinture lessivable

**Protection Murale :** Protection murales pour  
containers

**Plafond/Faux Plaf. :** fixe nettoyable

## Traitement Technique

### Courants Forts et Courants Faibles

**Nombre de**

**Poste de**

**Travail (PT) :**

**Nombre de** 1

**PCN (hors PT) :** à l'entrée

**Nombre de**

**RJ45 (hors**

**PT) :**

**Nombre**

**d'appel**

**Malade :**

**Nombre**

**d'interphonie :**

**Autres**

**Courants**

**Faibles :**

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

**Température** +3 °C à 5°C

**hiver :**

**Température** +3 °C à 5°C

**été :**

**Exigences** Local obligatoirement réfrigéré  
**particulières :**

### Plomberie sanitaire :

**Appareil :** Arrivée d'eau pour la centrale de  
nettoyage. Syphon de sol d'évacuation  
d'eau. Arrivée d'eau + évacuation d'eau  
pour la lave mains

## Equipements

### Equipement immobilier à intégrer au marché :

Lave mains inox

### Equipement mobilier hors marché :

Bac de rétention DASRI. Centrale de lavage. Rolls fond  
remontant. Container déchets

## Observations

**Nom : Magasin central**

**CODE : LG13**

## Traitement Architectural

### Accès

Gabarit Accès : Porte double battant  
Type de porte : Porte coupe feu  
Particularités  
Finitions : Protection basse

### Sureté

Contrôle d'accès : Serrure avec clé  
Vidéosurv. / Non  
Vidéoport. :  
Anti-intrusion : Non

### Eclairage

Naturel :  
Occultation/Protection  
solaire :  
Commande Occ. /Prot.  
Solaire :  
Eclairage Général :  
Commande éclairage : direct

### Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol : souple avec relevé en plinthe  
Revêtement Mural : Peinture lessivable  
Protection Murale :  
Plafond/Faux Plaf. : démontable

## Traitement Technique

### Courants Forts et Courants Faibles

Nombre de 0  
Poste de  
Travail (PT) :  
Nombre de 1 bloc de 3 prises  
PCN (hors PT) :  
Nombre de 1  
RJ45 (hors RJ45  
PT) :  
Nombre  
d'appel  
Malade :  
Nombre  
d'interphonie :  
Autres  
Courants  
Faibles :

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

Température 20°C  
hiver :  
Température NC  
été :  
Exigences VMC  
particulières :

### Plomberie sanitaire :

Appareil : Arrivée d'eau + évacuation d'eau pour le  
lave mains

## Equipements

### Equipement immobilier à intégrer au marché :

Lave mains inox

### Equipement mobilier hors marché :

Rayonnage + matériel de manutention

## Observations



**Nom : Réception expédition chariot livraison**

**CODE : LG14**

## Traitement Architectural

### Accès

**Gabarit Accès :** 2m de large /2m de haut  
**Type de porte :** Sectionnelle (extérieur double peau) -1  
 porte double battant de la largeur du  
 couloir intérieur (coté couloir)  
**Particularités**  
**Finitions :** protections porte des deux côtés

### Eclairage

**Naturel :**  
**Occultation/Protection**  
**solaire :**  
**Commande Occ. /Prot.**  
**Solaire :**  
**Eclairage Général :**  
**Commande éclairage :** direct

### Sureté

**Contrôle d'accès :** Verrouillage des 2 portes (porte  
 intérieure à clé). Porte  
 sectionnelle automatique  
**Vidéosurv. /**  
**Vidéoprot. :** Non  
**Anti-intrusion :** Non

### Caractéristiques de Revêtement

**Type de Sol :** Béton lessivable avec relevé en  
 plinthe  
**Revêtement Mural :** Peinture lessivable  
**Protection Murale :** Oui  
**Plafond/Faux Plaf. :** Brut

## Traitement Technique

### Courants Forts et Courants Faibles

**Nombre de**  
**Poste de**  
**Travail (PT) :**  
**Nombre de** 2 blocs de 5 prises  
**PCN (hors PT) :**  
**Nombre de** 2 prises RJ 45 (1 par bloc prise)  
**RJ45 (hors**  
**PT) :**  
**Nombre**  
**d'appel**  
**Malade :**  
**Nombre**  
**d'interphonie :**  
**Autres**  
**Courants**  
**Faibles :**

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

**Température** Ambiante  
**hiver :**  
**Température** Ambiante  
**été :**  
**Exigences**  
**particulières :**

### Plomberie sanitaire :

**Appareil :** 1 arrivée d'eau et évacuation d'eau pour  
 le lave mains + Siphon de sol + arrivée  
 d'eau pour la centrale de dilution.

## Equipements

### Equipement immobilier à intégrer au marché :

Lave mains inox

### Equipement mobilier hors marché :

Auto laveuse

## Observations

Localisation : proximité avec le local bionettoage (TEC04) et proche ascenseur logistique

**Nom : Espace prépa réchauffe self**

**CODE : LG15**

## Traitement Architectural

### Accès

**Gabarit Accès :** 2 portes : 1 porte double battant accès couloir. 1 porte double battant accès self.(SAM)  
**Type de porte :** Pleine PVC  
**Particularités**  
**Finitions :** protections porte des deux côtés

### Eclairage

**Naturel :** Indispensable  
**Occultation/Protection solaire :** Volet roulant à lames en aluminium  
**Commande Occ. /Prot.**  
**Solaire :** Télécommande  
**Eclairage Général :**  
**Commande éclairage :** direct

### Sureté

**Contrôle d'accès :** Serrure avec clé  
**Vidéosurv. /** Non  
**Vidéo prot. :**  
**Anti-intrusion :** Non

### Caractéristiques de Revêtement

**Type de Sol :** Adapté pour la restauration (sol anti dérapant-nettoyable-desinfectable)  
**Revêtement Mural :** Peinture lessivable  
**Protection Murale :**  
**Plafond/Faux Plaf. :** fixe nettoyable

## Traitement Technique

### Courants Forts et Courants Faibles

**Nombre de Poste de Travail (PT) :**  
**Nombre de PCN (hors PT) :** 3 bloc de 3 prises  
**Nombre de RJ45 (hors PT) :** 1 RJ45 sur bloc 1 prise  
**Nombre d'appel**  
**Malade :**  
**Nombre d'interphonie :**  
**Autres**  
**Courants**  
**Faibles :**

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

**Température hiver :** 10°C  
**Température été :** 10°C  
**Exigences particulières :** VMC

### Plomberie sanitaire :

**Appareil :** Arrivée d'eau et évacuation d'eau pour le lave mains avec commande automatique.  
Syphon de sol- Arrivée d'eau pour centrale de lavage

## Equipements

### Equipement immobilier à intégrer au marché :

Placard mural inox + plan de travail inox+ lave mains inox avec commande automatique

### Equipement mobilier hors marché :

## Observations

WIFI + téléphonie. Expertise cuisine collective demandée pour la conception de l'espace préparation

**Nom : Plonge vaisselle**

**CODE : LG16**

## Traitement Architectural

### Accès

**Gabarit Accès :** 2 Portes double battant (marche en avant)  
**Type de porte :** Pleine en PVC avec oculus  
**Particularités**  
**Finitions :** protections porte des deux côtés

### Eclairage

**Naturel :** Indispensable  
**Occultation/Protection** NC  
**solaire :**  
**Commande Occ. /Prot.**  
**Solaire :** NC  
**Eclairage Général :**  
**Commande éclairage :** direct

### Sureté

**Contrôle d'accès :** Serrure avec clé  
**Vidéosurv. /** Non  
**Vidéo prot. :**  
**Anti-intrusion :** Non

### Caractéristiques de Revêtement

**Type de Sol :** Adapté pour la restauration (sol anti dérapant-nettoyable-desinfectable)  
**Revêtement Mural :** Peinture lessivable  
**Protection Murale :**  
**Plafond/Faux Plaf. :** fixe nettoyable

## Traitement Technique

### Courants Forts et Courants Faibles

**Nombre de** 0  
**Poste de**  
**Travail (PT) :**  
**Nombre de** 1 prise pour le lave-vaisselle- 1 bloc de 3 prises  
**PCN (hors PT) :** pour la centrale produits lessiviels-1 prise pour le divers  
**Nombre de** 0  
**RJ45 (hors**  
**PT) :**  
**Nombre** 0  
**d'appel**  
**Malade :**  
**Nombre**  
**d'interphonie :**  
**Autres**  
**Courants**  
**Faibles :**

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

**Température** Ambiante avec VMC  
**hiver :**  
**Température** NC  
**été :**  
**Exigences** VMC obligatoire  
**particulières :**

### Plomberie sanitaire :

**Appareil :** Double Arrivée d'eau froide et chaude.  
 Evacuation d'eau lave-vaisselle, Syphon de sol. Lave mains. Centrale de lavage. Evier double Inox industriel

## Equipements

### Equipement immobilier à intégrer au marché :

1 tunnel de lavage (vaisselle) + hotte d'aspiration

### Equipement mobilier hors marché :

Chariots de stockage propre + étagères inox + panier de lavage

## Observations

Expertise cuisine collective demandée pour la conception de l'espace plonge.

**Nom : Salle à manger du personnel**

**CODE : LG17**

## Traitement Architectural

### Accès

**Gabarit Accès :** 2 portes de 93 cm (entrée-sortie)  
**Type de porte :** Pleine PVC  
**Particularités**  
**Finitions :** protections porte des deux côtés

### Eclairage

**Naturel :** Indispensable  
**Occultation/Protection** Volet roulant à lames en aluminium  
**solaire :**  
**Commande Occ. /Prot.**  
**Solaire :** Télécommande  
**Eclairage Général :**  
**Commande éclairage :** direct

### Sureté

**Contrôle d'accès :** Serrure avec clé  
**Vidéosurv. /** Non  
**Vidéo prot. :**  
**Anti-intrusion :** Non

### Caractéristiques de Revêtement

**Type de Sol :** souple avec relevé en plinthe  
**Revêtement Mural :** Peinture lessivable  
**Protection Murale :**  
**Plafond/Faux Plaf. :** Acoustique

## Traitement Technique

### Courants Forts et Courants Faibles

**Nombre de** 1  
**Poste de**  
**Travail (PT) :**  
**Nombre de** 5 blocs de 5 prises 220 V(à répartir) + 5 prises  
**PCN (hors PT) :** USB C (Tour téléphone portable)  
3 prises RJ 45  
**Nombre de** 0  
**RJ45 (hors**  
**PT) :**  
**Nombre** 0  
**d'appel**  
**Malade :**  
**Nombre**  
**d'interphonie :**  
**Autres** Linéaire froid et chaud (4 prises) + 4 prises  
**Courants** frigo+ armoire chauffante  
**Faibles :**

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

**Température** +19°C  
**hiver :**  
**Température** NC  
**été :**  
**Exigences** Porter une attention particulière au  
**particuliers :** confort estival

### Plomberie sanitaire :

**Appareil :** Arrivée d'eau + évacuation d'eau

## Equipements

### Equipement immobilier à intégrer au marché :

Agencement complet d'un self

### Equipement mobilier hors marché :

Ilot de distribution (Epices -pichets-microondes). Table chaises  
échelles de stockage plateau. Linéaire + plaques vitro ou  
regithermies. Armoires de réchauffe. Armoires réfrigérées  
double portes. Caisse enregistreuse. Support Tri sélectif déchets.  
Vaisselle. Claustas. Vidéo projecteurs + écran. 1 Tv à l'entrée du  
self (affichage des menus)

## Observations

WIFI + téléphonie. Espace sanitaire

**Nom : Circulations générales**

**CODE : TEC01**

## Traitement Architectural

### Accès

Gabarit Accès : 140 (2 vantaux)  
Type de porte : Pleine bois + peinture et hublot  
Particularités  
Finitions : protections porte des deux côtés

### Sureté

Contrôle d'accès : libre  
Vidéosurv. / Non  
Vidéoport. :  
Anti-intrusion : Non

### Eclairage

Naturel : Souhaité  
Occultation/Protection solaire : Protection solaire en fonction orientation  
Commande Occ. /Prot.  
Solaire : NC  
Eclairage Général :  
Commande éclairage : direct

### Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol : souple avec relevé en plinthe  
Revêtement Mural : Peinture lessivable  
Protection Murale : Lisse deux niveaux  
Plafond/Faux Plaf. : démontable

## Traitement Technique

### Courants Forts et Courants Faibles

Nombre de 0  
Poste de  
Travail (PT) :  
Nombre de 1  
PCN (hors PT) : PCN/10ml  
Nombre de 1  
RJ45 (hors PT) : RJ45/10ml  
Nombre 1  
d'appel afficheurs à chaque extrémité du couloir sous  
Malade : forme de tableau  
Nombre  
d'interphonie :  
Autres  
Courants  
Faibles :

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

Température +19°C  
hiver :  
Température NC  
été :  
Exigences  
particulières :

### Plomberie sanitaire :

Appareil :

## Equipements

**Equipement immobilier à intégrer au marché :**

**Equipement mobilier hors marché :**

Prévoir d'accrocher des tableaux, des expos

## Observations

Solution technique pour proposer une signalétique (mur sol) pour guider vers l'activité HJ / CMP en adéquation avec le hall  
Une signalétique uniforme sur le bâtiment  
Dans les circulations intègre les escaliers => les sécuriser sur la partie colonne centrale  
Porte d'accès aux escaliers vitrée ou grand oculus, à chaque étage un tableau d'affichage fermable  
Prévoir une largeur de couloir permettant le passage de 2 fauteuils + extincteur  
Réflexion sur l'effet « long couloir »  
Sécuriser le bâtiment en sortant => chaque aile doit être sécurisée en début et fin d'aile (escaliers) sans être obligé de badges pour l'ouvrir en journée

**Nom : Circulations logistiques**

**CODE : TEC02**

## Traitement Architectural

### Accès

Gabarit Accès : 2m  
Type de porte :  
Particularités  
Finitions :

### Sureté

Contrôle d'accès : libre  
Vidéosurv. / Non  
Vidéoport. :  
Anti-intrusion : Non

### Eclairage

Naturel :  
Occultation/Protection  
solaire :  
Commande Occ. /Prot.  
Solaire :  
Eclairage Général :  
Commande éclairage : direct

### Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol : souple avec relevé en plinthe  
Revêtement Mural : Peinture lessivable  
Protection Murale :  
Plafond/Faux Plaf. : Fixe

## Traitement Technique

### Courants Forts et Courants Faibles

Nombre de 0  
Poste de  
Travail (PT) :  
Nombre de 2  
PCN (hors PT) : à chaque extrémité du couloir  
Nombre de  
RJ45 (hors  
PT) :  
Nombre  
d'appel  
Malade :  
Nombre  
d'interphonie :  
Autres  
Courants  
Faibles :

### CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation)

Température Ambiante  
hiver :  
Température NC  
été :  
Exigences  
particulières :

### Plomberie sanitaire :

Appareil :

## Equipements

### Equipement immobilier à intégrer au marché :

Couloir de 2 m de large

### Equipement mobilier hors marché :

## Observations