200 mm

100 mm

TGBT DE CHANTIER TO2

SSI DE CHANTIER TO2

SSI

TGBT

CF1H30

CANIVEAU AU SOL

CF1H30

PF 1/2h

K76 hsp mini:1.40 m hsp maxi:1.70 m

V1

ZONE 2b

K75

RIA

K74

ZONE 3

K73

VERS RDC
VERS RDC

NOUVELLE GT
VERS RDC

K72

PH1/2H

RIA



ACEMENT GT
OYER

K71

VERS RDC
VERS RDC

CFo
CFa
CVC-h

RIA

K63

CF 1/2H

Local TD
Paroi CF1h
pf CF1h
3m²

K70

K62

K69

RIA

K61

PH1/2H

RIA

CS

K60

K68

K51

K54

K64

K52

K57

PH1/2H

LT AEP
Paroi CF1h
pf CF1h
18.7m²

F1/2H

K38

K37

SOCLE

LT CPCU secondaire
Paroi CF2h
pf CF2h
21.9m²

+0.85

PS90G

K77

K39

CF1H

CF1H

K78

PH1/2H

K50

CF1H

CF1H

K40

K36

LT CPCU
Paroi CF2h
pf CF2h
17.5m²

Sous-station
secondaire Chaud
Paroi CF2h
pf CF2h
15.2m²

LT RIA
Paroi CF2h
pf CF2h
14.0m²

K48

K49

K41

K35

K33

K34

LAN

SANITAIRES

LEGENDE COURANTS FORTS / FAIBLES

- : Bouton poussoir
- : Interrupteur simple allumage
- : Interrupteur simple allumage à voyant lumineux
- : Interrupteur va et vient
- : Interrupteur va et vient à voyant lumineux étanche
- : Détecteur de présence 360°
- : Détecteur de présence en saillie 360°
- : Tableau de Commande d'Eclairage
- : Prise 2P+T 10/16A sur réseau Normal
- : Prise 2P+T 10/16A sur réseau Ondulé
- : Prise 2P+T 32A
- : Prise 2P+T 10/16A sur réseau Service
- : Prise 2P+T 10/16A sur réseau Service étanche
- : Caniveau de sol électrique CFO / CFA
- : Arrêt d'urgence électrique
- : Arrêt d'urgence Ventilation
- : Coffret de coupure Chaufferie
- : Liaison équipotentielle
- : Coffret Electrique
- : Tableau Divisionnaire (TD)
- : Tableau Général Basse Tension (TGBT)
- : Prise type RJ45
- : Prise type RJ45 étanche
- : Borne WiFi
- : Sous-Répartiteur VDI (Voix Données Images) (800x800)
- : Onduleur
- : Contact de position de la porte pour contrôle d'accès
- : Lecteur de badge pour contrôle d'accès
- : Serre du contrôle d'accès
- : Poste visiophone intérieur
- : Poste visiophone extérieur
- : Ecran de vidéo-surveillance
- : Caméra de vidéo-surveillance intérieur
- : Diffuseur lumineux d'alarme incendie
- : Déclencheur manuel à bris de glace d'alarme incendie
- : Détecteur optique de fumée incendie
- : Détecteur automatique linéaire d'incendie
- : Réflecteur détecteur automatique linéaire d'incendie
- : Haut-parleur / Enceinte SSS (Système de Sonorisation de Sécurité)
- : Haut parleur sonorisation de sécurité (existant à conserver)
- : Dispositif de Demande d'Ouverture
- : Système UGCIS (Unité de Gestion Centralisée des Issues de Secours)
- : Bloc d'éclairage de sécurité d'évacuation (type 1)
- : Bloc d'éclairage de sécurité d'évacuation étanche (type 2)
- : Bloc d'éclairage de sécurité d'évacuation (type 3)
- : Goulotte électrique PVC 3 compartiments
- : Chemins de câbles CFO en plafond (300 mm)
- : Chemins de câbles CFA en plafond (200 mm)
- : Remontée / Descente de câbles CFO / CFA
- : Fourreau de câble Courants Forts (CFO)
- : Fourreau de câble Courants Faibles (CFA)
- : Alimentation en attente Boucle magnétique
- : Alimentation en attente Plateforme élévatrice
- : Alimentation en attente Sous Répartiteur VDI
- : Alimentation en attente Serrure
- : Alimentation en attente Télécommande depuis SSI
- : Alimentation en attente Porte DAS (Dispositif Actionné de Sécurité)
- : Alimentation en attente Batterie électrique
- : Alimentation en attente BECS (Ballon d'Eau Chaude Sanitaire)
- : Alimentation en attente Chaudière Electrique
- : Alimentation en attente CTA
- : Alimentation en attente Groupe eau glacée
- : Alimentation en attente Radiateur
- : Alimentation en attente Rideau d'air chaud
- : Alimentation en attente Sous-station
- : Alimentation en attente Ventilo-Convecteur
- : Alimentation en attente VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée)

LUSTRERIE (EXISTANT)

Luminaire existant
Localisation : Circulation.

LUSTRERIE (BET CHOULET)

- Downlight sanitaires
- EC02 : Downlight encastré circulation
- EC03 : Tube LED
- Luminaire étanche technique
- EC04
- EC05 : Applique murale (Zone 2b)
- EC06 : Réglette direct / indirect (4m)
- EC07 : Réglette direct / indirect (1.5m)

LUSTRERIE (ECLAIRAGISTE)

- EC08 : Mini-projecteur en applique
- EC13b : Lanterne de style en applique pour extérieurs avec 2 mini-projecteurs intégrés
- Rail 3 phases suspendu
- Luminaire linéaire sur rail 3 phases
- Re-lamping de la lanterne de la zone d'accueil

75 - PARIS

PALAIS DE LA CITE NORD
Opérations définitives anticipées

PHASE PROJET

MAITRISE D'OUVRAGE

CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX : CMN -Centre des monuments nationaux

MAITRISE D'OEUVRE

2BDM Architectes
60-62 rue de Hauteville - 75010 Paris
Tél : 01.42.26.76.10 / Fax : 01.42.26.76.22
Email : contact@2bdm.fr

Château de Versailles - Aile des Ministres
RP 834 - 78008 Versailles
Tél. : 01.30.83.74.10 / Fax : 01.30.83.75.35
Email : versailles@2bdm.fr

ETAT PROJETE

Plan du Nivea Sous-Sol 2

ELECTRICITE COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES

DCE

2BDM Architectes - Christophe BOTTINEAU - Architecte en chef des monuments historiques

ingénierie Choulet

Numéro d'affaire	Emetteur	Echelle	Date	Indice
4768	CH	1/50	Avril 2025	0

Affaire	Phase	Emetteur	Bâtiment	Lot	Type	Niveau	Zone	N°	Echelle	Ind
4768	DCE	CH	B6	ELE	PL	SS2	3	03	1/50	0