



N.B :
- Aucune charge d'exploitation ne doit être appliquée au plancher en cours de création des ouvertures pour les lots techniques.
- Les aciers des chaînages verticaux et horizontaux des murs en parpaing, et des nouveaux linteaux sont de type inoxydable "inox".

LEGENDE DES HACHURES

- Voies / Poteaux existants
- Démolition de dalle/ radiers
- Démolition de murs/ cloisons
- Élèges portes existantes compris lèli
- P1" n"-A-L Création d'un piau de diamètre ø et de longueur L
- P1B1" n"-C-X-A1" n")
- P1B" n"-C-X-A1" n") Poutres/linteaux neufs
- Élément béton neufs



SORBONNE UNIVERSITE
18, Rue de la SORBONNE 75005 paris

TRAVAUX D'INSTALLATION D'UN MICROSCOPE ELECTRONIQUE EN TRANSMISSION SUR LE CAMPUS PIERRE ET MARIE CURIE
STRUCTURE
PLAN DE DEMOLITION - STR-01 - IND. D
NIVEAU PB SS

PHASE : DCE

Maitre d'ouvrage :

SORBONNE UNIVERSITE
18, rue de la sorbonne
75005 Paris

Bureau d'études :

BIM INGENIERIE
21, rue Edouard Belin
92500 Rueil-Malmaison

