

N° du BT :  
 Date d'intervention :

TATOUAGE :  
 Intervenants :

Localisation de l'action	Action	Complément définissant l'action	N°item	OK (*)	NOK (*)	SO (*)	NE (*)	Commentaires Valeur
Lors de l'intervention terrain sur l'équipement								
	Équipement fonctionnel							
Caisson et armoire_Sous-ensemble mécanique	Contrôler	la présence, l'état et le serrage (sans outil) :						
		- des fixations pour l'assemblage caisson-support (brides, colliers, attaches...)	1.1					
		- de la boulonnerie de fixation du caisson	1.2					
		- des éléments de l'écran de contraste (si caisson équipé)	1.3					
		l'aspect général et l'efficacité des joints d'étanchéité des portes des caissons et armoire	1.4					
		l'aspect général :						
		- du/des caisson(s) et de leur(s) portes d'accès (présence de choc, d'agressions extérieures...)	1.5					
		- des enveloppes et portes de l'/des armoire(s) de commande et gestion (présence de choc, d'agressions extérieures...)	1.6					
	Vérifier	- des verrous, tringleries et des charnières des portes des caissons et armoire	1.7					
		l'orientation du caissons (défaut d'inclinaison, de rotation...)	1.8					
Caisson et armoire_Sous ensemble électrique	Contrôler	le bon fonctionnement :						
		- des verrous, des tringleries et des charnières des portes des caissons et armoire	2.1					
		- des vérins hydrauliques et/ou systèmes de maintien des portes des caissons et armoire	2.2					
	Lubrifier	les charnières et les serrures des portes des caissons et armoire	3.1					
	Vérifier	le bon fonctionnement :						
		- du système de régulation de température (thermostats, chauffage soufflant/résistance d'armoire, ventilateurs...)	4.1					
		- des appareillages de protection et de distribution électrique	4.2					
		- des éléments de commutation de puissance (y compris relais de sabordage)	4.3					
		- de l'éclairage de confort et des PC (2P+T 16A) de maintenance	4.4					
		le maintien des dispositions mettant hors de portée des travailleurs les parties actives de l'installation	4.5					
		le bon état de conservation et le raccordement des conducteurs de protection	4.6					
		le bon état et le serrage des conducteurs souples	4.7					
		le bon état et le verrouillage des connecteurs et borniers	4.8					
		le maintien du calibre des fusibles et du réglages des disjoncteurs	4.9					
		le réglage des thermostats (ventilation, chauffage, température haute)	4.10					
	Vérifier	le bon fonctionnement :						
		- du système de régulation de température (thermostats, chauffage soufflant/résistance d'armoire, ventilateurs...)	5.1					
		- des appareillages de protection et de distribution électrique	5.2					
		- des dispositifs de protection contre les sur-tensions de type parafoudre	5.3					
		- des éléments de commutation de puissance (y compris relais de sabordage)	5.4					
		- de l'éclairage de confort et des PC (2P+T 16A) de maintenance	5.5					

	Mesurer	la tension de l'alimentation électrique générale de l'équipement la tension en entrée et en sortie des transformateurs et/ou des alimentations à découpage et <b>RELEVER</b> la valeur sur le rapport de visite.	6.1 6.2					
	Eprouver	le seuil de déclenchement des dispositifs sensibles au courant différentiel résiduel (DDR) la continuité des conducteurs de protection	7.1 7.2					
Caisson et armoire_Sous ensemble optique	Contrôler	suivant la technologie de l'équipement, l'aspect général : - des cartes afficheurs à LED ou bandes à LED - des alimentations de puissances afficheurs à LED - des nappes et cordons de liaisons inter-cartes afficheurs et des connectiques et <b>VERIFIER</b> leurs bons fonctionnements	8.1 8.2 8.3 8.4					
	Mesurer	la tension en entrée et en sortie des transformateurs et/ou des alimentations de puissance afficheurs et <b>RELEVER</b> la valeur sur le rapport de visite.	9.1					
	Déclencher	un test panneau(x) en local de tous les modules d'affichage et <b>VERIFIER</b> la bonne visibilité de l'affichage (dont l'orientation des cartes afficheurs )	10.1 10.2					
Caisson et armoire_Sous ensemble électronique	Contrôler	l'aspect général : - des cellules de luminosité (si caisson équipé) - des éléments et interfaces de commande et de gestion (PIP, UPP...) - de l'interface de communication (prolongateur xDSL, convertisseur FO/Ethernet, modem 4G ...) le bon état de conservation et le raccordement des nappes et cordons de liaisons et <b>VERIFIER</b> leurs bons fonctionnements	11.1 11.2 11.3 11.4 11.5					
	Déclencher	un test d'affichage en local et <b>VERIFIER</b> le bon fonctionnement de l'adaptation de l'intensité lumineuse de l'affichage dans les différents modes (jour, nuit et surbrillance) (si caisson équipé) et <b>VERIFIER</b> le bon fonctionnement des modes dégradés, de mise au neutre et au repli de l'équipement.	12.1 12.2 12.3					
	Contrôler	l'absence d'humidité dans le/les caisson(s) et armoire(s) l'étanchéité du/des caisson(s), notamment de la face avant et de l'/des armoire(s) l'absence d'éléments parasites dans l'environnement du/des caissons et armoire(s) (végétations, affichage publicitaire, tags et graffitis, vandalisme...)	13.1 13.2 13.3					

Caisson et armoire (en globalité)	Remplacer	les éléments défectueux (dans les conditions définies dans le CCTP) : - cartes caractères (hors fourniture du prestataire sur stock maître d'ouvrage) - transformateurs et alimentations des afficheurs (hors fourniture du prestataire sur stock maître d'ouvrage) - nappes et cordons de liaisons inter-cartes afficheurs, borniers et connectiques - cellules de luminosité, unités de commandes (PIP, UPP...), interface de communication (hors fourniture du prestataire sur stock maître d'ouvrage) - verrous, poignées, charnières, joints d'étanchéités , vérins hydrauliques et/ou systèmes de maintien des portes de caisson(s) et armoire(s) - tubes et lampes de l'éclairage de confort, contact de porte, ventilateurs, thermostats, chauffage soufflant/résistance d'armoire, PC (2P+T 16A) de maintenance - appareillages de protection, de distribution électrique, de commutation de puissance (disjoncteurs, fusibles, parafoudres, relais, lampes témoins ...)	14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7					
	Nettoyer	la face avant du caisson l'intérieur des caissons et armoire les joints d'étanchéité des portes des caissons et armoire les orifices d'aération et des filtres les cellules de luminosité de manière générale les matériels électriques présentant des risques d'échauffements dangereux par l'accumulation de poussières	15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 15.6					
Support (Mât simple ou Support mural)	Contrôler	<b>l'équipement dans son ensemble à partir de plusieurs points de vues :</b> - l'absence de chocs ou d'éclats - la verticalité du support l'état des tiges d'ancrages et de la boulonnerie l'état des fixations des armoires et coffrets électriques la présence et l'état des plaques d'identification constructeur (N°série) et plaque(s) d'identification (tatouage) l'état et la présence des dispositifs de sécurisation des accès (garde-corps ...) au niveau de la dalle de propreté de l'armoire	16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6					
	Nettoyer	- la plaque d'identification (tatouage) (y compris enlèvement des affiches et des tags/graffitis)	17.1					
Système de gestion et/ou de communication du panneau au local technique ou dans l'armoire DFP de rattachement	Contrôler	l'aspect général : - de l'interface de communication équipement terminal/réseau (prolongateur xDSL, convertisseur FO/Ethernet...)	18.1					
	Vérifier	le bon fonctionnement : - de l'interface de communication de liaison équipement terminal/réseaux (prolongateur xDSL, convertisseur FO/Ethernet ...), y compris son alimentation	19.1					
	Sauvegarder	systématiquement les versions logiciels (applicatifs, serveur web...), les fichiers de configuration et les paramétrages de l'équipement	20.1					

	Déclencher	un test d’affichage sur tous les modules d’affichage de l’équipement en distant depuis : - le serveur web ou depuis son site technique de rattachement - le système de commande et de supervision (SIRIUS) et <b>VERIFIER</b> le bon fonctionnement de la liaison entre l’équipement terminal et les réseaux de communication et de transmission et <b>ANALYSER</b> les retours d’état et d’alarmes, des traces et trames échangées	21.1 21.2 21.3 21.4					
Après l'intervention terrain								
PRESTATAIRE	Archiver	archivage des sauvegardes dans les bibliothèques internes du prestataire	22.1					

\* : OK = pas de défaut, NOK = défaut constaté (voir commentaire item associé), SO = sans objet, NE = non effectué (voir commentaire item associé)

Cette fiche indique les opérations à effectuer au minimum lors d’une intervention de maintenance préventive et à intégrer dans le compte-rendu d’intervention et après analyse dans la GMAO.

Observations :