

57-IFR-23
SHEAVE D1200 BT

854 NM 9100

Nombre de Sous ensemble 6



NOMENCLATURE / PART LIST

Revision 0

19-sept-2024

Repere Item	Numéro plan Drawing Number	Révision Revision	Désignation	English Designation	Qté par SE Unit Qty	Qté totale Total Qty	Matière Material	Traitement Treatment
1-1	854 M 9101-1	0	Poulie câble Ø21 sans encodeur	Sheave wire Ø21 without encoder	4	4	PA 6 G	
1-2	855 M 9101-2	0	Poulie câble Ø38 sans encodeur	Sheave wire Ø38 without encoder	2	2	PA 6 G	
1-3	856 M 9101-3	0	Poulie câble Ø21 avec encodeur	Sheave wire Ø21 with encoder	2	2	PA 6 G	
1-4	857 M 9101-4	0	Poulie câble Ø38 avec encodeur	Sheave wire Ø38 with encoder	1	1	PA 6 G	
2	854 M 9102	0	Moyeu	Hub	1	6	C35	Painting
3	854 M 9103	0	Bride	Flange	1	6	S235JR	Painting
4	854 M 9104	0	Manchon	Sheath	1	6	X2CrNiMo17-12-2	
5	854 M 9105	1	Entretoise roulement	Bearing spacer	1	6	X2CrNiMo17-12-2	-
6	854 M 9106	0	Couronne	Spooling Crown gear	1	2	X2CrNiMo17-12-2	
7	854 M 9107	0	Bride Moyeu	Hub flange	1	6	S235JR	Painting
8	854 M 9108	0	Insert démontage	Disassembly insert	4	24	X2CrNiMo17-12-2	
1A			Joint torique Øint: 59.99 - Øtore: 2.62	O-ring ID: 59.99 - Odia: 2.62	2	12		
2A			Bague d'étanchéité Ø70-Ø100-10 - A - DIN 3760	Radial oil seal ID70-OD100-10 - A - DIN 3760	1	6	NBR73	
3A			Bague d'étanchéité Ø95-Ø125-12 - A - DIN 3760	Radial oil seal ID95-OD125-12 - A - DIN 3760	1	6	NBR73	
4A			CIRCLIPS pour arbre 70x2,5 - NFE22-163	CIRCLIP for shaft 70x2,5 - NFE22-163	1	6	Acier allié	
5A			Circlips pour alésage Ø125x4 - NFE22-165	Bore clips 125DIAx4 - NFE22-165	1	6	Acier allié	
6A			Roulement à rotule sur rouleaux Ø70-Ø125-31	Spherical roller bearing ID70-OD125-31	2	12	Acier allié	
1B			Vis HM10x90 - ISO 4014	Screw HM10x90 - ISO 4014	8	48	A4-70	
2B			Rondelle M10 - ISO 7089	Washer M10 - ISO 7089	8	48	A4-70	
3B			Vis HM8x30 - ISO 4017	Screw HM8x30 - ISO 4017	8	48	A4-70	
4B			Rondelle M8 - ISO 7089	Washer M8 - ISO 7089	8	48	A4-70	

5B			Vis HC à bout plat M8x12 - ISO 4026	Flat end screw HC M8x12 - ISO 4026	2	12	A4-70	
6B			Vis H M8x90 - ISO 4017	Screw H M8x90 - ISO 4017	4	24	A4-70	