

Fiche Technique

OPTI 3

STRUCTURE : CADRE TUBULAIRE
POIDS : +/-560 KG
HAUTEUR MIN/MAX: 1500 / 1890 MM
LARGEUR: 1500 MM
LONGUEUR : 3345 MM
VOLTAGE: 220 V MONO PH
AMPÉRAGE: 3A
VIDÉO / SON : CASQUE VR
NOMBRES D'AXES: 6 AXES
DÉBATTEMENTS ANGULAIRES : X',
Y',Z' : 40° DÉBATTEMENTS LINÉAIRES
: X, Y, Z: 280MM ACCÉLÉRATION : 2G
VITESSE MAXIMALE : 600 MM/S
TEMPS DE RÉPONSE : 320 MS
ACCESSOIRES HAPTQUES : VENT,
BRUMISATEUR;



IMPORTANT POUR L'INSTALLATION : OPTI3

- UNE PRISE AVEC UNE PUISSANCE DE 3KW DÉDIÉE À LA MACHINE.
- LE FAUTEUIL EST DÉPLACÉ AVEC UN TRANSPALETTE (560KG).
- L'ACCÈS À L'ESPACE DOIT ÊTRE SUFFISAMMENT DÉGAGÉ 2M DE LARGE.
- ACCESSIBILITÉ : EN REZ DE CHAUSSEE, OU MONTE CHARGE SI EN ÉTAGE.