

Colonne de douche bicommande

SECURITHERM

Réf. 792390

Thermostatique mécanique bicommande



DESCRIPTION

Colonne de douche bicommande SECURITHERM - Réf. 792390

Colonne de douche bicommande et thermostatique :
Colonne en aluminium anodisé pour installation murale en applique.
Alimentation haute par robinets d'arrêt droits M1/2".
Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM.
Température réglable : eau froide jusqu'à 38°C ; 1ère butée de température à 38°C, 2nde butée à 41°C.
Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide.
Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'eau chaude.
Possibilité de choc thermique.
Pommeau de douche ROUND chromé, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit à 6 l/min à 3 bar.
Pommeau de douche avec flexible déclipable par raccord rapide STOP.
2 robinets d'ouverture non temporisés 1/4 de tour pour commande du pommeau de douche fixe et du pommeau de douche avec flexible (support mural fourni).
Fixations cachées.
Filtres et clapets antiretour.
Colonne de douche adaptée aux PMR.
Garantie 10 ans.

AVANTAGES



Régulation thermostatique de la température



Arrêt immédiat en cas de coupure d'eau froide



Pommeau de douche fixe ou à flexible



Gaine en aluminium, robinetteries en laiton

CARACTÉRISTIQUES

Raccordement	M1/2"
Technologie	Non-temporisée
Hauteur	1050 mm
Profondeur	65 mm
Largeur	210 mm
Débit	6 l/min
Butée de température	Thermostatique
Finition	Aluminium
Normes	
Garantie	

