

Réaménagement d'espaces, à la réhabilitation et à l'aménagement
du laboratoire PESA du BEA, au Bourget

NOMENCLATURE - MENUISERIES INTÉRIEURES

PRO - IndA

Repère	Localisation	Quantité	Type	Dimensions vantail (cm)		Sens d'ouverture	Composition	Oculus		Finition	Système ouverture	Système ouverture intérieur	Système ouverture extérieur	Imposte fixe			Mur Support	Remarques
				Largeur	Hauteur			Largeur (cm)	Hauteur (cm)					Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Composition		
P1	Sanitaires	3	porte simple	83	204	droit poussant	Panneau plein Bois particules agglomérées	sans oculus		stratifiée RAL au choix MOA	Battante	Bouton moleté	Sans verrouillage	Sans imposte spécifique			Plaque de plâtre	Sans objet
P2a	Bureaux et Laboratoires	3	porte simple	93	220	droit poussant	Panneau plein Bois particules agglomérées	40	190	stratifiée RAL au choix MOA	Battante	Sans verrouillage	Sans verrouillage	93	40	Panneau plein Bois particules agglomérées	Cloison amovible	Sans objet
P2a	Bureaux et Salles analyse sous-groupe	8	porte simple	93	220	gauche poussant	Panneau plein Bois particules agglomérées	40	190	stratifiée RAL au choix MOA	Battante	Sans verrouillage	Sans verrouillage	93	40	Panneau plein Bois particules agglomérées	Cloison amovible	Sans objet
P3	Laboratoires	1	porte simple	93	204	droit poussant	Panneau plein Bois particules agglomérées	40	190	stratifiée RAL au choix MOA	Battante	Sans verrouillage	Sans verrouillage	Sans imposte spécifique			Plaque de plâtre	Sans objet
P4a	Circulation et Salle exploitation données sensibles	2	porte simple	93	220	gauche poussant	Panneau plein Bois particules agglomérées	40	190	stratifiée RAL au choix MOA	Battante	Ouverture libre par béquille Fermeture automatique par ferme-porte à glissière	Lecteur de badge, verrouillage par gâche électrique "fail safe"	93	40	Panneau plein Bois particules agglomérées	Cloison amovible	Déverrouillage automatique en cas d'incendie
P4b	Salle modulable en hémicycle	1	porte simple	93	220	gauche poussant	Panneau plein Bois particules agglomérées	40	190	stratifiée RAL au choix MOA	Battante	Ouverture libre par béquille Fermeture automatique par ferme-porte à glissière	Lecteur de badge, verrouillage par gâche électrique "fail safe"	93	40	Panneau plein Bois particules agglomérées	Cloison amovible	Déverrouillage automatique en cas d'incendie + Bloc porte renforcé acoustiquement
P5	Salle modulable en hémicycle	8	porte simple	93	220	droit poussant	Panneau plein Bois particules agglomérées	40	190	stratifiée RAL au choix MOA	Battante	Ouverture libre par béquille + Déclenchement automatique du voyant selon présence ou non	Lecteur de badge, verrouillage par gâche électrique "fail safe" + Voyant "libre/occupé"	93	40	Panneau plein Bois particules agglomérées	Cloison amovible	Déverrouillage automatique en cas d'incendie + Bloc porte renforcé acoustiquement + Intégration système signalisation lumineux LED avec câbles invisibles et entretien sans démontage de la menuiserie
P6	Salle opérationnelle PESA	1	porte simple	93	220	gauche poussant	Panneau plein Bois particules agglomérées	Sans oculus		stratifiée RAL au choix MOA	Coulissante	Ouverture libre par béquille Fermeture automatique par opérateur électromagnétique motorisé	Lecteur de badge, verrouillage par ventouse électromagnétique	93	40	Panneau plein Bois particules agglomérées	Cloison amovible	Déverrouillage automatique en cas d'incendie
P7	SAS	1	porte simple	93	220	gauche poussant	Panneau vitré	Sans oculus		Sans objet	Coulissante	Sans verrouillage	Sans verrouillage	93	40	Panneau vitré	Cloison amovible	Sans objet
P8	Local scellé et salle prise en compte	1	porte simple	93	220	gauche poussant	Panneau plein Bois particules agglomérées	Sans oculus		stratifiée RAL au choix MOA	Coulissante	Ouverture libre par béquille Fermeture automatique par ferme-porte à glissière	Lecteur de badge, verrouillage par gâche électrique "fail safe"	93	40	Panneau plein Bois particules agglomérées	Cloison amovible	Déverrouillage automatique en cas d'incendie
P9	Local scellé et salle prise en compte	1	porte double tierce	93+50	220	vantail principal : droit poussant	Panneau plein Bois particules agglomérées	Sans oculus		stratifiée RAL au choix MOA	Battante	Ouverture libre par béquille Fermeture automatique par ferme-porte à glissière	Lecteur de badge, verrouillage par gâche électrique "fail safe"	143	40	Panneau plein Bois particules agglomérées	Cloison amovible	Déverrouillage automatique en cas d'incendie
P10a	Accès principal et SAS	2	porte double tierce	93+50	220	vantail principal : droit poussant	Panneau plein Bois particules agglomérées	40	190	stratifiée RAL au choix MOA	Battante	Ouverture libre par béquille Fermeture automatique par ferme-porte à glissière	Lecteur de badge, verrouillage par gâche électrique "fail safe"	143	40	Panneau plein Bois particules agglomérées	Cloison amovible	Oculus sur vantail principal + Déverrouillage automatique en cas d'incendie
P10b	Circulation	1	porte double tierce	93+50	220	vantail principal : gauche poussant	Panneau plein Bois particules agglomérées	40	190	stratifiée RAL au choix MOA	Battante	Ouverture libre par barre anti-panique Fermeture automatique par ferme-porte à glissière	Lecteur de badge, verrouillage par gâche électrique "fail safe"	143	40	Panneau plein Bois particules agglomérées	Cloison amovible	Oculus sur vantail principal + Déverrouillage automatique en cas d'incendie
P11	Espace exploitation données	1	porte double tierce	93+50	220	vantail principal : gauche poussant	Panneau plein Bois particules agglomérées	40	190	stratifiée RAL au choix MOA	Battante	Ouverture libre par béquille Fermeture automatique par ferme-porte à glissière	Sans verrouillage	143	40	Panneau plein Bois particules agglomérées	Cloison amovible	Oculus sur vantail principal
P12	Salle délégation	1	porte double tierce	93+50	220	vantail principal : gauche poussant	Panneau plein Bois particules agglomérées	40	190	stratifiée RAL au choix MOA	Battante	Sans verrouillage	Sans verrouillage	143	40	Panneau plein Bois particules agglomérées	Cloison amovible	Oculus sur vantail principal + Bloc porte renforcé acoustiquement
P13	Salle déchargement système avionique/PED	1	porte double tierce	93+50	204	vantail principal : gauche poussant	Panneau plein Bois particules agglomérées	40	190	stratifiée RAL au choix MOA	Battante	Ouverture libre par barre anti-panique Fermeture automatique par ferme-porte à glissière	Lecteur de badge, verrouillage par gâche électrique "fail safe"	Sans imposte spécifique			Mur maçonnerie	Oculus sur vantail principal + Déverrouillage automatique en cas d'incendie