

MAITRISE D'OUVRAGE



MINISTÈRE DE LA JUSTICE
350, Avenue du Club Hippique
13100 AIX EN PROVENCE
13 008 MARSEILLE

MAITRISE D'OEUVRE



COGE'PRO
83910 POURRIERES
131, allée des rouges gorges

ARCHITECTE



150, rue du grand chêne
84 120 PERTUIS

Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P)

MISE EN ACCESSIBILITE PMR DU TRIBUNAL JUDICIAIRE

52, Place Charles de Gaulle 84200 CARPENTRAS



LOT 3 – MENUISERIES BOIS

PHASE
DCE

INDICE
0

DATE
01/09/2025

SOMMAIRE

3 Menuiseries bois-PVC-Alu	3
-----------------------------------	----------

3.1 MENUISERIES BOIS	3
3.1.1 BLOC PORTES LOCAL TECHNIQUE EI 60	3
3.1.2 BLOCS PORTES SALLE D'AUDIENCE	3
3.1.3 BLOCS PORTES CIRCULATION	3
3.1.4 MISE EN JEU DE PORTES	4
3.1.5 DEPLACEMENT D'EQUIPEMENTS	4
3.1.6 BUTEES DE PORTE	4
3.1.7 DISTRIBUTEUR DE SAVON	4
3.1.8 BARRE DE TIRAGE	5
3.1.9 REMPLACEMENT DE POIGNEE	5
3.1.10 QUINCAILLERIES DE PORTE	6
3.1.11 FERME PORTE	6
3.1.12 PLAQUES DE PROTECTION	7



3 Menuiseries bois-PVC-Alu

3.1 MENUISERIES BOIS

3.1.1 BLOC PORTES LOCAL TECHNIQUE EI 60

Fourniture et mise à disposition sur site d'un bloc porte âme pleine prêt à peindre de dimension 83*204 cm ht (suivant plan Projet)

Pose à la charge du lot n°18.

Résistance au feu : EI 60

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre, réglage et mise en jeu

Comprend la mise en jeu de vantaux âme pleine, la pose et le réglage des équipements de quincaillerie

LOCALISATION

Local technique dans circulation RDC

3.1.2 BLOCS PORTES SALLE D'AUDIENCE

Fourniture et mise à disposition sur site d'un bloc porte âme pleine prêt à peindre de dimension 93*204 cm ht (suivant plan Projet)

Pose à la charge du lot n°18.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre, réglage et mise en jeu

Afin d'assurer l'isolation acoustique (au même titre que les blocs portes acoustiques existant, ce vantail recevra la fourniture et pose d'un capitonnage en mousse M1 et toile tendu sur les 2 faces.

LOCALISATION

Accès salle d'audience depuis le palier haut à créer

3.1.3 BLOCS PORTES CIRCULATION

Fourniture et mise à disposition sur site d'un bloc porte âme pleine prêt à peindre de dimension 93*204 cm ht (suivant plan Projet).

Pose à la charge du lot n°18.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre, réglage et mise en jeu

Les quincailleries seront contrastées de 70 % par rapport aux éléments avoisinants

LOCALISATION

En recoupement entre circulation et le sas devant la salle des délibérés TI

3.1.4 MISE EN JEU DE PORTES

En périphérie de la circulation traitée en revêtement de sol, les portes existantes seront remises en jeu comprenant le dégondage, le rabotage soigné, la remise en place avec réglage.

3.1.5 DEPLACEMENT D'EQUIPEMENTS

Prestation de déplacement d'équipements existants :

- Dérouleur papier toilette dans le sanitaire RDC

Comprend la fourniture de la nouvelle quincaillerie, la dépose soignée des existants.

Comprend le rebouchage des percements de fixation après enlèvement des chevilles.

Comprend toutes sujétions de dépose soignée, protections mousse et stockage hors site des existants.

Les équipements à déplacer ou déposer en vue d'une repose seront déposés, stockés et reposés. Lors de leur stockage toutes les sujétions de parfait conditionnement permettant de garantir lors état d'origine. Tout équipement endommagé sera remplacé par un équipement neuf équivalent aux frais de l'entreprise.

Le dérouleur sera posé entre 90 cm et 130 cm du sol au niveau de la préhension du papier

3.1.6 BUTEES DE PORTE

Fourniture et pose mécanique de butées de porte inox, hauteur 40 mm, diamètre 36 mm



LOCALISATION

Les 3 blocs portes en création +

Les blocs portes existants :

- *salle d'audience,*
- *Salle délibérés TI,*
- *Rangement Services généraux (2 unités),*
- *entre Dgt Circulation et sas devant la salle des délibérés TI,*
- *entre circulation audiences et hall,*
- *entre circulation audiences et sas circulation sanitaire,*
- *Porte sanitaire RDC*
- *Entre circulation sanitaires et hall*

3.1.7 DISTRIBUTEUR DE SAVON

Fourniture et pose d'un distributeur de savon électronique à piles de capacité 0.5 L, de chez DELABIE ou équivalent.



Pose avec arase inférieure du distributeur entre 90 et 130 cm du sol.

LOCALISATION

Sanitaire PMR

3.1.8 BARRE DE TIRAGE

La prestation comprend :

- la dépose des 2 barres inox faisant office de barre d'appui
- l'évacuation en centre de tri d'une barre
- la repose de la seconde barre en position de barre de tirage sur la face intérieure du vantail de la porte d'entrée

La barre de tirage sera posée horizontalement à 90 cm du sol/axe, à 10 cm latéralement par rapport à l'axe des paumelles.

LOCALISATION

Sanitaire PMR

3.1.9 REMPLACEMENT DE POIGNEE

Prestation de remplacement de la poignée de porte existante comprenant :

- dépose et évacuation de l'existant
- dégondage de la porte
- fourniture et pose d'un ensemble poignée de porte PMR bec de cane sur plaque en inox 304 brossé avec béquilles de longueur 331 mm de diamètre 19 mm.
- repose et mise en jeu des portes concernées

Ensemble muni d'une poignée longue avec guidage en extrémité.





LOCALISATION

*Porte entre sas circulation sanitaires et circulation salle d'audience
Porte entre Hall et circulation salle d'audience*

3.1.10 QUINCAILLERIES DE PORTE

Fourniture et pose de béquille sur plaque en aluminium anodisé, serrure et cylindre européen à bouton moleté.
Comprend toutes sujétions de mise en oeuvre, réglages.

Les quincailleries seront contrastées de 70 % par rapport aux éléments avoisinants et à plus de 40 cm d'un angle rentrant

LOCALISATION

*Local technique dans circulation RDC
Porte Accès salle d'audience depuis le palier haut à créer
Porte en recoupement entre circulation et le sas devant la salle des délibérés TI*

3.1.11 FERME PORTE

Fourniture et pose de ferme porte hydraulique à glissière, conforme à la norme NF 11.554. Capot en aluminium moulé et allégé au silicium. Agréé pour porte Coupe Feu.
Comprend toutes sujétions de mise en oeuvre, réglages.

LOCALISATION

*Local technique dans circulation RDC
Porte en recoupement entre circulation et le sas devant la salle des délibérés TI*

3.1.12 PLAQUES DE PROTECTION

Fourniture et pose de plaque aluminium brillant sur les 2 faces du vantail, hauteur 80 cm à bords arasés et en pose collée et vissée.

Largeur adaptée au vantail de porte concerné.

LOCALISATION

Local technique dans circulation RDC