

Centre Hospitalier de Valenciennes

4.3 - Fiches espaces UCPC

Indice	Date	Mission	Rédigé par	Vérifié par	Destinataire	Modification
0	10/06/2025	Programmation	Fabien GUIGNARD	Nicolas DELPOUVE	CHV	Création
1	13/08/2025	Programmation	Fabien GUIGNARD	Nicolas DELPOUVE	CHV	MAJ
2	29/08/2025	Programmation	Fabien GUIGNARD	Nicolas DELPOUVE	CHV	Mise à jour
3	08/09/2025	Concours candidature	Fabien GUIGNARD	Nicolas DELPOUVE	CHV	Mise à jour

Pour rappel, le programme technique détaillé est constitué de 4 parties, dont la présente, qui explicitent l'ensemble des contraintes et des exigences propres à l'opération. Il se décompose ainsi :

Partie 1 - Notice fonctionnelle

Annexe 1 – Tableau de surface

Annexe 2 – Schéma fonctionnel global

Annexe 3 – Etude de faisabilité

Annexe 4 – Planning

Partie 2 - Notice environnementale

Annexe 5 – Stratégie bas carbone

Annexe 6 – Etude d'impact faune flore – ZAC entrée Nord

Partie 3 - Notice technique

Partie 4 - Fiches espaces

Partie 4.1 – Fiches espaces pharmacie

Partie 4.2 – Fiches espaces logipôle

Partie 4.3 – Fiches espaces UCPC

Partie 4.4 – Fiches espaces blanchisserie

Partie 4.5 – Fiches espaces communs

Ce document en est le quatrième volet : **les fiches descriptives des espaces relatives à l'UCPC**. Il est indissociable des autres documents constituant le programme détaillé.

NB : La correspondance entre les fiches espaces présentées ici et l'Annexe 1 - Tableau de surface se fait via le numéro N° présent dans la première colonne du tableau.

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
C1.1	UCPC - Production	Désinfection fruits et légumes	20 m²
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	Espace dédié au lavage et à la désinfection des fruits et légumes frais. Traitement par trempage dans solutions désinfectantes. Rinçage final avant envoi en légumerie ou CF fruits et légumes.	
	Usagers	Personnel UCPC. 1 employé.	
	Equipements inclus dans le marché de travaux		
	Hors marché	Bacs de trempage inox avec systèmes de débordement Postes de rinçage avec douchettes Égouttoirs mobiles	
Structure / enveloppe	Charges admissible	350 kg/m ²	
	Menuiseries extérieurs		
Second œuvre	Murs et cloisons	Lisse, facilement lessivable. Deux lisses de protection à hauteur des points de contact de chariot.	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds	Plafond facilement lessivable	
	Sols	Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant	
	Menuiseries intérieures		
	Courants forts / Courants faibles	1 PC ménage Alimentations pour équipements	
	Plomberie / Réseaux spécifiques	Lave-main Siphon ou caniveau de sol selon besoin	
Ambiance	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel		
	Eclairage artificiel	300 Lux moyen - Commande manuelle - 500 Lux au droit des postes de travail.	
	Qualité de l'air	Renouvellement d'air : 12-15 vol/h. Extraction localisée au dessus des bacs de débordements	
	Ambiance thermique	Température de consigne : non défini Plage de température : 8-12°C	
	Occupation	5j/7, 6h-16h30 Lun-Ven	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
C1.2	UCPC - Production	Déconditionnement / Nettoyage / Décontamination	40 m²
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	Réception et déballage des matières premières. Nettoyage des emballages. Décontamination des produits. Mise en plaque. Décomposition de la salle en zone propre et salle. 2T/ jour de produit à traiter.	
	Usagers	Personnel UCPC. 1 employé	
	Equipements inclus dans le marché de travaux		
	Hors marché	Plans de travail inox avec éviers, tunnel de désinfection UV	
Structure / enveloppe	Charges admissible	350 kg/m ²	
	Menuiseries extérieurs		
Second œuvre	Murs et cloisons	Lisse, facilement lessivable. Deux lisses de protection à hauteur des points de contact de chariot.	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds	Plafond facilement lessivable	
	Sols	Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant	
	Menuiseries intérieures		
	Courants forts / Courants faibles	1 PC ménage Alimentations pour équipements	
	Plomberie / Réseaux spécifiques	Lave-main Siphon ou caniveau de sol selon besoin	
Ambiance	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel		
	Eclairage artificiel	300 Lux moyen - Commande manuelle - 500 Lux au droit des postes de travail.	
	Qualité de l'air	Renouvellement d'air : 12-15 vol/h. Extraction localisée au dessus du poste de nettoyage	
	Ambiance thermique	Température de consigne : non défini Plage de température : 8-12°C	
	Occupation	5j/7, 6h-16h30 Lun-Ven	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
C1.3	UCPC - Production	Cellule froide négative Entame	10 m²
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	Espace tampon pour les produits surgelés en attente de décongélation et pour le stockage de produit surgelé entamé. Selon la disposition retenue, cet espace pourra être remplacé par deux armoires froides à températures négatives.	
	Usagers	Personnel UCPC	
	Equipements inclus dans le marché de travaux		
	Hors marché	Etagères	
Structure / enveloppe	Charges admissible	350 kg/m ²	
	Menuiseries extérieurs		
Second œuvre	Murs et cloisons	Revêtement lisse et étanche sur toute hauteur (type panneau sandwich). Deux lisses de protection de couleur défini en fonction des zones et à hauteur des points de contact de chariot.	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds	Revêtement isothermes (type panneau sandwich) avec éclairage intégré	
	Sols	Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant	
	Menuiseries intérieures	Porte isotherme coulissante	
	Courants forts / Courants faibles	Régulation par affichage digital situé à l'extérieur avec alarmes visuelles et sonores pour vérifier les chutes de température. Prévoir report d'alarme dans le bureau du responsable. 1 PC ménage	
	Plomberie / Réseaux spécifiques		
Ambiance	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel		
	Eclairage artificiel	150 Lux - Detecteur de présence	
	Qualité de l'air	Renouvellement d'air : 8-12 vol/h. Hygrométrie 85-95% HR	
	Ambiance thermique	Température de consigne : selon produits Plage de température : -18 à - 25°C	
	Occupation	5j/7, 6h-16h30	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
C1.4	UCPC - Production	Atelier découpe légume	20 m²
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	Épluchage, parage et découpe des légumes. Mise en plaque	
	Usagers	Personnel UCPC	
	Equipements inclus dans le marché de travaux		
	Hors marché	Plans de travail inox avec éviers Coupe-légumes + Bacs de lavage et désinfection + Centrifugeuse / Essoreuse	
Structure / enveloppe	Charges admissible	350 kg/m ²	
	Menuiseries extérieurs		
Second œuvre	Murs et cloisons	Lisse, facilement lessivable. Deux lisses de protection à hauteur des points de contact de chariot.	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds	Plafond facilement lessivable	
	Sols	Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant	
	Menuiseries intérieures		
	Courants forts / Courants faibles	2 PC ménage Alimentations pour équipements	
	Plomberie / Réseaux spécifiques	Lave-main Siphon ou caniveau de sol selon besoin	
Ambiance	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel		
	Eclairage artificiel	300 Lux moyen - Commande manuelle - 500 Lux au droit des postes de travail.	
	Qualité de l'air	Renouvellement d'air : 15-20 vol/h. Extraction localisée au dessus du poste de nettoyage	
	Ambiance thermique	Température de consigne : non défini Plage de température : 8-12°C	
	Occupation	5j/7, 6h-16h30 Lun-Ven	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
C1.5	UCPC - Production	Cellule froide jour	60 m²
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	Conservation des produits amenés à être utiliser dans la production quotidienne. Rotation rapide du stock. Comprend un espace de retour des produits entamé (5m2) et un espace de décongélation (5m2).	
	Usagers	Personnel UCPC	
	Equipements inclus dans le marché de travaux		
	Hors marché	Etagères	
Structure / enveloppe	Charges admissible	350 kg/m ²	
	Menuiseries extérieurs		
Second œuvre	Murs et cloisons	Revêtement lisse et étanche sur toute hauteur (type panneau sandwich). Deux lisses de protection de couleur défini en fonction des zones et à hauteur des points de contact de chariot.	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds	Revêtement isothermes (type panneau sandwich) avec éclairage intégré	
	Sols	Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant	
	Menuiseries intérieures	Porte isotherme coulissante	
	Courants forts / Courants faibles	Régulation par affichage digital situé à l'extérieur avec alarmes visuelles et sonores pour vérifier les chutes de température. Prévoir report d'alarme dans le bureau du reponsable. 2 PC ménage	
	Plomberie / Réseaux spécifiques	Siphon ou caniveau de sols pour nettoyage	
Ambiance	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel		
	Eclairage artificiel	150 Lux - Detecteur de présence	
	Qualité de l'air	Renouvellement d'air : 8-12 vol/h. Hygrométrie 85-95% HR	
	Ambiance thermique	Température de consigne : selon produits Plage de température : 0-6°C	
	Occupation	5j/7, 6h-16h30	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
C1.6	UCPC - Production	Stockage batterie propre	80 m²
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	Stockage de la batterie propre, plaques et chariots. Conservation de 60 échelles (0,7*0,8m) + 10 chariots de débarrassage (0,75*0,98m) minimum	
	Usagers	Personnel UCPC	
	Equipements inclus dans le marché de travaux		
	Hors marché		
Structure / enveloppe	Charges admissible	350 kg/m ²	
	Menuiseries extérieurs		
Second œuvre	Murs et cloisons	Lisse, facilement lessivable. Deux lisses de protection à hauteur des points de contact de chariot.	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds	Plafond facilement lessivable	
	Sols	Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant	
	Menuiseries intérieures		
	Courants forts / Courants faibles	4 PC ménage	
	Plomberie / Réseaux spécifiques		
Ambiance	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel		
	Eclairage artificiel	150 Lux - Détecteur	
	Qualité de l'air	Renouvellement d'air : 4-6 vol/h.	
	Ambiance thermique	Température de consigne : non défini Plage de température : 15-25°C	
	Occupation	Accès ponctuel 5j/7, 6h-16h30	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
C1.7	UCPC - Production	Zone de production chaude, traiteur et refroidissement rapide	200 m²
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	Préparation et cuisson des plats chauds. Comprend également la préparation des plats traiteurs (prévoir 20m2 spécifiques dédié à cet effet). Un espace est dédié aux cellules de refroidissements rapides. Un espace d'attente du matériel souillé doit être prévu.	
	Usagers	Personnel UCPC. 5 employés.	
	Equipements inclus dans le marché de travaux		
	Hors marché	Plans de travail inox avec éviers / 3 Sautieuses / 4 Marmittes / 7 Four mixtes / 7 cellules de refroidissement / lave mains / 1 ou 2 surgelateurs pour la pâtisserie / 1 four 10 N / 1 sauteuse 2*25l / armoire de stockage neutre	
Structure / enveloppe	Charges admissible	350 kg/m ²	
	Menuiseries extérieurs		
Second œuvre	Murs et cloisons	Lisse, facilement lessivable. Deux lisses de protection à hauteur des points de contact de chariot.	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds	Plafond facilement lessivable	
	Sols	Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant	
	Menuiseries intérieures		
	Courants forts / Courants faibles	4 PC ménage Alimentations pour équipements Enregistrement de températures des fours/sautieuses/marmittes.	
	Plomberie / Réseaux spécifiques	Lave-main Siphon ou caniveau de sol selon besoin raccordé à des bacs à graisse au droit des appareils de cuisson	
Ambiance	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel	1er jour impératif	
	Eclairage artificiel	300 Lux moyen - Commande manuelle - 500 Lux au droit des postes de travail.	
	Qualité de l'air	Renouvellement d'air : 25-30vol/h, modulable. Extraction localisée et spécialisée au droit des appareils de cuissons.	
	Ambiance thermique	Température de consigne : non défini Plage de température : 8-12°C	
	Occupation	5j/7, 6h-16h30 Lun-Ven	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
C1.8	UCPC - Production	Zone de production froide	30 m²
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	Préparation et cuisson des entrée, hors-d'œuvre et plats froids.	
	Usagers	Personnel UCPC. 2 employés.	
	Equipements inclus dans le marché de travaux		
	Hors marché	Plans de travail inox avec éviers / Melangeuse	
Structure / enveloppe	Charges admissible	350 kg/m ²	
	Menuiseries extérieurs		
Second œuvre	Murs et cloisons	Lisse, facilement lessivable. Deux lisses de protection à hauteur des points de contact de chariot.	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds	Plafond facilement lessivable	
	Sols	Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant	
	Menuiseries intérieures		
	Courants forts / Courants faibles	2 PC ménage Alimentations pour équipements	
	Plomberie / Réseaux spécifiques	Lave-main Siphon ou caniveau de sol selon besoin	
Ambiance	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel	1er jour	
	Eclairage artificiel	300 Lux moyen - Commande manuelle - 500 Lux au droit des postes de travail.	
	Qualité de l'air	Renouvellement d'air : 15-20 vol/h. Extraction localisée et spécialisée au droit des appareils de cuissons.	
	Ambiance thermique	Température de consigne : non défini Plage de température : 8-12°C	
	Occupation	5j/7, 6h-16h30 Lun-Ven	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
C1.9	UCPC - Production	Zone de tranchage	15 m²
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	Local de tranchage des viandes et charcuterie, portionnage des fromages.	
	Usagers	Personnel UCPC. 1 employé.	
	Equipements inclus dans le marché de travaux		
	Hors marché	Plans de travail inox avec éviers / Trancheuse / Réfrigérateur... Liste à définir	
Structure / enveloppe	Charges admissible	350 kg/m ²	
	Menuiseries extérieurs		
Second œuvre	Murs et cloisons	Lisse, facilement lessivable. Deux lisses de protection à hauteur des points de contact de chariot.	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds	Plafond facilement lessivable	
	Sols	Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant	
	Menuiseries intérieures		
	Courants forts / Courants faibles	2 PC ménage Alimentations pour équipements	
	Plomberie / Réseaux spécifiques	Lave-main Siphon ou caniveau de sol selon besoin	
Ambiance	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel	1er jour	
	Eclairage artificiel	300 Lux moyen - Commande manuelle - 500 Lux au droit des postes de travail.	
	Qualité de l'air	Renouvellement d'air : 15-20 vol/h. Extraction localisée et spécialisée au droit des appareils de cuissons.	
	Ambiance thermique	Température de consigne : non défini Plage de température : 8-12°C	
	Occupation	5j/7, 6h-16h30 Lun-Ven	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
C1.10a	UCPC - Production	Local pâtisserie	40 m²
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	Local de production des pâtisseries et desserts.	
	Usagers	Personnel UCPC	
	Equipements inclus dans le marché de travaux		
	Hors marché	Armoire de stokage neutre / armoire de stockage froid - / batteur melangeur 200l + batteur melangeur 40l + marbre + poussoir Utilisation des fours de la zone de production chaude.	
Structure / enveloppe	Charges admissible	350 kg/m ²	
	Menuiseries extérieurs		
Second œuvre	Murs et cloisons	Lisse, facilement lessivable. Deux lisses de protection à hauteur des points de contact de chariot.	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds	Plafond facilement lessivable	
	Sols	Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant	
	Menuiseries intérieures		
	Courants forts / Courants faibles	2 PC ménage Alimentations pour équipements	
	Plomberie / Réseaux spécifiques	Lave-main Siphon ou caniveau de sol selon besoin	
Ambiance	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel	1er jour	
	Eclairage artificiel	300 Lux moyen - Commande manuelle - 500 Lux au droit des postes de travail.	
	Qualité de l'air	Renouvellement d'air : 15-20 vol/h. Extraction localisee et spcialisee au droit des appareils de cuissons.	
	Ambiance thermique	Température de consigne : non défini Plage de température : 8-12°C	
	Occupation	5j/7, 6h-16h30 Lun-Ven	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
C1.10b	UCPC - Production	Cellule froide négative Pâtisserie	10 m²
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	Espace de stockage en température négative de la production de la pâtisserie. Selon la disposition retenue, cet espace pourra être remplacé par deux armoires froides à températures négatives.	
	Usagers	Personnel UCPC	
	Equipements inclus dans le marché de travaux		
	Hors marché	Etagères	
Structure / enveloppe	Charges admissible	350 kg/m ²	
	Menuiseries extérieurs		
Second œuvre	Murs et cloisons	Revêtement lisse et étanche sur toute hauteur (type panneau sandwich). Deux lisses de protection de couleur défini en fonction des zones et à hauteur des points de contact de chariot.	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds	Revêtement isothermes (type panneau sandwich) avec éclairage intégré	
	Sols	Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant	
	Menuiseries intérieures	Porte isotherme coulissante	
	Courants forts / Courants faibles	Régulation par affichage digital situé à l'extérieur avec alarmes visuelles et sonores pour vérifier les chutes de température. Prévoir report d'alarme dans le bureau du responsable. 1 PC ménage	
	Plomberie / Réseaux spécifiques		
Ambiance	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel		
	Eclairage artificiel	150 Lux - Detecteur de présence	
	Qualité de l'air	Renouvellement d'air : 8-12 vol/h. Hygrométrie 85-95% HR	
	Ambiance thermique	Température de consigne : selon produits Plage de température : -18 à - 25°C	
	Occupation	5j/7, 6h-16h30	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
C1.11a	UCPC - Production	Zone de production froide traiteur	40 m ²
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	Préparation et cuisson des entrée, hors-d'œuvre et plats froids destiné au service traiteur	
	Usagers	Personnel UCPC	
	Equipements inclus dans le marché de travaux		
	Hors marché	Armoire de stockage neutre / armoire froid - / table inox / batteur mélangeur 40l / robot coupe / blender / 1 hachoir réfrigéré	
Structure / enveloppe	Charges admissible	350 kg/m ²	
	Menuiseries extérieurs		
Second œuvre	Murs et cloisons	Lisse, facilement lessivable. Deux lisses de protection à hauteur des points de contact de chariot.	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds	Plafond facilement lessivable	
	Sols	Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant	
	Menuiseries intérieures		
	Courants forts / Courants faibles	2 PC ménage Alimentations pour équipements	
	Plomberie / Réseaux spécifiques	Lave-main Siphon ou caniveau de sol selon besoin	
Ambiance	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel	1er jour	
	Eclairage artificiel	300 Lux moyen - Commande manuelle - 500 Lux au droit des postes de travail.	
	Qualité de l'air	Renouvellement d'air : 15-20 vol/h. Extraction localisée et spécialisée au droit des appareils de cuissons.	
	Ambiance thermique	Température de consigne : non défini Plage de température : 8-12°C	
	Occupation	5j/7, 6h-16h30 Lun-Ven	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
C1.11b	UCPC - Production	Stockage usage unique	6 m ²
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	Stockage tampon des fournitures à usage unique (conditionnement, service) nécessaires à l'activité traiteur.	
	Usagers	Personnel UCPC	
	Equipements inclus dans le marché de travaux		
	Hors marché	Etagères	
Structure / enveloppe	Charges admissible	350 kg/m ²	
	Menuiseries extérieurs		
Second œuvre	Murs et cloisons	Lisse, facilement lessivable. Deux lisses de protection à hauteur des points de contact de chariot.	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds	Plafond facilement lessivable	
	Sols	Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant	
	Menuiseries intérieures		
	Courants forts / Courants faibles	1 PC ménage	
	Plomberie / Réseaux spécifiques		
Ambiance	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel		
	Eclairage artificiel	150 Lux - Détecteur	
	Qualité de l'air	Renouvellement d'air : 4-6 vol/h.	
	Ambiance thermique	Température de consigne : non défini Plage de température : 15-25°C	
	Occupation	Accès ponctuel 5j/7, 6h-16h30	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
C1.12	UCPC - Distribution	Répartition et conditionnement froid site extérieur	60 m²
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	Répartition et conditionnement des préparations à destination des sites extérieurs au CHV (maison de retraite, portage à domicile etc).	
	Usagers	Personnel UCPC	
	Equipements inclus dans le marché de travaux		
	Hors marché	Plans de travail inox avec éviers / convoyeurs	
Structure / enveloppe	Charges admissible	350 kg/m ²	
	Menuiseries extérieurs		
Second œuvre	Murs et cloisons	Lisse, facilement lessivable. Deux lisses de protection à hauteur des points de contact de chariot.	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds	Plafond facilement lessivable	
	Sols	Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant	
	Menuiseries intérieures		
	Courants forts / Courants faibles	2 PC ménage Alimentations pour équipements	
	Plomberie / Réseaux spécifiques	Lave-main Siphon ou caniveau de sol selon besoin	
Ambiance	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel	1er jour	
	Eclairage artificiel	300 Lux moyen - Commande manuelle - 500 Lux au droit des postes de travail.	
	Qualité de l'air	Renouvellement d'air : 15-20 vol/h. Extraction localisée et spécialisée au droit des appareils de cuissons.	
	Ambiance thermique	Température de consigne : non défini Plage de température : 8-12°C	
	Occupation	7j/7, 6h-16h30	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
C1.13	UCPC - Production	Cellule produit fini	240 m²
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	Conservation des plats préparés dans l'attente de leur allotissements. Capacité de stockage : jusqu'à 200 échelles. Espace suffisant pour répartition du stockage par jour de production et par zone de destination. (Aussi appelée chambre froide "protidique").	
	Usagers	Personnel UCPC	
	Equipements inclus dans le marché de travaux		
	Hors marché		
Structure / enveloppe	Charges admissible	350 kg/m ²	
	Menuiseries extérieurs		
Second œuvre	Murs et cloisons	Revêtement lisse et étanche sur toute hauteur (type panneau sandwich). Deux lisses de protection de couleur défini en fonction des zones et à hauteur des points de contact de chariot.	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds	Revêtement isothermes (type panneau sandwich) avec éclairage intégré	
	Sols	Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant	
	Menuiseries intérieures	Porte isotherme coulissante	
	Courants forts / Courants faibles	Régulation par affichage digital situé à l'extérieur avec alarmes visuelles et sonores pour vérifier les chutes de température. Prévoir report d'alarme dans le bureau du responsable. 2 PC ménage	
	Plomberie / Réseaux spécifiques	Siphon de sol ou caniveau pour nettoyage.	
Ambiance	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel		
	Eclairage artificiel	150 Lux - Detecteur de présence	
	Qualité de l'air	Renouvellement d'air : 8-12 vol/h. Hygrométrie 85-95% HR	
	Ambiance thermique	Température de consigne : selon produits Plage de température : 0-6°C	
	Occupation	Accès ponctuel 5j/7, 6h-16h30	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
C1.14	UCPC - Production	Cellule froide site extérieure	40 m²
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	Conservation des plats préparés à destinations des sites extérieurs dans l'attente de leur allotissements. Possibilité de mutualiser cet espace avec la cellule froide produit fini.	
	Usagers	Personnel UCPC	
	Equipements inclus dans le marché de travaux		
	Hors marché	Etagères	
Structure / enveloppe	Charges admissible	350 kg/m ²	
	Menuiseries extérieurs		
Second œuvre	Murs et cloisons	Revêtement lisse et étanche sur toute hauteur (type panneau sandwich). Deux lisses de protection de couleur défini en fonction des zones et à hauteur des points de contact de chariot.	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds	Revêtement isothermes (type panneau sandwich) avec éclairage intégré	
	Sols	Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant	
	Menuiseries intérieures	Porte isotherme coulissante	
	Courants forts / Courants faibles	Régulation par affichage digital situé à l'extérieur avec alarmes visuelles et sonores pour vérifier les chutes de température. Prévoir report d'alarme dans le bureau du responsable. 2 PC ménage	
	Plomberie / Réseaux spécifiques		
Ambiance	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel		
	Eclairage artificiel	150 Lux - Detecteur de présence	
	Qualité de l'air	Renouvellement d'air : 8-12 vol/h. Hygrométrie 85-95% HR	
	Ambiance thermique	Température de consigne : selon produits Plage de température : 0-6°C	
	Occupation	5j/7, 6h-16h30	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
C1.15	UCPC - Production	Bureau production	15 m²
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	Bureau dédié aux responsables de la production (traiteur / allotissement / production). Emplacement central et visibilité sur les espaces de production et d'allotissement.	
	Usagers	Personnel UCPC	
	Equipements inclus dans le marché de travaux		
	Hors marché	3 poste de travail bureau (bureau + fauteuil + 2 chaises visiteurs + armoire de rangement) 1 imprimante	
Structure / enveloppe	Charges admissible	350 kg/m2	
	Menuiseries extérieurs	Ouvrants avec limiteur d'ouverture	
Second œuvre	Murs et cloisons	Lisse, facilement lessivable.	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds	Faux-plafond acoustique	
	Sols	Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant	
	Menuiseries intérieures	Porte pleine acoustique. Verrière vers l'espace de production	
	Courants forts / Courants faibles	1 PC ménage 2 blocs de 4 PC + 2 RJ45 par poste de travail	
	Plomberie / Réseaux spécifiques		
Ambiance	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel	1er jour si possible	
	Eclairage artificiel	150 Lux moyen - 500 Lux sur les plans de travail - Commande manuelle	
	Qualité de l'air	Renouvellement d'air : 25 m3/h/occupant. Modulable	
	Ambiance thermique	Température de consigne 19-22°C (hiver), 23-26°C (été). Modulable	
	Occupation	Occupation ponctuelle. 5j/7 6h-16h30	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
C2.1	UCPC - Distribution	Stock épicerie	20 m²
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	Stockage temporaire des produits d'épicerie sèche en attente de leur allotissement. En accès direct sans passer par la zone de production.	
	Usagers	Personnel UCPC	
	Equipements inclus dans le marché de travaux		
	Hors marché		
Structure / enveloppe	Charges admissible	350 kg/m2	
	Menuiseries extérieurs	Ouvrants avec limiteur d'ouverture	
Second œuvre	Murs et cloisons	Lisse, facilement lessivable. Deux lisses de protection à hauteur des points de contact de chariot.	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds	Plafond facilement lessivable	
	Sols	Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant	
	Menuiseries intérieures		
	Courants forts / Courants faibles	1 PC ménage	
	Plomberie / Réseaux spécifiques		
Ambiance	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel	Oui	
	Eclairage artificiel	150 Lux - Detecteur de présence	
	Qualité de l'air	Renouvellement d'air : 4-6 vol/h.	
	Ambiance thermique	Température de consigne : non défini Plage de température :15-25°C	
	Occupation	Accès ponctuel - 7j/7, 6h-16h30	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
C2.2	UCPC - Distribution	Cellule Stock BOF	20 m²
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	Stockage temporaire des produits BOF en attente de leur allotissement. En accès direct sans passer par la zone de production.	
	Usagers	Personnel UCPC	
	Equipements inclus dans le marché de travaux		
	Hors marché	Etagères	
Structure / enveloppe	Charges admissible	350 kg/m ²	
	Menuiseries extérieurs		
Second œuvre	Murs et cloisons	Revêtement lisse et étanche sur toute hauteur (type panneau sandwich). Deux lisses de protection de couleur défini en fonction des zones et à hauteur des points de contact de chariot.	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds	Revêtement isothermes (type panneau sandwich) avec éclairage intégré	
	Sols	Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant	
	Menuiseries intérieures	Porte isotherme coulissante	
	Courants forts / Courants faibles	Régulation par affichage digital situé à l'extérieur avec alarmes visuelles et sonores pour vérifier les chutes de température. Prévoir report d'alarme dans le bureau du responsable. 1 PC ménage	
	Plomberie / Réseaux spécifiques		
Ambiance	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel		
	Eclairage artificiel	150 Lux - Detecteur de présence	
	Qualité de l'air	Renouvellement d'air : 8-12 vol/h. Hygrométrie 85-95% HR	
	Ambiance thermique	Température de consigne : selon produits Plage de température : 0-6°C	
	Occupation	Accès ponctuel - 7j/7, 6h-16h30	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
C2.3	UCPC - Distribution	Stock fruit et légumes	10 m²
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	Stockage temporaire des fruits et légumes en attente de leur allotissement. En accès direct sans passer par la zone de production.	
	Usagers	Personnel UCPC	
	Equipements inclus dans le marché de travaux		
	Hors marché	Etagères	
Structure / enveloppe	Charges admissible	350 kg/m ²	
	Menuiseries extérieurs		
Second œuvre	Murs et cloisons	Revêtement lisse et étanche sur toute hauteur (type panneau sandwich). Deux lisses de protection de couleur défini en fonction des zones et à hauteur des points de contact de chariot.	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds	Revêtement isothermes (type panneau sandwich) avec éclairage intégré	
	Sols	Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant	
	Menuiseries intérieures	Porte isotherme coulissante	
	Courants forts / Courants faibles	Régulation par affichage digital situé à l'extérieur avec alarmes visuelles et sonores pour vérifier les chutes de température. Prévoir report d'alarme dans le bureau du responsable. 1 PC ménage	
	Plomberie / Réseaux spécifiques		
Ambiance	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel		
	Eclairage artificiel	150 Lux - Detecteur de présence	
	Qualité de l'air	Renouvellement d'air : 8-12 vol/h. Hygrométrie 85-95% HR	
	Ambiance thermique	Température de consigne : selon produits Plage de température : 8-12°C	
	Occupation	Accès ponctuel - 7j/7, 6h-16h30	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
C2.4	UCPC - Distribution	Cellule froide témoin	10 m²
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	Stockage temporaire des échantillons témoins.	
	Usagers	Personnel UCPC	
	Equipements inclus dans le marché de travaux		
	Hors marché	Etagères	
Structure / enveloppe	Charges admissible	350 kg/m ²	
	Menuiseries extérieurs		
Second œuvre	Murs et cloisons	Revêtement lisse et étanche sur toute hauteur (type panneau sandwich). Deux lisses de protection de couleur défini en fonction des zones et à hauteur des points de contact de chariot.	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds	Revêtement isothermes (type panneau sandwich) avec éclairage intégré	
	Sols	Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant	
	Menuiseries intérieures	Porte isotherme coulissante	
	Courants forts / Courants faibles	Régulation par affichage digital situé à l'extérieur avec alarmes visuelles et sonores pour vérifier les chutes de température. Prévoir report d'alarme dans le bureau du responsable. 1 PC ménage	
	Plomberie / Réseaux spécifiques		
Ambiance	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel		
	Eclairage artificiel	150 Lux - Detecteur de présence	
	Qualité de l'air	Renouvellement d'air : 8-12 vol/h. Hygrométrie 85-95% HR	
	Ambiance thermique	Température de consigne : selon produits Plage de température : 0-6°C	
	Occupation	Accès ponctuel - 7j/7, 6h-16h30	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
C2.5	UCPC - Distribution	Cellule froide stockage vaisselle chariot	200 m²
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	Stockage réfrigéré de la vaisselle et des chariots dès la sortie du lavage, dans l'attente de leur utilisation dans le cadre de l'allotissement. Stockage 160 navettes + Rolls bleu	
	Usagers	Personnel UCPC	
	Equipements inclus dans le marché de travaux		
	Hors marché	Etagères	
Structure / enveloppe	Charges admissible	350 kg/m ²	
	Menuiseries extérieurs		
Second œuvre	Murs et cloisons	Revêtement lisse et étanche sur toute hauteur (type panneau sandwich). Deux lisses de protection de couleur défini en fonction des zones et à hauteur des points de contact de chariot.	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds	Revêtement isothermes (type panneau sandwich) avec éclairage intégré	
	Sols	Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant	
	Menuiseries intérieures	Porte isotherme coulissante	
	Courants forts / Courants faibles	Régulation par affichage digital situé à l'extérieur avec alarmes visuelles et sonores pour vérifier les chutes de température. Prévoir report d'alarme dans le bureau du responsable. 1 PC ménage	
	Plomberie / Réseaux spécifiques		
Ambiance	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel		
	Eclairage artificiel	150 Lux - Detecteur de présence	
	Qualité de l'air	Renouvellement d'air : 8-12 vol/h. Hygrométrie 85-95% HR	
	Ambiance thermique	Température de consigne : selon produits Plage de température : 0-6°C	
	Occupation	Accès ponctuel - 7j/7, 6h-16h30	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
C2.6	UCPC - Distribution	Chaine de montage - Allotissement	240 m²
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	Préparation des plateaux-repas et chariot à destination du CHV. Mise en navette.	
	Usagers	Personnel UCPC. 12 à 13 employés.	
	Equipements inclus dans le marché de travaux		
	Hors marché	Plans de travail inox avec éviers , convoyeurs, dépileurs (2 gabarits d'assiettes 6u/min, 1 plateau 6u/min), 2 imprimantes.	
Structure / enveloppe	Charges admissible	350 kg/m ²	
	Menuiseries extérieurs		
Second œuvre	Murs et cloisons	Lisse, facilement lessivable. Deux lisses de protection à hauteur des points de contact de chariot.	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds	Plafond facilement lessivable	
	Sols	Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant	
	Menuiseries intérieures		
	Courants forts / Courants faibles	2 PC ménage Alimentations pour équipements	
	Plomberie / Réseaux spécifiques	Lave-main Siphon ou caniveau de sol selon besoin	
biacne	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel	1er jour	
	Eclairage artificiel	300 Lux moyen - Commande manuelle - 500 Lux au droit des postes de travail.	
	Qualité de l'air	Renouvellement d'air : 15-20 vol/h. Extraction localisée et spécialisée au droit des appareils de cuissons.	
	Ambiance thermique	Température de consigne : non défini Plage de température : 8-12°C	

Am	Occupation	7j/7, 6h-16h30
----	------------	----------------

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
C2.7	UCPC - Distribution	Cellule froide attente départ	120 m²
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	Stockage réfrigéré des navettes en attente de leur chargement pour livraison. En lien direct avec la zone de départ mutualisée. Sas de transfert pour limiter les variations de T° dans le chambre. Stockage jusqu'à 100 navettes. Départ par gourpe de 10 à 12 navettes.	
	Usagers	Personnel UCPC	
	Equipements inclus dans le marché de travaux		
	Hors marché		
Structure / enveloppe	Charges admissible	350 kg/m ²	
	Menuiseries extérieurs		
Second œuvre	Murs et cloisons	Revêtement lisse et étanche sur toute hauteur (type panneau sandwich). Deux lisses de protection de couleur défini en fonction des zones et à hauteur des points de contact de chariot.	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds	Revêtement isothermes (type panneau sandwich) avec éclairage intégré	
	Sols	Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant	
	Menuiseries intérieures	Porte isotherme coulissante	
	Courants forts / Courants faibles	Régulation par affichage digital situé à l'extérieur avec alarmes visuelles et sonores pour vérifier les chutes de température. Prévoir report d'alarme dans le bureau du reponsable. 1 PC ménage	
	Plomberie / Réseaux spécifiques		
Ambiance	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel		
	Eclairage artificiel	150 Lux - Detecteur de présence	
	Qualité de l'air	Renouvellement d'air : 8-12 vol/h. Hygrométrie 85-95% HR	
	Ambiance thermique	Température de consigne : selon produits Plage de température : 0-6°C	
	Occupation	Accès ponctuel - 7j/7, 6h-16h30	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
C3.1	UCPC - Lavage	Stock tampon et désassemblage chariot sales	120 m²
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	Réception des retours de livraison, capacité jusqu'à 100 navettes . Tri et désassemblage des chariots. Stockage temporaire avant lavage dans les bacs adaptés.	
	Usagers	Personnel UCPC	
	Equipements inclus dans le marché de travaux	3 unités de table de levage des navettes pour désassemblage à hauteur de travail	
	Hors marché	Tapis à bande, bacs de trempages.	
Structure / enveloppe	Charges admissible	350 kg/m2	
	Menuiseries extérieurs		
Second œuvre	Murs et cloisons	Lisse, facilement lessivable. Deux lisses de protection à hauteur des points de contact de chariot.	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds	Plafond facilement lessivable	
	Sols	Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant	
	Menuiseries intérieures		
	Courants forts / Courants faibles	5 PC ménage	
	Plomberie / Réseaux spécifiques	Lave-main Siphon ou caniveau de sol selon besoin	
Ambiance	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel		
	Eclairage artificiel	150 Lux - Detecteur de présence	
	Qualité de l'air	Renouvellement d'air : 4-6 vol/h.	
	Ambiance thermique	Température de consigne : non défini Plage de température :15-25°C	
	Occupation	7j/7, 6h-16h30	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
C3.2	UCPC - Lavage	Zone de grattage	40 m ²
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	Élimination des déchets alimentaires. Pré-nettoyage de la vaisselle. Préparation au lavage mécanique	
	Usagers	Personnel UCPC	
	Equipements inclus dans le marché de travaux		
	Hors marché	Plan de travail inox avec eviers, tables de triage, douchettes haute pression. Bac de lavage à ultrason 300L	
Structure / enveloppe	Charges admissible	350 kg/m2	
	Menuiseries extérieurs		
Second œuvre	Murs et cloisons	Lisse, facilement lessivable. Deux lisses de protection à hauteur des points de contact de chariot.	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds	Plafond facilement lessivable	
	Sols	Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant	
	Menuiseries intérieures		
	Courants forts / Courants faibles	1 PC ménage Alimentations pour équipements	
	Plomberie / Réseaux spécifiques	Lave-main Siphon ou caniveau de sol selon besoin	
Ambiance	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel	1er jour si possible	
	Eclairage artificiel	300 Lux moyen - Commande manuelle - 500 Lux au droit des postes de travail.	
	Qualité de l'air	Renouvellement d'air : 12-15 vol/h. Extraction localisée au dessus du poste de nettoyage.	
	Ambiance thermique	Température de consigne : non défini Plage de température :15-25°C	
	Occupation	7j/7, 6h-16h30	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
C3.3	UCPC - Lavage	Tunnel de lavage navette et chariot	50 m ²
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	Zone de lavage automatisée des navettes et chariots.	
	Usagers	Personnel UCPC	
	Equipements inclus dans le marché de travaux		
	Hors marché	Tunnels de lavage automatisé 60 navettes à l'heure ou cabine de lavage (3) + zone technique	
Structure / enveloppe	Charges admissible	350 kg/m2	
	Menuiseries extérieurs		
Second œuvre	Murs et cloisons	Lisse, facilement lessivable. Deux lisses de protection à hauteur des points de contact de chariot.	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds	Plafond facilement lessivable	
	Sols	Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant	
	Menuiseries intérieures		
	Courants forts / Courants faibles	1 PC ménage Alimentations pour équipements	
	Plomberie / Réseaux spécifiques	Lave-main Siphon ou caniveau de sol selon besoin	
Ambiance	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel		
	Eclairage artificiel	300 Lux moyen - Commande manuelle - 500 Lux au droit des postes de travail.	
	Qualité de l'air	Renouvellement d'air : 12-15 vol/h. Extraction localisée au droit des tunnels	
	Ambiance thermique	Température de consigne : non défini Plage de température :15-25°C	
	Occupation	7j/7, 6h-16h30	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
C3.4	UCPC - Lavage	Tunnel de lavage vaisselle	40 m ²
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	Zone de lavage automatisée de la vaisselle	
	Usagers	Personnel UCPC	
	Equipements inclus dans le marché de travaux		
	Hors marché	Tunnel de lavage en cours de définition Dépileur en sortie de tunnel.	
Structure / enveloppe	Charges admissible	350 kg/m2	
	Menuiseries extérieurs		
Second œuvre	Murs et cloisons	Lisse, facilement lessivable. Deux lisses de protection à hauteur des points de contact de chariot.	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds	Plafond facilement lessivable	
	Sols	Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant	
	Menuiseries intérieures		
	Courants forts / Courants faibles	2 PC ménage Alimentations pour équipements	
	Plomberie / Réseaux spécifiques	Lave-main Siphon ou caniveau de sol selon besoin	
Ambiance	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel		
	Eclairage artificiel	300 Lux moyen - Commande manuelle - 500 Lux au droit des postes de travail.	
	Qualité de l'air	Renouvellement d'air : 12-15 vol/h. Extraction localisée au droit des tunnels	
	Ambiance thermique	Température de consigne : non défini Plage de température :15-25°C	
	Occupation	7j/7, 6h-16h30	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
C3.5	UCPC - Lavage	Tunnel de lavage batterie	30 m ²
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	Zone de lavage automatisée de la batterie de cuisine	
	Usagers	Personnel UCPC	
	Equipements inclus dans le marché de travaux		
	Hors marché	Tunnel de lavage en cours de définition Dépileur en sortie de tunnel.	
Structure / enveloppe	Charges admissible	350 kg/m2	
	Menuiseries extérieurs		
Second œuvre	Murs et cloisons	Lisse, facilement lessivable. Deux lisses de protection à hauteur des points de contact de chariot.	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds	Plafond facilement lessivable	
	Sols	Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant	
	Menuiseries intérieures		
	Courants forts / Courants faibles	2 PC ménage Alimentations pour équipements	
	Plomberie / Réseaux spécifiques	Lave-main Siphon ou caniveau de sol selon besoin	
Ambiance	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel		
	Eclairage artificiel	300 Lux moyen - Commande manuelle - 500 Lux au droit des postes de travail.	
	Qualité de l'air	Renouvellement d'air : 12-15 vol/h. Extraction localisée au droit des tunnels	
	Ambiance thermique	Température de consigne : non défini Plage de température :15-25°C	
	Occupation	7j/7, 6h-16h30	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
C4.1	UCPC - Déchets	Stockage déchets organiques	15 m²
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	Local dédiés aux déchets organiques. Situé à proximité d'une aire d'enlèvement. Capacité estimée de 2 Tonnes de biodéchets par mois.	
	Usagers	Personnel UCPC	
	Equipements inclus dans le marché de travaux		
	Hors marché	Broyeurs à déchets, tasseur de bennes, Fûts de collecte des huiles et graisses alimentaires usagées etc	
Structure / enveloppe	Charges admissible	350 kg/m2	
	Menuiseries extérieurs	Porte sectionnelle automatique.	
Second œuvre	Murs et cloisons	Lisse, facilement lessivable. Deux lisses de protection à hauteur des points de contact de chariot.	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds	Plafond facilement lessivable	
	Sols	Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant	
	Menuiseries intérieures		
	Courants forts / Courants faibles	2 PC ménage Alimentations pour équipements	
	Plomberie / Réseaux spécifiques	Lave-main, jet haute pression Siphon ou caniveau de sol selon besoin	
Ambiance	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel		
	Eclairage artificiel	300 Lux moyen - Commande manuelle - 500 Lux au droit des postes de travail.	
	Qualité de l'air	Renouvellement d'air : 15-20 vol/h.	
	Ambiance thermique	Température de consigne : non défini Plage de température : 8-12°C	
	Occupation	Accès ponctuel 7j/7, 6h-16h30	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
C4.2	UCPC - Déchets	Stockage déchets recyclables	15 m²
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	Local dédiés aux déchets recyclables. Situé à proximité d'une aire d'enlèvement. Peut être mutualisé avec le local du Logipôle ou avec le local déchets organiques selon disposition retenue	
	Usagers	Personnel UCPC	
	Equipements inclus dans le marché de travaux		
	Hors marché	Compacteurs, broyeur à verre etc	
Structure / enveloppe	Charges admissible	350 kg/m2	
	Menuiseries extérieurs		
Second œuvre	Murs et cloisons	Lisse, facilement lessivable. Deux lisses de protection à hauteur des points de contact de chariot.	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds	Plafond facilement lessivable	
	Sols	Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant	
	Menuiseries intérieures		
	Courants forts / Courants faibles	2 PC ménage Alimentations pour équipements	
	Plomberie / Réseaux spécifiques	Lave-main, jet haute pression Siphon ou caniveau de sol selon besoin	
Ambiance	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel		
	Eclairage artificiel	300 Lux moyen - Commande manuelle - 500 Lux au droit des postes de travail.	
	Qualité de l'air	Renouvellement d'air : 15-20 vol/h.	
	Ambiance thermique	Température de consigne : non défini Plage de température : 8-12°C	
	Occupation	Accès ponctuel 7j/7, 6h-16h30	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
C5.1	UCPC - Locaux technique	TGBT	15 m²
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	Local technique dédié à l'installation des tableaux divisionnaires Basse Tension propres à la cuisine centrale	
	Usagers	Personnel habilité UCPC, maintenance plateforme	
	Equipements inclus dans le marché de travaux		
	Hors marché		
Structure / enveloppe	Charges admissible	350 kg/m2	
	Menuiseries extérieurs		
Second œuvre	Murs et cloisons	Lisse, facilement lessivable.	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds		
	Sols	Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant	
	Menuiseries intérieures		
	Courants forts / Courants faibles	1 PC ménage	
	Plomberie / Réseaux spécifiques		
Ambiance	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel		
	Eclairage artificiel	150 Lux moyen - Detecteur de présence	
	Qualité de l'air	Renouvellement d'air : 4-6 vol/h.	
	Ambiance thermique	Local non chauffé	
	Occupation	Accès ponctuel 7j/7, 24h/24	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
C5.2	UCPC - Locaux technique	Informatique	15 m ²
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	Local technique dédié à l'installation des serveurs courants faibles dédiés à l'UCPC.	
	Usagers	Personnel habilité UCPC, maintenance plateforme	
	Equipements inclus dans le marché de travaux		
	Hors marché		
Structure / enveloppe	Charges admissible	350 kg/m2	
	Menuiseries extérieurs		
Second œuvre	Murs et cloisons	Lisse, facilement lessivable.	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds		
	Sols	Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant	
	Menuiseries intérieures		
	Courants forts / Courants faibles	1 PC ménage	
	Plomberie / Réseaux spécifiques		
Ambiance	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel		
	Eclairage artificiel	150 Lux moyen - Detecteur de présence	
	Qualité de l'air	Renouvellement d'air : 4-6 vol/h.	
	Ambiance thermique	Local non chauffé	
	Occupation	Accès ponctuel 7j/7, 24h/24	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
C5.3	UCPC - Locaux technique	Production de froid	100 m²
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	Local technique dédié aux équipements techniques nécessaires à la production de froid sur l'ensemble du site.	
	Usagers	Personnel habilité UCPC, maintenance plateforme	
	Equipements inclus dans le marché de travaux		
	Hors marché		
Structure / enveloppe	Charges admissible	350 kg/m2	
	Menuiseries extérieurs		
Second œuvre	Murs et cloisons	Lisse, facilement lessivable.	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds		
	Sols	Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant	
	Menuiseries intérieures		
	Courants forts / Courants faibles	1 PC ménage Alimentation pour équipements	
	Plomberie / Réseaux spécifiques		
Ambiance	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel		
	Eclairage artificiel	150 Lux moyen - Detecteur de présence	
	Qualité de l'air	Renouvellement d'air : 4-6 vol/h.	
	Ambiance thermique	Local non chauffé	
	Occupation	Accès ponctuel 7j/7, 24h/24	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
C5.4	UCPC - Locaux technique	Local lessiviel	10 m²
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	Local technique dédié au stockage des produits d'entretien de l'UCPC.	
	Usagers	Personnel habilité UCPC, maintenance plateforme	
	Equipements inclus dans le marché de travaux		
	Hors marché		
Structure / enveloppe	Charges admissible	350 kg/m2	
	Menuiseries extérieurs		
Second œuvre	Murs et cloisons	Lisse, facilement lessivable.	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds		
	Sols	Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant	
	Menuiseries intérieures		
	Courants forts / Courants faibles	1 PC ménage	
	Plomberie / Réseaux spécifiques	Lave main, douchettes de sécurité Cuve de rétention	
Ambiance	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel		
	Eclairage artificiel	150 Lux moyen - Detecteur de présence	
	Qualité de l'air	Renouvellement d'air : 4-6 vol/h.	
	Ambiance thermique	Local non chauffé	
	Occupation	Accès ponctuel 7j/7, 24h/24	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
C6.1	UCPC - Divers	Sas d'hygiène	12 m ²
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	Permet l'accès en zone de production. Mise à disposition d'équipements de travail, poste de désinfection et de lavage des mains.	
	Usagers	Personnel UCPC	
	Equipements inclus dans le marché de travaux		
	Hors marché	Distributeur masque, charlotes, surchaussures	
Structure / enveloppe	Charges admissible	350 kg/m2	
	Menuiseries extérieurs		
Second œuvre	Murs et cloisons	Lisse, facilement lessivable.	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds	Plafond facilement lessivable	
	Sols	Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant	
	Menuiseries intérieures		
	Courants forts / Courants faibles	1 PC ménage	
	Plomberie / Réseaux spécifiques	Lave-main	
Ambiance	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel		
	Eclairage artificiel	300 Lux moyen - Détecteur de présence	
	Qualité de l'air	Renouvellement d'air : 4-6 vol/h.	
	Ambiance thermique	Température de consigne : non défini Plage de température :15-25°C	
	Occupation	Accès ponctuel 7j/7, 6h-16h30	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
C6.2	UCPC - Divers	Sanitaires	10 m²
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	Sanitaires commun comprenant plusieurs sanitaires juxtaposés, et un espace de lavage des mains commun. 4 WC dont 1 PMR	
	Usagers	Personnel UCPC	
	Equipements inclus dans le marché de travaux	WC suspendu, evier pour lavage des mains, miroirs	
	Hors marché		
Structure / enveloppe	Charges admissible	350 kg/m2	
	Menuiseries extérieurs		
Second œuvre	Murs et cloisons	Faïence toute hauteur, facile d'entretien. Plinthes à gorge	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds	Faux-plafond	
	Sols	Sol dur anti-dérapant, facile d'entretien. Plinthes à gorge	
	Menuiseries intérieures		
	Courants forts / Courants faibles		
	Plomberie / Réseaux spécifiques		
Ambiance	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel		
	Eclairage artificiel	200 Lux moyen - Détecteur de présence	
	Qualité de l'air	Renouvellement d'air : 4-6 vol/h + modulation selon occupation réelle.	
	Ambiance thermique	Température de consigne 19-22°C (hiver), 23-26°C (été)	
	Occupation	Accès ponctuel 7j/7 6h-16h30	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
C6.2	UCPC - Divers	Salle de détente	20 m ²
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	Salle de détente pour les pauses courtes (salle de détente principale mutualisée sur la plateforme à proximité de l'espace restauration). Accueil jusqu' à 15 personnes en simultané. Accès direct vers un espace extérieur fumeur dédié. Proche de la zone d'allotissement.	
	Usagers	Personnel UCPC	
	Equipements inclus dans le marché de travaux		
	Hors marché	Tables, canapés, machine à café, fontaine à eau, éviers.	
Structure / enveloppe	Charges admissible	350 kg/m2	
	Menuiseries extérieurs		
Second œuvre	Murs et cloisons	Lisse, facilement lessivable.	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds	Faux-plafond acoustique	
	Sols	Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant	
	Menuiseries intérieures	Porte pleine acoustique.	
	Courants forts / Courants faibles	1 PC ménage Alimentations pour équipements.	
	Plomberie / Réseaux spécifiques		
Ambiance	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel	1er jour si possible	
	Eclairage artificiel	150 Lux moyen - Détecteur de présence	
	Qualité de l'air	Renouvellement d'air : 25 m3/h/occupant	
	Ambiance thermique	Température de consigne 19-22°C (hiver), 23-26°C (été)	
	Occupation	Accès ponctuel 7j/7 6h-16h30	