

RÉAMENAGEMENT ET RÉFECTION DES ESPACES DE TRAVAIL DU PÔLE QASI DE LA DNSCE EN R+3 ET R+4

DPGF - LOT N° 1 - PLATRERIE CLOISONS

N°	Nature des travaux	Unité	Qté	PU HT	Total HT
1.3.1	Dépose de cloisons amovibles métalliques H = 250 cm Dépose soignée de l'ensemble des éléments constitutifs, à savoir : - Ossatures et montants - Panneaux pleins - Impostes, portes et huisseries - Plinthes, couvre-joints, joints de finitions - Éléments de fixation, visserie et accessoires y compris évacuation et traitement des déchets	ml	9		- €
1.3.2	Dépose de faux plafonds dalles H = 250 cm Dépose complète de faux plafonds suspendus composés de dalles 1200x600 mm (ou équivalent), incluant démontage de l'ossature métallique (profilés T), des suspentes, des dalles, des accessoires de fixation et des éléments intégrés éventuels (luminaires, gaines, etc. en coordination avec les autres lots).	m²	233		- €
1.3.3	Dépose de faux plafonds métalliques H = 215 cm Dépose complète et soignée de plafonds suspendus métalliques (type cassettes, bacs ou lames), incluant ossature, suspentes, accessoires de fixation et éléments techniques intégrés éventuels.	m²	100		- €
1.3.4	Cloisons de distribution 98/48 H = 250 cm Fourniture et pose de cloisons toute hauteur du type Placostil ou équivalent constituées de la façon suivante : - Ossature métallique constituée de rails et montants en acier galvanisé d'épaisseur 48 mm, isolation laine minérale de 48 mm d'épaisseur pour isolation phonique - Parements constitués de doubles plaques standard de 13 mm posées de manières croisées de façon à éviter la superposition des joints. Du fait de la hauteur des cloisons jusque sous plafond à 3, 20 m, il est préconisé de prévoir des montants avec un entraxe tous les 40 cm.	m²	15		- €
1.3.5	Doublages acoustiques sur cloisons existantes Doublage hauteur jusqu'à la dalle (300 cm) sur cloison existante du type Placostil phonique ou équivalent constitué de la façon suivante : - Ossature métallique constituée de rails et montants en acier galvanisé d'épaisseur 48 mm, isolation laine minérale de 48 mm d'épaisseur pour isolation phonique - Parements constitués de doubles plaques phoniques de 13 mm posées de manières croisées de façon à éviter la superposition des joints. - Les joints seront traités avec bande et enduit selon la technique et les recommandations du fabricant	m²	22		- €
1.3.6	Faux plafonds démontables Fourniture et pose de faux plafonds démontables - Ossature T24 blanc ROCKFON EKLA A 600x600x20 ou équivalent - Mise en œuvre conformément au DTU correspondant et aux recommandations du fabricant.	m²	622		- €
1.3.7	Réfection coffrages métalliques - dépose soignée, - protection par poliane des grilles CVC après dépose coffrages, - remise en planéité, - Réfection des fixations ou habillages, - Préparation des supports pour garantir une surface lisse avant peinture, - traitement anti-rouille si nécessaire	U	31		- €
Total HT					- €

RÉAMENAGEMENT ET RÉFECTION DES ESPACES DE TRAVAIL DU PÔLE QASI DE LA DNSCE EN R+3 ET R+4

DPGF - LOT N° 2 - ÉLECTRICITÉ

N°	Nature des travaux	Unité	Qté	PU HT	Total HT
2.5.1	Constat électrique Constat sur toutes les installations existantes et conservées : tableaux et coffrets électriques, dispositifs de protection, circuits d'alimentation, appareillages de commande et de protection, prises de courant, arrivées électriques des points lumineux, réseaux de communication et de sécurité (téléphonie, data, alarmes), continuité et la mise à la terre. Compris compte rendu précis de la conformité et du bon fonctionnement des ouvrages audités.	Forfait	1		- €
2.5.3.1	Dépose anciens réseaux + curage plafonds - Identification réseaux inutilisés - Curage réseaux inutilisés + évacuation - Repérage et mise en attente des réseaux électricité toujours exploités	Forfait	1		- €
2.5.3.2	Dépose des luminaires encastrés en plafond y compris évacuation et traitement des déchets	U	152		- €
2.5.3.3	Perches de distribution électrique Intégration 7 de prises 230V, 3 prises sécurisées et 3 RJ45 (Cat. 6U/FT mini). Fixation sol, longueur adaptée à la hauteur sous plafond (250 cm). Raccordement aux réseaux dans le plénum technique, pose sur chemins de câbles existants ou créés.	U	11		- €
2.5.1.2	Prises courant Référence demandée : LEGRAND Céliane (ou équivalent type Schneider Odace). Pose en boîtier encastré dans perches de distribution, en applique sur mur béton ou encastrée dans cloison modulaire.	U	5		- €
2.5.1.3	Prises courant réseau sécurisé Type : Prises 2P+T 16A, sur réseau électrique sécurisé (secouru ou ondulé selon installation existante) Référence demandée : même gamme que les autres prises (ex. LEGRAND Céliane ou équivalent) Pose en boîtier encastré dans perches de distribution, en applique	U	5		- €
2.5.1.4	Prises RJ45 Type de prises : RJ45 catégorie 6U/FT, blindée, double ou simple selon plan Pose en boîtier encastré dans perches de distribution, en applique sur mur béton ou encastrée dans cloison modulaire.	U	6		- €
2.5.1.5	Dalles LED encastrées dimmables Fourniture et pose de dalles LED encastrées dimmables Format : 600 x 600 mm Flux lumineux : 3300 à 3500 lm Température de couleur : 4000 K (blanc neutre) UGR : < 19 (confort visuel), IRC > 80 Durée de vie : ≥ 50 000 h Gradation : compatible DALI ou 1-10 V	U	123		- €
2.5.1.6	BAES évacuation Technologie : LED Flux lumineux : ≥ 45 lumens Autonomie : ≥ 1h Conformité : norme NF C 71-800 Fonctionnement : avec test automatique intégré (SATI)	U	3		- €
Total HT					- €

RÉAMENAGEMENT ET RÉFECTION DES ESPACES DE TRAVAIL DU PÔLE QASI DE LA DNSCE EN R+3 ET R+4

DPGF - LOT N° 3 - PEINTURE - SOLS SOUPLES

N°	Nature des travaux	Unité	Qté	PU HT	Total HT	Total HT Prestation Supplémentaire Eventuelle
3.3.1	Dépose des sols existants Dépose complète des revêtements de sol existants : PVC en dalles, poissé sur chape ou dalle béton, dans l'ensemble des locaux concernés. L'ensemble des résidus de colle, de plinthes éventuelles associées et des éléments de finition devra également être enlevé. y compris évacuation et traitement des déchets	m²	138		- €	
3.3.1.A PSE	Prestation supplémentaire éventuelle si sol collé Dans le cas ou le sol serait collé sur chape ou dalle béton : - Grattage des résidus de colle - Nettoyage - Application d'une primaire d'accroche de type Bi-composants - Réalisation d'un ragréage autolissant sur plancher béton ou chape talochée afin d'obtenir une surface plane et lisse	m²	138			- €
3.3.1.B PSE	Dépose des sols existants dans les circulations Dépose complète des revêtements de sol existants : PVC en dalles, poissé sur chape ou dalle béton, dans l'ensemble des locaux concernés. L'ensemble des résidus de colle, de plinthes éventuelles associées et des éléments de finition devra également être enlevé. y compris évacuation et traitement des déchets	m²	101			- €
3.3.1.C PSE	Prestation supplémentaire éventuelle si sol collé dans les circulations Dans le cas ou le sol serait collé sur chape ou dalle béton : - Grattage des résidus de colle - Nettoyage - Application d'une primaire d'accroche de type Bi-composants - Réalisation d'un ragréage autolissant sur plancher béton ou chape talochée afin d'obtenir une surface plane et lisse	m²	101			- €
3.3.2	Dépose plinthes existantes Dépose soignée des plinthes existantes sur les parois verticales recouvertes de toile de verre. Y compris reprise des supports endommagés par la dépose.	mL	62		- €	
3.3.2.A PSE	Dépose plinthes existantes dans les circulations Dépose soignée des plinthes existantes sur les parois verticales recouvertes de toile de verre. Y compris reprise des supports endommagés par la dépose.	mL	52		- €	
3.3.3	Remplacement de la toile de verre dans les bureaux Dépose soignée de l'ancienne toile de verre, y compris grattage, nettoyage et préparation des supports afin d'assurer une bonne adhérence du nouveau revêtement. Fourniture et pose de toile de verre type maille fine ou extra-fine, à vocation décorative et fonctionnelle, avec un grammage minimum de 150 g/m², spécifiquement conçue pour les locaux à usage professionnel. Non inflammable, résistante aux chocs et frottements, et compatible avec les systèmes de peinture acrylique.	m²	155		- €	
3.3.3.A PSE	Remplacement de la toile de verre dans les circulations Dépose soignée de l'ancienne toile de verre, y compris grattage, nettoyage et préparation des supports afin d'assurer une bonne adhérence du nouveau revêtement. Fourniture et pose de toile de verre type maille fine ou extra-fine, à vocation décorative et fonctionnelle, avec un grammage minimum de 150 g/m², spécifiquement conçue pour les locaux à usage professionnel. Non inflammable, résistante aux chocs et frottements, et compatible avec les systèmes de peinture acrylique.	m²	111,8		- €	

3.3.4	Revêtement de sol souple en dalles Fourniture et pose revêtement de sol PVC acoustique compact en dalles de 500 x 500 mm avec une efficacité acoustique aux bruits de choc certifiée de $\Delta L_w = 15$ dB et un poinçonnement rémanent de 0,05 mm, certifié QB UPEC.A+ : U3 P3 E2/3 C2 de type Sarlon trafic 15 dB 33.	m²	138	- €	
3.3.4.A PSE	Revêtement de sol souple en dalles Localisation : Circulations (couloirs et halls) Fourniture et pose revêtement de sol PVC acoustique compact en dalles de 500 x 500 mm avec une efficacité acoustique aux bruits de choc certifiée de $\Delta L_w = 15$ dB et un poinçonnement rémanent de 0,05 mm, certifié QB UPEC.A+ : U3 P3 E2/3 C2 de type Sarlon trafic 15 dB 33.	m²	101		- €
3.3.5	Peinture parois verticales des bureaux Mise en peinture de tous les travaux de plâtrerie, et notamment les travaux sur plaques de plâtre collées et cloisons modulaires, neuves et existantes et têtes de murs Compris préparation des supports avant mise en peinture Travaux préparatoires à effectuer : 1. couche d'impression 2. couches de peinture acrylique en dispersion aqueuse aspect velours Hauteur = 250 cm	mL	379	- €	
3.3.6	Barres de seuils Pose de barres de seuil en aluminium mat, largeur 30 mm, à visser de manière invisible (fixation par vissage masqué sous le profil ou clips invisible selon modèle). Comprend la fourniture, les découpes, l'ajustement, la fixation sur tous types de sols (souples, durs, ou mixte), et la finition soignée.	mL	8	- €	
3.3.6.A PSE	Peinture parois verticales des circulations Mise en peinture de tous les travaux de plâtrerie, et notamment les travaux sur plaques de plâtre collées et cloisons modulaires, neuves et existantes et têtes de murs Compris préparation des supports avant mise en peinture Travaux préparatoires à effectuer : 1. couche d'impression 2. couches de peinture acrylique en dispersion aqueuse aspect velours Hauteur = 215 cm	mL	133		- €
3.3.7	Peinture des coffrages métalliques des blocs des systèmes de ventilation/chauffage Mise en peinture de l'ensemble des coffrages métalliques des blocs de chauffage/ventilation. Compris préparation des supports avant mise en peinture.	m²	114	- €	
3.3.8	Plinthes MDF Fourniture et pose de plinthes en médium (MDF) de hauteur 100 mm, à peindre.	ml	12	- €	
3.3.9	Plinthes cintrables Fourniture et pose de plinthes cintrables adaptées par emploi de plinthes flexibles préfabriquées en polyuréthane, PVC thermocourbable ou MDF à rainures radiales de hauteur 100 mm, à peindre.	ml	48	- €	
3.3.10	Peinture des plinthes dans les bureaux Mise en peinture de l'ensemble des plinthes dans les espaces de travail. Deux couches de peinture acrylique laque satinée blanc.	mL	76	- €	
3.3.10.A PSE	Peinture des plinthes dans les circulations Mise en peinture de l'ensemble des plinthes des circulations des deux étages. Deux couches de peinture acrylique laque satinée blanc.	mL	52		- €

3.3.11	Nettoyage de fin de chantier Evacuation de tous les déchets, emballages, protections, restes de matériaux et outils ; le dépoussiérage et le lavage des sols, plinthes, menuiseries et équipements touchés par les travaux ; l'enlèvement de toute trace de peinture, projection, tache ou coulure sur les surfaces non concernées (sols, vitrages, poignées, radiateurs, prises, etc.).	Ens	1		- €	
--------	--	-----	---	--	-----	--

Total HT	- €
-----------------	-----

Total HT Prestations Supplémentaires Eventuelles	- €
---	-----