


Assemblage par soudures continues et étanches : a = 0.7 X épaisseur mini.

BON POUR FABRICATION

Casser les angles vifs non cotés par un rayon ou un chanfrein de 0,2

A	CREATION DU DOCUMENT		19/01/2024	DROINEAU.S	MARTIN.M	MARTIN.M
Rév.	Description		Date	Dessiné par	Vérifié par	Approuvé par
Matière : Aluminium EN AW-6061 T6		Protection : Microbillage		Tol. générales : iso 2768 fk		
Dessiné par : DROINEAU.S		Date : 07/07/2021		Rugosité Ra : Ra 3.2		Echelle : 1 : 1

 <p>FLOTTE OcéANOGRAPHIQUE FRANÇAISE PAR L'IFREMER CENTRE DE MEDITERRANEE ZONE PORTUAIRE DE BREGAILLON BP 330 83507 LA SEYNE SUR MER CEDEX Tel : 04 94 30 48 00</p>	Ensemble : PANIER AMOVIBLE	
	Elément : TUYERE PORTE SONDE	
	N°	VICTOR.B.14.02.24
	CODE FICHIER :	vb140224.idw

FORMAT :	A2
PLANCHE INDICE	

Les informations contenues dans ce document sont confidentielles et sont la propriété exclusive de l'IFREMER, titulaire de tous les droits de propriété intellectuelle. Ce document ne peut être communiqué ou reproduit sans son autorisation préalable.
Sauf indication contraire, toutes les dimensions sont en mm. Tout relevé dimensionnel sur plan, même à l'échelle, est proscri et n'engage aucunement l'IFREMER.