

Flexilight Top est un ruban silicone d'une largeur de 15 mm offrant un flux parfaitement homogène d'un IRC 96+.

## CARACTÉRISTIQUES

Tension	24VDC
Puissance	20W/m
Quantité de LEDs au m	168 LEDs / m
Type de LED	SMD 2835
Régulateur de courant	Intégré
Sécabilité	Monochrome : 50 mm. Twin White : 72 mm.
Indice de protection	IP65 / IP67 sur demande
Rayon minimal	200 mm.

## DIMENSIONS

Largeur	15 mm
Epaisseur	15 mm
Longueur	jusqu'à 7,5 m, longueurs supérieures nous contacter

## K - IRC - lm/m.

FOS411	2300K / 96 / 715lm
FOS415	2700K / 96 / 803lm
FOS421	3000K / 96 / 858lm
FOS425	3500K / 82 / 880lm
FOS431	4000K / 82 / 902lm
FOS401	2300K + 4000K / 96 / 809lm
FOS406	2700K + 4000K / 96 / 853lm
FOS408	2300k + 3000k / 96 / 787lm

## CONNECTION

FOS400-SEP	Connexion dans le prolongement
FOS400-SLB	Connexion latérale droite
FOS400-SLH	Connexion latérale gauche
FOS400-SED	Connexion opposée à la lumière
FOS047-CLIP	Clip en acier ressort

## GARANTIE

3 ans dans des conditions normales d'utilisation

