

**GROUPES**
**NAC**

<b>NEOSYS</b>		<b>200</b>	<b>230</b>	<b>270</b>	<b>300</b>	<b>340</b>	<b>380</b>	<b>420</b>	<b>480</b>	<b>540</b>	<b>600</b>	<b>640</b>
Tension minimum / maximum	V	380 V / 420 V										
Puissance maximale	kW	96,7	113,7	135,0	147,1	166,2	191,7	205,9	231,4	258,1	288,4	288,4
Intensité maximale	A	166,5	195,8	225,0	247,3	277,2	321,3	344,1	388,2	431,7	482,8	482,8
Intensité maximale (avec option cos phi 0,95)	A	152,6	162,7	191,9	211,2	237,3	272,3	294,4	329,4	366,0	410,2	410,2
Intensité de démarrage	A	393,9	446,5	475,7	498,0	527,9	572,0	594,8	638,9	765,9	817,0	817,0
Intensité de démarrage (avec l'option cos phi 0,95)	A	382,6	423,2	452,4	471,7	497,8	523,8	554,9	589,9	712,3	756,5	756,5
Intensité de démarrage (avec démarreur progressif)	A	255,7	314,4	343,6	365,9	395,8	439,9	462,7	506,8	579,3	630,4	630,4
Intensité de démarrage (avec démarreur progressif et options cos phi 0,95)	A	236,4	261,7	290,9	310,2	336,3	371,3	393,4	428,4	489,4	533,6	533,6
Section de puissance maxi. pouvant être raccordée	mm²	185	185	185	300	300	300	300	300	300	300	300

**GROUPES (deux points de raccordement électrique - en standard)**

<b>NEOSYS</b>		<b>680</b>	<b>760</b>	<b>840</b>	<b>960</b>	<b>1080</b>
Tension minimum / maximum	V	380 V / 420 V				
Puissance maximale par armoire	kW	166,2	191,7	205,9	231,4	258,1
Intensité maximum par armoire	A	277,2	321,3	344,1	388,2	431,7
Intensité maximum par armoire (avec option cos phi 0,95)	A	237,3	272,3	294,4	329,4	366,0
Intensité de démarrage par armoire	A	527,9	572,0	594,8	638,9	765,9
Intensité de démarrage par armoire (avec option cos phi 0,95)	A	497,8	523,8	554,9	589,9	712,3
Intensité de démarrage par armoire (avec option démarreur progressif)	A	395,8	439,9	462,7	506,8	579,3
Intensité de démarrage par armoire (avec options démarreur progressif et cos phi 0,95)	A	336,3	371,3	393,4	428,4	489,4
Section de puissance maxi. pouvant être raccordée	mm²	2 x 300				

**GROUPES (un seul point de raccordement électrique en option)**

<b>NEOSYS</b>		<b>680</b>	<b>760</b>	<b>840</b>	<b>960</b>	<b>1080</b>
Tension minimum / maximum	V	380 V / 420 V				
Puissance maximale	kW	332,4	383,4	411,8	462,8	516,2
Intensité maximale	A	554,5	642,6	688,3	776,4	863,4
Intensité maximale (avec option cos phi 0,95)	A	474,7	544,6	588,9	658,8	732,0
Intensité de démarrage	A	805,2	893,3	939,0	1027,1	1197,6
Intensité de démarrage (avec l'option cos phi 0,95)	A	735,2	796,1	849,4	919,3	1078,3
Intensité de démarrage (avec l'option démarreur progressif)	A	673,1	761,2	806,9	895,0	1011,0
Intensité de démarrage (avec démarreur progressif et options cos phi 0,95)	A	573,7	643,6	687,9	757,8	855,4
Section de puissance maxi. pouvant être raccordée	mm²					