



PORTES RESISTANT
AU FEU EN BOIS

CERTIFICAT DE QUALITÉ

NF PORTES RESISTANT AU FEU EN BOIS

Société : **MALERBA**
Usine : 250 rue Paul Malerba
Cours-La-Ville
69470 COURS
Tél : 04.74.89.85.85

N° identification : **11**

Blocs-portes de Mode 2 Simple action

Les références commerciales avec leurs caractéristiques certifiées sont décrites dans les tableaux pages suivantes

Ce certificat dispense de la présentation des PV de conformité à l'arrêté du 23 mars 2004 modifié (modes 0, 1 et 2) et aux normes NF S61-937-1 et -2 (mode 2)

Procès-Verbal correspondant à notre facture n° FPACA-24_07-18409 du 11-07-2024.
Chantier : ENSM - Nombre de produits : 2.
ATTENTION
Ce document n'est valable que si la mise en œuvre du produit est conforme aux prescriptions du PV.
Tous les éléments non fournis par nos soins dégagent notre responsabilité.



Siège Social
10, rue Galilée
77420 Champs-sur-Marne
Tél. +33(0)1 72 84 97 84
www.fcba.fr

FCBA atteste la conformité au référentiel NF Portes Résistant au feu en bois (NF 131) des produits décrit ci-après, dans les conditions prévues par les règles générales de la marque NF et par les règles générales de fonctionnement de certification gérées par FCBA sous marques NF.
Ces documents sont en vigueur ainsi que la liste des entreprises et produits sous certification sont disponibles sur le site Internet : www.fcba.fr

Seuls peuvent se prévaloir du présent certificat les blocs-portes portant l'étiquette conformément au référentiel NF 131, généralement apposée sur le chant du vantail côté paumelles.

En vertu du présent certificat délivré par FCBA, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est bénéficiaire, pour les produits objets de ce certificat, pour toute sa durée de validité.

Ce certificat est fondé sur un contrôle permanent et ne peut préjuger d'évolutions ou de décisions qui seraient prises en cours d'année.

Numéro de Certificat : 131/16/2060/13

Annule et remplace N° /

Date d'émission : 1^{er} janvier 2024

Valable jusqu'au : 31/12/2025

Nombre de pages : 4

LE DIRECTEUR CERTIFICATION

ALAIN HOCQUET

Société **MALERBA**

N° d'identification **11**

REFERENCES Commerciales	Type d' ouverture	Nbre de vantaux	Dimensions maximales des vantaux (en mm) ⁽¹⁾ H _v : hauteur des vantaux L _v : Largeur des vantaux S _{pl} : surface de passage libre	Huisserie	Classement résistance au feu ⁽²⁾	Références des documents associés (obligatoirement avec le présent certificat)	
						Fiches techniques	Notices
1V EI30 FP avec ferme-porte en applique + ventouses ou avec ferme-porte en applique débrayable 1V EI30 BANDEAU avec ferme-porte en applique + bandeau 1V EI30 BANDEAU ENCASTRÉ avec ferme-porte + bandeau encastrés	Simple action	1	H _v : 1840 à 2640 L _v : 630 à 1230	Bois ou Métallique sur murs banchés, cloisons maçonnées et cloisons plaques de plâtre (PROFEU)	E30 EI30	QUANT 264	Notices de pose : BE/NP/142 BE/NP/186 BE/NP/208 BE/NP/286 BE/NP/345 BE/NP/290 BE/NP/291 +
1V EI30 OP avec opérateur d'ouverture			H _v : 1840 à 2640 L _v : 730 à 1230				Notices de pose et de réglage des équipements
1V EI30 MAT FP avec ferme-porte en applique + ventouses ou avec ferme-porte en applique débrayable 1V EI30 MAT BANDEAU avec ferme-porte en applique + bandeau	Simple action	1	H _v : 1840 à 2500 L _v : 630 à 1130				Notices de pose : BE/NP/142 BE/NP/186 BE/NP/290 BE/NP/291 +
							Notices de pose et de réglage des équipements
2V EI30 FP avec ferme-porte en applique + ventouses ou avec ferme-porte en applique débrayable 2V EI30 BANDEAU avec ferme-porte en applique + bandeau 2V EI30 BANDEAU ENCASTRÉ avec ferme-porte + bandeau encastrés	Simple action	2	H _v : 1840 à 2790 L _v : 2 x (430 à 1230) sauf pour huisserie PROFEU où : H _v : 2300 L _v : 2048 (430 à 1030)				Notices de pose : BE/NP/142 BE/NP/186 BE/NP/208 BE/NP/286 BE/NP/345 BE/NP/290 BE/NP/291 +
2V EI30 OP avec opérateur d'ouverture			H _v : 1840 à 2790 Montage côté paumelles : L _v : 730 à 1230 ou Montage opposé aux paumelles : L _v : 630 à 1230				Notices de pose et de réglage des équipements
2V EI30 MAT FP avec ferme-porte en applique + ventouses ou avec ferme-porte en applique débrayable 2V EI30 MAT BANDEAU avec ferme-porte en applique + bandeau	Simple action	2	H _v : 1840 à 2300 L _v : 530 à 1030	Notices de pose : BE/NP/142 BE/NP/186 BE/NP/290 BE/NP/291 +			
				Notices de pose et de réglage des équipements			
1V BANDEAU ENCASTRE avec ferme-porte + bandeau encastrés	Simple action	1	H _v : 1840 à 2300 L _v : 630 à 1030	Bois sur tous support	E30 EI30		Notices de pose : BE/NP/142 BE/NP/208 BE/NP/286 BE/NP/345 BE/NP/291 +
2V BANDEAU ENCASTRE avec ferme-porte + bandeau encastrés		2	H _v : 1840 à 2300 Vtx égaux : L _v : 2 x (730 à 1030) Vtx inégaux : L _v : 2 x (530 à 1030) et r* ≥ 0.5 ou 2 x (430 à 930) et r* ≥ 0.46 * r : rapport entre vtl 1/2 fixe et vtl libre				Notices de pose et de réglage des équipements

⁽¹⁾ Les dimensions sont données à titre indicatif. Elles dépendent des options certifiées. Pour plus d'information, se reporter à la fiche technique.

⁽²⁾ Le cas échéant, le classement de résistance au feu peut être modifié selon les options certifiées sur le bloc-porte. Il faut se reporter à la fiche technique associée à ce certificat pour le produit concerné.



PORTES RESISTANT
AU FEU EN BOIS

Annexe technique

Société **MALERBA**

N° d'identification **11**

REFERENCES Commerciales	Type d'ouverture	Nbre de vantaux	Dimensions maximales des vantaux (en mm) ⁽¹⁾ H _v : hauteur des vantaux L _v : Largeur des vantaux S _{pl} : surface de passage libre	Huisserie	Classement résistance au feu ⁽²⁾	Références des documents associés (obligatoirement avec le présent certificat)	
						Fiches techniques	Notices
1V SP51 FP avec ferme-porte en applique + ventouses ou avec ferme-porte en applique débrayable 1V SP51 BANDEAU avec ferme-porte en applique + bandeau 1V SP51 BANDEAU ENCASTRE avec ferme-porte + bandeau encastrés ou avec ferme-porte débrayable + bandeau encastré	Simple action	1	H _v : 1840 à 2760 L _v : 630 à 1230 S _{pl} ≤ 3.08 m ²	Bois ou Métallique sur murs banchés et cloisons maçonnées	E60 El260	QUA/NT/264	Notices de pose : BE/NP/186 BE/NP/208 BE/NP/283 BE/NP/285 BE/NP/286 BE/NP/287 BE/NP/346 BE/NP/290 BE/NP/291 + Notices de pose et de réglage des équipements
			H _v : 1840 à 2300 L _v : 630 à 1070	Métallique sur cloisons plaques de plâtre (PROFEU)			
			H _v : 1840 à 2760 L _v : 730 à 1230 S _{pl} ≤ 3.08 m ²	Bois ou Métallique sur murs banchés et cloisons maçonnées			
			H _v : 1840 à 2300 L _v : 730 à 1070	Métallique sur cloisons plaques de plâtre (PROFEU)			
2V SP51 FP avec ferme-porte en applique + ventouses ou avec ferme-porte débrayable 2V SP51 BANDEAU avec ferme-porte en applique + bandeau 2V SP51 BANDEAU ENCASTRE avec ferme-porte bandeau encastrés ou avec ferme-porte débrayable + bandeau encastré	Simple action	2	H _v : 1840 à 2760 L _v : 2 x (430 à 1230) S _{pl} ≤ 6.18 m ²	Bois ou Métallique sur murs banchés et cloisons maçonnées	E60 El260	QUA/NT/264	Notices de pose : BE/NP/186 BE/NP/208 BE/NP/283 BE/NP/285 BE/NP/286 BE/NP/287 BE/NP/346 BE/NP/290 BE/NP/291 + Notices de pose et de réglage des équipements
			H _v : 1840 à 2300 L _v : 2 x (430 à 1230) H _v : 2300 à 2645 L _v : 2 x (430 à 1230) ou L _v : 2 x (530 à 1030) S _{pl} ≤ 6.18 m ²	Métallique sur cloisons plaques de plâtre (PROFEU)			

⁽¹⁾ Les dimensions sont données à titre indicatif. Elles dépendent des options certifiées. Pour plus d'information, se reporter à la fiche technique.

⁽²⁾ Le cas échéant, le classement de résistance au feu peut être modifié selon les options certifiées sur le bloc-porte. Il faut se reporter à la fiche technique associée à ce certificat pour le produit concerné.



PORTES RESISTANT
AU FEU EN BOIS

Annexe technique

Société **MALERBA**

N° d'identification **11**

REFERENCES Commerciales	Type d'ouverture	Nbre de vantaux	Dimensions maximales des vantaux (en mm) ⁽¹⁾ H _v : hauteur des vantaux L _v : Largeur des vantaux S _{pl} : surface de passage libre	Huisserie	Classement résistance au feu ⁽²⁾	Références des documents associés (obligatoirement avec le présent certificat)	
						Fiches techniques	Notices
2V SP51 OP avec opérateur d'ouverture	Simple action	2	H _v : 1840 à 2760 Montage côté paumelles : L _v : 2 x (730 à 1230) ou Montage côté opposé aux paumelles : L _v : 2 x (530 à 1230) S _{pl} ≤ 6.18 m ²	Bois ou Métallique sur murs banchés et cloisons maçonnées	E60 EI260	QUA/NT/264	Notices de pose : BE/NP/186 BE/NP/208 BE/NP/283 BE/NP/285 BE/NP/286 BE/NP/287 BE/NP/346 BE/NP/290 BE/NP/291 + Notices de pose et de réglage des équipements
			H _v : 1840 à 2300 Montage côté paumelles : L _v : 2 x (730 à 1230) ou Montage côté opposé aux paumelles : L _v : 2 x (530 à 1230) H _v : 2300 à 2645 Montage côté paumelles : L _v : 2 x (730 à 1230) ou Montage côté opposé aux paumelles : L _v : 2 x (615 à 1230) ou L _v : 2 x (530 à 1030) S _{pl} ≤ 6.18 m ²	Métallique sur cloisons plaques de plâtre (PROFEU)			

⁽¹⁾ Les dimensions sont données à titre indicatif. Elles dépendent des options certifiées. Pour plus d'information, se reporter à la fiche technique associée à ce certificat pour le produit concerné.

⁽²⁾ Le cas échéant, le classement de résistance au feu peut être modifié selon les options certifiées sur le bloc-porte. Il faut se reporter à la fiche technique associée à ce certificat pour le produit concerné.

Procès-Verbal correspondant à notre facture n° FPACA-24_07-18409 du
11-07-2024.
Chantier : ENSM - Nombre de produits : 2.
ATTENTION
L'agrément n'est valable que si la mise en oeuvre du produit est conforme aux
prescriptions du PV.
Tous les éléments non fournis par nos soins dégagent notre responsabilité.