



MARCHE DE L'OFFICE NATIONAL DES FORÊTS CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

**2026
2030**

CHAUSSURES ET BOTTES DE SECURITE
POUR LE PERSONNEL TECHNIQUE
DE LA DIRECTION TERRITORIALE SEINE NORD

APPEL D'OFFRES OUVERT EUROPEEN

(Passé en application des articles L.2113-10 et R.2113-1, L.2124-2 et R.2124-2, R.2161-2 à R.2161-5 du Code de la commande publique)

ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDE n°2026-8500-10



Office National des Forêts

LOT 1 CHAUSSURES ANTI-COUPURES	3
1.1 CHAUSSURES ANTI-COUPURE CLASSE 1 – SYLVICOLE.....	3
1.2 CHAUSSURES ANTI-COUPURE CLASSE 2 – USAGE INTENSIF.....	3
1.3 CHAUSSURES ANTI-COUPURE CLASSE 1 MINIMUM, PIEDS LARGE.....	3
1.4 ACCESSOIRES – LACETS CHAUSSURES ANTI-COUPURES.....	3
1.5 ACCESSOIRES – SEMELLES CHAUSSURES ANTI-COUPURES	3
LOT 2 BOTTES DE SECURITE ANTI-COUPURES CLASSE 3.....	4
2.1 BOTTES DE SECURITE ANTI-COUPURE CLASSE 3	4
LOT 3 CHAUSSURES DE SECURITE.....	5
3.1 CHAUSSURES DE SECURITE MID « USAGE OCCASIONNEL » MODELE HOMME	5
3.2 CHAUSSURES DE SECURITE TIGE MID « USAGE OCCASIONNEL » MODELE FEMME.....	5
3.3 CHAUSSURES DE SECURITE TIGE MID « USAGE FREQUENT » MODELE HOMME.....	5
3.4 CHAUSSURES DE SECURITE TIGE MID « USAGE FREQUENT » MODELE FEMME	6
3.5 CHAUSSURES DE SECURITE TIGE HIGHT « USAGE FREQUENT » MODELE HOMME.....	6
3.6 CHAUSSURES DE SECURITE TIGE HIGHT « USAGE FREQUENT » MODELE FEMME	6
3.7 ACCESSOIRE – LACETS CHAUSSURES DE SECURITE	6
3.8 ACCESSOIRE – SEMELLE.....	7
LOT 4 CHAUSSURES DE TRAVAIL TYPE RANDONNEE.....	7
4.1 CHAUSSURES DE TRAVAIL TYPE RANDONNEE HIGHT « USAGE INTENSIF » – MODELE FEMME .	7
4.2 CHAUSSURES DE TRAVAIL TYPE RANDONNEE HIGHT « USAGE INTENSIF » – MODELE HOMME	7
4.3 CHAUSSURES DE TRAVAIL TYPE RANDONNEE MID « USAGE QUOTIDIEN » – MODELE FEMME..	7
4.4 CHAUSSURES DE TRAVAIL TYPE RANDONNEE MID « USAGE QUOTIDIEN » – MODELE HOMME.	8
4.5 CHAUSSURES DE TRAVAIL TYPE RANDONNEE MID « USAGE INTENSIF » TERRAIN ACCIDENTE – PIEDS LARGES.....	8
4.6 ACCESSOIRE- LACETS CHAUSSURES DE TRAVAIL	8
4.7 ACCESSOIRE-SEMELLES CHAUSSURES DE TRAVAIL.....	8
LOT 5 BOTTES DE PLUIE DE TRAVAIL NON COQUEES	9
5.2 BOTTES DE TRAVAIL HIGHT HOMME	9
5.3 BOTTES DE TRAVAIL SHORT FEMME.....	9
5.4 BOTTES DE TRAVAIL SHORT HOMME.....	9
LOT 6 BOTTES DE PLUIE DE SECURITE COQUEES.....	11
6.2 BOTTES DE PLUIE DE SECURITE SHORT MIXTE	11
6.3 ACCESSOIRE - BOTTES DE PLUIE DE SECURITE SEMELLES DE PROPRETE	11

SEMELLES DE PROPRETE ADAPTEES AUX MODELES DE BOTTES PROPOSEES AU LOT 6	11
LOT 7 WADERS	12
7.1 WADERS TYPE CUISSARD	12
7.2 WADERS NEOPRENE EAU FROIDE	12
7.3 WADERS SALOPETTE EAU CHAUDE	12

LOT 1 CHAUSSURES ANTI-COUPURES

1.1 Chaussures anti-coupure classe 1 – sylvicole

Modèle Mixte

EN ISO 20345, S2 ou S3 et EN ISO 17249 – [certification souhaitée FPA/KWF]

Protection anti-perforation et anti-coupure (classe 1)

Étanche et respirante

Bonne adhérence sur terrain accidenté

Talon à profil prononcé

Compatible semelle orthopédique (souhaitée)

Aérée

Hauteur de tige 17,5 cm environ

Couleur : suivant fournisseur

Taille : 37 au 47

1.2 Chaussures anti-coupure classe 2 – usage intensif

Modèle Mixte

EN ISO 20345, S2 ou S3 - EN ISO 17249 – [certification souhaitée FPA/KWF]

Protection anti-perforation et anti-coupure (classe 2)

Étanche et respirante

Bonne adhérence sur terrain accidenté

Talon à profil prononcé

Confort élevé grâce à la mousse à mémoire de forme

Coque de protection légère en aluminium

Bande en caoutchouc sur tout le pourtour

Semelle intérieure amovible

Aérée

Compatible semelle orthopédique (souhaitée)

Hauteur de tige : 20cm environ

Couleur : suivant fournisseur

Tailles : 37 au 47

1.3 Chaussures anti-coupure classe 1 minimum, Pieds Large

Modèle Mixte

EN ISO 20345, S2 ou S3 et EN ISO 17249 – [certification souhaitée FPA/KWF]

Protection anti-perforation et anti-coupure (classe 1 ou 2)

Étanche

Bonne adhérence sur terrain accidenté

Talon à profil prononcé

Compatible semelle orthopédique

Compatible pieds larges

Hauteur de tige 16,5 cm minimum

Couleur : suivant fournisseur

Taille : 39 au 47

1.4 Accessoires – Lacets Chaussures Anti-coupures

Lacets de longueur adaptée aux modèles proposés

1.5 Accessoires – Semelles chaussures Anti-coupures

Semelles adaptées aux modèles proposés

Une ou plusieurs modèles de semelles adaptables à la morphologie du porteur

Séchage rapide et Lavable Taille : 37 au 48 respirante, thermorégulatrice

LOT 2 BOTTES DE SECURITE ANTI-COUPURES CLASSE 3

2.1 Bottes de sécurité anti-coupure classe 3

Modèle mixte

EN ISO 20345, SB - EN ISO 17249 – [certification souhaitée FPA/KWF]

Classe de protection anti-coupure Classe 3

Doublure intérieure en coton

Semelle profilée en caoutchouc nitrile

Avec bout coqué en acier

Laçage d'aisance au niveau du mollet

Zone renforcée au talon

Hauteur de tige : 32 cm environ

Couleur : suivant fournisseur

Taille : 37 au 47

LOT 3 CHAUSSURES DE SECURITE

3.1 Chaussures de sécurité MID « usage occasionnel » modèle homme

EN ISO 20345 S2 ou S3
Semelle anti-perforation
Bout renforcée
Hydrofuge
Antidérapante
Col tige souple
Adaptée à la conduite et à la marche
Matière : cuir
Tige : 11 cm environ
Couleur : noir
Taille : 40 au 48
Modèle homme

3.2 Chaussures de sécurité tige MID « usage occasionnel » modèle femme

EN ISO 20345 S2 ou S3
Semelle anti-perforation
Bout renforcée
Hydrofuge
Antidérapante
Col tige souple
Adaptée à la conduite et à la marche
Matière : cuir
Tige : 11 cm environ
Couleur : noir
Taille : 36 au 42
Modèle femme

3.3 Chaussures de sécurité tige MID « usage fréquent » modèle homme

EN ISO 20345, S2 ou S3
Étanche et respirante avec membrane étanche et respirante GORETEX ou équivalent
Résistante au terrain accidenté et végétation agressive
Coque de protection anatomique et ultralégère en plastique renforcé de fibres de verre
Col tige souple
Adaptée à la conduite et à la marche
Matière cuir lisse (Si cuir lisse noir aide au confort thermique estival)
Compatible semelle orthopédique
Talon à profil prononcé
Tige : 13 cm minimum
Couleur : noir
Taille : 40 au 48
Modèle homme

3.4 Chaussures de sécurité tige MID « usage fréquent » modèle femme

EN ISO 20345, S2 ou S3

Étanche et respirante avec membrane étanche et respirante GORETEX ou équivalent

Résistante au terrain accidenté et végétation agressive

Coque de protection anatomique et ultralégère en plastique renforcé de fibres de verre

Tige souple

Adaptée à la conduite et à la marche

Matière cuir lisse

Si cuir lisse noir aide au confort thermique estival

Compatible semelle orthopédique

Talon à profil prononcé

Tige : 13 cm minimum

Couleur : noir

Taille : 36 au 42

Modèle femme

3.5 Chaussures de sécurité tige HIGHT « usage fréquent » modèle homme

EN ISO 20345 S2 ou S3

Étanche et respirante avec membrane étanche et respirante « GORETEX » ou équivalent

Maintien latéral évite les accidents liés aux torsions

Résistante au terrain accidenté et végétation agressive

Pare-pierre souhaité

Coque de protection anatomique et ultralégère en plastique renforcé de fibres de verre

Col rembourré

Adaptée à la conduite et à la marche

Matière cuir

Compatible semelle orthopédique

Talon à profil prononcé

Tige : 18 cm minimum

Couleur : noir

Taille : 40 au 48

Modèle homme

3.6 Chaussures de sécurité tige HIGHT « usage fréquent » modèle femme

EN ISO 20345 S2 ou S3

Étanche et respirante avec membrane étanche et respirante « GORETEX » ou équivalent

Maintien latéral évite les accidents liés aux torsions

Résistante au terrain accidenté et végétation agressive

Pare-pierre souhaité

Coque de protection anatomique et ultralégère en plastique renforcé de fibres de verre

Col rembourré

Adaptée à la conduite et à la marche

Matière cuir

Compatible semelle orthopédique

Talon à profil prononcé

Tige : 18 cm minimum

Couleur : noir

Taille : 36 au 41

Modèle femme

3.7 Accessoire – Lacets chaussures de sécurité

Longueurs adaptées aux modèles

3.8 Accessoire – Semelle

- Semelle adaptée aux modèles proposés
- Plusieurs modèles de semelle pour s'adapter à la morphologie du porteur
- Séchage rapide
- Lavable
- Respirante
- Thermorégulatrice
- Pointures 36 au 48

LOT 4 CHAUSSURES DE TRAVAIL TYPE RANDONNEE

4.1 Chaussures de travail type randonnée HIGHT « usage intensif » – Modèle femme

EN ISO 20347 :2012

Déplacement sur terrain accidenté

Étanche et respirante avec membrane étanche et respirante GORETEX ou équivalent

Antidérapante

Maintien latéral évite les accidents liés aux torsions

Résistante au terrain accidenté et végétation agressive

Pare-pierre obligatoire

Semelle type « Vibram » ou équivalent

Matière cuir

Couleur : marron ou beige ou kaki

Tige 19 cm environ

Taille : 36 au 42

Modèle femme

4.2 Chaussures de travail type randonnée HIGHT « usage intensif » – Modèle homme

EN ISO 20347 :2012

Déplacement sur terrain accidenté

Étanche et respirante avec membrane étanche et respirante GORETEX ou équivalent

Antidérapante

Maintien latéral évite les accidents liés aux torsions

Résistante au terrain accidenté et végétation agressive

Semelle type « Vibram » ou équivalent

Pare-pierre obligatoire

Matière cuir

Couleur : marron ou beige ou kaki

Tige 19 cm environ

Taille : 40 au 48

Modèle Homme

4.3 Chaussures de travail type randonnée MID « usage quotidien » – Modèle Femme

EN ISO 20347 :2012

Chemin animation nature

Légère

Étanche et respirante avec membrane étanche et respirante GORETEX ou équivalent

Antidérapante

Maintien latéral évite les accidents liés aux torsions

Résistante au terrain accidenté et végétation agressive

Pare-pierre souhaité
Matière cuir
Tige 13 cm minimum
Couleur : marron ou beige ou kaki
Taille : 36 au 42
Modèle femme

4.4 Chaussures de travail type randonnée MID « usage quotidien » – Modèle Homme

EN ISO 20347 :2012
Chemin animation nature
Légère
Étanche et respirante avec membrane étanche et respirante GORETEX ou équivalent
Antidérapante
Souple adaptée à la marche
Maintien latéral évite les accidents liés aux torsions
Pare-pierre souhaité
Matière cuir
Tige 13 cm minimum
Couleur : marron ou beige ou kaki
Taille : 40 au 48
Modèle Homme

4.5 Chaussures de travail type randonnée MID « usage intensif » terrain accidenté – Pieds Large

EN ISO 20347 :2012
Étanche et respirante avec membrane étanche et respirante GORETEX ou équivalent
Antidérapante
Adaptée à la marche en terrain accidenté en végétation agressive
Maintien latéral évite les accidents liés aux torsions
Pare-pierre souhaité
Matière cuir
Tige 13 cm minimum
Couleur : marron ou beige ou kaki
Taille : 40 au 48
Adaptée au pied large
Modèle mixte

4.6 Accessoire- Lacets chaussures de travail

Longueur adaptée aux modèles

4.7 Accessoire-Semelles chaussures de travail

Semelle adaptée aux modèles proposées
Plusieurs modèles de semelle pour s'adapter à la morphologie du porteur
Séchage rapide
Lavable
Respirante
Thermorégulatrice
Taille : 36 au 48

LOT 5 BOTTES DE PLUIE DE TRAVAIL NON COQUEES

5.1 Bottes de travail HIGHT femme

EN ISO 20 347 O2 minimum

Adaptées à la marche en forêt

Confortables pour une utilisation journalière de 8 h

Hauteur de la tige 30cm minimum

Maintien de la cheville

Matériaux résistants à l'abrasion et aux ronces

Matière PU avec intérieur tissus thermorégulateur ou néoprène 100% étanche

Semelle anti-perforation à crampons antidérapants

Ajustable au mollet

Conditionnement à l'unité

Pointures disponibles 36 à 42

Modèle femme

Couleur : vert ou marron ou kaki ou noir

5.2 Bottes de travail HIGHT homme

EN ISO 20 347 O2 minimum

Adaptées à la marche en forêt

Confortables pour une utilisation journalière de 8 h

Hauteur de la tige 30cm minimum

Maintien de la cheville

Matériaux résistants à l'abrasion et aux ronces

Matière PU avec intérieur tissus thermorégulateur ou néoprène 100% étanche

Semelle anti-perforation à crampons antidérapants

Ajustable au mollet

Conditionnement à l'unité

Pointures disponibles 39 à 48

Modèle homme

Couleur : vert ou marron ou kaki ou noir

5.3 Bottes de travail SHORT femme

EN ISO 20 347 O2 minimum

Adaptées à la marche en forêt

Confortables pour une utilisation journalière de 8 h

Hauteur de la tige 20cm minimum

Maintien de la cheville

Caoutchouc naturel avec intérieur coton, ou néoprène 100% étanche

Semelle anti-perforation à crampons antidérapants

Ajustable au mollet

Conditionnement à l'unité

Pointures disponibles 36 à 42

Modèle Femme

Couleur : vert ou marron ou kaki ou noir

5.4 Bottes de travail SHORT homme

EN ISO 20 347 O2 minimum

Adaptées à la marche en forêt

Confortables pour une utilisation journalière de 8 h

Hauteur de la tige 20cm minimum

Maintien de la cheville

Matériaux résistants à l'abrasion et aux ronces

Matière PU avec intérieur tissus thermorégulateur ou néoprène 100% étanche

Semelle anti-perforation à crampons antidérapants

Ajustable au mollet
Conditionnement à l'unité
Pointures disponibles 39 à 48
Modèle Homme
Couleur : vert ou marron ou kaki ou noir

LOT 6 BOTTES DE PLUIE DE SECURITE COQUEES

6.1 Bottes de pluie de sécurité HIGHT mixte

Conformes aux normes CE ISO 20345 :2011 S5 CI SRC P

Activités : ex. Travaux sylvicoles, déplacements en forêts

Hauteur de la tige 30cm minimum

Confortables pour une utilisation journalière de 8 h

Maintien de la cheville assuré (ex : renforts latéraux)

Matériaux résistants à l'abrasion et aux ronces et étanches

Matière PU avec intérieur tissus thermorégulateur 100% étanche

Semelle anti-perforation à crampons antidérapants

Embouts de sécurité résistant à 200 joules

Suffisamment ample pour y glisser le pantalon

Pointures disponibles 36 à 48

Conditionnement : à l'unité une paire

Couleur : Suivant fournisseur

6.2 Bottes de pluie de sécurité SHORT mixte

Conformes aux normes CE ISO 20345 :2011 S5 CI SRC P

Activités : ex : Travaux sylvicoles, déplacements en forêts

Confortables pour une utilisation journalière de 8 h

Hauteur de la tige 20cm minimum

Confortables pour une utilisation journalière de 8 h

Maintien de la cheville assuré (ex : renforts latéraux)

Matière PU avec intérieur tissus thermorégulateur 100% étanche

Matériaux résistants à l'abrasion et aux ronces

Semelle anti-perforation à crampons antidérapants

Embouts de sécurité résistant à 200 joules

Suffisamment ample pour y glisser le pantalon

Pointures disponibles 36 à 48

Couleur : Suivant fournisseur

6.3 Accessoire - bottes de pluie de sécurité semelles de propreté

Semelles de propreté adaptées aux modèles de bottes proposées au lot 6

Semelles adaptées aux modèles proposées

Une ou plusieurs modèles de semelles adaptables à la morphologie du porteur

Séchage rapide et Lavable Taille :36 au 48 respirante, thermorégulatrice

LOT 7 WADERS

7.1 Waders type cuissard

Étanche
Si possible moulées en une seule pièce
Caoutchouc naturel
Semelle multicouche crantée à crampons antidérapante
Protection des chevilles par renforts rigides latéraux
Conditionnement à l'unité
Taille : 39 au 47

7.2 Waders néoprène eau froide

Bottes en caoutchouc doublées néoprène 3 mm
Semelles crantées
Bretelles élastiques réglables pour un meilleur confort
Poche intérieure zippée pour ranger vos effets personnels (clés, permis...)
Poche extérieure imperméable pour protéger des projections d'eau et des intempéries (ne pas utiliser en immersion)
Ceinture réglable pour un meilleur maintien
Renforts aux tibias et genoux pour améliorer la résistance
Taille : 39 au 47

7.3 Waders Salopette eau chaude

Salopette avec bottes intégrées en une seule pièce
Soudure de très bonne qualité
Si possible moulée en une seule pièce
Le tout en caoutchouc doublées néoprène 3 mm
Semelles crantées
Étanche
Bretelles élastiques réglables pour un meilleur confort au niveau de la poitrine et des épaules
Poche intérieure zippée pour ranger vos effets personnels (clés, permis...)
Poche extérieure imperméable pour protéger des projections d'eau et des intempéries (ne pas utiliser en immersion)
Ceinture réglable pour un meilleur maintien
Renforts aux tibias et genoux pour améliorer la résistance
Taille : 39 au 47

