

Affaire : Dole CH Louis Pasteur

RATIO D'ARMATURES :

Fondations

Semelles isolées	100 kg/m ³ (Tor)
Semelles filantes	80 kg/m ³ (Tor)
Radier ascenseurs (Ep. 30 cm)	60 kg/m ³ (Tor)
Dallage porté (Ep. 20 cm)	9 kg/m ² (TS) 2.5 kg/m ² (Tor)
Dallages extérieurs (Ep. 15 cm) <i> finition balayée ou désactivée</i>	5.5 kg/m ² (T.S)
Radier (Ep. 20 cm)	10 kg/m ² (TS) 2.5 kg/m ² (Tor)

Élévations

Poteaux, Meneaux, Jambages	250 kg/m ³ (Tor)
Chainages vert.	4.5 kg/ml (Tor)
Chainages hor.	4.5 kg/ml (Tor)
Poutres, Consolés toutes sections, Bandes Renforcées	200 kg/m ³ (Tor)
Acrotères toutes sections	100 kg/m ³ (Tor)
Linteaux	160 kg/m ³ (Tor)
Murs blocs à bancher	8.5 kg/m ² (Tor)
Dalles Ht Rdc (Ep. 20 cm) CF2H	10 kg/m ² (TS) 2.5 kg/m ² (Tor)
Dalles PàF Ht Rdc (Ep. 18 cm) CF1H	12 kg/m ² (TS) 3.5 kg/m ² (Tor)
Dalles Ht R+1 poutrelle-hourdis CF plâtre	voir fabricant