




Damien VOISE Economiste
3 Rue de Moidesseules
39230 SELLIERES
Tel : 03 84 47 36 65
Email :
damien.voiseeconomie@gmail.com



Reichardt & Ferreux Architectes
170, Rue du Dr Jean Michel
39000 LONS LE SAUNIER
Portable : 06 77 98 28 93



BRESSE PLANS STRUCTURES
Route de Champ Bise
71500 SORNAY
Email : bpetiot@bresseplansstructures.fr



FEBUS INGENIERIE
13 Rue du Golf
21800 QUETIGNY
Tel : 09 72 29 05 45



HOMM
8 En Vallot Grusse
39190 VAL-SONNETTE



ALPES CONTROLES
8F rue Jeanne Barret
21000 DIJON
Tel : 03 80 52 21 68
Email : bchatey@alpes-controles.fr



MODD INGENIERIE
12 rue de la gendarmerie
39120 CHAUSSIN
Email : bullierjerome@modd-ingenierie.fr

Descriptif des ouvrages

10/09/2025

Extension et restructuration de la dialyse sur le site du
Centre Hospitalier Louis Pasteur de Dole
73 Avenue Léon Jouhaux
39100 DOLE

Lot N°02 SECOND OEUVRE
Menuiseries Intérieures Agencements

Sommaire

SECOND OEUVRE	3
A CLOISONS - PEINTURES - PLAFONDS	3
A-1 Description des ouvrages	3
A-1-1 Cloisons de chantier	3
A-1-2 Doublages	3
A-1-3 Cloisons de distribution	6
A-1-4 Habillages - Coffres	7
A-1-5 Plafonds	8
A-1-6 Peintures	11
A-1-6-1 Peinture sur plaque ou enduit plâtre	11
A-1-6-2 Peinture sur parement béton et enduit hydraulique extérieur	12
A-1-6-3 Peinture sur parement béton et enduit hydraulique intérieur	13
A-1-6-4 Peinture sur menuiserie bois intérieure	13
A-1-6-5 Lasure ou vernis sur support bois intérieur	13
A-1-6-6 Peinture sur ouvrage métallique intérieur	14
A-1-6-7 Peinture sur ouvrage métallique extérieur	14
A-1-7 Divers	14
A-1-8 Travaux R+6 : installation des services dialyse au 6B	15
B MENUISERIES INTÉRIEURES BOIS - AGENCEMENT	17
B-1 Description des ouvrages	17
B-1-1 Blocs portes	17
B-1-1-1 Bloc-porte - Coupe feu	17
B-1-1-2 Bloc-porte bois - Acoustique	21
B-1-1-3 Bloc-porte bois - Âme pleine	22
B-1-1-4 Bloc-porte coulissant	26
B-1-1-5 Accessoires	26
B-1-2 Habillages murs et plafonds	27
B-1-3 Châssis vitrés	27
B-1-4 Placards et meubles	29
B-1-5 Gaines techniques	34
B-1-6 Coffres - Habillages - Trappes	34
B-1-7 Divers	35
B-1-8 Travaux R+6 : installation des services dialyse au 6B	37

Sommaire

C CHAPES	38
C-1 Description des ouvrages	38
C-1-1 Chape	38
C-1-2 Revêtement mural en faïence	39
D SOLS SOUPLES	40
D-1 Description des ouvrages	40
D-1-1 Revêtement de sol plastique en lès	40
D-1-2 Revêtement de sol pièces humides	41
D-1-3 Divers	43
D-1-4 Travaux R+6 : installation des services dialyse au 6B	43

B MENUISERIES INTÉRIEURES BOIS - AGENCEMENT
B-1 Description des ouvrages
<p>B-1-1 Blocs portes Classe environnementale A+ ou E1 ou équivalent pour l'ensemble des produits.</p> <p>Fourniture de l'ensemble des documents nécessaires demandés par le CSSI pour la constitution du dossier d'identité SSI (PV, fiches techniques des DAS, autocontrôles) et présence obligatoire à la réception technique SSI.</p>
<p>B-1-1-1 Bloc-porte - Coupe feu</p>
<p>B-1-1-1 1 Bloc-porte bois - Dimension 0,93 x 2,20 ht - EI30 - Finition stratifiée</p> <p>Fourniture et pose de bloc-porte comprenant :</p> <p>Description :</p> <ul style="list-style-type: none"> - huisserie bois dur qualité à vernir * peinture ou vernis à la charge du lot peinture * type de pose : à recouvrement posé dans une cloison de 100 mm d'épaisseur - vantail bois * cadre bois finition vernis * parements de finition stratifiée teinte au choix de l'architecte * âme composite suivant les caractéristiques demandées * ferme porte en applique : effort < 50 N - joints d'étanchéités et intumescents - serrure 1 point et cylindre européen - bouton moleté - garniture par béquilles 2 faces sur rosaces en aluminium brossé avec revêtement anti-bactérien et antimicrobien type SECUSAN de chez Hoppe ou équivalent - butée de porte caoutchouc noir sur embase aluminium - poignée de porte situé à 1,20 m de ht et 0,40 m du mur (suivant normes handicapés) <p>Caractéristiques et classements :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Largeur de passage minimum : 90 cm / 1 UP - Résistance au feu du bloc porte : EI 30 - Affaiblissement acoustique : SO - Stabilité : SO - Coefficient de transmission thermique Ud : SO - Étanchéité à l'air : SO - Résistance à l'effraction : SO <p>Localisation : Local ménage Local Biomed Local PM</p>
<p>B-1-1-1 2 Bloc-porte bois - Dimension 0,93 + 0.33 x 2,20 ht - EI30 - Finition stratifiée</p> <p>Fourniture et pose de bloc-porte comprenant :</p> <p>Description :</p> <ul style="list-style-type: none"> - huisserie bois dur qualité à vernir * peinture ou vernis à la charge du lot peinture * type de pose : à recouvrement posé dans une cloison de 100 mm ou en tableau de mur maçonné compris calfeutrement et habillage périphérique - 2 vantaux bois * cadre bois finition vernis * parements de finition stratifiée teinte au choix de l'architecte * âme composite suivant les caractéristiques demandées * ferme porte en applique sur les 2 vantaux : effort < 50 N * sélecteur d'ouverture * crémone à levier en applique compris gâches et réceptacles - joints d'étanchéités et intumescents

...Suite de "B-1-1-1 2 Bloc-porte bois - Dimension 0,93 + 0.33 x 2,20 ht ..."

- serrure 1 point et cylindre européen
- bouton moleté
- garniture par béquilles 2 faces sur rosaces en aluminium brossé avec revêtement anti-bactérien et antimicrobien type SECUSAN de chez Hoppe ou équivalent
- 2 butées de porte caoutchouc noir sur embase aluminium
- poignée de porte situé à 1,20 m de ht et 0,40 m du mur (suivant normes handicapés)

Caractéristiques et classements :

- Largeur de passage minimum : 90 cm / 1 UP ou 120 cm
- Résistance au feu du bloc porte : EI 30
- Affaiblissement acoustique : SO
- Stabilité : SO
- Coefficient de transmission thermique Ud : SO
- Étanchéité à l'air : SO
- Résistance à l'effraction : SO

Localisation :

Stockage lourd
Déchets / linge sale x2
Magasin petits matériels x2
Maintenance Bioméd

B-1-1-1 3 **Bloc-porte bois va et vient - Dimension 0,93 + 0.53 x 2,20 ht - EI60 - Finition stratifiée**

Fourniture et pose de bloc-porte comprenant :

Description :

- huisserie bois dur qualité à vernir
- * peinture ou vernis à la charge du lot peinture
- * type de pose : à recouvrement posé dans une cloison de 100 mm
- 2 vantaux bois
- * cadre bois finition vernis
- * parements de finition stratifiée teinte au choix de l'architecte
- * âme composite suivant les caractéristiques demandées
- * pivots ressort
- * joints ant ipince doigts
- joints d'étanchéités et intumescents
- 2 butées de porte caoutchouc noir sur embase aluminium

Caractéristiques et classements :

- Largeur de passage minimum : 90 cm / 1 UP ou 140 cm / 2UP
- Résistance au feu du bloc porte : EI 60
- Affaiblissement acoustique : SO
- Stabilité : SO
- Coefficient de transmission thermique Ud : SO
- Étanchéité à l'air : SO
- Résistance à l'effraction : SO

Localisation :

Limite zone U10 :

- Recoupement coupe feu entre la zone IDE et la circulation technique à côté du local VDI
- SAS d'entrée patient côté couloir plan blanc
- Recoupement coupe feu entre la zone IDE et la circulation technique à côté du WC perso

B-1-1-1 4 **Bloc-porte bois - Dimension 0,93 + 0.53 x 2,20 ht - EI30 - Finition stratifiée**

Fourniture et pose de bloc-porte comprenant :

Description :

- huisserie bois dur qualité à vernir
- * peinture ou vernis à la charge du lot peinture
- * type de pose : à recouvrement posé dans une cloison de 100 mm
- 2 vantaux bois
- * cadre bois finition vernis
- * parements de finition stratifiée teinte au choix de l'architecte
- * âme composite suivant les caractéristiques demandées
- * ferme porte en applique sur les 2 vantaux : effort < 50 N

...Suite de "B-1-1-1 4 Bloc-porte bois - Dimension 0,93 + 0.53 x 2,20 ht ..."

- * sélecteur d'ouverture
- * crémone à levier en applique compris gâches et réceptacles
- joints d'étanchéités et intumescents
- serrure 1 point et cylindre européen
- bouton moleté
- garniture par béquilles 2 faces sur rosaces en aluminium brossé avec revêtement anti-bactérien et antimicrobien type SECUSAN de chez Hoppe ou équivalent
- 2 butées de porte caoutchouc noir sur embase aluminium
- poignée de porte situé à 1,20 m de ht et 0,40 m du mur (suivant normes handicapés)

Caractéristiques et classements :

- Largeur de passage minimum : 90 cm / 1 UP ou 130 cm
- Résistance au feu du bloc porte : EI 30
- Affaiblissement acoustique : SO
- Stabilité : SO
- Coefficient de transmission thermique Ud : SO
- Étanchéité à l'air : SO
- Résistance à l'effraction : SO

Localisation :

SAS d'entrée patient côté secrétariat

Accès circulation technique depuis le couloir plan blanc

B-1-1-1 5 Bloc-porte bois - Dimension 0,93 + 0.63 x 2,20 ht - EI60 - Finition stratifiée

Fourniture et pose de bloc-porte comprenant :

Description :

- huisserie bois dur qualité à vernir
- * peinture ou vernis à la charge du lot peinture
- * type de pose : à recouvrement posé dans une cloison de 100 mm
- 2 vantaux bois
- * cadre bois finition vernis
- * parements de finition stratifiée teinte au choix de l'architecte
- * âme composite suivant les caractéristiques demandées
- * ferme porte en applique sur les 2 vantaux : effort < 50 N
- * sélecteur d'ouverture
- * crémone à levier en applique compris gâches et réceptacles
- joints d'étanchéités et intumescents
- serrure 1 point et cylindre européen
- bouton moleté
- garniture par béquilles 2 faces sur rosaces en aluminium brossé avec revêtement anti-bactérien et antimicrobien type SECUSAN de chez Hoppe ou équivalent
- 2 butées de porte caoutchouc noir sur embase aluminium
- poignée de porte situé à 1,20 m de ht et 0,40 m du mur (suivant normes handicapés)

Caractéristiques et classements :

- Largeur de passage minimum : 90 cm / 1 UP ou 150 cm
- Résistance au feu du bloc porte : EI 60
- Affaiblissement acoustique : SO
- Stabilité : SO
- Coefficient de transmission thermique Ud : SO
- Étanchéité à l'air : SO
- Résistance à l'effraction : SO

Localisation :

RDC : entre le hall santelys et le stockage

R+1 : Entre la circulation plan blanc et le stockage

B-1-1-1 6 Plus value pour asservissement DAS - Bloc porte 1 vantail

Fourniture et pose d'asservissement comprenant :

- équipement DAS
- * ventouse murale déportée en coordination avec le SSI compris équerres suivant la disposition
- * boîtier de connexion principal
- * contact de position ouvert et fermé

...Suite de "B-1-1-1 6 Plus value pour asservissement DAS - Bloc porte 1 ..."

* raccordement sur l'attente de l'électricien

Localisation :

Local ménage

B-1-1-1 7 Plus value pour asservissement DAS - Bloc porte 2 vantaux

Fourniture et pose d'asservissement comprenant :

- équipement DAS sur les 2 vantaux
- * ventouses murales déportées en coordination avec leSSI compris équerres suivant la disposition
- * boîtier de connexion principal
- * contact de position ouvert et fermé
- * raccordement sur l'attente de l'électricien

Localisation :

Toutes les portes ci-avant à 2 vantaux sauf porte accès circuit secondaire depuis couloir plan blanc

B-1-1-1 8 Plus-value pour oculus - EI60

Fourniture et intégration dans les portes d'oculus comprenant :

- dimension 400/800 mm
- résistance au feu EI60
- simple vitrage clair feuilleté avec pare close affleurantes acier 15/10ème finition RAL d'usine
- avec un très léger désaffleure (< 3 mm) qui limite les surfaces d'accroche et les dépôts de poussière au niveau du cadre externe et du cadre interne
- type Parcloles affleurantes de chez Malerba ou équivalent

Localisation :

Dans les 3 portes de recoupement de la zone U10

B-1-1-1 9 Plus-value pour oculus - EI 30

Fourniture et intégration dans les portes d'oculus comprenant :

- dimension 400/800 mm
- résistance au feu EI30
- simple vitrage clair feuilleté avec pare close affleurantes acier 15/10ème finition RAL d'usine
- avec un très léger désaffleure (< 3 mm) qui limite les surfaces d'accroche et les dépôts de poussière au niveau du cadre externe et du cadre interne
- type Parcloles affleurantes de chez Malerba ou équivalent

Localisation :

Portes du SAS d'entrée

Portes de la circulation technique

B-1-1-1 10 Plus value pour motorisation de porte 2 vantaux - DAS

Fourniture et pose d'un opérateur pour portes battantes

Automatisme encastré électromécanique pour portes battantes avec force F3/F4/F5 (en fonction du poids de la porte).

Motorisation simple action.

Montage invisible encastré en linteau sur platine.

Prévu pour portes à deux vantaux.

Technologie :

- Système complet pour porte à deux vantaux, composée d'un sélecteur de pilotage et de deux motoréducteurs électriques avec embrayage et codeur intégré, couplés à un système indépendant de pivot de rappel à énergie intrinsèque à ressort et régulation hydraulique à 3 vitesses, et d'une carte de commande.

Pilotage et contrôle par carte électronique à microprocesseur reprogrammable.

Communication RS485 entre cartes pour bloc porte à deux vantaux.

Mise en service simple, auto apprentissage de l'environnement (angles, forces...). Paramétrage avancé des vitesses, accélération, sens d'ouverture, temporisation de fonctionnement...

Système ouvert et flexible compatible tous périphériques disposant de sortie type contact sec.

...Suite de "B-1-1-1 10 Plus value pour motorisation de porte 2 vantaux - ..."

Modes de fonctionnement intégrés sélectionnable par commande filaire :

- Ouverture automatique double action
- Mode maintien ouvert des portes dans les deux sens d'ouverture type EN1155
- Mode contrôle d'accès à associer avec une Serrure Motorisée Asservie

Fonction coupe-feu prioritaire : fermeture des portes en cas d'incendie et ouverture manuelle pour évacuation même sans énergie électrique.

Modes de fonctionnement intégrés sélectionnable par commutateurs :

- Ouverture automatique simple action

Accessoire :

- Batterie de secours
- Contrôle d'accès avec utilisation d'une serrure motorisée asservie
- Affichage réglementaire sur la porte
- Commande intérieure par capteur sans contact type Magic Switch (fourniture, pose et raccordement au présent lot)

Conformité

- CEM - EN 55014 - IEC 61000
- EN60335 - EN 60950 pour la partie télécommande DAS
- EN61937
- EN1155
- EN16005

Alimentation en attente par l'électricien 230 Vac/50Hz : raccordement à la charge du présent lot compris câblage entre les différents organes de la porte

Contacteur de position à poser par l'entreprise du présent lot pour report sur le SSI.

Modèle PLM de chez SEVAX ou équivalent

Localisation :

Portes accès zone personnel : circulation technique

B-1-1-1 11 **Plus-value plaques de propreté sur bas de porte**

Fourniture et pose sur les 2 faces de la porte

- forme rectangulaire
- hauteur 0.40 m
- finition ABS teinté masse et texturé type Décochoc SPM ou équivalent
- teinte au choix de l'architecte

Localisation :

Sur toutes les portes ci-avant sur 1 face

Sur les portes va et vient sur les 2 faces

B-1-1-2 **Bloc-porte bois - Acoustique**

B-1-1-2 1 **Bloc-porte bois - Dimension 1.03 + 1.03 x 2,20 ht - Ra 40 dB - Finition stratifiée**

Fourniture et pose de bloc-porte comprenant :

Description :

- huisserie bois dur qualité à vernir
- * peinture ou vernis à la charge du lot peinture
- * type de pose : à recouvrement posé dans une cloison de 100 mm d'épaisseur
- 2 vantaux bois
- * cadre bois finition vernis
- * parements de finition stratifiée teinte au choix de l'architecte
- * âme composite suivant les caractéristiques demandées
- * plinthe automatique
- * crémone à levier en applique compris gâches et réceptacles
- joints périphériques
- serrure 1 point et cylindre européen
- garniture par béquilles 2 faces sur rosaces en aluminium brossé avec revêtement anti-bactérien et antimicrobien

...Suite de "B-1-1-2 1 Bloc-porte bois - Dimension 1.03 x 1.03 x 2,20 ht ..."

type SECUSAN de chez Hoppe ou équivalent

- 2 butées de porte caoutchouc noir sur embase aluminium
- poignée de porte situé à 1,20 m de ht et 0,40 m du mur (suivant normes handicapés)

Caractéristiques et classements :

- Résistance au feu du bloc porte : EI 30
- Affaiblissement acoustique Ra : 40 dB
- Stabilité : SO
- Coefficient de transmission thermique Ud : SO
- Étanchéité à l'air : SO
- Résistance à l'effraction : SO

Localisation :

Local CTA

B-1-1-2 2 Plus-value plaques de propreté sur bas de porte

Fourniture et pose sur les 2 faces de la porte

- forme rectangulaire
- hauteur 0.40 m
- finition ABS teinté masse et texturé type Décochoc SPM ou équivalent
- teinte au choix de l'architecte

Localisation :

Sur la porte ci-avant sur 1 face

B-1-1-3 Bloc-porte bois - Âme pleine

B-1-1-3 1 Bloc-porte bois - Dimension 0,83 x 2,20 ht - Finition stratifiée - Sanitaire

Fourniture et pose de bloc-porte comprenant :

Description :

- huisserie bois dur qualité à vernir
- * peinture ou vernis à la charge du lot peinture
- * type de pose : à recouvrement posé dans une cloison de 100 mm ou 72 mm d'épaisseur
- vantail bois
- * cadre bois finition vernis
- * parements de finition stratifiée teinte au choix de l'architecte
- * âme pleine ou composite suivant les caractéristiques demandées
- joints périphériques
- serrure 1/2 tour avec voyant rouge et vert "libre - occupé"
- garniture par béquilles 2 faces sur rosaces en aluminium brossé avec revêtement anti-bactérien et antimicrobien
- type SECUSAN de chez Hoppe ou équivalent
- butée de porte caoutchouc noir sur embase aluminium
- poignée de porte situé à 1,20 m de ht et 0,40 m du mur (suivant normes handicapés)

Caractéristiques et classements :

- Largeur de passage minimum : 70 cm
- Détalonnage des portes pour ventilation suivant demande du bureau d'étude fluide
- Résistance au feu du bloc porte : SO
- Affaiblissement acoustique : SO
- Stabilité : SO
- Coefficient de transmission thermique Ud : SO
- Étanchéité à l'air : SO
- Résistance à l'effraction : SO

Localisation :

WC personnel

Vestiaires et douches

B-1-1-3 2 Bloc-porte bois - Dimension 0,93 x 2,20 ht - Finition stratifiée

Fourniture et pose de bloc-porte comprenant :

Description :

- huisserie bois dur qualité à vernir
- * peinture ou vernis à la charge du lot peinture

...Suite de "B-1-1-3 2 Bloc-porte bois - Dimension 0,93 x 2,20 ht - Finit..."

- * type de pose : à recouvrement posé dans une cloison de 100 mm d'épaisseur
- vantail bois
- * cadre bois finition vernis
- * parements de finition stratifiée teinte au choix de l'architecte
- * âme pleine ou composite suivant les caractéristiques demandées
- joints périphériques
- serrure 1 point et cylindre européen
- garniture par béquilles 2 faces sur rosaces en aluminium brossé avec revêtement anti-bactérien et antimicrobien type SECUSAN de chez Hoppe ou équivalent
- butée de porte caoutchouc noir sur embase aluminium
- poignée de porte situé à 1,20 m de ht et 0,40 m du mur (suivant normes handicapés)

Caractéristiques et classements :

- Largeur de passage minimum : 90 cm / 1 UP
- Détalonnage des portes pour ventilation suivant demande du bureau d'étude fluide
- Résistance au feu du bloc porte : SO
- Affaiblissement acoustique : SO
- Stabilité : SO
- Coefficient de transmission thermique Ud : SO
- Étanchéité à l'air : SO
- Résistance à l'effraction : SO

Localisation :

Bureau médical
Bureau cadre
Détente perso
Tisanerie
Secrétariat
VDI
Décontamination
Désinfection
Soin infirmier

B-1-1-3 3 Bloc-porte bois - Dimension 0,83 x 2,20 ht - Finition stratifiée

Fourniture et pose de bloc-porte comprenant :

Description :

- huisserie bois dur qualité à vernir
- * peinture ou vernis à la charge du lot peinture
- * type de pose : à recouvrement posé dans une cloison de 100 mm d'épaisseur
- vantail bois
- * cadre bois finition vernis
- * parements de finition stratifiée teinte au choix de l'architecte
- * âme pleine ou composite suivant les caractéristiques demandées
- joints périphériques
- serrure 1 point et cylindre européen
- garniture par béquilles 2 faces sur rosaces en aluminium brossé avec revêtement anti-bactérien et antimicrobien type SECUSAN de chez Hoppe ou équivalent
- butée de porte caoutchouc noir sur embase aluminium
- poignée de porte situé à 1,20 m de ht et 0,40 m du mur (suivant normes handicapés)

Caractéristiques et classements :

- Largeur de passage minimum : 80 cm
- Détalonnage des portes pour ventilation suivant demande du bureau d'étude fluide
- Résistance au feu du bloc porte : SO
- Affaiblissement acoustique : SO
- Stabilité : SO
- Coefficient de transmission thermique Ud : SO
- Étanchéité à l'air : SO
- Résistance à l'effraction : SO

Localisation :

Accès vestiaires
Entre bureau médical et salle d'examen

B-1-1-3 4 **Bloc-porte bois - Dimension 0,93 x 2,20 ht - Finition stratifiée - Sanitaire PMR**

Fourniture et pose de bloc-porte comprenant :

Description :

- huisserie bois dur qualité à vernir
- * peinture ou vernis à la charge du lot peinture
- * type de pose : à recouvrement posé dans une cloison de 100mm d'épaisseur
- vantail bois
- * cadre bois finition vernis
- * parements de finition stratifiée teinte au choix de l'architecte
- * âme pleine ou composite suivant les caractéristiques demandées
- joints périphériques
- serrure 1/2 tour avec voyant rouge et vert "libre - occupé"
- barre de tirage complémentaire sur la porte en ABS
- garniture par béquilles 2 faces sur rosaces en aluminium brossé avec revêtement anti-bactérien et antimicrobien type SECUSAN de chez Hoppe ou équivalent
- butée de porte caoutchouc noir sur embase aluminium
- poignée de porte situé à 1,20 m de ht et 0,40 m du mur (suivant normes handicapés)

Caractéristiques et classements :

- Largeur de passage minimum : 90 cm / 1 UP
- Détalonnage des portes pour ventilation suivant demande du bureau d'étude fluide
- Résistance au feu du bloc porte : SO
- Affaiblissement acoustique : SO
- Stabilité : SO
- Coefficient de transmission thermique Ud : SO
- Étanchéité à l'air : SO
- Résistance à l'effraction : SO

Localisation :

WC patients

B-1-1-3 5 **Bloc-porte bois - Dimension 0,93 + 0,33 x 2,20 ht - Finition stratifiée**

Fourniture et pose de bloc-porte comprenant :

Description :

- huisserie bois dur qualité à vernir
- * peinture ou vernis à la charge du lot peinture
- * type de pose : à recouvrement posé dans une cloison de 100 mm d'épaisseur
- 2 vantaux bois
- * cadre bois finition vernis
- * parements de finition stratifiée teinte au choix de l'architecte
- * âme pleine ou composite suivant les caractéristiques demandées
- * crémone à levier en applique compris gâches et réceptacles
- joints d'étanchéité à l'air périphériques
- porte étanche à l'air
- plinthe automatique
- serrure 1 point et cylindre européen
- garniture par béquilles 2 faces sur rosaces en aluminium brossé avec revêtement anti-bactérien et antimicrobien type SECUSAN de chez Hoppe ou équivalent
- 2 butées de porte caoutchouc noir sur embase aluminium
- poignée de porte situé à 1,20 m de ht et 0,40 m du mur (suivant normes handicapés)

Caractéristiques et classements :

- Largeur de passage minimum : 90 cm / 1 ou 120 cm
- Détalonnage des portes pour ventilation suivant demande du bureau d'étude fluide
- Résistance au feu du bloc porte : SO
- Affaiblissement acoustique : SO
- Stabilité : SO
- Coefficient de transmission thermique Ud : SO

...Suite de "B-1-1-3 5 Bloc-porte bois - Dimension 0,93 + 0.33 x 2,20 ht ..."

- Étanchéité à l'air : oui
- Résistance à l'effraction : SO

Localisation :

Box d'intervention

B-1-1-3 6 Bloc-porte bois - Dimension 0,93 + 0.43 x 2,20 ht - Finition stratifiée

Fourniture et pose de bloc-porte comprenant :

Description :

- huisserie bois dur qualité à vernir
- * peinture ou vernis à la charge du lot peinture
- * type de pose : à recouvrement posé dans une cloison de 100 mm d'épaisseur
- 2 vantaux bois
- * cadre bois finition vernis
- * parements de finition stratifiée teinte au choix de l'architecte
- * âme pleine ou composite suivant les caractéristiques demandées
- * crémone à levier en applique compris gâches et réceptacles
- joints périphériques
- serrure 1 point et cylindre européen
- garniture par béquilles 2 faces sur rosaces en aluminium brossé avec revêtement anti-bactérien et antimicrobien type SECUSAN de chez Hoppe ou équivalent
- 2 butées de porte caoutchouc noir sur embase aluminium
- poignée de porte situé à 1,20 m de ht et 0,40 m du mur (suivant normes handicapés)

Caractéristiques et classements :

- Largeur de passage minimum : 90 cm / 1 ou 130 cm
- Détalonnage des portes pour ventilation suivant demande du bureau d'étude fluide
- Résistance au feu du bloc porte : SO
- Affaiblissement acoustique : SO
- Stabilité : SO
- Coefficient de transmission thermique Ud : SO
- Étanchéité à l'air : SO
- Résistance à l'effraction : SO

Localisation :

Salle d'examen

B-1-1-3 7 Plus-value pour oculus

Fourniture et intégration dans les portes d'oculus comprenant :

- dimension 400/800 mm
- simple vitrage clair feuilleté avec pare close affleurantes acier 15/10ème finition RAL d'usine
- avec un très léger désaffleure (< 3 mm) qui limite les surfaces d'accroche et les dépôts de poussière au niveau du cadre externe et du cadre interne
- type Parcloses affleurantes de chez Malerba ou équivalent

Localisation :

Salle d'examen

Tisanerie

Box d'intervention

B-1-1-3 8 Plus-value plaques de propreté sur bas de porte

Fourniture et pose sur les 2 faces de la porte

- forme rectangulaire
- hauteur 0.40 m
- finition ABS teinté masse et texturé type Décochoc SPM ou équivalent
- teinte au choix de l'architecte

Localisation :

Sur toutes les portes ci-avant hors douches et WC dans les vestiaires

B-1-1-4 Bloc-porte coulissant

B-1-1-4 1 Porte coulissante dimension 1.30 x 2.20 ht - Pose en applique

Fourniture et pose d'une porte coulissante en applique comprenant :

- Système de coulissement

* rail haut en aluminium anodisé pour coulissement de la porte avec chariots munis de galets montés sur roulement à billes auto-lubrifiées

* capotage de l'ensemble en aluminium anodisé ou laqué au choix de l'architecte facilement démontable pour l'entretien

- vantail bois

* cadre bois finition vernis

* parements de finition stratifié

* âme pleine

* poignées de tirage inox sur les 2 côtés type Kouliss C 100/100 sans décalage en inox 304 de 2 mm d'épaisseur ou équivalent

* étriers de suspension pour fixation du vantail et loquet de verrouillage anti-dégondage

* guide au sol suffisamment haut pour empêcher toute sortie de la porte du rail

* butée d'arrêt avec amortisseur

Habillage périphérique du tableau de l'ouverture en bois à peindre

Finition peinture à la charge du lot peinture de cadre

Caractéristiques :

- Dimension de passage libre 130/220 cm

- Largeur de porte 130 + recouvrement

Localisation :

Accès aux box

B-1-1-4 2 Plus-value pour oculus

Fourniture et intégration dans les portes d'oculus comprenant :

- dimension 400/800 mm

- simple vitrage clair feuilleté avec pare close affleurantes acier 15/10ème finition RAL d'usine

- avec un très léger désaffleure (< 3 mm) qui limite les surfaces d'accroche et les dépôts de poussière au niveau du cadre externe et du cadre interne

- type Parcloles affleurantes de chez Malerba ou équivalent

Localisation :

Accès aux box

B-1-1-4 3 Plus-value plaques de propreté sur bas de porte

Fourniture et pose sur les 2 faces de la porte

- forme rectangulaire

- hauteur 0.40 m

- finition ABS teinté masse et texturé type Décochoc SPM ou équivalent

- teinte au choix de l'architecte

Localisation :

Portes des box 2 faces

B-1-1-5 Accessoires

B-1-1-5 1 Poignée digicode mécanique sur porte intérieure

Fourniture et pose d'un digicode intégré sur béquilles comprenant :

- boîtier à code avec chiffres et 4 lettres à fonctionnement mécanique

- béquille sortie libre actionnant le mécanisme certifié issue de secours

- adaptation de la porte par suppression du cylindre.

Localisation :

Accès local ménage

Magasin petits matériels accès depuis circulation plan blanc

Accès vestiaires

Accès déconta / désinfection

Accès détente personnel

...Suite de "B-1-1-5 1 Poignée digicode mécanique sur porte intérieure..."

Accès PM

Accès stockage R+1 et RDC

B-1-1-5 2 **Contact à bille**

Fourniture et pose d'un contact à bille sur la porte du local pour (récupération d'information d'ouverture pour la gestion de poursuite du traitement d'air) Compris cheminement et câblage en attente pour raccordement par l'électricien.

Localisation :

Porte du box interventionnel

B-1-1-5 3 **Gâche électrique**

Fourniture et mise en place de gâche électrique dans les blocs portes bois.
Compris cheminement et câblage en attente pour raccordement par l'électricien.
Gâche à rupture (Puissance à confirmer avec électricien).
Alimentation raccordée au SSI pour libération en cas de déclenchement.

Localisation :

Porte SAS entrée

Accès infirmier

B-1-2 **Habillages murs et plafonds**

B-1-2 1 **Habillage de mur en panneaux OSB**

Fourniture et mise en place d'un habillage mural en panneaux OSB 12 mm vissés dans les parois en agglomérés ciment plâtré.
Pose bords à bords.

Localisation :

En périphérie du rangement en extension au RdC et R+1

En périphérie du rangement Santelys

B-1-2 2 **Habillage de mur en panneau PVC**

Fourniture et pose de panneaux en PVC rigides teintés dans la masse.
Classement au feu B s2 d0.
100 % Antibactérien
Type Décochoc de chez SPM ou équivalent.
Surface légèrement grainée.
Collage sur support plaques de plâtre.
Traitement des joints soudés de la même couleur que les panneaux.
Teintes au choix de l'architecte.

Localisation :

En périphérie des circulations : SAS entrée, accueil attente, circulation principale, circulation technique, circulation commune IDE, IDE, déchets linge sale

B-1-3 **Châssis vitrés**

B-1-3 1 **Châssis coulissant de 1.00 x 1.50 ht**

Fourniture et pose de châssis comprenant :

Description :

- huisserie bois dur qualité à vernir
- * peinture ou vernis à la charge du lot peinture
- * type de pose : à recouvrement posé dans une cloison de 100 mm d'épaisseur
- * cadre bois finition vernis
- * essence de bois : hêtre contrecollé
- * type de vitrage : simple feuilleté
- système de verrouillage des coulissants
- couvre-joints périphériques

Localisation :

Secrétariat accueil

B-1-3 2 **Châssis fixe de 1.50 x 1.15 ht**

Fourniture et pose de châssis comprenant :

Description :

...Suite de "B-1-3 2 Châssis fixe de 1.50 x 1.15 ht..."

- huisserie bois dur qualité à vernir
- * peinture ou vernis à la charge du lot peinture
- * type de pose : à recouvrement posé dans une cloison de 100 mm d'épaisseur
- * cadre bois finition vernis
- * essence de bois : hêtre contrecollé
- * vitrage : 2 volumes de vitrage fixes
- * type de vitrage : simple feuilleté
- couvre-joints périphériques

Localisation :

Soin infirmiers

B-1-3 3 Châssis fixe de 1.70 x 1.50 ht

Fourniture et pose de châssis comprenant :

Description :

- huisserie bois dur qualité à vernir
- * peinture ou vernis à la charge du lot peinture
- * type de pose : à recouvrement posé dans une cloison de 100 mm d'épaisseur
- * cadre bois finition vernis
- * essence de bois : hêtre contrecollé
- * vitrage : 2 volumes de vitrage fixes
- * type de vitrage : simple feuilleté
- couvre-joints périphériques

Localisation :

Secrétariat accueil

B-1-3 4 Châssis fixe de 1.80 x 1.15 ht

Fourniture et pose de châssis comprenant :

Description :

- huisserie bois dur qualité à vernir
- * peinture ou vernis à la charge du lot peinture
- * type de pose : à recouvrement posé dans une cloison de 100 mm d'épaisseur
- * cadre bois finition vernis
- * essence de bois : hêtre contrecollé
- * vitrage : 2 volumes de vitrage fixes
- * type de vitrage : simple feuilleté
- couvre-joints périphériques

Localisation :

Box

B-1-3 5 Châssis fixe de 2.00 x 1.15 ht

Fourniture et pose de châssis comprenant :

Description :

- huisserie bois dur qualité à vernir
- * peinture ou vernis à la charge du lot peinture
- * type de pose : à recouvrement posé dans une cloison de 100 mm d'épaisseur
- * cadre bois finition vernis
- * essence de bois : hêtre contrecollé
- * vitrage : 2 volumes de vitrage fixes
- * type de vitrage : simple feuilleté
- couvre-joints périphériques

Localisation :

Box et box isolé sur couloir

B-1-3 6 Châssis fixe de 3.15 x 1.15 ht

Fourniture et pose de châssis comprenant :

Description :

- huisserie bois dur qualité à vernir
- * peinture ou vernis à la charge du lot peinture

...Suite de "B-1-3 6 Châssis fixe de 3.15 x 1.15 ht..."

- * type de pose : à recouvrement posé dans une cloison de 100 mm d'épaisseur
- * cadre bois finition vernis
- * essence de bois : hêtre contrecollé
- * vitrage : 3 volumes de vitrage fixes
- * type de vitrage : simple feuilleté
- couvre-joints périphériques

Localisation :

Soin infirmiers

B-1-3 7 Châssis fixe de 0.60 x 1.15 ht

Fourniture et pose de châssis comprenant :

Description :

- huisserie bois dur qualité à vernir
- * peinture ou vernis à la charge du lot peinture
- * type de pose : à recouvrement posé dans une cloison de 100 mm d'épaisseur
- * cadre bois finition vernis
- * essence de bois : hêtre contrecollé
- * vitrage : 1 volume de vitrage fixe
- * type de vitrage : simple feuilleté
- couvre-joints périphériques

Localisation :

Soin infirmiers

B-1-3 8 Châssis fixe de 0.67 x 1.20 ht

Fourniture et pose de châssis comprenant :

Description :

- huisserie bois dur qualité à vernir
- * peinture ou vernis à la charge du lot peinture
- * type de pose : à recouvrement posé dans une cloison de 100 mm d'épaisseur
- * cadre bois finition vernis
- * essence de bois : hêtre contrecollé
- * vitrage : 1 volume de vitrage fixe
- * type de vitrage : simple feuilleté
- couvre-joints périphériques

Localisation :

Accueil sur tisanerie

B-1-4 Placards et meubles

Ensemble réalisé avec des colles sans formaldéhyde.

Menuiseries, parquets, OSB ... ; Label angle bleu ou Nordic Swan ou Nature plus ou E1

Mobilier : NF environnement ameublement NF 217

Peintures, vernis, colles : Ecolabel, NF environnement ou Nature Plus

Ensemble du mobilier classé au feu M3

B-1-4 1 Étagères sur crémaillères

Fourniture et mise en place d'étagère sur crémaillère comprenant :

Fixation par vis et chevilles des crémaillères dans cloison sur ossature métallique ou doublage. Chevilles adaptées au type de support.

Renfort à fournir au plaquiste pour mise en place dans les cloisons neuves.

Étagères en panneaux de particules stratifié, d'épaisseur suffisante, décor uni 2 faces et chants.

Localisation :

Décontamination / Désinfection

B-1-4 2 Meuble bas + Bibliothèque au dessus

Fourniture et pose d'un rangement, comprenant :

- corps de meuble en panneaux stratifié posé au sol sur vérins réglables en hauteur et fixation dans le mur à l'aide de vis et chevilles adaptées

* épaisseur 19 mm stratifié, tous les chants vus plaqués PVC de teinte au choix de l'architecte

* habillage des piétements avec plinthes de même nature en retrait

...Suite de "B-1-4 2 Meuble bas + Bibliothèque au dessus..."

- * porte coulissante sur le meuble bas
- * étagères et 1 fond
- * aménagement façon bibliothèque ouverte en partie haute
- * hauteur et profondeur suivant plans architecte
- ensemble suivant plans de détail de l'architecte.
- teinte au choix de l'architecte. Plusieurs teintes par meubles suivant plan de l'architecte.

Localisation :

Bureau médical

B-1-4 3 Bibliothèque toute hauteur

Fourniture et pose d'un rangement, comprenant :

- corps de meuble en panneaux stratifié posé au sol sur vérins réglables en hauteur et fixation dans le mur à l'aide de vis et chevilles adaptées
 - * épaisseur 19 mm stratifié , tous les chants vus plaqués PVC de teinte au choix de l'architecte
 - * habillage des piétements avec plinthes de même nature en retrait
 - * pas de porte
 - * étagères et 1 fond
 - * espace libre pour châssis vitré
 - * hauteur et profondeur suivant plans architecte
- ensemble suivant plans de détail de l'architecte.
- teinte au choix de l'architecte. Plusieurs teintes par meubles suivant plan de l'architecte.

Localisation :

Dans la tisanerie

B-1-4 4 Meuble bas avec plan de travail résine

Fourniture et pose d'un rangement bas, comprenant :

- corps de meuble en panneaux stratifié posé au sol sur vérins réglables en hauteur et fixation dans le mur à l'aide de vis et chevilles adaptées
 - * épaisseur 19 mm stratifié , tous les chants vus plaqués PVC de teinte au choix de l'architecte
 - * habillage des piétements avec plinthes de même nature en retrait
 - * 1 porte tous les 0.60 ml environ suivant calpinage
 - * 1 étagères par placard et 1 fond
 - * hauteur et profondeur suivant plans architecte
 - * décaissés et réservations suivant les besoins (chauffe eau, prises, canalisations, ...)
- plan de travail réalisation en résine de synthèse de type Corian ou équivalent
 - * couleur uni au choix de l'architecte
 - * retombée avant et crédence
 - * intégration de vasques moulés de dimension suivant plan architecte
 - * réservations pour passage des robinets

- compris joint d'étanchéité caoutchouc siliconé agréé SNJF appliqué à la pompe entre le meuble et le revêtement en faïence.

- ensemble suivant plans de détail de l'architecte.
- teinte au choix de l'architecte. Plusieurs teintes par meubles suivant plan de l'architecte.

Localisation :

Détente personnel
Tisanerie

B-1-4 5 Meuble bas avec plan de travail résine - Vestiaires

Fourniture et pose d'un rangement bas, comprenant :

- corps de meuble en panneaux stratifié posé au sol sur vérins réglables en hauteur et fixation dans le mur à l'aide de vis et chevilles adaptées
 - * épaisseur 19 mm stratifié , tous les chants vus plaqués PVC de teinte au choix de l'architecte
 - * habillage des piétements avec plinthes de même nature en retrait
 - * 1 porte tous les 0.60 ml environ suivant calpinage
 - * 1 étagères par placard et 1 fond
 - * hauteur et profondeur suivant plans architecte
 - * décaissés et réservations suivant les besoins (chauffe eau, prises, canalisations, ...)

...Suite de "B-1-4 5 Meuble bas avec plan de travail résine - Vestiaire..."

- plan de travail réalisation en résine de synthèse de type Corian ou équivalent
 - * couleur uni au choix de l'architecte
 - * retombée avant et crédence
 - * intégration de vasques moulés de dimension suivant plan architecte
 - * réservations pour passage des robinets
- compris joint d'étanchéité caoutchouc siliconé agréé SNJF appliqué à la pompe entre le meuble et le revêtement en faïence.
- ensemble suivant plans de détail de l'architecte.
- teinte au choix de l'architecte. Plusieurs teintes par meubles suivant plan de l'architecte.

Localisation :

Vestiaire H et F

B-1-4 6 Meuble bas avec plan de travail résine - Soins

Fourniture et pose de meubles, comprenant :

- corps de meuble en panneaux stratifié posé au sol sur vérins réglables en hauteur et fixation dans le mur à l'aide de vis et chevilles adaptées
 - * épaisseur 19 mm stratifié , tous les chants vus plaqués PVC de teinte au choix de l'architecte
 - * habillage des piétements avec plinthes de même nature en retrait
 - * portes ou tiroirs avec amortisseurs suivant calpinage
 - * 1 étagères par placard avec porte et 1 fond
 - * hauteur et profondeur suivant plans architecte
 - * décaissés et réservations suivant les besoins (chauffe eau, prises, canalisations, ...)
- plan de travail réalisation en résine de synthèse de type Corian ou équivalent
 - * couleur uni au choix de l'architecte
 - * retombée avant et crédence
 - * intégration de vasques moulés de dimension suivant plan architecte
 - * réservations pour passage des robinets
- compris joint d'étanchéité caoutchouc siliconé agréé SNJF appliqué à la pompe entre le meuble et le revêtement en faïence.
- ensemble suivant plans de détail de l'architecte.
- teinte au choix de l'architecte. Plusieurs teintes par meubles suivant plan de l'architecte.

Localisation :

Salle d'examen
Local PM
Décontamination
Circulation service
IDE
Box intervention
Maintenance Biomed
Box bariatrique
Local ménage
Soins infirmier

B-1-4 7 Meuble bas avec plan de travail résine - Caisson latéraux - Caisson haut réseau - Patients

Fourniture et pose de meubles, comprenant :

- corps de meuble et caisson pour passage des réseaux en panneaux stratifié posé au sol sur vérins réglables en hauteur et fixation dans le mur à l'aide de vis et chevilles adaptées
 - * épaisseur 19 mm stratifié , tous les chants vus plaqués PVC de teinte au choix de l'architecte
 - * habillage des piétements avec plinthes de même nature en retrait
 - * portes ou tiroirs avec amortisseurs suivant calpinage
 - * 1 étagères par placard avec porte et 1 fond
 - * hauteur et profondeur suivant plans architecte
 - * décaissés et réservations suivant les besoins (chauffe eau, prises, canalisations, ...)
- plan de travail réalisation en résine de synthèse de type Corian ou équivalent
 - * couleur uni au choix de l'architecte
 - * retombée avant et crédence
- Façon de caisson en partie haute de 1.05 m / 0.40 m de hauteur
 - * réservation et percement suivant demande des lots techniques

...Suite de "B-1-4 7 Meuble bas avec plan de travail résine - Caisson l..."

* réservation pour store (store hors marché)

- Caissons verticaux de chaque côté pour passage des réseaux et penderie patient compris 2 patères dans les placards.

- compris joint d'étanchéité caoutchouc siliconé agréé SNJF appliqué à la pompe entre le meuble et le revêtement en faïence.

- ensemble suivant plans de détail de l'architecte.

- teinte au choix de l'architecte. Plusieurs teintes par meubles suivant plan de l'architecte.

Localisation :

En têtes de lit des zones patients

B-1-4 8 Table soin infirmier

Fourniture et pose d'une table de travail, comprenant :

- plan de travail stratifié de 40 mm d'épaisseur à bord arrondi

- piètements en acier laqué

- ensemble suivant plans de détail de l'architecte.

- teinte au choix de l'architecte

Localisation :

Soin infirmier

B-1-4 9 Meuble casier

Fourniture et pose d'un rangement, comprenant :

- corps de meuble en panneaux stratifié posé au sol sur vérins réglables en hauteur et fixation dans le mur à l'aide de vis et chevilles adaptées

* épaisseur 19 mm stratifié, tous les chants vus plaqués PVC de teinte au choix de l'architecte

* habillage des piètements avec plinthes de même nature en retrait

* pas de porte

* étagères et 1 fond

* hauteur et profondeur suivant plans architecte

- ensemble suivant plans de détail de l'architecte.

- teinte au choix de l'architecte. Plusieurs teintes par meubles suivant plan de l'architecte.

Localisation :

Soin infirmier

B-1-4 10 Armoire dossiers

Fourniture et pose d'un rangement, comprenant :

- corps de meuble en panneaux stratifié posé au sol sur vérins réglables en hauteur et fixation dans le mur à l'aide de vis et chevilles adaptées

* épaisseur 19 mm stratifié, tous les chants vus plaqués PVC de teinte au choix de l'architecte

* habillage des piètements avec plinthes de même nature en retrait

* portes ou tiroirs avec amortisseurs suivant calpinage

* 1 étagères par placard avec porte et 1 fond

* hauteur et profondeur suivant plans architecte

* décaissés et réservations suivant les besoins (chauffe eau, prises, canalisations, ...)

- compris joint d'étanchéité caoutchouc siliconé agréé SNJF appliqué à la pompe entre le meuble et le revêtement en faïence.

- ensemble suivant plans de détail de l'architecte.

- teinte au choix de l'architecte. Plusieurs teintes par meubles suivant plan de l'architecte.

Localisation :

Secrétariat

B-1-4 11 Armoire pharmacie

Fourniture et pose d'un rangement, comprenant :

- corps de meuble en panneaux stratifié posé au sol sur vérins réglables en hauteur et fixation dans le mur à l'aide de vis et chevilles adaptées

* épaisseur 19 mm stratifié, tous les chants vus plaqués PVC de teinte au choix de l'architecte

* habillage des piètements avec plinthes de même nature en retrait

* portes ou tiroirs avec amortisseurs suivant calpinage

...Suite de "B-1-4 11 Armoire pharmacie..."

- * 1 étagères par placard avec porte et 1 fond
- * hauteur et profondeur suivant plans architecte
- * décaissés et réservations suivant les besoins (chauffe eau, prises, canalisations, ...)
- plan de travail stratifié de 40 mm d'épaisseur à bord arrondi compris défonçage pour pose des éviers et plaques de cuisson.
- compris joint d'étanchéité caoutchouc siliconé agréé SNJF appliqué à la pompe entre le meuble et le revêtement en faïence.
- ensemble suivant plans de détail de l'architecte.
- teinte au choix de l'architecte. Plusieurs teintes par meubles suivant plan de l'architecte.

Localisation :

Soin infirmier

B-1-4 12 Armoire linge

Fourniture et pose d'un rangement, comprenant :

- corps de meuble en panneaux stratifié posé au sol sur vérins réglables en hauteur et fixation dans le mur à l'aide de vis et chevilles adaptées
 - * épaisseur 19 mm stratifié , tous les chants vus plaqués PVC de teinte au choix de l'architecte
 - * habillage des piétements avec plinthes de même nature en retrait
 - * portes ou tiroirs avec amortisseurs suivant calpinage
 - * 1 étagères par placard avec porte et 1 fond
 - * hauteur et profondeur suivant plans architecte
 - * décaissés et réservations suivant les besoins (chauffe eau, prises, canalisations, ...)
- plan de travail stratifié de 40 mm d'épaisseur à bord arrondi compris défonçage pour pose des éviers et plaques de cuisson.
- compris joint d'étanchéité caoutchouc siliconé agréé SNJF appliqué à la pompe entre le meuble et le revêtement en faïence.
- ensemble suivant plans de détail de l'architecte.
- teinte au choix de l'architecte. Plusieurs teintes par meubles suivant plan de l'architecte.

Localisation :

IDE

B-1-4 13 Plan de travail

Fourniture et pose de plan de travail en aggloméré CTB-H, d'épaisseur 40 mm environ, avec revêtement en stratifié décoratif sur faces et chants. Compris toutes sujétions de mise en oeuvre. La tablette sera avec angles arrondis, et sera fixé sur mur ou cloison par équerres métallique et pieds en bois, l'ensemble à réaliser suivant plans et détails.

Localisation :

Bureau médical, bureau cadre, secrétariat

B-1-4 14 Caisson pour bureau

Fourniture et pose des caisson de bureau, comprenant :

- corps de meuble en panneaux stratifié posé au sol sur vérins réglables en hauteur et fixation dans le mur à l'aide de vis et chevilles adaptées
 - * épaisseur 19 mm stratifié , tous les chants vus plaqués PVC de teinte au choix de l'architecte
 - * habillage des piétements avec plinthes de même nature en retrait
 - * tiroirs avec amortisseurs suivant calpinage
 - * hauteur et profondeur suivant plans architecte
 - * pose sous plan de travail ci avant
- ensemble suivant plans de détail de l'architecte.
- teinte au choix de l'architecte. Plusieurs teintes par meubles suivant plan de l'architecte.

Localisation :

Bureau médical, bureau cadre, secrétariat

B-1-5 Gaines techniques

B-1-5 1 Façade de gaine technique - Dimension 1.20 x 2.50 - 2 vantaux

Fourniture et pose de façade de gaines toute hauteur sol/plafond, en panneaux de particules agglomérées, finition à peindre compris huisseries et blocs-portes ouvrant à la Française. Traverse basse montée sur joint étanche à l'eau. Condamnation des vantaux par batteuses agréées par les services concessionnaires. Ensemble blocs-portes de degré CF 1/2 heure avec PV du CSTB.

B-1-5 2 Façade de gaine technique - Dimension 1.00 x 2.50 - 2 vantaux

Fourniture et pose de façade de gaines toute hauteur sol/plafond, en panneaux de particules agglomérées, finition à peindre compris huisseries et blocs-portes ouvrant à la Française. Traverse basse montée sur joint étanche à l'eau. Condamnation des vantaux par batteuses agréées par les services concessionnaires. Ensemble blocs-portes de degré CF 1/2 heure avec PV du CSTB.

Localisation :

Gaine EC/EG

Gaine Elec

B-1-6 Coffres - Habillages - Trappes

B-1-6 1 Tablette

Fourniture et pose de tablette en contre-collé hêtre vernie.

Pose sur équerres.

Localisation :

Alcove et accueil PMR

B-1-6 2 Tablette de fenêtres - Largeur 0.30 m

Fourniture et pose de tablette de fenêtre en panneau contre collé hêtre à peindre ou à lasurer par le peintre, au droit de chaque fenêtre, compris coupes et chutes, compris fixation et toutes sujétions. Bords arrondis

Localisation :

Sur les menuiseries de l'extension

B-1-6 3 Trappe de visite pour gaine

Fourniture et pose de trappe de visite démontable :

- dimension 0.40 x 0.60 m

- degré coupe feu 1/2 heure

- affaiblissement acoustique de la trappe > 32 dB

- pose dans une cloison sèche

- cadre et trappe finition à peindre

Localisation :

Dans les gaines techniques

B-1-6 4 Coffre d'habillage

Réalisation de caisson d'habillage en panneau bois médium à peindre, compris ossature support, compris coupes, chutes et fixation de l'ensemble et toutes sujétions.

Ensemble facilement démontable.

Mise en peinture de l'ensemble ou réalisation en panneau HPL.

Localisation :

Habillages des nourrices et canalisations

B-1-6 5 Couvre joint de dilatation

Fourniture et pose de couvre joint de dilatation en planche bois contre collé hêtre.

Finition raboté avec angles arrondis.

Lasure à la charge du lot Peinture.

Fixation uniquement sur un mur d'un côté de l'autre du joint de dilatation.

Localisation :

Habillage vertical au droit des joints de dilatation

B-1-7 **Divers**

B-1-7 1 **Signalétique sur vitrage**

Fourniture et mise en place de films adhésifs à l'imitation d'un vitrage sablé fin avec dégradé visuel de bas en haut, compris collage sur vitrage intérieur, aucun bullage ne sera admis, coupes soignées et toutes sujétions suivant exigences du maître d'oeuvre (opacification à faire approuver par l'architecte).

Localisation :

Sur les châssis vitrés intérieurs des box

Sur les menuiseries extérieures salle d'examen et IDE façade Nord

B-1-7 2 **Main courante murale**

Fourniture et pose de main courante murale constituée par une lisse bois chêne finition vernis, diamètre 40 mm avec supports de renvoi et de fixation en tube rond de 30 mm de diamètre, platines rondes chevillées dans les murs ou cloisons.

Crosses aux extrémités, assemblages soignés en raccordement des longueurs.

Bouchonnement des extrémités.

Localisation :

SAS, accueil et circulation principale

B-1-7 3 **Combiné assise, patère pour vestiaire**

Fourniture et pose d'un ensemble comprenant :

- ossature métallique laqué
- banc en bois lamellé-collé de 380 mm de profondeur hors tout et une hauteur d'assise de 445 mm
- traverse dossier
- rangée de patères doubles sur traverse métallique
- porte sacs en partie haute dit banc
- modèle combiné Mur/sol de chez France Equipement ou équivalent.

Localisation :

Dans les 2 vestiaires

B-1-7 4 **Casier métallique - Dimension 0.40 x 1.80 ht - 2 casiers**

Fourniture et pose de casiers comprenant :

- casier avec 2 casiers sur la hauteur
- casiers équipés d'une barre de penderie et 2 crochets chacun
- 2 renforts intérieurs pour chaque porte
- porte renforcée à plusieurs endroits pour plus de sécurité
- une double aération pour chaque porte
- un porte étiquette pour chaque porte
- épaisseur de la structure en tôle d'acier finition peinture époxy 7/10ème
- épaisseur des portes en tôle d'acier finition peinture époxy 8/10ème
- Serrure à code manuel

Localisation :

Vestiaire Hommes et Femmes

B-1-7 5 **Banc en pin**

Fourniture et mise en oeuvre de pin finition vernis comprenant :

- Ossature en acier laqué avec fixation murale et par piètement au sol
- Banc en latte de pin à bords arrondis et finition vernis

Forme du banc suivant le plan avec des angles arrondis.

Compris toutes sujétions de découpes et de fixation.

Localisation :

Tisanerie

B-1-7 6 Patères linéaires

Fourniture et mise en oeuvre de patères doubles réalisées en acier 6 mm, assemblées sur lisse en acier de section U 15x35x2,5mm enrobé de résine 100% polyester cuite au four. Fixation par vis et chevilles avec cache vis de même couleur que les patères. Teinte au choix de l'architecte.

Localisation :

Tisanerie

B-1-7 7 Patère unitaire

Fourniture et mise en oeuvre de patères individuelle en SBS blanc, gris ou noir.

Localisation :

Dans les WC, bureaux, soins, box

B-1-7 8 Signalétique intérieure

Fourniture et mise en place d'une signalétique intérieur en plaques d'aluminium bombé avec dispositif pour nom interchangeable. Dimension à adapter suivant longueur d'écriture.

Localisation :

Sur tous les locaux

B-1-7 9 Organigramme des clefs

Organigramme des clés compris passe général et passe partiel pour l'ensemble des portes suivant demande et besoin du maître d'ouvrage.

Cylindres extérieurs A2P* sans carte de propriété et résistance au Bumping.

Marque et raccrochement sur l'organigramme existant de l'hôpital

Classement EN 1302-2005

Sécurité de la clé : 6

Résistance aux attaques : 1

Durabilité : 6

Cylindres intérieurs sans carte de propriété

Classement EN 1302-2005

Sécurité de la clé : 6

Résistance aux attaques : 1

Durabilité : 6

Bouton moleté sur les locaux à risques et issue de secours.

Localisation :

Sur toutes les portes intérieures et extérieures neuves du présent lot et du lot Clos couvert

B-1-7 10 Pictogramme sanitaires

Fourniture et pose de pictogramme comprenant :

- plaque en aluminium brossé
- affichage du pictogramme engravé et peint en noir
- dimension environ 120 x 120 mm
- image non contractuelle (à adapter en fonction de l'utilisation)
- fixation par collage sur support plaque de plâtre

Localisation :

Sur le WC PMR



B-1-7 11 Crédence en panneaux stratifié compact

Fourniture et pose des crémaillères en panneaux stratifiés compact

Hauteur 60 cm.

Teinte au choix de l'architecte.

Pose par vissage dans les cloisons.

Localisation :

Au droit des meubles avec point d'eau : soins, tisanerie, détente, vestiaires, ménage, PM, décontamination, désinfection, box inter et bariatrique, WC Perso

B-1-7 12 Rideau de séparation de box

Fourniture et mise en place comprenant :

Barre suspendue au plancher à travers le faux plafond.

Anneaux de suspension du rideau facilement démontable sans outils. Les anneaux doivent libérer le rideau en cas d'accroche afin de ne pas arracher la barre en plafond.

Rideaux Trevira®CS BIOACTIVE de chez ROPIMEX ou équivalent. Classement au feu B,S1 d0. Caractère antibactérien ancré dans la fibre et lavable en machine.

Localisation :

IDE 1 et 2

B-1-7 13 Protection d'angle en PVC

Fourniture et mise en place de protection en PVC rigide teinté dans la masse d'une hauteur de 2.00 m.

Fixation par collage adapté suivant préconisations du fabricant.

Teinte au choix de l'architecte.

Localisation :

Sur tous les angles saillants.

B-1-8 Travaux R+6 : installation des services dialyse au 6B

B-1-8 1 Coffre d'habillage

Réalisation de caisson d'habillage en panneau bois médium à peindre, compris ossature support, compris coupes, chutes et fixation de l'ensemble et toutes sujétions.

Ensemble facilement démontable.

Mise en peinture de l'ensemble ou réalisation en panneau HPL.

Localisation :

Habillages des réseaux provisoires

B-1-8 2 Bloc-porte bois - Dimension 0,93 + 0.33 x 2,20 ht - EI30 - Finition stratifiée

Fourniture et pose de bloc-porte comprenant :

Description :

- huisserie bois dur qualité à vernir

* peinture ou vernis à la charge du lot peinture

* type de pose : à recouvrement posé dans une cloison de 100 mm ou en tableau de mur maçonné compris calfeutrement et habillage périphérique

- 2 vantaux bois

* cadre bois finition vernis

* parements de finition stratifiée teinte au choix de l'architecte

* âme composite suivant les caractéristiques demandées

* ferme porte en applique sur les 2 vantaux : effort < 50 N

* sélecteur d'ouverture

* crémonne à levier en applique compris gâches et réceptacles

- joints d'étanchéités et intumescent

- serrure 1 point et cylindre européen

- bouton moleté

- garniture par béquilles 2 faces sur rosaces en aluminium brossé avec revêtement anti-bactérien et antimicrobien type SECUSAN de chez Hoppe ou équivalent

- 2 butées de porte caoutchouc noir sur embase aluminium

- poignée de porte situé à 1,20 m de ht et 0,40 m du mur (suivant normes handicapés)

Caractéristiques et classements :

- Largeur de passage minimum : 90 cm / 1 UP ou 120 cm

- Résistance au feu du bloc porte : EI 30

- Affaiblissement acoustique : SO

- Stabilité : SO

- Coefficient de transmission thermique Ud : SO

- Étanchéité à l'air : SO

- Résistance à l'effraction : SO

Localisation :

R+6 : logistique : avec chambranle et contre chambranle.