

Tableau des menuiseries extérieures

Rehabilitation du Centre d'Entretien et d'Intervention de Comboire - Echiroilles - 23047 / DCE
Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est

Version 1 du 24/04/2025 - validé par Nathalie VOISINE

REPERAGE PORTE	N° de porte
	Niveau
	Nom et n° des locaux
TYPE	Côtes hors tout (largeur x hauteur en mm)
	Largeur de passage (en mm)
	Hauteur de passage (en mm)
	Unité de passage
	Quantités
	sens d'ouverture
	1 Vantail
	2 Vantaux égaux
	2 Vantaux tiercés
	Double action
	Coullisant manuel (M) ou automatique (A)
	Huissierie métallique acier (A) aluminium (Al) PVC (P)
	Huissierie bois dur
	Type de pose, Applique (A), Tunnel (T)
	épaisseur mur pour fourrure (en mm)
CARACTERISTIQUES	Imposte Vitrée (V) Pleine (P) Grille ventil. (G)
	Allège Vitrée (V) Pleine (P)
	Vitrage latéral 1 côté (1) ou 2 côté (2)
	DAS
	Resistance au feu (E ou EI)
OCULATION	Type ouvrant : Française (F), Anglaise (A), Oscillo (OB), Soufflet
	Vitrage fixe
	Ame pleine
	Affaiblissement acoustique en dB(A)
	Performance thermique (W/m².K)
	Performance AEV A+3 E+7B V+A3
	Double vitrage basse émissivité
	Vitrage feuilleté
	Facteur solaire vitrage Sw
	Teinte RAL
SERRURES	Volet roulant Aluminium (Al) PVC (P)
	Brise soleil orientable (BSO)
	Commande Electrique (E) ou Manuelle (M)
	Commande électrique Filaire (F) ou Radio (R)
	Store toile extérieur électrique (E) ou manuel (M)
	Store toile intérieur électrique (E) ou manuel (M)
CYLINDRES	3 points
	1 point
	Serrure à clé triangle
	Serrure à condamnation
EQUIPEMENTS	Contrôle d'accès
	Sur organigramme
	Cylindre traversant
	Cylindre à bouton molleté
	1/2 Cylindre
	1/2 cylindre à bouton moleté
	Pivot linteau asservie
	Ferme porte à Bandeau
	Ferme porte
	Sélecteur d'ouverture
	Ouvre porte motorisé
	Contact position
	Gache électrique
	Barre anti-panique
Béquillage (1 face ou 2 faces)	
Bâton de maréchal	
Crémone	
Poigné de tirage / plaque de poussé	
Butée de porte	
Film translucide	
Vitrophanie PMR	
Limiteur d'ouverture	
OBSERVATIONS	

[illegible]