

# PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA SIGNALISATION TEMPORAIRE

La signalisation temporaire en zone urbaine doit prendre en compte un certain nombre de facteurs de risques tels que :

- un trafic dense de véhicules de tous types : camions, véhicules légers, deux-roues
- une présence importante de piétons curieux ou impatients, inconscients des dangers
- des difficultés d'implantation.

Il faut ajouter à ces contraintes une grande sensibilité du public vis-à-vis de son environnement et les aménagements urbains tels que les pistes cyclables ou les accès pour les handicapés.

La commune de Locmariaquer présente ci-après des états de chantier à appliquer sur son site urbain.

<b>Sortie de chantier</b>	<b>Travaux sur trottoir</b>	<b>Circulation des piétons entre les bâtiments et la zone de travaux</b>
<b>Inventaire des panneaux</b>  	<b>Inventaire des panneaux</b>  	<b>Inventaire des panneaux</b>    
<b>Déviation du cheminement piétons</b>	<b>Travaux empiétant sur la chaussée</b>	<b>Alternat par piquets K10</b>
<b>Inventaire des panneaux</b>       	<b>Inventaire des panneaux</b>     	<b>Inventaire des panneaux</b>       
<b>Travaux en milieu de chaussée</b>	<b>Chantier fixe sur accotement</b>	<b>Circulation à double sens</b>
<b>Inventaire des panneaux</b>       	<b>Inventaire des panneaux</b>     	<b>Inventaire des panneaux</b>           