



LEGENDE ELECTRICITE

- Eclairage Type 2
- Détecteur de présence pour éclairage
- Blocs autonome d'éclairage de sécurité
- Blocs autonome d'éclairage de sécurité - existant
- PC normal mono. 2P+T - 230 V - 10/16A - existant
- Prise informatique RJ45 - existant
- Prise téléphonique RJ45 - existant
- PC normal mono. 2P+T - 230 V - 10/16A
- PC service mono. 2P + T - 230 V - 10/16A
- Alimentation bout de fil en hauteur ou au plafond mono. 230 V - 10/16A
- Alimentation bout de fil en hauteur ou au plafond 24 V
- Goulotte électrique

LEGENDE CONTROLE D'ACCES

- Lecteur de badge
- Bouton poussoir ouverture de porte
- Arrêt d'urgence porte

LEGENDE DETECTION INCENDIE

- Tête de détection incendie
- Indicateur d'action détection incendie
- Manomètre

B	MISE A JOUR		30/09/2025	
A	PREMIERE DIFFUSION		30/05/2022	
INDICE	LIBELLE		DATE	
 CONCEPTION D'INSTALLATIONS TECHNOLOGIQUES 1, Rue de Terre Neuve Bâtiment J 91940 LES ULIS Tel : 01.60.14.50.70 http://www.c-i-tech.com contact@c-i-tech.com	BATIMENT KOURLSKI RENOVATION LABORATOIRE L3		N° PLAN : 05-EL	
	INSERM 8 RUE DE LA CROIX-JARRY 75013 PARIS R+7 PLAN CFO / CFA		FORMAT : A3	
	PHASE : DCE	AFFAIRE N° : 485	Réf. :05-EL-485-DCE-A-R+7	ECHELLE : 1/50
NOTA : Les plans d'implantation ou de réseaux aérauliques transmis, ainsi que les quantités qui peuvent être renseignées ci-après sont données à titre indicatif et devront être impérativement vérifiées par le titulaire du présent lot qui est seul responsables des quantités chiffrées. Elles ne pourront en aucun cas faire l'objet de demande de travaux supplémentaires.				