



# KIT FLOTTEURS POUR SONDE MAGNÉTOSTRICTIVE



Jaugeage



Le kit de flotteurs est destiné à équiper les sondes magnétostrictives pour indiquer les niveaux de liquides, produit et eau, dans les cuves de stockage.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 1 ou 2 flotteurs magnétiques se déplacent librement le long de la sonde.
- Le flotteur magnétique indique le niveau de liquide à la sonde (produit et eau ou produit seul selon le type de flotteur).
- Prérequis : piquage 2" sur plateau trou d'homme de cuve.

Référence	Description
Kit flotteurs 2" pour sonde	
05939252	Gazole, Fioul, GNR, JET A1
05939251	Supercarburant, SP95, SP98, E10, E85, AVGAS
05939349	Acier inoxydable pour application chimie



## PRODUIT

- Mise en place via un piquage de 2"
- Flotteur eau et produit selon type de carburant

### FLOTTEURS HYDROCARBURES

- Chaque référence contient un flotteur eau et un flotteur produit.
- Couleur bleue : Gazole, fioul, GNR, JET A1.
- Couleur rouge : SP95, SP98, E10, E85, AVGAS.

### FLOTTEURS ACIER INOXYDABLE

- Contient un seul flotteur ; utiliser un seul flotteur par sonde.
- Utilisable pour une grande variété de produits chimiques.
- Acier inoxydable 316.

