

Event d'aération



L'évent d'aération permet la mise à l'atmosphère des stockages hydrocarbures non soumis à la récupération des vapeurs (Usage exclusif pour gazole et fioul)

Caractéristiques techniques

- Tamis acier inoxydable
- Permet de protéger la cuve de stockage des intempéries
- Corps en alliage d'aluminium
- Grille acier inoxydable

ATEX : peut être installé en Zone 0

Cet événement doit être disposé :

- * dans un endroit visible depuis le point de livraison à au moins 4 mètres au-dessus de l'aire de stationnement du véhicule livreur
- * à une distance de 3 mètres de toute source dangereuse, zone habitée ou occupée
- * de façon à ne pas gêner les tiers par les odeurs

Avantages

- Facile et rapide à mettre en place
Montage direct sur tube lisse de mise à l'air
- Serrage sur tuyauterie par une vis acier inoxydable
- Très bonne résistance à la corrosion
- Orientable à 360°
- Démontage aisé du tamis pare-flamme pour un contrôle visuel et nettoyage si nécessaire

Références

12401000	Event d'aération 33/42 (DN32)
12401100	Event d'aération 40/49 (DN40)
12402000	Event d'aération 50/60 (DN50)
12402100	Event d'aération 66/76 (DN65)



Lafon - 44 avenue L. Victor Meunier - 33530 Bassens - France
Tel. 05 57 80 80 80 - Fax 05 56 31 61 21 - www.lafon.fr

