


# FICHE CATALOGUE

## INDICATEUR D'ACTION IA 2000

Article	Description
444000026 IA 2000	<div><div></div><div><div><b>Fonctions</b></div><ul style="list-style-type: none"><li>• Installés en report d'alarme au-dessus des portes d'accès d'un local, ils permettent de le localiser rapidement en cas d'alarme.</li><li>• Peuvent être utilisés en indicateur d'action individuel (pour 1 détecteur) ou commun (au moins 2 détecteurs par indicateur d'action).</li></ul><div><b>Mise en œuvre</b></div><ul style="list-style-type: none"><li>• Montage en saillie.</li></ul><div><b>Caractéristiques techniques</b></div><ul style="list-style-type: none"><li>• Matière : boîtier plastique.</li><li>• Couleur : crème (RAL 9010).</li><li>• Dimensions (H x L x P) : 74 x 74 x 40 mm.</li><li>• Poids : 40 g.</li><li>• Indice de protection : IP30.</li><li>• Humidité ambiante : &lt; 93 %.</li><li>• Température ambiante : -10 °C à +50 °C.</li><li>• Tension d'alimentation : 2 à 10 VDC.</li><li>• Consommation :<ul style="list-style-type: none"><li>- 17 mA / 4,5 VDC (série 2),</li><li>- 5 mA (série 3 et Image II),</li><li>- 8 mA (série 4),</li><li>- 2 mA /2,5 VDV (gammes C.Scan, C.Scan +, I.Scan et I.Scan+).</li></ul></li><li>• LED : 10 mm rouge.</li></ul><p>Note : L'IA 2000 actuel (édition 4) est compatible avec les modèles précédents.</p><div><b>Signalisation</b></div><ul style="list-style-type: none"><li>• Allumé rouge fixe en cas d'alarme.</li></ul></div></div>