

Article	Description
<p>640 000 124</p> <p><b>SOLISTA</b></p> <p>rouge plafond socle bas</p>   <p>C-3-7,5 (haute puissance)</p> <p>C-3-3 (basse puissance)</p>	<p>■ <b>Fonctions</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Diffuser le signal visuel d'évacuation.</li> <li>Le diffuseur SOLISTA LX est un dispositif visuel d'alarme feu (DVAF) au sens du référentiel de certification NF-SSI.</li> </ul> <p>■ <b>Certification</b></p> <p><b>SOLISTA LX Plafond</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Certifié EN54-23 sous le No 0333-CPD-075443.</li> <li>Certifié à la marque NF-SSI sous le N° DL 018 A.</li> <li>Associé à toutes les centrales de la gamme Résonance.</li> </ul> <p><b>SOLISTA LX Mur</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Certifié EN54-23 sous le No 0333-CPD-075441.</li> <li>Certifié à la marque NF-SSI sous le N° DL 019 A.</li> <li>Associé à toutes les centrales de la gamme Résonance.</li> </ul> <p>■ <b>Mise en œuvre</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Montage en saillie au mur ou au plafond.</li> <li>Raccordement direct dans le socle.</li> <li>Raccordement sur bornes à vis.</li> </ul> <p>■ <b>Signal lumineux</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fréquence de clignotement à configurer : 0,5 Hz (pour des raisons d'associativité).</li> <li>Couleur du signal lumineux : rouge</li> <li>Synchronisation des DVAF raccordés sur une même sortie.</li> <li>Catégorie certifiée configurable par interrupteurs : <ul style="list-style-type: none"> <li>SOLISTA LX Plafond : C-3-7,5 ou C-3-3,</li> <li>SOLISTA LX Mur : W-2,4-7,5 ou W-2,4-2,5.</li> </ul> </li> </ul> <p>■ <b>Caractéristiques techniques</b></p> <p><b>Mécaniques</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Boîtier ABS blanc (RAL9003).</li> <li>Dimensions : <ul style="list-style-type: none"> <li>Diamètre : 93 mm,</li> <li>Hauteur : 37 mm (socle bas),</li> <li>Hauteur : 65 mm (socle haut).</li> </ul> </li> <li>Poids : 100 g.</li> <li>Indice de protection : <ul style="list-style-type: none"> <li>IP 33C (socle bas),</li> <li>IP65 (socle haut).</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Électriques</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Plage d'alimentation : 9 à 60 V DC.</li> <li>Courant d'alimentation : 16 mA max.</li> <li>Câble : 1,5 mm² maximum.</li> </ul> <p><b>Température de fonctionnement</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De -25 °C à +70 °C.</li> </ul>
<p>640 000 125</p> <p><b>SOLISTA</b></p> <p>rouge plafond socle haut</p> <p>640 000 122</p> <p><b>SOLISTA</b></p> <p>rouge mur socle bas</p> <p>640 000 123</p> <p><b>SOLISTA</b></p> <p>rouge mur socle haut</p>   <p>C-2,4-7,5 (haute puissance)</p> <p>C-2,4-2,5 (basse puissance)</p>	