



**Denis CONTEAU et Dominique PETIT Architectes**  
**SCM TRAME - 54136 BOUXIERES AUX DAMES**

**OPERATION**

**Construction d'un bâtiment pour le personnel pénitentiaire**

***BATIMENT NEUF avec Démolition***

**Centre de détention - ECROUVES**

**323 Route de Pagny**

**54200 ECROUVES**

**MAITRE  
D'OUVRAGE**

**Direction interrégionale des services pénitentiaires Est Strasbourg**

**19 Rue Eugène Delacroix**

**BP 16 – 67035 STRASBOURG CEDEX 02**

**LOT 5 MENUISERIE INTERIEURE**

**Phase DCE**

**CCTP**

**Edition du : 23/10/2025**

**Cahier des Clauses Techniques Particulières**

5	MENUISERIE INTERIEURE
---	-----------------------

• FERMETURES INTERIEURES

05 .01	<div> <div>PORTE TUBULAIRE</div> <div>83*215</div> <div>U</div> <div>9,00</div> </div> <div> <div>Localisation / Précisions</div> <div> <div>Local ménage</div> <div>Entrée WC</div> <div>Salle de bains chambre</div> </div> </div>	1
	<div> <div>Fourniture et pose de blocs portes compris huisserie, ferrage, béquille, serrure</div> <div>Prévoir pose de champlats et toutes sujétions de raccord, butée au sol ou mur, toutes sujétions pour parfaite finition</div> <div> <div>• Huisserie:</div> <div>Type bois avec épaisseur adaptée aux cloisons suivant lot Plâtrerie</div> <div>à recouvrement type chambranle et contre chambranle</div> <div>aspect huisserie assorti au panneau de porte</div> </div> <div> <div>• Recouvrement :</div> <div>Avec feuillure et joints phoniques</div> </div> <div> <div>• Panneau :</div> <div>Aggloméré Tubulaire</div> </div> <div> <div>• Epaisseur :</div> <div>40 mm,</div> </div> <div> <div>• Finition :</div> <div>Stratifiés ou équivalent- Finition au choix du MOA dans la gamme</div> <div>A peindre</div> </div> <div> <div>• Acoustique :</div> <div>Non renforcée</div> </div> <div> <div>• Thermique :</div> <div>Non renforcée</div> </div> <div> <div>• Coupe feu :</div> <div>Non</div> </div> <div> <div>• Anti effraction :</div> <div>Non</div> </div> <div> <div>• Ferrage:</div> <div>3 paumelles de 110</div> </div> <div> <div>• Quincaillerie :</div> <div>type BEZAULT gamme GOLF 90 modèle 601 ton argent</div> </div> <div> <div>• Serrure:</div> <div>Bec de canne et condamnation par clé ou verrou</div> <div>Décondamnation extérieure pour WC et SDB</div> <div>Pas de serrure à clé sur les portes de chambres</div> <div>Rosette de fonction avec clé ou bouton ou voyant suivant locaux</div> <div>voir poste Plus Value suivant correspondant</div> </div> <div> <div>• Vitrages :</div> <div></div> </div> <div> <div>• Références :</div> <div>Marque WESTAG ou similaire</div> </div> <div> <div>• Finition :</div> <div>Gamme GETALIT (forte sollicitation) ou équivalent</div> </div> </div>	
05 .02	<div> <div>PORTE PLEINE</div> <div>83*215</div> <div>U</div> <div>1,00</div> </div> <div> <div>Localisation / Précisions</div> <div>Accès casiers</div> </div>	1
05 .03	<div> <div>PORTE PLEINE CF 1H</div> <div>83*215</div> <div>U</div> <div>1,00</div> </div> <div> <div>Localisation / Précisions</div> <div>Accès casiers</div> </div>	1
	<div> <div>Fourniture et pose de blocs portes compris huisserie, ferrage, béquille, serrure</div> <div>Prévoir pose de champlats et toutes sujétions de raccord, butée au sol ou mur, toutes sujétions pour parfaite finition</div> <div> <div>• Huisserie:</div> <div>Type bois avec épaisseur adaptée aux cloisons suivant lot Plâtrerie</div> <div>à recouvrement type chambranle et contre chambranle</div> <div>aspect assorti au panneau de porte</div> </div> <div> <div>• Recouvrement :</div> <div>Avec feuillure et joints phoniques</div> </div> <div> <div>• Panneau :</div> <div>Aggloméré Plein</div> </div> <div> <div>• Epaisseur :</div> <div>40 mm,</div> </div> <div> <div>• Finition :</div> <div>Stratifiés ou équivalent- Couleurs au choix du MOA dans la gamme</div> <div>A peindre</div> </div> <div> <div>• Acoustique :</div> <div>Oui Renforcée (joints, recouvrement)</div> </div> <div> <div>• Thermique :</div> <div>Non renforcée</div> </div> <div> <div>• Coupe feu :</div> <div>Non</div> </div> <div> <div>• Anti effraction :</div> <div>Non</div> </div> <div> <div>• Ferrage:</div> <div>3 paumelles de 110</div> </div> <div> <div>• Quincaillerie :</div> <div>type BEZAULT gamme GOLF 90 modèle 601 ton argent</div> </div> <div> <div>• Serrure:</div> <div>Bec de canne et condamnation par clé ou verrou</div> <div>Décondamnation extérieure pour WC et SDB</div> <div>Pas de serrure à clé sur les portes de chambres</div> <div>Rosette de fonction avec clé ou bouton ou voyant suivant locaux</div> <div>voir poste Plus Value suivant correspondant</div> </div> <div> <div>• Vitrages :</div> <div></div> </div> <div> <div>• Références :</div> <div>Marque WESTAG ou similaire</div> </div> <div> <div>• Finition :</div> <div>Gamme GETALIT (forte sollicitation) ou équivalent</div> </div> </div>	

05 .04	<div> <div> <b>PORTE ISOLANTE PHONIQUE</b> </div> <div> 93*215 </div> <div> U </div> <div> 6,00 </div> </div>	1
	<div> <div> <i>Localisation / Précisions</i> </div> <div> <i>Portes chambres sur hall</i> </div> </div>	<div> <div> <i>Avant métré</i> </div> <div> 6,00 </div> </div>

05 .05	<div> <div> <b>PORTE TIERCE ISOLANTE PHONIQUE</b> </div> <div> 110*215 </div> <div> U </div> <div> 2,00 </div> </div>	1
	<div> <div> <i>Localisation / Précisions</i> </div> <div> <i>Porte Salle d'appel</i>  <i>Porte Sas chambre</i> </div> </div>	<div> <div> <i>Avant métré</i> </div> <div> 1,00  1,00 </div> </div>

- Fourniture et pose de blocs portes compris huisserie, ferrage, béquille, serrure  
Prévoir pose de champlats et toutes sujétions de raccord, butée au sol ou mur, toutes sujétions pour parfaite finition
- Huisserie:

Type bois avec épaisseur adaptée aux cloisons suivant lot Plâtrerie  
à recouvrement type chambranle et contre chambranle  
aspect assorti au panneau de porte
  - Recouvrement :

Avec feuillure et joints phoniques
  - Panneau :

Aggloméré Plein + Tubulaire
  - Epaisseur :

65 mm,
  - Finition :

Stratifiés ou équivalent- Finition au choix du MOA dans la gamme  
A peindre
  - Acoustique :

Oui Renforcée - Type SK37/3
  - Thermique :

Non
  - Coupe feu :

Non
  - Anti effraction :

Non
  - Ferrage:

3 paumelles de 110  
type BEZAULT gamme GOLF 90 modèle 601 ton argent
  - Quincaillerie :

Bec de canne et condamnation par clé ou verrou  
Décondamnation extérieure pour WC et SDB  
Chambre avec verrou intérieur déverrouillable par pass pour les portes de chambres  
Rosette de fonction avec clé ou bouton ou voyant suivant locaux
  - Serrure:

voir poste Plus Value suivant correspondant
  - Vitrages :

Marque WESTAG ou similaire
  - Références :

Gamme GETALIT (forte sollicitation) ou équivalent
  - Finition :

05 .06	<div> <div> <b>ENSEMBLE VITRE INTERIEUR</b> </div> <div> 400*250 </div> <div> U </div> <div> 1,00 </div> </div>	1
	<div> <div> <i>Localisation / Précisions</i> </div> <div> <i>Double porte + vitrage fixe entre Espace de vie et Hall - Suivant détail</i> </div> </div>	<div> <div> <i>Avant métré</i> </div> <div> 1,00 </div> </div>

- Fourniture et pose d'un ensemble vitré intérieur suivant nomenclature compris huisserie, ferrage, béquille, serrure  
Prévoir pose de champlats et de raccord, butée au sol ou mur, toute sujétion pour parfaite finition et isolation  
Toutes sujétions de coordination avec le plâtrier
- Type :

Type bois massif avec épaisseur adaptée aux cloisons suivant lot Plâtrerie  
à recouvrement type chambranle et contre chambranle  
aspect assorti au panneau de porte
  - Matière :

Hêtre verni (finition à prévoir)
  - Epaisseur :

Cloison de 100 mm
  - Joints:

joints d'étanchéité latéraux et brosse en partie basse,
  - Finition:

Bois vernis - aspect au choix - assorti aux autres portes
  - Huisserie:

à recouvrement avec épaisseur adaptée aux cloisons suivant lot Plâtrerie
  - Ferrage:

4 paumelles de 110
  - Quincaillerie :

A rouleau avec bâton de gendarmes
  - Serrure:

Bec de canne et condamnation
  - Vitrages :

Double (pour le phonique) - Clair et/ou opalin au choix du MOA
  - Coupe feu :

Non



## • TABLETTES

05 .11	<b>PLAN DE TRAVAIL</b>	Panneau stratifié	ml	4,80	1
Localisation / Précisions <i>Salle d'appel</i>			Avant métré 4,80		

Fourniture et pose d'un plan de travail parfaitement dressé et plan suivant plans d'exécution à réaliser  
Fixation invisible assurée par pattes de liaison vissées dans ossature murale ou autres sujétions rigides  
Tous chants visibles traités comme le panneau, joint silicone en pourtour, toutes finitions à prévoir.

- Profondeur: 800 mm
- Epaisseur: Epaisseur 35 mm, longueur suivant nomenclature ci-dessus
- Altitude: Environ 1100 mm
- Panneaux: Stratifié au choix architecte sur large gamme ou suivant nomenclature
- Forme: droit ou demi lune suivant besoin
- Fixation : Equerre sur mur et potelets inox intermédiaires

05 .12	<b>TABLETTES FENETRES</b>	Hêtre abouté verni	ml	29,20	1
Localisation / Précisions <i>Bâtiment principal</i>			Avant métré 6,20		
			<i>sur tous les châssis bas avec allège</i>		
			<i>sur tous les châssis haut</i>		17,00
<i>Bâtiment chambres</i>			<i>sur tous les châssis avec allège</i>		6,00

Fourniture et pose de tablettes sur fenêtres  
Fixation invisible assurée par pattes de liaison vissées dans ossature murale ou autres sujétions rigides  
Tous chants visibles traités comme le panneau, joint silicone en pourtour, toutes finitions à prévoir.

- Profondeur: 200 mm
- Epaisseur: 20 mm
- Panneaux: Hêtre abouté verni
- Forme: Chant droit ou chanfreiné
- Fixation : invisible

05 .13	<b>ETAGERES</b>	Mé laminé blanc	ml	4,50	1
Localisation / Précisions <i>Local entretien</i>			Avant métré 4,50		
			<i>(sur 3 hauteurs réglables)</i>		

Fourniture et pose d'étagères sur système d'équerres réglables en hauteur  
Fixation par montants verticaux vissés sur cloison  
Tous chants visibles traités comme le panneau, joint silicone en pourtour, toutes finitions à prévoir.

- Profondeur: 450 mm
- Epaisseur: Epaisseur 18 mm, longueur suivant plans
- Altitude: 3 étagères superposées
- Panneaux: Mé laminé blanc
- Forme: Chant droit
- Fixation : Equerres réglables sur mur - Hauteur totale 1,50m

## • PLINTHES

05 .14	<b>PLINTHES BOIS</b>	70 mm	ml	97,00	1
Localisation / Précisions <i>Chambres (sauf salle de bains)</i>			Avant métré 79,20		
<i>Hall chambres</i>			17,80		

Fourniture et pose de plinthes bois de 70mm parfaitement dressées et plans  
Fixation assurée par vissage dans cloisons et doublages, coupes à l'onglet  
Joint silicone en pourtour de pièce à réaliser avant pose et toutes sujétions d'étanchéité

- Matériaux : Bois apparent à vernir par le présent lot
- Couleur : au choix de l'architecte
- Dimension: 70\*10 mm

## • CLOISONS + PORTES SANITAIRES STRATIFIES

05 .15	<b>CLOISON STRATIFIE COMPACT - AVEC</b>	H 205 cm	m <sup>2</sup>	6,77	1
Localisation / Précisions <i>Sanitaires H</i>			Linéaire Avt métré 3,3 6,77		
			<i>Séparation WC (2 p)</i>		

05 .16

SEPARATIF URINOIR		U	1,00	1
Localisation / Précisions		Avant métré		
Urinoirs		Séparation entre urinoirs		1,00
Fourniture et pose de panneaux et portes st sanitaires en stratifié massif 13 mm				
Spécialement conçu pour les espaces humides,				
particulièrement résistants aux choc et non inflammables				
Toutes les parois seront encadrées par des profilées tubulaires verticaux				
L'ensemble sera solidement fixé à la maçonnerie, aux cloisons et au sol				
• Revêtement: Stratifié - 3 couleurs dans la gamme standard au choix de l'architecte				
• Structure : Profilé tubulaire en aluminium fixés au sol et aux murs par piètements etraverses				
• Portes : Suivant plans - Charnières toutes hauteur ou garantie				
Vérouillages intérieur des portes avec voyant extérieur libre - occupé				
• Dimensions : Hauteur des parois de 2030 mm compris les pieds alu de 150 mm				
Dimensions en plan : conforme au dessin d'aménagement				
• Références : Rogapal Robust de LOGGERE METAALWERKEN ou similaire				

1

2

3