

FK0 Radiateur Profilé Compact



- Chaleur innovante et forme moderne.
- Revêtement brillant, recouvrement supérieur et latéral. Fabrication de grande qualité
- Puissance de chauffe élevée. Réglage précis et dynamique grâce à la faible contenance en eau.
- Convient à toutes les sources d'énergie. Fuel, gaz ou chauffage urbain. Energie solaire ou installation de chauffage traditionnelle.
- Le modèle 12 extra plat à double rangée, garantit un rendement calorifique élevé avec une faible contenance en eau et rend les niches superflues grâce à sa profondeur de construction de seulement 64 mm.

FK0 Radiateur Profilé Compact

- Pression de service : max. 10 bar
 - Pression d'essais : 1,3 x pression de service
 - Température de service admissible : max. 110 °C
 - Profondeurs: 61, 64, 100, 155 mm
 - Hauteurs: 200* - 900 mm
 - Longueur: 400 - 3000 mm
 - Tous les radiateurs sont en finition thermolaquée à 170°C
 - Coloris de série blanc (RAL 9016)
 - Coloris sanitaires, Edition Soft, Edition Nature, Edition Ethno
 - Edition Metallic, coloris RAL sur demande
 - Traitement zingué au feu pour les locaux humides sur demande
-
- * uniquement type 22 et 33, pas dans toutes les longueurs



therm-x2

- Avec plusieurs avantages inédits, le radiateur économique therm-x2 pose de nouveaux jalons de référence dans le secteur des radiateurs panneaux.
- Le therm x2 mise sur un transfert thermique de grande efficacité énergétique grâce à une mise en température inférieure de 25 %, jusqu'à 100 % de chaleur de rayonnement en plus et grâce à un potentiel justifiable d'économies d'énergie pouvant atteindre 11 %.

Arbonia France SARL
17A rue d'Altkirch
CS 70053
68210 Hagenbach
Téléphone +33 (0)3 89 40 02 53
Télécopie +33 (0)3 89 40 04 25
info@kermi.fr
www.kermi.fr