

1. LOCAL DE MENAGE / NETTOYAGE ET DE STOCKAGE

Un local spécifique doit être dédié à cette activité.

Il permet de nettoyer le matériel utilisé, de vider les eaux usées et de stocker les produits et matériels d'entretien.

La superficie du local doit être suffisamment grande afin d'organiser trois zones :

- **Zone « propre »** pour le stockage des produits et des matériels,
- **Zone « sale »** pour l'entretien des matériels,
- **Zone « administrative »** d'écriture (traçabilité, commandes...).

a) 1 - Equipement du local

- Evier à bac profond (taille adaptée au matériel à nettoyer) avec égouttoir et plan de travail attenant,
- Vidoir, réservé à la vidange des seaux et cuves du matériel d'entretien,
- Siphon au sol pour l'évacuation des eaux usées et la vidange des machines autolaveuses,
- Séchoir mural pour égouttage des disques de machine à sols,
- Armoires, placards ou rayonnages pour le rangement des produits et matériels,
- Lave-mains équipé d'un distributeur de savon liquide et d'essuie-mains à usage unique,
- Distributeur de produit hydroalcoolique,
- Table, siège, pour zone administrative.

2. MATERIEL POUR L'ENTRETIEN DES LOCAUX

a) Lavettes et carrés d'essuyage

- Lavette réutilisable non tissé : Réutilisable et Absorbante
- Carré d'essuyage à usage unique : Absorbant, Résistant, Non pelucheux

b) Balais

TYPE DE BALAIS		CARACTERISTIQUES
Balai trapèze pour balayage humide		Manche aluminium ou plastique avec rotule d'articulation à la semelle de 360° Semelle articulée en forme de trapèze avec sur le dessus plusieurs points d'ancrage pour la fixation de la gaze Semelle : bande de fibres synthétiques amovibles et adhérentes par système Velcro Gaze pré-imprégnée à usage unique

Balai de lavage à plat		Manche aluminium Semelle articulée en forme de trapèze permettant le positionnement du bandeau de lavage Bandeaux de lavage à fixation système velcro
Balai lave-pont ou brosse pour les sols « pastillés » antidérapants		Manche, Semelle et brosse en plastique Utiliser pour le brossage des sols « pastillés » des salles de bains
Balai raclant pour les sols « pastillés » antidérapants		Manche aluminium ou plastique Semelle de type alimentaire (évite noircissement du sol) facilement nettoyable Utiliser en complément du balai lave-pont pour évacuer l'eau des salles de bains disposant d'un siphon au sol.
Balai « picot »		Manche plastique Semelle caoutchouc, antistatique Balayage des sols des salles à manger, salons de coiffure, cuisines... Balayage en extérieur
Balai « tête de loup »		Manche plastique télescopique Poils nylon Dépoussiérage des surfaces hautes et plafonds, à utiliser avec une gaze humide ou une bonnette réutilisable

c) *Bandeaux de lavage à plat*

- Bandeaux microfibre
 - Réutilisable, Bonne action mécanique, Propreté visuelle satisfaisante
 - Efficace sur tout type de surfaces
 - Résistance au lavage (90°) et dans le temps
 - Incompatible avec l'eau de Javel et les adoucissants textiles
- Bandeaux microfibres à usage unique
 - Intérêt dans les zones 4 ou dans les précautions complémentaires Contact Clostridioides difficile

d) *Chariot de ménage ou d'entretien et ses accessoires*

Le chariot d'entretien en plastique, se compose de différents plateaux.

A minima, l'équipement doit comporter :

- ✓ Support sac à déchets type DASND (sac noir)
- ✓ Seaux ou bacs pour le nettoyage des surfaces,
- ✓ Seaux ou bacs pour le lavage des sols (imprégnation des bandeaux),
- ✓ Bacs ou tiroirs pour le stockage des produits et autres consommables,
- ✓ Système de fixation pour balais

Le matériel doit être en bon état de fonctionnement et conforme avec les règles de sécurité.

Le chariot doit être bien organisé et approvisionné en fonction des besoins et des techniques d'entretien retenus dans l'établissement.

Les étages supérieurs sont réservés au matériel propre.

L'étage inférieur est réservé au matériel souillé.

e) Organisation du chariot à ménage

**Composition**

- 1 Détergent désinfectant
- 1 Détergent détartrant sanitaire : WC, Lavabo,
- Sacs poubelles
- Gaze de balayage à UU
- Bandeaux de lavages microfibres réutilisables
- Tablier à UU
- Gants de protection
- Solution hydroalcoolique
- Balai ergonomique réglable.

Etage supérieur	Matériel propre	Flacons, pulvérisateurs identifiés (détergent, détergent désinfectant) produit vitres, crème à récurer, détartrant WC, désodorisant... Chiffonnettes / lavettes pour surfaces déposées dans un bac ou seau Carrés d'essuyage à usage unique maintenus dans leur emballage d'origine Gazes à usage unique pré-imprégnées pour balayage humide (emballage fermé pour éviter le dessèchement des gazes) Tabliers plastiques à usage unique Boîtes de gants en vinyle de préférence à manches longues Produit hydroalcoolique
Etage médian	Matériel propre	Bandeaux de lavage des sols dans seaux
Etage inférieur	Matériel souillé	Filets de recueil des bandeaux de lavage des sols Pelle
Supports latéraux		Supports pour balais, raclette
Support poubelle		Sacs poubelles type DASND

Ne pas déposer sur le chariot, des produits et/ou matériels sans lien avec les techniques d'entretien.

f) Entretien du chariot et ses accessoires

L'entretien du chariot et de l'ensemble des accessoires doit être réalisé quotidiennement à la fin des activités.

Au quotidien : Eliminer le sac poubelle, vider les seaux, éliminer les bandeaux et lavettes sales.

Nettoyer avec des lavettes imprégnées de détergent désinfectant : tiroirs, bidons de produits, balais.

L'entretien se fait avec un produit détergent-désinfectant

Un entretien approfondi est à réaliser hebdomadairement.

Les entretiens « quotidien » et « approfondi » doivent faire l'objet d'une **traçabilité**.

Hebdomadaire : Brosser les roues et les débarrasser des salissures. Procéder à une hygiène des mains et recomposer le chariot avec ses accessoires propres.

Réapprovisionner le chariot si nécessaire.

Stocker le chariot dans le local ménage propre.

ENTRETIEN DU CHARIOT DE MENAGE ET SES ACCESSOIRES	
Quotidien	Hebdomadaire
Réaliser une hygiène des mains	
Mettre des gants à usage unique	
Eliminer le sac des déchets Vider les seaux et les bacs Eliminer les chiffonnettes / lavettes dans leur contenant selon le circuit en vigueur	Vider le chariot de tout son contenu Remplir un seau ou bac suffisamment profond avec une solution détergente-désinfectante et immerger la semelle des balais Brosser et rincer à l'eau
Nettoyer de haut en bas	
Nettoyer avec une lavette imprégnée de détergent-désinfectant : <ul style="list-style-type: none"> • Les poignées et barres du chariot • Les bacs et seaux (extérieur et intérieur) • L'extérieur des flacons, pulvérisateurs, bidons de produits • Le manche des balais Laisser sécher	Nettoyer avec une lavette ou carré d'essuyage imprégnée de détergent-désinfectant : <ul style="list-style-type: none"> • Les poignées et barres du chariot • Les bacs et seaux (extérieur et intérieur)) • Les tiroirs (extérieur et intérieur) et poignées • Les plateaux (y compris les dessous) • L'extérieur des flacons, pulvérisateurs, ou bidons de produits à usage unique • Le manche des balais Roues du chariot : éliminer les salissures puis broser Laisser sécher
Les flacons, pulvérisateurs, ou bidons de produits réutilisables doivent être vidés, rincés, nettoyés et désinfectés avant un nouveau remplissage	
Eliminer les gants	
Réaliser une hygiène des mains	
Réapprovisionner le chariot	Recomposer et réapprovisionner le chariot
Stocker le chariot dans le local de ménage propre	